

1.Crea una función llamada **toggleBox** que se activará con el evento “clic” en botón.

La función debe:

- alternar la visibilidad de la imagen cambiando la propiedad `display` entre "none" y "block".
- cambiar el texto del botón entre «**Ocultar Imagen**» y «**Mostrar Imagen**» según corresponda.

Añade el evento necesario al botón para que ejecute la función.

2.Genera una lista con los nombres introducidos por el usuario en el campo de texto y pulse Enter

- se debe añadir el nombre a la lista `<ul id="listaNombres">`
- el campo de texto debe limpiarse
- el foco debe volver al input para seguir escribiendo

Usa la propiedad **value** para obtener el texto introducido.

3. Modifica el ejercicio anterior para que **cada elemento de la lista** incluya un botón «**Eliminar**».

Al pulsar ese botón:

- debe eliminarse únicamente ese elemento `<li>` de la lista.

Utiliza **forEach** para asignar los eventos a los botones de eliminar.

4. Cambiar el estilo de fondo con add/remove

Cuando el usuario pase el ratón por encima de un bloque

- se debe añadir una clase CSS que cambie su color de fondo.

Cuando el ratón salga del bloque:

- se debe eliminar dicha clase para volver al estilo original.

Usa:

- `classList.add()`
- `classList.remove()`
- eventos de ratón