

Ejercicio 1

1 - Trabajamos con la tabla "empleados". Eliminamos la tabla y luego la creamos con la siguiente estructura:

```
drop table empleados;

create table empleados (
  documento char(8),
  nombre varchar(30),
  fechanacimiento date
);
```

Ingresamos algunos registros:

```
insert into empleados values('20111111','Acosta Ana','10/05/1968');
insert into empleados values('22222222','Bustos Bernardo','09/07/1970');
insert into empleados values('22333333','Caseros Carlos','15/10/1971');
insert into empleados values('23444444','Fuentes Fabiana','25/01/1972');
insert into empleados values('23555555','Gomez Gaston','28/03/1979');
insert into empleados values('24666666','Juarez Julieta','18/02/1981');
insert into empleados values('25777777','Lopez Luis','17/09/1978');
insert into empleados values('26888888','Morales Marta','22/12/1975');
```

2 - Nos interesa el nombre del mes en el cual cada empleado cumple años. Podemos utilizar la estructura condicional "case". Para ello crearemos una función que reciba una fecha y retorne una cadena de caracteres indicando el nombre del mes de la fecha enviada como argumento.

3 - Recuperamos el nombre del empleado y el mes de su cumpleaños realizando un "select".

Podemos probar la función creada anteriormente enviándole la siguiente fecha:

```
select f_mes('10/10/2018') from dual;
```

obtenemos como resultado "octubre".

4 - Realizamos una función que reciba una fecha y retorne si se encuentra en el 1º, 2º, 3º o 4º trimestre del año:

5 - Recuperamos el nombre del empleado y el trimestre de su cumpleaños empleando la función creada anteriormente:

6 - Emplear "case" dentro de un "select".

Ejercicio 2

1 - Un profesor guarda las notas de sus alumnos de un curso en una tabla llamada "alumnos".

```
create table alumnos(  
  identificacion char(5) not null,  
  nombre varchar2(30),  
  nota number(4,2)  
);
```

2- Ingrese los siguientes registros:

```
insert into alumnos values(3456,'Perez Luis',8.5);  
insert into alumnos values(3456,'Perez Luis',9.9);  
insert into alumnos values(3456,'Perez Luis',7.8);  
insert into alumnos values(3556,'Garcia Ana',7.0);  
insert into alumnos values(3556,'Garcia Ana',6.0);  
insert into alumnos values(3656,'Ludueña Juan',9.6);  
insert into alumnos values(3656,'Ludueña Juan',10);  
insert into alumnos values(2756,'Moreno Gabriela',4.2);  
insert into alumnos values(2756,'Moreno Gabriela',2.6);  
insert into alumnos values(2756,'Moreno Gabriela',2);  
insert into alumnos values(4856,'Morales Hugo',3.2);  
insert into alumnos values(4856,'Morales Hugo',4.7);  
insert into alumnos values(7856,'Gomez Susana',6.4);  
insert into alumnos values(7856,'Gomez Susana',8.6);
```

3- Si el alumno tiene una nota media menor a 5, mostrar "suspense",
si la nota media es mayor o igual a 5 y menor a 7, muestre "bien",
si la nota media es mayor o igual a 7 y menor a 9, muestre "notable",
si la nota media es mayor o igual a 9, muestre "sobresaliente"
usando "case" (recuerde que "case" toma valores puntuales, emplea "trunc").

4- Cree una tabla denominada "alumnosCondicion" con los campos "identificacion ", "notafinal" y "condicion":

```
drop table alumnosCondicion;  
  
create table alumnosCondicion(  
  identificacion char(5),  
  notafinal number(4,2),  
  condicion varchar2(15)  
);
```

5- Cree o reemplace un procedimiento almacenado llamado "pa_CargarCondicion" que guarde en la tabla "alumnosCondicion" la identificación de cada alumno, el promedio de sus notas y la condición (suspense, bien, notable o sobresaliente)

6- Ejecute el procedimiento "pa_cargarCondicion" y recupere todos los datos de la tabla "alumnoscondicion"