

```

/*
Un ambulatorio almacena los datos de sus pacientes en una tabla denominada
"pacientes". Necesita que le ayudemos a desarrollar una serie de funciones
que le sirvan para saber si un paciente es menor o mayor de edad y
clasificarlos por sexo.
1- Elimina la tabla "pacientes":
*/
drop table pacientes;
/*
2- Crea la tabla con la siguiente estructura:
*/
create table pacientes(
    documento char(8),
    nombre varchar2(30),
    edad number(2),
    sexo char(1)
);
/*
3- Inserta algunos registros:
*/
insert into pacientes values('11111111','Acosta Ana',40,'f');
insert into pacientes values('22222222','Bustos Betina',35,'f');
insert into pacientes values('33333333','Caseres Carlos',18,'m');
insert into pacientes values('44444444','Dominguez Diego',6,'m');
insert into pacientes values('15555555','Fuentes Fabiana',55,'f');
insert into pacientes values('26666666','Gomez Gaston',38,'m');
insert into pacientes values('37777777','Irala Ines',16,'f');
insert into pacientes values('38888888','Juarez Julieta',17,'f');
insert into pacientes values('40000000','Lopez Lucas',3,'m');
/*
4- Crea una función que reciba un valor numérico correspondiente a la edad
del paciente. Debe devolver la información de si es mayor de edad o menor
de edad.
*/

/*
5- Crea una función que reciba un valor que indique el sexo del paciente.
Debe devolver si es femenino o masculino.
*/
/*
6- Realiza un "select" mostrando el código del nombre, edad, si es mayor o
menor de edad empleando la función creada anteriormente en la columna
'categoría', y el sexo empleando también la función creada anteriormente
en la columna sexo.
*/

```