

Playwright Workshop

Modernes E2E-Testing leicht gemacht



Daniel Sogl - linktr.ee/daniel_sogl

Über den Trainer

Daniel Sogl

Consultant & Conference Speaker bei
Thinktexture AG

- 🎯 Spezialist für Angular und Generative AI
- 💎 MVP für Developer & Web Technologies
- 🎤 Tech Speaker & Workshop Trainer
- 📖 Regelmäßiger Konferenz-Speaker



think
texture

Folien & Materialien



playwright-workshop-slides.vercel.app

Workshop Details

Organisatorisches

- **Dauer:** 3 Tage, täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr
- **Pausen:**
 - Vormittagspause: 10:30 - 10:45 Uhr
 - Mittagspause: 12:00 - 13:00 Uhr
 - Nachmittagspause: 14:30 - 14:45 Uhr
- **Format:** Mix aus Theorie, Live-Coding und praktischen Übungen
- **Interaktion:** Fragen können jederzeit gestellt werden

Ziele des Workshops

- Verständnis von E2E-Testing und dessen Bedeutung
- Beherrschung der Playwright-API und Testmethodik
- Automatisierung komplexer Testszenarien
- Integration von Tests in CI/CD-Pipelines
- Entwicklung stabiler, wartbarer Testsuiten
- Praktische Erfahrung durch hands-on Übungen

Was Sie mitnehmen

-  Fundiertes Wissen über moderne E2E-Testing-Strategien
-  Praktische Erfahrung mit Playwright
-  Best Practices für Test-Automatisierung
-  Tipps und Tricks aus der Praxis
-  Beispiel-Code und Übungsmaterialien
-  Strategien zur CI/CD-Integration

Agenda Tag 1

Vormittag

- **Einführung in Testing**
 - Warum testen wir?
 - Testpyramide & moderne Teststrategien
 - End-to-End Testing im Detail
- **Playwright Grundlagen**
 - Was ist Playwright?
 - Installation & Setup
 - Erste Tests schreiben

Nachmittag

- **Playwright in der Praxis**
 - Locators & Selektoren
 - Interaktionen & Aktionen
 - Assertions & Validierung
- **Debugging & Fehlerbehebung**
 - Playwright Inspector
 - Trace Viewer
 - IDE-Integration
 - Übungen & praktische Anwendung

Grundlagen des Testings

Warum ist Testen wichtig?

Daniel Sogl - linktr.ee/daniel_sogl



Warum Software-Testing?

- **Qualitätssicherung:** Erkennung von Fehlern und Gewährleistung der Funktionalität
- **Risikominimierung:** Frühzeitige Identifizierung kritischer Probleme
- **Kosteneffizienz:** Günstigere Fehlerbeseitigung in frühen Entwicklungsphasen
- **Kundenzufriedenheit:** Sicherstellung einer positiven Nutzererfahrung
- **Vertrauen:** Aufbau von Vertrauen in die Anwendung
- **Kontinuierliche Verbesserung:** Basis für iterative Weiterentwicklung

Testarten im Überblick


Nach Ebene

- **Unit-Tests:** Testen einzelner Komponenten/Funktionen
- **Integrations-Tests:** Testen des Zusammenspiels von Komponenten
- **System-Tests:** Testen des Gesamtsystems
- **End-to-End-Tests:** Testen ganzer Anwendungsabläufe

Nach Fokus

- **Funktional:** Überprüfung der Funktionalität
- **Nicht-funktional:** Performance, Sicherheit, Usability
- **Regression:** Sicherstellung, dass neue Änderungen keine bestehenden Funktionen beeinträchtigen
- **Akzeptanz:** Überprüfung der Anforderungserfüllung

TESTING PYRAMID



Grenzen klassischer Teststrategien

- Nicht alle Systeme passen zur Pyramidenlogik
- Mobile und Microservice-Architekturen benötigen oft andere Gewichtung
- Fokus zu stark auf Isolierung kann Integrationsfehler übersehen
- UI-Tests oft zu wenig berücksichtigt

End-to-End Testing

- Simuliert reale Benutzerinteraktionen
- Testet die gesamte Anwendung inkl. aller Systeme und Abhängigkeiten
- Validiert den gesamten Funktionsfluss der Anwendung
- **Genau hier setzt Playwright an!**

Vorteil

E2E-Tests validieren die Anwendung aus Nutzerperspektive, genau wie echte Benutzer damit interagieren würden.

Herausforderung

E2E-Tests können langsamer und anfälliger für Instabilitäten sein.

Herausforderungen beim manuellen Testing

- **Zeitaufwand:** Wiederholtes Testen ist zeitintensiv
- **Konsistenz:** Schwierigkeiten, Tests immer identisch durchzuführen
- **Skalierbarkeit:** Begrenzte Kapazität für umfangreiche Testszenarien
- **Dokumentation:** Aufwändige Protokollierung von Testergebnissen
- **Regression:** Hoher Aufwand bei wiederholten Tests nach Änderungen
- **Menschlicher Faktor:** Anfälligkeit für Fehler und Übersehen von Details

Vorteile automatisierter Tests

- **Effizienz:** Schnellere Ausführung als manuelle Tests
- **Wiederholbarkeit:** Identische Ausführung in jeder Testumgebung
- **Konsistenz:** Gleiche Testbedingungen bei jedem Durchlauf
- **Abdeckung:** Möglichkeit, mehr Testszenarien abzudecken
- **Frühe Fehlererkennung:** Schnelles Feedback in der Entwicklung
- **CI/CD-Integration:** Automatische Ausführung als Teil der Pipeline
- **Dokumentation:** Tests dienen als lebende Dokumentation

Unit-Tests – Grundlagen

Ziel: Testen kleinster, isolierter Code-Einheiten (z.B. Funktionen, Methoden, Klassen).

Fokus: Überprüfung der Logik einer einzelnen Einheit ohne externe Abhängigkeiten (oft durch Mocks/Stubs ersetzt).

- Isolierte Tests einzelner Funktionalitäten
- Externe Abhängigkeiten werden durch Mocks/Stubs ersetzt
- Basis der Testpyramide mit der größten Testanzahl
- Schnelle Ausführung und einfaches Setup

Unit-Tests – Vor- und Nachteile

Vorteile

- **Schnell:** Sehr schnelle Ausführung
- **Präzise Fehlerlokalisierung:** Fehler können leicht einer spezifischen Einheit zugeordnet werden
- **Fördert gutes Design:** Zwingt Entwickler zu modularem, entkoppeltem Code
- **Frühes Feedback:** Schnelle Rückmeldung während der Entwicklung

Nachteile

- **Keine Integrationsgarantie:** Testen nicht das Zusammenspiel verschiedener Einheiten
- **"Mock Hell":** Kann zu übermäßigem Mocking führen, das von der Realität abweicht
- **Blind für Systemfehler:** Finden keine Fehler, die nur im Gesamtsystem auftreten

Integrations-Tests – Grundlagen

Ziel: Testen des Zusammenspiels mehrerer Komponenten oder Module.

Fokus: Überprüfung der Schnittstellen und Datenflüsse zwischen integrierten Teilen des Systems.

Beispiele: Interaktion zwischen Service-Schicht und Datenbank, Kommunikation zwischen Microservices.

- **Realitätsnäher als Unit-Tests:** Testen das tatsächliche Zusammenspiel von Komponenten
- **Finden Schnittstellenprobleme:** Decken Fehler in der Kommunikation zwischen Modulen auf
- **Höheres Vertrauen:** Geben mehr Sicherheit über die Korrektheit der Integration

Integrations-Tests – Vor- und Nachteile

Vorteile

- **Realitätsnäher als Unit-Tests:** Testen das tatsächliche Zusammenspiel von Komponenten
- **Finden Schnittstellenprobleme:** Decken Fehler in der Kommunikation zwischen Modulen auf
- **Höheres Vertrauen:** Geben mehr Sicherheit über die Korrektheit der Integration

Nachteile

- **Langsamer als Unit-Tests:** Benötigen oft mehr Setup und Laufzeit
- **Schwierigere Fehleranalyse:** Fehlerursachen können komplexer zu finden sein als bei Unit-Tests
- **Abhängigkeiten:** Erfordern oft laufende externe Systeme (Datenbanken, andere Services)

E2E Tests – Überblick

Ziel: Simulation vollständiger Benutzerabläufe durch die gesamte Anwendung.

Fokus: Validierung des gesamten Systemflusses aus der Perspektive des Endbenutzers, inklusive UI, Backend, Datenbanken und externer Integrationen.

Beispiele: Einloggen, Artikel zum Warenkorb hinzufügen, Kasse, Ausloggen.

- Testen der Anwendung aus Benutzerperspektive
- Validierung vollständiger Geschäftsprozesse
- Überprüfung aller Systemkomponenten im Zusammenspiel
- Simulation realer Nutzungsszenarien

E2E Tests – Vor- und Nachteile

Vorteile

- **Höchstes Vertrauen:** Testen die Anwendung so, wie ein Benutzer sie erleben würde
- **Validieren komplette Features:** Stellen sicher, dass ganze Geschäftsabläufe funktionieren
- **Decken systemweite Probleme auf:** Finden Fehler, die nur im Zusammenspiel aller Teile auftreten
- **Playwright hilft, diese Vorteile zu maximieren!**

Nachteile

- **Langsam:** Deutlich längere Ausführungszeiten als Unit- oder Integrationstests
- **Instabil ("Flaky"):** Anfällig für Probleme durch Timing, Netzwerk, UI-Änderungen oder Testdaten
- **Aufwändig:** Komplexer in der Erstellung und Wartung
- **Schwierige Diagnose:** Fehlerursachen können schwer zu identifizieren sein
- **Playwright hilft, diese Nachteile zu minimieren!**

Teststrategie: Nicht nur Theorie!

- **Warum das Ganze?** Die richtige Strategie spart Zeit & Nerven.
- **Ziel:** Hohe Testabdeckung mit optimalem Aufwand.
- **Playwright im Kontext:** Stärkt massiv die E2E-Säule eurer Tests.
- **Diskussion:** Welche Strategie passt zu eurem Projekt? Wie kann Playwright helfen?

Kritik an der Test-Pyramide – Übersicht

Obwohl ein wertvolles Konzept, stößt die klassische Pyramide an Grenzen:

- **Überbetonung von Unit-Tests?:** Können zu viele isolierte Tests ein falsches Sicherheitsgefühl geben, wenn Integrationspunkte fehlschlagen?
- **Vernachlässigung von Integrationstests?:** Das Zusammenspiel von Komponenten ist oft fehleranfällig und wird möglicherweise unterrepräsentiert.
- **Wird E2E unterschätzt?:** Werden E2E-Tests zu stark reduziert, obwohl sie das Nutzererlebnis am besten abbilden?

Kritik an der Test-Pyramide – Moderne Anforderungen

- **Moderne Architekturen:** Passt das Modell noch perfekt zu Microservices, Frontend-Frameworks oder stark vernetzten Systemen?
- **CI/CD ermöglicht häufige und schnelle Ausführung auch komplexerer Tests**

Hinweis


*Die Pyramide ist ein **Modell**, keine starre Regel. Der Kontext (Architektur, Team, Risiken) ist entscheidend.*

Moderne Ansätze: Testing Trophy – Struktur

Die Testing Trophy legt den Fokus auf Integrationstests als wertvollste Testart.

Struktur:

- **Statische Tests** (Basis): Linters, Typ-Checker
- **Unit Tests**: Weniger als in der Pyramide
- **Integration Tests** (Kern): Der größte und wichtigste Teil
- **E2E Tests** (Spitze): Wichtig, aber wenige




Testing Crab – Struktur & Merkmale

Von Gleb Bahmutov, betont eine **parallele und ausgewogene** Verteilung:

Struktur (Beispiele):

- Component Tests
- API Tests
- Unit Tests
- Functional E2E Tests
- Visual E2E Tests
- Performance Tests
- Security Tests



Testing Crab – Philosophie

Philosophie:

- **Keine Hierarchie:** Alle Testarten sind wichtig und können parallel laufen.
- **Fokus auf Nutzererlebnis:** Starke Betonung von funktionalen und visuellen E2E-Tests.
- **Flexibilität:** Passt sich gut an komplexe UIs und agile Prozesse an.
- **Parallelisierung:** Schnelleres Feedback durch gleichzeitige Ausführung verschiedener Testsuiten.

Vergleich verschiedener Modelle

Modell	Stärke	Ideal für...
Pyramide	Starke Basis, schnell, gute Isolation	Modulare Systeme, Backend-Services
Trophy	Fokus auf Komponenten-Interaktion	Full-Stack-Apps, Systeme mit vielen Abhängigkeiten
Crab	Parallel, ausgewogen, starker E2E/Visual-Fokus	Komplexe UIs, Agilität, schnelles Feedback

Empfehlung: Verstehe die Prinzipien, passe sie an und **sei bereit zur Anpassung!**

Zusammenfassung – Testarten & Strategien

- Keine Teststrategie ist universell richtig
- Kombination aus Unit, Integration und E2E Tests ist meist sinnvoll
- Kontextabhängige Gewichtung ist entscheidend
- Moderne Tools wie Playwright erlauben produktive E2E-Automatisierung
- **Playwright ermöglicht es, E2E-Tests als starken Pfeiler eurer Qualitätssicherung zu etablieren.**

Playwright Grundlagen

Tag 1: Einstieg in Playwright und E2E-Testing



Daniel Sogl - linktr.ee/daniel_sogl

Was ist Playwright? – Überblick & Geschichte

- **Open-Source** End-to-End Testing Framework von **Microsoft** (seit 2020)
- Entwickelt vom Team, das zuvor an Puppeteer arbeitete
- Nutzt browserspezifische Protokolle (CDP für Chromium, eigene für Firefox/WebKit)
- **Cross-Browser** Testing für Chromium, Firefox, WebKit
- Unterstützt JavaScript, TypeScript, Python, .NET und Java
- Ziel: Einschränkungen bestehender Frameworks überwinden
- Schnelle Entwicklung, wachsende Community

Typische E2E-Testing Schmerzpunkte


- **Instabile Tests (Flakiness):** Tests schlagen ohne Code-Änderung fehl.
- **Langsames Feedback:** Lange Testausführungszeiten bremsen die Entwicklung.
- **Cross-Browser-Herausforderungen:** Unterschiedliches Verhalten in Browsern.
- **Komplexe Setups:** Schwierige Konfiguration und Wartung der Testumgebung.
- **Schwieriges Debugging:** Fehler in Tests sind schwer zu finden.
- **Mangelnde Zuverlässigkeit:** Tests finden nicht immer alle Fehler.

Kommen Ihnen diese bekannt vor? Playwright wurde entwickelt, um genau diese Probleme zu lösen!

Warum Playwright? Die Lösung für Ihre Test-Herausforderungen

- **Multi-Browser-Support:** Testen Sie konsistent über Chromium, Firefox & WebKit.
- **Auto-Wait & Stabilität:** Intelligente Synchronisation verhindert Flakiness.
- **Geschwindigkeit:** Schnelle Ausführung für zügiges Feedback.
- **Network Interception:** Mocken Sie APIs und kontrollieren Sie das Netzwerkverhalten.
- **Mobile Emulation:** Testen Sie responsive Designs einfach und zuverlässig.
- **Isolation & Zuverlässigkeit:** Browser-Contexts sorgen für unabhängige Tests.
- **Moderne Architekturen:** SPAs, Shadow-DOM, iframes – kein Problem!
- **Traces & Debugging:** Umfangreiche Werkzeuge für schnelle Fehlersuche.

Playwright-Architektur im Überblick



Playwright vs. Cypress

- **Cypress:** Sehr beliebt, einfache Einrichtung, tolle DX, aber nur JS/TS, eingeschränkter Browser-Support, keine Multi-Tab/Window-Tests
- **Playwright:** Multi-Browser, Multi-Language, bessere Parallelisierung, umfangreichere API, schnellere Ausführung, Cross-Domain-Tests

Technische Unterschiede: Cypress vs. Playwright

- **Cypress:** Läuft im Browser, jQuery-ähnliche Syntax, automatische Wartezeiten, eingeschränkte Domain-Wechsel, gute Debug-Tools
- **Playwright:** Browser-übergreifende Architektur, moderne Test-APIs, smartes Auto-Waiting, volle Domain-Kontrolle, Trace-Funktionen, Netzwerk-Kontrolle

Installationsvoraussetzungen

- **Node.js** (v20 oder höher, empfohlen v22 LTS)
- **NPM** oder Yarn (neueste stabile Version)
- Für verschiedene Browser:
 - **Windows:** Keine zusätzlichen Anforderungen
 - **macOS:** Keine zusätzlichen Anforderungen
 - **Linux:** Eventuell fehlende Browser-Abhängigkeiten

✓ Tipp

Playwright installiert automatisch alle erforderlichen Browser.

Installation von Playwright

```
1  # Mit npm
2  npm init playwright@latest
3
4  # Mit yarn
5  yarn create playwright
6
7  # Mit pnpm
8  pnpm create playwright
```

Bei der Installation:

- TypeScript oder JavaScript wählen
- Testordner benennen
- GitHub Actions Workflow hinzufügen
- Browser installieren



Lassen Sie uns das direkt einmal ausprobieren! (Live Demo)

Test Generator – Automatische Testgenerierung

- **Was ist der Test Generator?**

- Ein Tool, das automatisch Playwright-Tests generiert, während Sie mit der Anwendung interagieren.
- Starten Sie den Generator mit `npx playwright codegen <URL>` .

- **Vorteile:**

- Spart Zeit bei der Erstellung von Tests.
- Generiert sofort ausführbaren Code.
- **Hilft bei der Auswahl stabiler, benutzerorientierter Locators.**

- **Demo (noch einmal, weil es so wichtig ist!):**

- Öffnen Sie ein Terminal und führen Sie `npx playwright codegen IHRE_APP_URL` aus.
- Interagieren Sie mit Ihrer Anwendung, um automatisch Testcode zu generieren.

Demo Projekt auschecken

1. Repository auschecken:

```
git clone https://github.com/danielsogl/playwright-workshop.git  
cd playwright-workshop
```

2. Projekt in VS Code öffnen:

```
code .
```

3. Abhängigkeiten installieren:

```
npm install
```

4. Demo Projekt starten:

```
npm run dev
```



Tipp: Die Anwendung sollte nun unter `http://localhost:3000` erreichbar sein.

Schnellstart: Erster Test mit Codegen

1. Playwright Codegen starten:

```
npx playwright codegen demo.playwright.dev/todomvc
```

2. **Interagieren Sie mit der Seite:** Fügen Sie Todos hinzu, bearbeiten Sie sie, löschen Sie sie.

3. **Beobachten Sie den generierten Code!**

4. **Kopieren Sie den Code** in eine neue Datei (z.B. `e2e/todo.spec.ts`).

5. **Test ausführen:**

```
npx playwright test e2e/todo.spec.ts
```

 **Glückwunsch! Ihr erster Playwright Test lief erfolgreich!**

Installationsoptionen im Detail

```
1  # Interaktive Installation mit Auswahlmöglichkeiten
2  npm init playwright@latest
3
4  # Installation mit vordefinierten Optionen
5  npm init playwright@latest --quiet
6    --browser=chromium,firefox,webkit
7    --gha
8    --typescript
9    --junit
```

- **-browser:** Zu installierende Browser (chromium, firefox, webkit)
- **-gha:** GitHub Actions Workflow hinzufügen
- **-typescript:** TypeScript-Unterstützung aktivieren
- **-junit:** JUnit-Reporter für CI-Integration

Übung 1 – Projekt-Setup

Ziel: Playwright-Projekt mit automatischem Server-Start einrichten.

Aufgaben:

1. **Dependencies:** `npm install` & `npx playwright install chromium`.
2. `.env` Datei: `RSS_OFFLINE_MODE=true` für konsistente Testdaten.
3. `playwright.config.ts` : **webServer** aktivieren für Auto-Start.
4. **Smoke-Test** schreiben: Titel & Navigation prüfen.
5. **Test ausführen:** `npx playwright test` (Server startet automatisch!).

Zeit: 10 Minuten

Projektstruktur

```
1  my-project/  
2  |— e2e/                # Testdateien  
3  |   |— example.spec.ts # Testspezifikation  
4  |   |— fixtures/       # Testdaten  
5  |— playwright.config.ts # Playwright-Konfiguration  
6  |— package.json        # Projektabhängigkeiten  
7  |— test-results/       # Testergebnisse  
8  |   |— traces/         # Aufgezeichnete Traces  
9  |   |— screenshots/    # Testscreenshots
```

Wichtigste Dateien für den Anfang:

- `playwright.config.ts` : Das Herzstück Ihrer Testkonfiguration.
- `e2e/` : Hier leben Ihre Testskripte.

Konfigurationsdatei - Minimalbeispiel

```
1 // playwright.config.ts
2 import { defineConfig } from "@playwright/test";
3
4 export default defineConfig({
5   testDir: "./e2e", // Wo sind Ihre Tests?
6   use: {
7     baseURL: "http://localhost:3000", // Basis-URL für Ihre App
8   },
9   webServer: { // Optional: Lokalen Dev-Server starten
10     command: "npm run start",
11     port: 3000,
12     reuseExistingServer: !process.env.CI,
13   },
14   projects: [ // Welche Browser wollen Sie testen?
15     { name: "chromium" },
16     // { name: "firefox" },
17     // { name: "webkit" },
18   ],
19 });
```

Tipp: Starten Sie mit einer minimalen Konfiguration und erweitern Sie sie bei Bedarf.

Konfigurationsdatei - Wichtigste Optionen erklärt

- `testDir` : Verzeichnis mit Ihren Testdateien (z.B. `./e2e`).
- `use.baseUrl` : Die Basis-URL Ihrer Anwendung (z.B. `http://localhost:3000`). `page.goto(\"/login\")` wird dann zu `http://localhost:3000/login` .
- `projects` : Definiert, welche Browser und Geräte getestet werden sollen (z.B. Chromium, Firefox, mobile Geräte).
- `webServer` : Startet Ihren lokalen Entwicklungsserver automatisch vor den Tests (optional, aber sehr praktisch).

Weitere Optionen (`timeout` , `reporter` , `trace` etc.) werden wir später genauer betrachten.

Konfigurationsdatei - Grundeinstellungen

```
1  // playwright.config.ts
2  import { defineConfig, devices } from "@playwright/test";
3
4  export default defineConfig({
5    // Grundeinstellungen
6    testDir: "./e2e",
7    timeout: 30000,
8    expect: {
9      timeout: 5000,
10   },
11   fullyParallel: true,
12   forbidOnly: !!process.env.CI,
13   retries: process.env.CI ? 2 : 0,
14   workers: process.env.CI ? 1 : undefined,
15 });
```

Konfigurationsdatei - Reporter & Test-Einstellungen

```
1 // playwright.config.ts (Fortsetzung)
2 export default defineConfig({
3   // Reporter-Konfiguration
4   reporter: [
5     ["html"],
6     ["junit", { outputFile: "results.xml" }],
7   ],
8   // Globale Test-Einstellungen
9   use: {
10     baseURL: "http://localhost:3000",
11     trace: "on-first-retry",
12     screenshot: "only-on-failure",
13     timezoneId: "America/New_York",
14     locale: "de-DE",
15   },
16 });
```

Konfigurationsdatei - Browser & Webserver

```
1  export default defineConfig({
2    projects: [
3      {
4        name: "chromium",
5        use: { ...devices["Desktop Chrome"] },
6      },
7      {
8        name: "firefox",
9        use: { ...devices["Desktop Firefox"] },
10     },
11     {
12       name: "webkit",
13       use: { ...devices["Desktop Safari"] },
14     },
15   ],
16   // Lokaler Entwicklungsserver
17   webServer: {
18     command: "npm run start",
19     port: 3000,
```

Wichtige Konfigurationsoptionen

- **testDir**: Verzeichnis mit Testdateien
- **timeout**: Maximale Testlaufzeit in Millisekunden
- **expect.timeout**: Timeout für Assertions
- **fullyParallel**: Tests parallel ausführen
- **retries**: Anzahl der Wiederholungsversuche bei Fehlern
- **reporter**: Berichtsformate (HTML, JUnit, etc.)
- **use**: Globale Testeinstellungen
 - **baseURL**: Basis-URL für relative Pfade
 - **trace**: Wann Traces aufgezeichnet werden sollen
 - **screenshot**: Wann Screenshots erstellt werden sollen
- **projects**: Browser-Konfigurationen
- **webServer**: Lokalen Entwicklungsserver starten

Erster Test – Codeübersicht

```
1  import { test, expect } from "@playwright/test";
2
3  test("Startseite hat den richtigen Titel", async ({ page }) => {
4    // Seite öffnen
5    await page.goto("https://example.com");
6
7    // Titel prüfen
8    await expect(page).toHaveTitle(/Example Domain/);
9
10   // Text auf der Seite prüfen
11   const heading = page.locator("h1");
12   await expect(heading).toHaveText("Example Domain");
13 });
```

Teststruktur im Detail

```
1  // Import der Playwright Test API
2  import { test, expect } from "@playwright/test";
3
4  // Testgruppe definieren
5  test.describe("Startseiten-Tests", () => {
6    // Setup vor jedem Test
7    test.beforeEach(async ({ page }) => {
8      await page.goto("https://example.com");
9    });
10
11   // Einzelner Test
12   test("hat den richtigen Titel", async ({ page }) => {
13     await expect(page).toHaveTitle(/Example Domain/);
14   });
15 });
```


Erster Test – Ergebnisse

```
1  # Test ausführen
2  npx playwright test
3
4  # Test mit UI-Modus ausführen
5  npx playwright test --ui
6
7  # Test in spezifischem Browser ausführen
8  npx playwright test --project chromium
```

Test ausführen

- **CLI-Ausführung:** `npx playwright test`
- **UI-Modus:** `npx playwright test --ui`
- **Spezifischer Browser:** `npx playwright test --project chromium`
- **Headed-Modus:** `npx playwright test --headed`
- **Debug-Modus:** `npx playwright test --debug`

Test mit UI-Modus ausführen

```
1 npx playwright test --ui
```

- **Interaktive Oberfläche** zum Ausführen und Debuggen von Tests
- **Live-Protokoll** der Testausführung
- **Visuelles Feedback** mit Screenshots
- **Time-Travel Debugging** durch jeden Schritt
- **Watch-Modus** für automatisches Re-Run bei Änderungen

Test in spezifischem Browser ausführen

```
1  # Nur Chromium
2  npx playwright test --project chromium
3
4  # Nur Firefox
5  npx playwright test --project firefox
6
7  # Nur WebKit
8  npx playwright test --project webkit
9
10 # Mobile Chrome
11 npx playwright test --project "Mobile Chrome"
12
13 # Alle Browser
14 npx playwright test
15
16 # Mehrere spezifische Browser
17 npx playwright test --project chromium --project firefox
```

UI Mode – Interaktives Testing

- **Visueller Test Runner** mit Live-Preview
- **Time-Travel Debugging** - Schritt für Schritt durch Tests
- **Locator Playground** - Elemente finden und testen
- **Watch Mode** - Tests automatisch bei Änderungen ausführen
- **Trace Viewer Integration** - Detaillierte Test-Analyse

UI Mode starten

- **Befehl:** `npx playwright test --ui`
- **Features:**
 - Test-Auswahl per Klick
 - Live-Browser-Vorschau
 - Step-by-Step Ausführung
 - Time-Travel durch Aktionen
 - Locator-Playground
 - Watch-Modus für automatisches Re-Run

Testausführung – Erweiterte Optionen

```
1  # Bestimmte Testdatei ausführen
2  npx playwright test tests/example.spec.ts
3
4  # Tests mit bestimmtem Namen ausführen
5  npx playwright test -g "Login"
6
7  # Tests im Watch-Modus ausführen (bei Änderungen neu starten)
8  npx playwright test --ui --watch
9
10 # Headed-Modus (sichtbare Browser)
11 npx playwright test --headed
12
13 # Debugging mit Inspector
14 npx playwright test --debug
15
16 # Anzahl paralleler Worker festlegen
17 npx playwright test --workers=4
18
19 # Tests in Serie ausführen (keine Parallelisierung)
20 npx playwright test --workers=1
```

Bestimmte Testdatei ausführen

```
1 npx playwright test tests/login.spec.ts
```

- **Einzelne Datei:** Nur Tests aus einer Datei
- **Glob-Pattern:** `tests/**/*.spec.ts`
- **Mehrere Dateien:** Leerzeichen-getrennt angeben
- **Schneller Feedback-Loop** während der Entwicklung

Tests mit bestimmtem Namen ausführen

```
1 npx playwright test -g "Login"
```

- **Grep-Filter:** Nur Tests mit passendem Namen
- **Regex-Support:** `-g "Login.*Success"`
- **Case-insensitive:** `-g "login" -i`
- **Negation:** `-g "^(?!.*Login).*$"` (alle außer Login)

Tests im Watch-Modus ausführen

```
1 npx playwright test --ui --watch
```

- **Automatisches Re-Run** bei Dateiänderungen
- **Nur betroffene Tests** werden neu ausgeführt
- **Live-Feedback** während der Entwicklung
- **Perfekt für TDD** (Test-Driven Development)

Headed-Modus (sichtbare Browser)

```
1 npx playwright test --headed
```

- **Browser wird sichtbar** ausgeführt
- **Gut für Debugging** und Entwicklung
- **Langsamer** als Headless-Modus
- **Kombinierbar** mit `--debug` für Pause

Debugging mit Inspector

```
1 npx playwright test --debug
```

- **Pausiert bei jedem Schritt**
- **Inspector-UI** für Schritt-für-Schritt
- **Locator-Playground** zum Testen
- **Console** für Live-Debugging
- **Netzwerk-Tab** für API-Calls

Playwright Debugging

Tests verstehen und Fehler finden



Daniel Sogl - linktr.ee/daniel_sogl


Debugging mit Playwright Inspector

- **Visuelle Debugging-Oberfläche**
- **Step-by-Step Ausführung:** Durch Tests navigieren
- **DOM-Inspektor:** Elemente untersuchen und Locators testen
- **Konsole:** JavaScript im Browserkontext ausführen
- **Breakpoints:** Test an bestimmten Stellen anhalten

```
1  # Mit Inspector starten
2  npx playwright test --debug
3
4  # UI-Modus für visuelles Debugging
5  npx playwright test --ui
```

Playwright Inspector im Detail

- **Action Explorer:** Zeigt alle Aktionen im Test
- **Watch Mode:** Automatische Aktualisierung bei Codeänderungen
- **Selector Explorer:** Hilft bei der Auswahl von Locators
- **Network Monitor:** Zeigt Netzwerkanfragen und -antworten
- **Console:** Zeigt Konsolenausgaben und Fehler
- **Source Panel:** Zeigt den Testcode mit Breakpoints



Debugging-Strategien - Entwicklung

Während der Entwicklung

- `--debug` für interaktives Debugging
- `--ui` für UI-Modus mit Watch-Funktion
- `--headed` für sichtbare Browser
- `page.pause()` für manuelle Breakpoints
- `console.log()` für Variableninspektion

Bei fehlgeschlagenen Tests

- **Trace-Dateien** analysieren
- **Screenshots und Videos** prüfen
- **Netzwerkanfragen** untersuchen
- **Konsolenausgaben** überprüfen
- **Locators** mit Inspector testen

Debugging-Tipps im Code

Debugging-Tipps im Code

```
1 // Debugging-Tipps im Code
2 test("Debugging-Beispiel", async ({ page }) => {
3   // Testausführung pausieren
4   await page.pause();
5
6   // Variablen in der Konsole ausgeben
7   const url = page.url();
8   console.log("Aktuelle URL:", url);
9
10  // DOM-Zustand in der Konsole ausgeben
11  await page.evaluate(() => {
12    console.log("DOM-Struktur:", document.body.innerHTML);
13  });
14
15  // Locators testen
16  const buttonExists = await page
17    .getByRole("button", { name: "Submit" })
18    .isVisible();
19  console.log("Button sichtbar:", buttonExists);
```

Debugging – Einfache Techniken

Einfaches Debugging

```
1 // Testausführung pausieren
2 await page.pause();
3
4 // Screenshot erstellen
5 await page.screenshot({
6   path: "debug.png",
7 });
8
9 // Konsole nutzen
10 console.log("Current URL:", page.url());
```

Mit Trace Viewer

```
1 // In playwright.config.ts
2 use: {
3   trace: 'on-first-retry', // or 'on' or 'retain-on-failure'
4 }
5
6 // Trace für einen Test starten
7 await context.tracing.start({ screenshots: true });
8
9 // ... Test ausführen ...
10
11 // Trace speichern
12 await context.tracing.stop({ path: 'trace.zip' });
```

Trace Viewer – Analyse fehlgeschlagener Tests

Playwright demo-todo-app.spec.ts:298 › Clear completed button › should remove completed items when clicked

0 500ms 1.0s 1.5s 2.0s 2.5s 3.0s 3.5s 4.0s 4.5s 5.0s 5.5s

Actions Metadata Action Before After

- > Before Hooks 389ms
 - locator.check `getByTestId('t...` 20ms
 - locator.click `getByRole('but...` 66ms
 - expect.toHaveCount `getByTe...` 5.0s**
- > After Hooks 0ms

480ms expect.toHaveCount `getByTestId('todo-item')` 5.0s

Timed out 5000ms waiting for `expect(received).toHaveCount(expected) // deep equality`

Expected: 3
Received: 2

Call log:

- expect.toHaveCount with timeout 5000ms
- waiting for `getByTestId('todo-item')`
- locator resolved to 2 elements
- unexpected value "2"

Trace-Funktionen im Detail

Was wird aufgezeichnet

- Screenshots (vor/nach jeder Aktion)
- DOM-Snapshots
- Netzwerkanfragen
- Konsolenausgaben
- Testschritte mit Zeitstempeln
- Browserkontext-Informationen

Konfigurationsoptionen

```
1 // In playwright.config.ts
2 use: {
3   trace: 'on-first-retry', // Standard
4   // Alternativen:
5   // 'on' - immer aufzeichnen
6   // 'off' - nie aufzeichnen
7   // 'retain-on-failure' - nur bei Fehlern behalten
8 }
```


Trace Viewer – Aktionen gruppieren

```
1 // Aktionen im Trace Viewer visuell gruppieren
2 test('komplexer User-Flow', async ({ page }) => {
3   // Login-Gruppe
4   await page.context().tracing.group('Benutzer-Login');
5   await page.goto('/login');
6   await page.getByLabel('Email').fill('user@test.com');
7   await page.getByLabel('Passwort').fill('password');
8   await page.getByRole('button', { name: 'Login' }).click();
9   await page.context().tracing.groupEnd();
10
11   // Daten-Abruf-Gruppe
12   await page.context().tracing.group('Daten laden');
13   await page.goto('/dashboard');
14   await page.getByRole('button', { name: 'Daten aktualisieren' }).click();
15   await page.waitForResponse('**/api/data');
16   await page.context().tracing.groupEnd();
17 });
```

Vorteile: Komplexe Testflows werden im Trace Viewer übersichtlich in logische Abschnitte unterteilt.

Playwright in der IDE: Visual Studio Code

- Offizielle Extension: **Playwright Test for VS Code** (ID: `ms-playwright.playwright`)
- **Test-Explorer**: Tests ausführen, debuggen und Ergebnisse direkt in der IDE sehen
- **Debugging**: Breakpoints setzen und interaktiv debuggen
- **Locator-Tools**:
 - Locators testen und inspizieren
 - Locators generieren ("Pick Locator")
- **Tests aufzeichnen** (Record new tests)
- **Trace-Viewer** und Screenshots direkt öffnen
- **Installation**: Im Extensions Marketplace nach "Playwright Test" suchen (oder ID: `ms-playwright.playwright`)



Playwright in der IDE: JetBrains (WebStorm, IntelliJ, ...)

- Native Playwright-Unterstützung ab WebStorm 2022.3
- Test-Explorer: Übersicht und Ausführung aller Tests
- Debugging mit Breakpoints und Step-by-Step
- Trace-Viewer Integration
- Automatische Erkennung von Playwright-Tests nach Installation als npm-Dependency
- Keine zusätzliche Extension notwendig

Console Events und Error Handling

- **Console-Nachrichten abfangen:**
 - Alle `console.log`, `console.error`, etc. aus der Webseite
 - Hilfreich zum Debuggen von JavaScript-Fehlern
 - Validierung von erwarteten/unerwarteten Konsolenausgaben
- **Page-Errors überwachen:**
 - Nicht abgefangene JavaScript-Exceptions
 - Netzwerkfehler und fehlgeschlagene Ressourcen
 - Kritische Fehler, die die Anwendung beeinträchtigen
- **Anwendungsfälle:**
 - CI/CD: Tests bei JavaScript-Fehlern fehlschlagen lassen
 - Performance-Monitoring: Warnungen überwachen
 - Fehleranalyse: Debugging-Informationen sammeln

Console Events - Moderne API (ab v1.56)

```
1 // Console-Nachrichten und Fehler mit der neuen API (ab v1.56)
2 test('Console-Ausgaben überwachen', async ({ page }) => {
3   await page.goto('/');
4   await page.getByRole('button', { name: 'Load Data' }).click();
5
6   // Alle Console Messages nachträglich abrufen
7   const messages = page.consoleMessages();
8   console.log('Messages:', messages.map(m => `${m.type():} ${m.text()}`));
9
10  // Spezifische Nachricht validieren
11  const texts = messages.map(m => m.text());
12  expect(texts).toContain('Data loaded successfully');
13
14  // Keine JavaScript-Fehler auf der Seite
15  const errors = page.pageErrors();
16  expect(errors).toHaveLength(0);
17
18  // Alle Requests analysieren
19  const requests = page.requests();
20  const apiCalls = requests.filter(r => r.url().includes('/api/'));
21  console.log('API Calls:', apiCalls.length);
```

Console Events - Event-basiert (Alternative)

```
1 // Event-basierter Ansatz: Nützlich wenn man auf Events reagieren muss
2 test('Console-Fehler sofort erkennen', async ({ page }) => {
3   // Handler VOR der Navigation setzen
4   page.on('console', msg => {
5     if (msg.type() === 'error') {
6       console.error(`Console error: ${msg.text()}`);
7     }
8   });
9
10  page.on('pageerror', error => {
11    console.error('Page error:', error.message);
12  });
13
14  await page.goto('/dashboard');
15
16  // Nachträglich mit der neuen API analysieren
17  const errors = page.consoleMessages().filter(m => m.type() === 'error');
18  const warnings = page.consoleMessages().filter(m => m.type() === 'warning');
19
20  console.log(`Found ${errors.length} errors, ${warnings.length} warnings`);
21
```

Page Crashes und Request Failures

```
1 // Seiten-Crashes behandeln
2 test('Page Crash Detection', async ({ page }) => {
3   page.on('crash', () => {
4     console.error('Page crashed!');
5     throw new Error('Page crashed during test');
6   });
7
8   await page.goto('/unstable-page');
9   // ... weitere Test-Schritte
10 });
11
12 // Fehlgeschlagene Requests überwachen
13 test('Network Error Monitoring', async ({ page }) => {
14   const failedRequests = [];
15
16   page.on('requestfailed', request => {
17     failedRequests.push({
18       url: request.url(),
19       failure: request.failure()
```

Locators

Was sind Locators?

- Locators sind Ausdrücke, mit denen Playwright Elemente auf einer Webseite findet und anspricht.
- Sie ermöglichen es, gezielt mit Buttons, Feldern, Texten usw. zu interagieren.
- Playwright unterstützt verschiedene Locator-Typen: Text, Rolle, Label, Test-ID, CSS, XPath u.v.m.
- Gute Locators machen Tests stabil, lesbar und wartbar.
- Sie sind die Grundlage für alle Aktionen und Assertions im Test.
- Playwright priorisiert benutzerorientierte Locators (z.B. sichtbarer Text, Rollen) für robuste Tests.

User-Facing Locators

User-Facing Locators sind Locators, die sich an den sichtbaren und zugänglichen Eigenschaften einer Benutzeroberfläche orientieren – also an dem, was echte Nutzer:innen sehen und womit sie interagieren. Dazu zählen beispielsweise sichtbarer Text, Rollen (wie `button`, `link`), Labels von Formularfeldern, Platzhaltertexte, Alt-Texte von Bildern oder Titel-Attribute.

Warum User-Facing Locators verwenden?

- **Robustheit:** Sie sind weniger anfällig für Änderungen im Code, da sie sich auf stabile, für Nutzer:innen sichtbare Eigenschaften stützen – nicht auf interne Implementierungsdetails wie CSS-Klassen oder verschachtelte Strukturen.
- **Lesbarkeit:** Tests mit User-Facing Locators sind verständlicher, da sie die tatsächliche Nutzerinteraktion widerspiegeln.
- **Barrierefreiheit:** Sie fördern gute Accessibility, da sie auf zugängliche Attribute wie Rollen und Labels setzen.
- **Wartbarkeit:** Änderungen am Styling oder an der Struktur der Seite führen seltener zu fehlschlagenden Tests, solange die Benutzeroberfläche gleich bleibt.

Beispiele für User-Facing Locators in Playwright

```
1 // Nach sichtbarem Text
2 await page.getByText("Anmelden").click();
3
4 // Nach Rolle (z.B. Button)
5 await page.getByRole("button", { name: "Absenden" }).click();
6
7 // Nach Label (z.B. für Inputs)
8 await page.getByLabel("Benutzername").fill("user123");
9
10 // Nach Platzhaltertext
11 await page.getByPlaceholder("Passwort eingeben").fill("pass123");
12
13 // Nach Alt-Text (z.B. für Bilder)
14 await page.getByAltText("Firmenlogo").isVisible();
```

Fazit: User-Facing Locators machen Tests stabiler, verständlicher und nachhaltiger. Sie sollten immer bevorzugt werden – Test-IDs oder CSS/XPath-Locators sind nur dann sinnvoll, wenn keine benutzerorientierten Locators möglich sind.

Alternative Locators in Playwright

Neben den benutzerorientierten Locators (wie `getByRole`, `getByText`, `getByLabel` usw.) bietet Playwright auch **alternative Locators** für spezielle Anwendungsfälle oder wenn User-Facing-Locators nicht ausreichen.

1. CSS-Locators

- Verwende Standard-CSS-Locators, um Elemente gezielt anzusprechen.
- Beispiel:

```
await page.locator('.my-class > input[type="email"]').fill('test@example.com');
```

2. XPath-Locators

- Beispiel:

```
await page.locator('//button[@type="submit"]').click();
```

3. Test-IDs

- Mit expliziten Attributen wie `data-testid` lassen sich stabile Locators definieren.
- Beispiel:

```
await page.getByTestId('checkout-payment-submit').click();
```

4. Kombination und Filter

- Playwright erlaubt das Kombinieren und Filtern von Locators:

```
await page.locator('button').filter({ hasText: 'Speichern' }).click();
```

Hinweis:

Alternative Locators sind nützlich, wenn keine benutzerorientierten Locators möglich sind. Sie sollten jedoch mit Bedacht eingesetzt werden, da sie oft weniger robust gegenüber UI-Änderungen sind.

Locators-Strategien und Best Practices

Locators: Empfohlene Reihenfolge

1. User-facing Attribute (Was der Benutzer sieht/interagiert):

- `page.getByRole()` (Zugänglichkeit: Buttons, Links, Headings etc.)
- `page.getByText()` (Sichtbarer Text)
- `page.getByLabel()` (Verknüpfte Formular-Labels)
- `page.getByPlaceholder()` (Platzhaltertext in Inputs)
- `page.getByAltText()` (Alt-Text von Bildern)
- `page.getByTitle()` (Titel-Attribut)

➡ **Warum diese? Sie sind robust, lesbar & fördern barrierefreie Anwendungen!**

2. Test-spezifische Attribute (Wenn nichts anderes geht):

- `page.getByTestId()` (Explizite `data-testid` o.ä. für Tests)

💡 **Wie finde ich diese? Chrome DevTools (Accessibility Tab) & Playwright Inspector/Codegen sind deine Werkzeuge! (Mehr dazu gleich!)**

Locators: Zu vermeiden (wenn möglich)

- CSS-Locators, die auf Implementierungsdetails basieren (Styling-Klassen, komplexe Strukturen)
 - Beispiel: `.button-styles.primary > span`
- XPath-Locators (oft komplex und weniger lesbar)
- Klassen/IDs, die sich ändern könnten (z.B. durch CSS-Module generiert)
- Indizes ohne klare semantische Bedeutung (z.B. `li:nth-child(3)`)

✓ Tipp

Verwende den Codegen (``npx playwright codegen``) oder den Inspector (``--debug``), um gute, resiliente Locators zu finden! Playwright priorisiert automatisch benutzerorientierte Locators.

Test-IDs – Best Practices

- **Konsistente Benennung:**
 - Verwende ein klares Namensschema
 - z.B. `feature-component-action`
 - Beispiel: `checkout-payment-submit`
- **Strukturierte Hierarchie:**
 - Eltern-Kind-Beziehungen abbilden
 - z.B. `user-menu` und `user-menu-profile`
- **Vermeidung von Duplikaten:**
 - Eindeutige IDs im gesamten Projekt
 - Automatisierte Prüfung auf Duplikate
- **Dokumentation:**
 - Test-IDs in Komponenten-Dokumentation aufnehmen

Wann Test-IDs verwenden?

Test-IDs: Vorteile

- **Stabile Locators:** Unabhängig von Textänderungen (Übersetzungen) oder UI-Strukturänderungen.
- **Explizit für Tests:** Macht klar, dass ein Element für die Automatisierung wichtig ist.
- **Entkopplung:** Trennt Testlogik von der genauen UI-Implementierung.
- **Klar dokumentierte Testbarkeit:** Signalisiert, welche Teile der UI testbar sein sollen.


Test-IDs: Nachteile & Empfehlung

- **Zusätzlicher Markup-Overhead:** Müssen im Code hinzugefügt und gepflegt werden.
- **Nicht benutzerorientiert:** Testen nicht, wie ein echter Benutzer die Seite wahrnimmt (z.B. über sichtbaren Text oder Rollen).
- **Kann zu "Test-only"-Denken führen:** Elemente könnten nur für Tests hinzugefügt werden, ohne echten Nutzen.
- **Nicht für Barrierefreiheit relevant:** Im Gegensatz zu Rollen-Locators.

Empfehlung


Verwende Test-IDs als ****Fallback****, wenn benutzerorientierte Locators (Rolle, Text, Label etc.) nicht eindeutig, stabil oder praktikabel sind. Priorisiere immer benutzerorientierte Locators!

Locators finden mit Playwright Inspector



- **Starten:** `npx playwright test --ui` oder `npx playwright test --debug`.
- **Inspector:** Interaktives Auswählen von Elementen im Browser.
- **Locator-Vorschläge:** Playwright schlägt automatisch gute Locators vor.
- **Testen & Verfeinern:** Locators direkt im Inspector ausprobieren.

Locators finden mit Chrome DevTools



Die Chrome DevTools bieten im "Accessibility"-Tab die Möglichkeit, den sogenannten **Accessibility Tree** einer Webseite einzusehen. Dieser Baum zeigt, wie Screenreader und andere Hilfsmittel die Seite wahrnehmen. Jedes Element im Accessibility Tree besitzt Eigenschaften wie **Rolle** (z.B. `button`, `link`), **Name** (sichtbarer Text), **Label**, **Beschreibung** und weitere zugängliche Attribute.

Locators finden mit Chrome DevTools

So nutzt du den Accessibility Tree:

1. Öffne die Chrome DevTools (`F12` oder Rechtsklick → "Untersuchen").
2. Wähle das gewünschte Element im "Elements"-Tab aus.
3. Wechsle zum Tab "**Accessibility**" (ggf. unter ">>" versteckt).
4. Sieh dir Rolle, Name, Label und weitere Eigenschaften an.

Tipp:

Wenn ein Element im Accessibility Tree nicht wie erwartet erscheint, kann das auf fehlende oder fehlerhafte ARIA-Attribute oder Labels hindeuten – ein wichtiger Hinweis für die Verbesserung der Barrierefreiheit und für stabile Playwright-Locators!

Locators Filter

- **Filter nach Text:** `.filter({ hasText: 'Suchtext' })`
- **Filter nach Kindelementen:** `.filter({ has: page.getByRole('button') })`
- **Filter nach Sichtbarkeit:** `.filter({ visible: true })`
- **Filter nach Position:** `.first()` , `.last()` , `.nth(index)`
- **Kombinierte Filter:** Mehrere Filter können verkettet werden
- **Strikte Filterung:** Playwright wirft einen Fehler, wenn mehrere Elemente gefunden werden

⚠ Hinweis

Vermeide ``.first()``, ``.last()`` und ``.nth()`` wenn möglich. Besser: Eindeutige Locators verwenden!

Locators Filter - Beispiele

```
1 // Nach Text filtern
2 await page.locator('li').filter({ hasText: 'News' }).click();
3
4 // Nach Kindelement filtern
5 await page.locator('article').filter({ has: page.getByRole('button', { name: 'Mehr' }) }).first().click();
6
7 // Nur sichtbare Elemente auswählen
8 const visibleItems = page.locator('.menu-item').filter({ hasText: 'Aktiv', visible: true });
9 await expect(visibleItems).toHaveCount(1);
10
11 // Erstes, letztes oder bestimmtes Element auswählen
12 await page.locator('.list-item').first().click();
13 await page.locator('.list-item').last().click();
14 await page.locator('.list-item').nth(2).click(); // drittes Element (0-basiert)
15
16 // Kombinierte Filter: Nach Text und Kindelement
17 await page.locator('section').filter({ hasText: 'Wichtig', has: page.getByRole('button', { name: 'Details' }) }).click();
18
19 // Strikte Filterung: Fehler, wenn mehrere Elemente gefunden werden
```

Übung 2 – Locators kennenlernen

Ziel: Verschiedene Locator-Strategien praktisch anwenden.

1. **Neuer Test:** `e2e/locators-practice.spec.ts` erstellen
2. **Navigation:** Zur Feed App (`http://localhost:3000`)
3. **Elemente finden mit verschiedenen Locators:**
 - "Public News" Link → `getByRole()`
 - "News Feed" Überschrift → `getByText()`
 - Suchfeld → `getByPlaceholder()`
 - Theme-Toggle → `getByLabel()`
4. **Bestätigung:** `console.log()` für gefundene Elemente
5. **Experiment:** Locator Playground im UI Mode (`--ui`)

Hinweis: Noch KEINE Assertions verwenden - nur Elemente finden und loggen!

Zeit: 15 Minuten

Playwright Actions

Was sind Playwright Actions?

- Aktionen, mit denen Playwright Benutzerinteraktionen imitiert
- Beispiele: Klicken, Tippen, Ausfüllen von Formularen, Auswählen, Drag & Drop
- Simulieren echtes Nutzerverhalten im Browser
- Können mit Maus, Tastatur oder Touch ausgeführt werden
- Grundlage für alle Interaktionen und Testszenarien
- Unterstützen Auto-Waiting für stabile Tests
- Ermöglichen komplexe Abläufe wie Datei-Uploads oder Mehrfachauswahl

Aktionen in Playwright

```
1 // Grundlegende Aktionen
2 await page.goto("https://example.com");
3 await page.getByRole("button").click();
4 await page.getByLabel("Passwort").fill("12345");
5 await page.getByRole("checkbox").check();
6
7 // Erweiterte Aktionen
8 await page.keyboard.press("Enter");
9 await page.mouse.move(100, 200);
10 await page.getByText("Über uns").hover();
11 await page.getByLabel("Datei").setInputFiles("upload.jpg");
```

Erweiterte Interaktionen

```
1 // Drag & Drop
2 await page.getByTestId("draggable").dragTo(page.getByTestId("target"));
3
4 // Mehrere Tasten gleichzeitig drücken
5 await page.keyboard.press("Control+A");
6 await page.keyboard.press("Control+C");
7
8 // Mausaktionen
9 await page.mouse.down();
10 await page.mouse.move(100, 200);
11 await page.mouse.up();
12
13 // Mehrfachklick
14 await page.getByText("Doppelklick").dblclick();
15
16 // Rechtsklick
17 await page.getByText("Kontextmenü").click({ button: "right" });
18
19 // Mit Modifiern klicken
```

Formular-Interaktionen

```
1 // Formular-Interaktionen
2 await page.getByLabel("Benutzername").fill("user123");
3 await page.getByLabel("Passwort").fill("password123");
4 await page.getByLabel("E-Mail").fill("user@example.com");
5
6 // Checkbox und Radio-Buttons
7 await page.getByLabel("Nutzungsbedingungen akzeptieren").check();
8 await page.getByLabel("Newsletter abonnieren").unchecked();
9 await page.getByLabel("Option 2").check(); // Radio-Button
10
11 // Dropdown-Menüs
12 await page.getByLabel("Land").selectOption("Deutschland");
13 await page.getByLabel("Sprache").selectOption({ label: "Deutsch" });
14 await page.getByLabel("Kategorie").selectOption({ value: "tech" });
15
16 // Datei-Upload
17 await page.getByLabel("Profilbild").setInputFiles("path/to/image.jpg");
18 await page.getByLabel("Dokumente").setInputFiles(["doc1.pdf", "doc2.pdf"]);
19
20 // Formular absenden
21 await page.getByRole("button", { name: "Absenden" }).click();
```

Erweiterte File Upload-Beispiele

```
1 // Datei-Upload mit verschiedenen Methoden
2 test('Verschiedene Upload-Szenarien', async ({ page }) => {
3   // 1. Einfacher Upload über Input-Element
4   await page.getByLabel('Avatar').setInputFiles('path/to/avatar.png');
5
6   // 2. Mehrere Dateien gleichzeitig
7   await page.getByLabel('Dokumente').setInputFiles([
8     'path/to/doc1.pdf',
9     'path/to/doc2.pdf',
10    'path/to/doc3.xlsx'
11  ]);
12
13   // 3. Datei per Drag & Drop (mit FileChooser)
14   const [fileChooser] = await Promise.all([
15     page.waitForEvent('filechooser'),
16     page.getByText('Hier klicken oder Datei ablegen').click(),
17   ]);
18   await fileChooser.setFiles('path/to/dragdrop.zip');
19
20   // 4. Buffer/Memory Upload (ohne physische Datei)
21   await page.getByLabel('CSV Import').setInputFiles({
```

File Upload - Drag & Drop Simulation

```
1  test('Drag & Drop File Upload', async ({ page }) => {
2    await page.goto('/upload');
3
4    // Datei vorbereiten
5    const buffer = Buffer.from('Test file content');
6    const dataTransfer = await page.evaluateHandle(() => new DataTransfer());
7
8    // Datei zum DataTransfer hinzufügen
9    await page.evaluateHandle(
10     ([dt, buffer]) => {
11       const file = new File([buffer], 'test.txt', { type: 'text/plain' });
12       dt.items.add(file);
13     },
14     [dataTransfer, buffer]
15   );
16
17   // Drag & Drop Events simulieren
18   const dropzone = page.locator('.dropzone');
19
20   await dropzone.dispatchEvent('dragenter', { dataTransfer });
21   await dropzone.dispatchEvent('dragover', { dataTransfer });
```

File Upload - Validierung und Fehlerbehandlung

```
1  test('File Upload mit Validierung', async ({ page }) => {
2    await page.goto('/profile');
3
4    // Dateigröße prüfen (Client-seitig simuliert)
5    const largeFile = {
6      name: 'large.zip',
7      mimeType: 'application/zip',
8      buffer: Buffer.alloc(10 * 1024 * 1024) // 10 MB
9    };
10
11    await page.getByLabel('Avatar').setInputFiles(largeFile);
12    await expect(page.getByText('File too large')).toBeVisible();
13
14    // Falscher Dateityp
15    await page.getByLabel('Avatar').setInputFiles('document.pdf');
16    await expect(page.getByText('Only images allowed')).toBeVisible();
17
18    // Erfolgreicher Upload mit Vorschau
19    await page.getByLabel('Avatar').setInputFiles('avatar.jpg');
20
21    // Warte auf Vorschau
```

Übung 3 – Erste Interaktionen

Ziel: Grundlegende Benutzer-Interaktionen ohne Assertions üben.

Aufgaben:

1. Klick-Interaktionen:

- Klicke auf den "Public News" Link
- Klicke auf den Theme-Toggle Button
- Beobachte die visuellen Änderungen im Browser

2. Tastatur-Eingaben:

- Tippe "Playwright" in die Suchleiste
- Drücke Enter
- Beobachte wie sich die Artikel-Liste ändert

3. Formular ausfüllen (optional):

- Navigiere zum Login-Bereich
- Fülle Username und Password Felder aus
- Klicke auf den Submit Button

Nachbesprechung: Interaktionen

Diskussion der Übungsergebnisse

Assertions

Assertions in Playwright – Was sind Assertions?

- Eine Assertion prüft, ob ein erwarteter Zustand im Test erfüllt ist.
- Sie ist die Grundlage für verlässliche und aussagekräftige Tests.
- Beispiel: Erwartung, dass ein Button sichtbar ist oder ein Text angezeigt wird.
- Ein Test ohne Assertions prüft nichts und ist wertlos!
- **Playwright bietet mächtige und flexible Assertions.**

Waiting & Timeouts

Assertions in Playwright – Auto-Retrying Assertions

- **Auto-Retrying Assertions** warten automatisch auf den gewünschten Zustand
- Typische Beispiele:
 - `toBeVisible`
 - `toHaveText`
 - `toHaveURL`
 - `toBeChecked`
- Reduziert flaky Tests, da Playwright mehrfach prüft, bis das Ergebnis stimmt oder ein Timeout erreicht ist
- Ideal für UI-Elemente, die asynchron erscheinen oder sich ändern

Assertions in Playwright – Auto-Retrying Assertions: Beispiele

```
1 // Sichtbarkeit prüfen
2 await expect(page.getByRole('button', { name: 'Login' })).toBeVisible();
3
4 // Textinhalt prüfen
5 await expect(page.getByTestId('headline')).toHaveText('Willkommen!');
6
7 // URL prüfen
8 await expect(page).toHaveURL(/.*dashboard/);
9
10 // Checkbox angehakt?
11 await expect(page.getByLabel('AGB akzeptieren')).toBeChecked();
12
13 // Attribut prüfen
14 await expect(page.getByRole('img')).toHaveAttribute('alt', 'Logo');
15
16 // Anzahl der Elemente prüfen
17 const items = page.locator('.todo-item');
18 await expect(items).toHaveCount(3);
```

Assertions in Playwright – Non-Retrying Assertions

- **Non-Retrying (generische) Assertions prüfen synchron einen Wert, ohne zu warten**
- Typische Beispiele:
 - `toBe`
 - `toEqual`
 - `toContain`
 - `toBeTruthy`
- Typisch für Variablen, API-Responses, interne Logik

Assertions in Playwright – Non-Retrying Assertions: Beispiele

```
1 // Statuscode einer API-Response
2 expect(response.status()).toBe(200);
3
4 // Array enthält Wert
5 expect(items).toContain('News');
6
7 // Objektvergleich
8 expect(user).toEqual({ id: 1, name: 'Max' });
9
10 // Wahrheitswert
11 expect(isLoggedIn).toBeTruthy();
```


Assertions in Playwright – Soft Assertions

- Mit `expect.soft(...)` können mehrere Fehler gesammelt werden, ohne den Test sofort abubrechen
- Am Ende des Tests werden alle Fehler gemeinsam gemeldet
- Nützlich, um mehrere Aspekte in einem Test zu prüfen

Assertions in Playwright – Soft Assertions: Beispiele

```
1 // Mehrere UI-Elemente prüfen, Fehler werden gesammelt
2 expect.soft(page.getByText('A')).toBeVisible();
3 expect.soft(page.getByText('B')).toBeVisible();
4 expect.soft(page.getByText('C')).toBeVisible();
5
6 // Auch kombinierbar mit generischen Assertions
7 expect.soft(apiResponse.status).toBe(200);
```

Assertions in Playwright – Best Practices

- **Nutze auto-retry Assertions für UI-Checks**
- Schreibe präzise, beschreibende Fehlermeldungen (zweites Argument von `expect`)
- Assertions gehören in die Tests, nicht ins Page Object
- Vermeide unnötige `waitFor` -Aufrufe – Playwright wartet automatisch
- **Nutze `.not` für Negationen:** `await expect(locator).not.toBeVisible();`
- Halte Assertions so spezifisch wie möglich, um Fehlerursachen schnell zu erkennen

Auto-Wait und Synchronisation

- Playwright **wartet automatisch** auf Elemente
- Keine expliziten Waits notwendig
- Wartet auf verschiedene Bedingungen:
 - Element ist sichtbar
 - Element ist aktiviert
 - Element ist stabil (keine Animation)
 - Netzwerkanfragen sind abgeschlossen

```
1 // Kein explizites Warten notwendig
2 await page.getByRole("button", { name: "Speichern" }).click();
3 // Playwright wartet, bis der Button klickbar ist
```

Übung 4 – Erster Test mit Assertions

Ziel: Locators, Interaktionen und Assertions kombinieren.

Aufgaben:

1. Test erstellen (`e2e/first-test.spec.ts`).
2. Navigation mit `getByRole('link', { name: '/public news/i })` testen.
3. Auto-Waiting nutzen: Playwright wartet automatisch!
4. Mit Listen arbeiten: News-Artikel zählen.
5. Debug-Tools kennenlernen (`--debug` , `--ui`).

Zeit: 20 Minuten

Nachbesprechung

Übung 5 – News Feed Suche testen

Ziel: Suchfunktion mit Test-Organisation und dynamischen Inhalten testen.

Aufgaben:

1. Test-Suite mit `describe` und `beforeEach` erstellen.
2. Initiale Anzeige: 65 Items aus `feed.json` prüfen.
3. Suche testen: "Revelo" (1 Ergebnis), "XYZ123" (0 Ergebnisse).
4. Suche zurücksetzen und erneut prüfen.
5. Trace bei Fehler analysieren (`trace: 'retain-on-failure'`).

Zeit: 25 Minuten

Nachbesprechung

Test-Annotierungen in Playwright

Playwright bietet die Möglichkeit, Tests mit **Annotierungen** zu versehen, um sie gezielt zu steuern oder zu konfigurieren. Dies ist besonders nützlich, um Tests zu überspringen, nur unter bestimmten Bedingungen auszuführen oder zusätzliche Metadaten hinzuzufügen.

Arten von Annotierungen

- `test.step` : Unterteilt einen Test.
- `test.skip` : Überspringt einen Test.
- `test.only` : Führt nur diesen Test aus.
- `test.fixme` : Markiert einen Test als fehlerhaft, der später behoben werden soll.
- `test.slow` : Markiert einen Test als langsam, um ihm mehr Zeit zu geben.
- `test.describe.parallel` : Führt Tests innerhalb einer Gruppe parallel aus.

Beispiele für Annotierungen

```
1 // Test überspringen
2 import { test, expect } from '@playwright/test';
3
4 test('dieser Test wird übersprungen', async ({ page }) => {
5     test.skip(true, 'Feature noch nicht implementiert');
6     await page.goto('https://example.com');
7 });
8
9 // Test nur in Chromium ausführen
10 test('nur in Chromium', async ({ browserName }) => {
11     test.skip(browserName !== 'chromium', 'Nur für Chromium relevant');
12 });
13
14 // Langsamer Test
15 test('langsamer Test', async ({ page }) => {
16     test.slow();
17     await page.goto('https://example.com');
18 });
```

Beispiel: test.step() für bessere Testorganisation

```
1  import { test, expect } from '@playwright/test';
2
3  test('Checkout Flow', async ({ page }) => {
4    await test.step('Produkt hinzufügen', async () => {
5      await page.goto('/products');
6      await page.getByRole('button', { name: 'In den Warenkorb' }).click();
7    });
8
9    await test.step('Zur Kasse gehen', async () => {
10      await page.getByRole('link', { name: 'Warenkorb' }).click();
11      await page.getByRole('button', { name: 'Zur Kasse' }).click();
12    });
13
14    await test.step('Zahlung abschließen', async () => {
15      await page.getByLabel('Kartenummer').fill('4242424242424242');
16      await page.getByRole('button', { name: 'Bezahlen' }).click();
17    });
18  });
```

test.step() - Vorteile

- **Bessere Lesbarkeit:** Tests sind in logische Schritte unterteilt
- **Report Integration:** Schritte werden im HTML Report und Trace Viewer angezeigt
- **Einfacheres Debugging:** Sofort sichtbar, wo ein Test fehlschlägt
- **Verschachtelung möglich:** Steps können weitere Steps enthalten
- **Dokumentation:** Tests lesen sich wie eine Anleitung

Tipp

Nutze `test.step()` für längere Tests mit mehreren Aktionen. Jeder Schritt wird im Trace Viewer einzeln dargestellt.

Best Practices für Annotierungen

- Verwende Annotierungen sparsam, um Tests nicht unnötig zu fragmentieren.
- Dokumentiere den Grund für jede Annotierung, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.
- Nutze `test.only` nur lokal, um versehentliches Einchecken in den Code zu vermeiden.

Teststruktur im Detail (Fortsetzung)

```
1  // Weiterer Test in der Gruppe
2  test("zeigt den richtigen Inhalt", async ({ page }) => {
3    const heading = page.locator("h1");
4    await expect(heading).toHaveText("Example Domain");
5    const paragraph = page.locator("p").first();
6    await expect(paragraph).toContainText("for illustrative examples");
7  });
8
9  // Test mit Bedingung überspringen
10 test("zeigt Benutzermenü an", async ({ page, browserName }) => {
11   // Test nur in Chrome ausführen
12   test.skip(browserName !== "chromium", "Nur in Chrome getestet");
13
14   // Testlogik ...
15 });
16
17 // Weitere Tests ...
18 test("prüft Seitennavigation", async ({ page }) => {
19   await page.getByRole("link", { name: "More information" }).click();
20   await expect(page).toHaveURL(/.*iana.org/);
21   await expect(page).toHaveTitle(/IANA/);
```

Test-Hooks und Fixtures

```
1  test.describe("Produktseiten-Tests", () => {
2    // Vor allen Tests in dieser Gruppe ausführen
3    test.beforeAll(async ({ browser }) => {
4      // Gemeinsames Setup, z.B. Testdaten erstellen
5      const context = await browser.newContext();
6      const page = await context.newPage();
7      await page.goto("https://example.com/admin");
8      // Testprodukte anlegen ...
9      await context.close();
10   });
11
12   // Nach allen Tests in dieser Gruppe ausführen
13   test.afterAll(async () => {
14     // Aufräumen, z.B. Testdaten löschen
15   });
16 }
```

Test-Hooks und Fixtures (Fortsetzung)

```
1 // Vor jedem Test ausführen
2 test.beforeEach(async ({ page }) => {
3   await page.goto("https://example.com/products");
4   // Weitere Setup-Schritte ...
5 });
6
7 // Nach jedem Test ausführen
8 test.afterEach(async ({ page }) => {
9   // Screenshots erstellen
10  await page.screenshot({ path: "test-results/screenshot.png" });
11  // Logs sammeln, etc.
12 });
13
14 // Einzelne Tests ...
15 test("Produkt ist sichtbar", async ({ page }) => {
16   await expect(page.getByText("Produkt 1")).toBeVisible();
17 });
```


Accessibility Testing mit Playwright

- **Barrierefreiheit (Accessibility, a11y):** Digitale Produkte für alle Menschen nutzbar machen
- **Warum testen?**
 - Gesetzliche Vorgaben (z.B. BITV, WCAG)
 - Bessere Usability für alle
 - Frühzeitiges Erkennen von Problemen spart Kosten
- **Automatisierte Tests:** Finden viele, aber nicht alle Probleme

Warum Accessibility wichtig ist

- **Gesetzliche Anforderungen:**
 - BITV 2.0 (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung)
 - Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) seit 28. Juni 2025
 - Internationale WCAG-Standards
- **Wirtschaftliche Vorteile:**
 - Erweiterung der Zielgruppe
 - Verbesserte SEO durch semantische Struktur
 - Höhere Kundenzufriedenheit und -bindung
- **Technische Benefits:**
 - Robustere und wartbarere Code-Struktur
 - Bessere Testbarkeit durch semantische Locators

Accessibility-Checks mit Playwright & axe-core

- **@axe-core/playwright:** Integration des beliebten axe Accessibility-Scanners
- **Typische Checks:**
 - Fehlende Labels, schlechte Kontraste, doppelte IDs, etc.
- **Integration:**
 - `npm install --save-dev @axe-core/playwright`
 - Im Test importieren und verwenden
- **Bonus:** Erkenntnisse aus Accessibility-Tools (wie `axe-core` oder Chrome DevTools) helfen nicht nur Barrierefreiheitsprobleme zu beheben, sondern auch die **besten und robustesten Playwright-Locators** zu finden!

⚠ Hinweis (ab v1.57)

`page.accessibility.snapshot()` wurde entfernt. Verwende stattdessen `@axe-core/playwright` für Accessibility-Tests.

Accessibility Regeln

- **WCAG 2.0, 2.1, 2.2 Konformität**
 - Level A (Basis-Anforderungen)
 - Level AA (Wichtige Verbesserungen)
 - Level AAA (Optimale Zugänglichkeit)
- **Häufige Testfälle:**
 - Fehlende Alt-Texte für Bilder
 - Unzureichende Farbkontraste
 - Fehlende ARIA-Labels
 - Fehlende Überschriften-Hierarchie
 - Tastatur-Navigation
 - Formular-Labels und Fehlermeldungen

Beispiel: Accessibility-Test

```
1  import { test, expect } from "@playwright/test";
2  import AxeBuilder from "@axe-core/playwright";
3
4  test("Seite ist barrierefrei", async ({ page }) => {
5    await page.goto("https://example.com");
6    const results = await new AxeBuilder({ page }).analyze();
7    expect(results.violations).toEqual([]);
8  });
9
10 test('Seite erfüllt WCAG 2.1 AA Standards', async ({ page }) => {
11   await page.goto("https://example.com");
12   const accessibilityScanResults = await new AxeBuilder({ page })
13     .withTags(['wcag2a', 'wcag2aa', 'wcag21a', 'wcag21aa'])
14     .analyze();
15   expect(accessibilityScanResults.violations).toEqual([]);
16 });
```

DevTools Recap: A11y & Locators

Erinnerung an Tag 1:

- Der **"Accessibility"-Tab** in den Chrome DevTools ist entscheidend.
- Er zeigt den **Accessible Name** und die **ARIA-Rolle** eines Elements.
- Diese Informationen sind die Basis für Playwrights User-Faced Selectors:
 - `getByRole()`
 - `getByLabel()`
 - `getByText()`
 - `getByPlaceholder()`
 - `getByAltText()`
 - `getByTitle()`

Übung 6 – Accessibility Testing

Ziel: Automatisierte Barrierefreiheits-Tests mit Axe-Core implementieren.

Basis A11y Tests

- Homepage und News Feed Accessibility
- WCAG 2.1 Level AA Compliance
- Detaillierte Violation Reports

Komponenten & Navigation

- Navigation und Forms prüfen
- Dark Mode Kontraste
- Mobile Touch Target Sizes
- Tab-Order testen
- Focus-Indikatoren prüfen
- Screen Reader Kompatibilität

Zeit: 30 Minuten

Nachbesprechung: Accessibility

Diskussion der Übungsergebnisse

Komplexe UI-Interaktionen

Vertiefung: Komplexe UI-Interaktionen

- **Web-Apps sind komplexer geworden:**
 - Dynamische Inhalte, die erst bei bestimmten Interaktionen sichtbar werden
 - Verschachtelte und komplexe Formularelemente
 - Hover-Menüs, Tooltips, Dropdowns, Dialoge
 - Tabellen mit sortierbaren Spalten und editierbaren Zellen
 - Drag & Drop, Slider, Multi-Select-Listen
- **Diese Interaktionen erfordern spezielle Techniken:**
 - Gezielte Hover-Aktionen für Interaktionen mit dynamisch erscheinenden Elementen
 - Präzise Tastatur-Events für Shortcuts oder spezielle Eingaben
 - Explizite Wartestrategien, wenn Auto-Wait nicht ausreicht

Beispiel: Hover und dynamisch erscheinende Elemente

```
1  test("Löschen eines Todo-Items mit Hover-Aktion", async ({ page }) => {
2    await page.goto("https://demo.playwright.dev/todomvc/");
3    await page.getByPlaceholder("What needs to be done?").fill("Hover-Test");
4    await page.keyboard.press("Enter");
5
6    // Prüfen, dass Item existiert
7    await expect(page.getByText("Hover-Test")).toBeVisible();
8
9    // Hover über dem Element, um den Lösch-Button sichtbar zu machen
10   await page.getByText("Hover-Test").hover();
11
12   // Klick auf den Lösch-Button (der erst nach Hover sichtbar ist)
13   // In TodoMVC ist der Lösch-Button ein Element mit der Klasse "destroy"
14   await page.locator('.todo-list li').filter({ hasText: 'Hover-Test' })
15     .getByRole('button', { name: 'Delete' })
16     .click();
17
18   // Prüfen, dass Item gelöscht wurde
19   await expect(page.getByText("Hover-Test")).not.toBeVisible();
```

Beispiel: Tabellen-Interaktionen

```
1  test("Tabelleninteraktionen", async ({ page }) => {
2    await page.goto('https://demoqa.com/webtables');
3
4    // Suche eine bestimmte Zelle in der Tabelle mit Hilfe von Rollen-Lokatoren
5    const emailCell = page.getByRole('gridcell', { name: 'alden@example.com' });
6    await expect(emailCell).toBeVisible();
7
8    // Bearbeite einen Benutzer durch Klicken des Bearbeiten-Buttons in einer bestimmten Zeile
9    await page
10     .getByRole('row', { name: '/alden@example.com/' })
11     .locator('[id^="edit-record"]')
12     .click();
13
14    await page.locator('[id^="edit-record"]').first().click();
15
16    // Fülle das Formular mit neuen Daten aus
17    await page
18     .getByRole('textbox', { name: 'First Name' })
19     .fill('Geänderter Name');
```

Beispiel: Tastatur-Interaktionen

```
1 // In vielen Web-Apps sind Tastaturkürzel wichtige Interaktionsmöglichkeiten
2 test("Tastaturinteraktionen mit Todo-Items", async ({ page }) => {
3   // Setup: Todo-Item erstellen
4   await page.goto("https://demo.playwright.dev/todomvc/");
5   await page.getByPlaceholder("What needs to be done?").fill("Tastatur-Test");
6   await page.keyboard.press("Enter");
7
8   // Mit Tab zum Todo-Item navigieren
9   await page.keyboard.press("Tab");
10
11   // Mit Leertaste das Checkbox-Element aktivieren
12   await page.keyboard.press("Space");
13
14   // Bearbeiten eines Todos durch Doppelklick
15   const todoItem = page.getByText("Tastatur-Test");
16   await todoItem.dblclick();
17
18   // Text im Bearbeitungsmodus ändern
19   await page.keyboard.press("Control+A"); // Alles auswählen
```

Frames und iFrames

Arbeiten mit Frames und iFrames

- **Was sind Frames/iFrames?**
 - Eingebettete HTML-Dokumente innerhalb einer Seite
 - Eigener DOM-Kontext und JavaScript-Scope
 - Häufig für Widgets, Werbung, Payment-Gateways
- **Herausforderungen beim Testen:**
 - Locators funktionieren nicht über Frame-Grenzen
 - Jeder Frame hat seinen eigenen Kontext
 - Cross-Origin Frames haben Sicherheitsbeschränkungen
- **Playwright's Frame-APIs:**
 - Nahtlose Navigation zwischen Frames
 - Automatisches Warten auf Frame-Verfügbarkeit
 - Unterstützung für verschachtelte Frames

Frame Locators verwenden

```
1 // FrameLocator – empfohlener Ansatz (mit Auto-Waiting)
2 const frameLocator = page.frameLocator('#my-iframe');
3 await frameLocator.getByRole('button', { name: 'Submit' }).click();
4
5 // Frame über Name oder URL finden
6 const frameByName = page.frameLocator('[name="frame-name"]');
7 const frameByUrl = page.frameLocator('iframe[src*="domain"]');
8
9 // Verschachtelte Frames
10 const nestedFrame = page
11   .frameLocator('#outer-frame')
12   .frameLocator('#inner-frame');
13 await nestedFrame.getByText('Nested content').click();
14
15 // Frame-Inhalt prüfen
16 await expect(frameLocator.getByRole('heading')).toHaveText('Frame Title');
```


Praktisches Frame-Beispiel: Payment Gateway

```
1  test('Payment mit iFrame Gateway', async ({ page }) => {
2    await page.goto('/checkout');
3
4    // Auf Payment-Frame warten und damit interagieren
5    const paymentFrame = page.frameLocator('#payment-gateway');
6
7    // Kreditkartendaten eingeben (im Frame)
8    await paymentFrame.getByLabel('Card Number').fill('4111111111111111');
9    await paymentFrame.getByLabel('Expiry').fill('12/25');
10   await paymentFrame.getByLabel('CVV').fill('123');
11
12   // Submit im Frame
13   await paymentFrame.getByRole('button', { name: 'Pay Now' }).click();
14
15   // Zurück zum Hauptframe für Bestätigung
16   await expect(page.getByText('Payment successful')).toBeVisible();
17 }
```

Dialog-Handling (Alerts, Confirms, Prompts)

- **Browser-Dialoge:**
 - `alert()` - Einfache Benachrichtigung
 - `confirm()` - Ja/Nein Entscheidung
 - `prompt()` - Texteingabe vom Benutzer
 - `beforeunload` - Seite verlassen Warnung
- **Automatische Behandlung:**
 - Playwright kann Dialoge automatisch akzeptieren/ablehnen
 - Standard: Dialoge werden automatisch dismissed
- **Explizite Kontrolle:**
 - Event-Listener für Dialog-Ereignisse
 - Programmatische Entscheidung pro Dialog
 - Prompt-Texte eingeben

Dialog Event Handler

```
1 // Dialog automatisch akzeptieren
2 page.on('dialog', async dialog => {
3     console.log(`Dialog message: ${dialog.message()}`);
4     await dialog.accept();
5 });
6
7 // Confirm-Dialog mit Bedingung
8 page.on('dialog', async dialog => {
9     if (dialog.type() === 'confirm') {
10         if (dialog.message().includes('delete')) {
11             await dialog.dismiss(); // Abbrechen bei Löschung
12         } else {
13             await dialog.accept();
14         }
15     }
16 });
17
18 // Prompt mit Texteingabe
19 page.on('dialog', async dialog => {
```

Dialog-Handling Best Practices

```
1  test('Dialog-Handling mit Assertions', async ({ page }) => {
2    // Dialog-Handler vor der Aktion setzen
3    let dialogMessage = '';
4
5    page.once('dialog', async dialog => {
6      dialogMessage = dialog.message();
7      await dialog.accept();
8    });
9
10   // Aktion, die Dialog triggert
11   await page.getByRole('button', { name: 'Delete' }).click();
12
13   // Dialog-Nachricht prüfen
14   expect(dialogMessage).toBe('Are you sure you want to delete?');
15
16   // UI-Zustand nach Dialog prüfen
17   await expect(page.getByText('Item deleted')).toBeVisible();
18 });
19
20 // BeforeUnload Event
21 test('Ungespeicherte Änderungen Warnung', async ({ context }) => {
```

File Downloads

- **Download-Events:**
 - Automatisches Warten auf Download-Start
 - Zugriff auf Download-Metadaten
 - Download-Pfad und Dateiname
- **Download-Handling:**
 - Downloads werden in temporärem Verzeichnis gespeichert
 - Automatische Bereinigung nach Test
 - Manuelles Speichern an gewünschtem Ort
- **Anwendungsfälle:**
 - Export-Funktionen testen
 - Datei-Inhalt validieren
 - Download-Performance messen

Download-Beispiele

```
1 // Einfacher Download
2 test('PDF Download', async ({ page }) => {
3   // Download-Promise vor dem Klick starten
4   const downloadPromise = page.waitForEvent('download');
5
6   // Download triggern
7   await page.getByRole('button', { name: 'Download PDF' }).click();
8
9   // Auf Download warten
10  const download = await downloadPromise;
11
12  // Download-Informationen
13  console.log('Dateiname:', await download.suggestedFilename());
14  console.log('URL:', download.url());
15
16  // Download speichern
17  await download.saveAs('./downloads/' + download.suggestedFilename());
18
19  // Oder als Buffer für Validierung
```

Download-Validierung

```
1  test('CSV Export validieren', async ({ page }) => {
2    // Download starten
3    const downloadPromise = page.waitForEvent('download');
4    await page.getByRole('button', { name: 'Export to CSV' }).click();
5    const download = await downloadPromise;
6
7    // Dateiname prüfen
8    expect(download.suggestedFilename()).toMatch(/export-\d{4}-\d{2}-\d{2}\.csv/);
9
10   // Inhalt lesen und validieren
11   const path = await download.path();
12   const content = await fs.readFile(path, 'utf-8');
13
14   // CSV-Inhalt prüfen
15   const lines = content.split('\n');
16   expect(lines[0]).toBe('Name,Email,Date'); // Header
17   expect(lines.length).toBeGreaterThan(1); // Hat Daten
18
19   // Download-Fehler behandeln
```

Session Handling

Authentifizierungsstrategien im Vergleich

- **UI-basierte Authentifizierung**
 - **Testet den vollständigen Login-Flow**
 - **Prüft UI-Elemente und Validierungen**
 - Langsamer und fehleranfälliger
 - Realistischste Benutzererfahrung
- **API-basierte Authentifizierung:**
 - **Direkter API-Aufruf zum Login**
 - **Umgeht UI-Interaktionen**
 - Schneller und zuverlässiger
 - Weniger realistisch, aber effizienter

Authentifizierungsmethoden

- **Token-basierte Auth:**
 - JWT (JSON Web Tokens)
 - Access & Refresh Tokens
 - Stateless Authentication
- **Session-basierte Auth:**
 - Cookie-basierte Sessions
 - Server-seitige Speicherung
 - Stateful Authentication
- **OAuth & OpenID Connect:**
 - Delegierte Authentifizierung
 - Single Sign-On (SSO)
 - Autorisierungscode-Flow

Herausforderungen beim Login Testing

- **Wiederholtes Login** in jedem Test ist ineffizient
- **Sitzungsdauer**: Tokens können ablaufen
- **UI-Login** ist langsam und fehleranfällig
- **Abhängigkeiten**: Tests hängen vom Auth-Provider ab
- **Sicherheit**: Testen mit echten Anmeldedaten

Tipp: Arbeiten mit Umgebungsvariablen

- **Umgebungsvariablen sind ideal für:**
 - Base URLs (`process.env.BASE_URL`)
 - Test-Zugangsdaten (`process.env.TEST_USER` , `process.env.TEST_PASSWORD`)
 - Konfigurationsunterschiede zwischen Umgebungen
- In `playwright.config.ts` **verwenden:**

```
// Nutzung der BASE_URL aus einer Umgebungsvariable
use: {
  baseUrl: process.env.BASE_URL || 'https://demo.playwright.dev/todomvc',
}
```

- **In Tests verwenden:**

```
test('Login mit Env-Credentials', async ({ page }) => {
  await page.goto('https://www.saucedemo.com/');
  await page.getByLabel('user-name').fill(process.env.TEST_USER || 'standard_user');
  await page.getByLabel('password').fill(process.env.TEST_PASSWORD || 'secret_sauce');
});
```

Tipp: Umgebungsvariablen mit dotenv

- **Mit dotenv für lokale Entwicklung:**

- **Installieren:** `npm install --save-dev dotenv`
- In `playwright.config.ts` : `require('dotenv').config()`
- `.env` Datei erstellen mit `TEST_USER=myuser`
- `.env` Datei zu `.gitignore` hinzufügen

- **Best Practices:**

- Verwende Fallback-Werte für lokale Entwicklung
- Dokumentiere alle benötigten Umgebungsvariablen
- Verwende aussagekräftige Variablennamen
- Trenne Test- und Produktions-Credentials

Authentifizierungsstrategien für Tests

Für E2E-Tests

- Storage State für wiederholte Tests
- API-basierte Auth für Effizienz
- Mock Auth Provider für Isolation
- Test-spezifische Benutzer

Für Komponententests

- Auth-Context mocken
- Direkte Zustandsmanipulation
- Geschützte Routen umgehen
- Berechtigungen simulieren

Sicherheitsaspekte beim Auth-Testing

- **Niemals produktive Credentials in Tests:**
 - Separate Testbenutzer verwenden
 - Testumgebung isolieren
- **Sichere Speicherung von Testdaten:**
 - Umgebungsvariablen für Credentials
 - Secrets-Management in CI/CD
- **Datenschutz beachten:**
 - Keine echten Benutzerdaten in Tests
 - Testdaten nach Testlauf bereinigen

Session-Handling mit Playwright – Theorie

- **Browser-Kontext:** Isolierte Browser-Umgebung
- **Storage State:** Speichern von Cookies und LocalStorage
- **Wiederverwendung:** State in neue Kontexte laden
- **Fixture-basiert:** Integration in Playwright's Testmodell

Storage State im Detail

```
1 // Struktur eines Storage State
2 {
3   "cookies": [
4     {
5       "name": "session",
6       "value": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 ... ",
7       "domain": "example.com",
8       "path": "/",
9       "expires": 1661201000,
10      "httpOnly": true,
11      "secure": true,
12      "sameSite": "Lax"
13    }
14  ],
15  "origins": [
16    {
17      "origin": "https://example.com",
18      "localStorage": [
19        {
20          "name": "token",
21          "value": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 ... "
```

UI-Auth Flow

```
1 // Login durchführen und Storage State speichern
2 import { test as setup, expect } from '@playwright/test';
3 import path from 'path';
4
5 const authFile = path.join(__dirname, '../playwright/.auth/user.json');
6
7 setup('authenticate', async ({ page }) => {
8   await page.goto('https://github.com/login');
9
10  await page.getByLabel('Username or email address').fill('username');
11  await page.getByLabel('Password').fill('password');
12  await page.getByRole('button', { name: 'Sign in' }).click();
13
14  await page.waitForURL('https://github.com/');
15  await expect(page.getByRole('button', { name: 'View profile and more' })).toBeVisible();
16
17  await page.context().storageState({ path: authFile });
18 });
```

API-basierte Authentifizierung

```
1 // Effizienter Login über API statt UI
2 import { test as setup } from '@playwright/test';
3
4 const authFile = 'playwright/.auth/user.json';
5
6 setup('authenticate', async ({ request }) => {
7   // Send authentication request. Replace with your own.
8   await request.post('https://github.com/login', {
9     form: {
10       'user': 'user',
11       'password': 'password'
12     }
13   });
14   await request.storageState({ path: authFile });
15 });
```

Storage State eibinden

```
1 // In playwright.config.ts
2 import { defineConfig, devices } from '@playwright/test';
3
4 export default defineConfig({
5   projects: [
6     { name: 'setup', testMatch: /\.*\.\setup\.ts/ },
7     {
8       name: 'chromium',
9       use: {
10         ...devices['Desktop Chrome'],
11         storageState: 'playwright/.auth/user.json',
12       },
13       dependencies: ['setup'],
14     },
15   ],
16 });
```

Mehrere Benutzerrollen in Projekten

```
1  // In playwright.config.ts
2  import { defineConfig } from "@playwright/test";
3
4  export default defineConfig({
5    projects: [
6      // Setup-Projekte für verschiedene Rollen
7      {
8        name: "setup-admin",
9        testMatch: /admin-setup\.ts/,
10      },
11      {
12        name: "setup-editor",
13        testMatch: /editor-setup\.ts/,
14      },
15
16      // Test-Projekte für verschiedene Rollen
17      {
18        name: "admin-tests",
19        dependencies: ["setup-admin"],
20        use: {
21          storageState: "auth-admin.json",
```

Browser Context: Grundlagen

- **Browser Context:** Ermöglicht isolierte Browser-Sitzungen
 - Jeder Context hat eigene Cookies, Storage & Auth-Status
 - Perfekt für parallele Tests mit verschiedenen Benutzerrollen
 - Verhindert Interferenzen zwischen Testfällen
- **Auth-Vorteile:**
 - Separate Login-Sessions pro Context
 - Storage State kann pro Context gespeichert werden
 - Einfaches Testen von Multi-User-Szenarien
- **Best Practices:**
 - Context nach Test beenden mit `context.close()`
 - Storage State für Auth-Status wiederverwenden
 - Isolierte Tests durch separate Contexts

Browser Context: Multi-Role Implementation

```
1 // tests/multi-role.spec.ts
2 import { test, expect } from '@playwright/test';
3
4 // Beispiel: Interaktion zwischen Admin und User in einem Test
5 test('authenticate', async ({ browser }) => {
6   // Admin-Kontext mit gespeicherter Authentifizierung
7   const adminContext = await browser.newContext({
8     storageState: 'playwright/.auth/admin.json',
9   });
10  const adminPage = await adminContext.newPage();
11
12  // User-Kontext mit gespeicherter Authentifizierung
13  const userContext = await browser.newContext({
14    storageState: 'playwright/.auth/user.json',
15  });
16  const userPage = await userContext.newPage();
17
18  // Beispielhafte Interaktion
19  await adminPage.goto('/admin-dashboard');
```

Übung 7 – Authentifizierung optimieren

Ziel: Verschiedene Authentifizierungs-Ansätze: UI-Login und API-basiert.

Teil A: UI-basierte Authentifizierung

1. Login-Setup (`auth.setup.ts`) mit UI-Login erstellen.
2. Auth-Status in `playwright/.auth/user.json` speichern.
3. `playwright.config.ts` : Setup-Projekt mit Dependencies konfigurieren.

Teil B: API-basierte Optimierung

1. Login via API: CSRF-Token holen, Credentials senden.
2. Schnellere Tests durch direkten API-Zugriff.
3. Multi-Role Testing (optional): Admin vs. User.

Zeit: 35 Minuten

Global Setup & Teardown

- **Einmalige Vorbereitung** für alle Tests
- **Datenbank-Seeding**, API-Token generieren
- **Authentifizierung** für alle Test-Sessions
- **Test-Accounts** erstellen
- **Läuft vor allen Tests** - nur einmal

Global Setup Implementierung

```
1 // global-setup.ts
2 import { chromium, FullConfig } from "@playwright/test";
3
4 async function globalSetup(config: FullConfig) {
5   const { baseURL, storageState } = config.projects[0].use;
6   const browser = await chromium.launch();
7   const context = await browser.newContext();
8   const page = await context.newPage();
9
10  // 1. API-Login
11  const response = await page.request.post(`${baseURL}/api/auth/login`, {
12    data: {
13      username: process.env.TEST_USERNAME || "testuser",
14      password: process.env.TEST_PASSWORD || "testpass123",
15    },
16  });
17
18  const { token, refreshToken } = await response.json();
19
20  // 2. Cookies setzen
21  await context.addCookies([
```

Global Teardown - Aufräumen

```
1 // global-teardown.ts
2 import { FullConfig } from "@playwright/test";
3 import fs from "fs/promises";
4
5 async function globalTeardown(config: FullConfig) {
6   const { baseUrl } = config.projects[0].use;
7
8   // 1. Testdaten über API löschen
9   try {
10     const storageState = JSON.parse(
11       await fs.readFile("storageState.json", "utf-8")
12     );
13
14     const token = storageState.cookies.find(
15       (c: any) => c.name === "auth_token"
16     )?.value;
17
18     if (token) {
19       await fetch(`${baseUrl}/api/test/cleanup`, {
20         method: "DELETE",
21         headers: { "Authorization": `Bearer ${token}` }
```

Konfiguration mit Dependencies

```
1  // playwright.config.ts
2  export default defineConfig({
3    globalSetup: require.resolve('./global-setup'),
4    globalTeardown: require.resolve('./global-teardown'),
5
6    projects: [
7      // Setup-Projekt muss zuerst laufen
8      {
9        name: "setup",
10       testMatch: /global\.setup\.ts/,
11     },
12
13     // Tests mit Dependency auf Setup
14     {
15       name: "chromium",
16       use: {
17         ...devices["Desktop Chrome"],
18         storageState: "storageState.json"
19       },
```

Worker-Scoped Fixtures

```
1 // fixtures.ts - Geteilte Ressourcen pro Worker
2 import { test as base } from "@playwright/test";
3
4 export const test = base.extend<{}, { dbConnection: DatabaseConnection }>({
5   // Worker-Fixture (einmal pro Worker-Prozess)
6   dbConnection: [async ({}, use) => {
7     // Setup: Einmal pro Worker
8     const connection = await createDatabaseConnection();
9     await connection.query("BEGIN TRANSACTION");
10
11     // Fixture bereitstellen
12     await use(connection);
13
14     // Teardown: Nach allen Tests im Worker
15     await connection.query("ROLLBACK");
16     await connection.close();
17   }, { scope: "worker" }],
18
19   // Test-scoped Fixture nutzt Worker-Fixture
```

Fixtures – Einführung & Nutzen

- **Fixtures:** Wiederverwendbare Bausteine für Tests
- **Vorteile:**
 - Test-Daten vorbereiten
 - Setup und Cleanup automatisieren
 - Zwischen Tests geteilt werden
 - Weniger Code-Duplikation

```
1  test("Mit eingebauten Fixtures", async ({ page, context, browser }) => {  
2    // page, context, browser sind bereits bereitgestellt!  
3  });
```

Warum Fixtures nutzen?

❌ Ohne Fixtures:

```
1  test('user test 1', async ({ page }) => {
2    const userData = {
3      name: 'Test User',
4      email: 'test@example.com'
5    };
6    await page.goto('/users');
7    await page.getByLabel('Name').fill(userData.name);
8    // ... duplicate setup code
9  });
10
11 test('user test 2', async ({ page }) => {
12   const userData = {
13     name: 'Test User',
14     email: 'test@example.com'
15   };
16   await page.goto('/users');
17   // ... same setup code again
18 });
```

✅ Mit Fixtures:

```
1  test('user test 1', async ({ testUser, userPage }) => {
2    await userPage.addUser(testUser);
3    // Clean, focused test logic
4  });
5
6  test('user test 2', async ({ testUser, userPage }) => {
7    await userPage.editUser(testUser);
8    // No duplicate setup
9  });
```

Eingebaute Playwright-Fixtures

Fixture	Beschreibung	Scope
<code>page</code>	Einzelne Browserseite	Test
<code>context</code>	Browser-Kontext (wie Inkognito)	Test
<code>browser</code>	Browser-Instanz	Worker
<code>browserName</code>	Name des Browsers (chromium, firefox, webkit)	Worker
<code>playwright</code>	Playwright-API-Instanz	Worker
<code>request</code>	API für HTTP-Anfragen	Worker

Einfache Test-Data Fixture

```
1  import { test as base, expect } from '@playwright/test';
2
3  // Definiere eine einfache Fixture für Test-Daten
4  const test = base.extend<{ testUser: { name: string; email: string; role: string } }>({
5    testUser: async ({}, use) => {
6      // Setup: Erstelle eindeutige Test-Daten
7      const userData = {
8        name: `Test User ${Date.now()}`,
9        email: `test-${Date.now()}@example.com`,
10        role: 'user'
11      };
12
13      console.log('✅ Test user data prepared:', userData.name);
14
15      // Fixture bereitstellen
16      await use(userData);
17
18      // Teardown (hier optional)
19      console.log('🧹 Test user data cleanup completed');
20    },
21  });
```

Page Helper Fixture

```
1 // Erweitere das Interface
2 interface FixturesDemo {
3   testUser: { name: string; email: string; role: string };
4   userPage: {
5     addUser: (user: { name: string; email: string; role: string }) => Promise<void>;
6     getUserCount: () => Promise<number>;
7   };
8 }
9
10 const test = base.extend<FixturesDemo>({
11   testUser: async ({}, use) => {
12     const userData = {
13       name: `Test User ${Date.now()}`,
14       email: `test-${Date.now()}@example.com`,
15       role: 'moderator'
16     };
17     await use(userData);
18   },
19
20   userPage: async ({ page }, use) => {
21     await page.goto('/fixtures-demo');
```

Fixture Scopes

Test-scoped (Standard)

-  **Neue Instanz** für jeden Test
-  **Schnell** für einfache Daten
-  **Isolation** zwischen Tests

Worker-scoped

-  **Eine Instanz** pro Worker
-  **Teuer** für Datenbank-Connections
-  **Shared State** zwischen Tests

Worker-scoped Fixture Beispiel

```
1 // Worker-scoped Fixture für teure Ressourcen
2 const test = base.extend<{}>({ sharedDB: Database }>({
3   sharedDB: [
4     async ({}, use) => {
5       // Setup: Einmal pro Worker-Prozess
6       console.log('🌍 Creating database connection...');
7       const db = await createDatabase();
8
9       // Fixture bereitstellen für alle Tests im Worker
10      await use(db);
11
12      // Teardown: Nach allen Tests im Worker
13      await db.close();
14      console.log('🌍 Database connection closed');
15    },
16    { scope: 'worker' } // Worker-scoped!
17  ],
18
19  // Test-scoped Fixture kann Worker-scoped nutzen
20  testData: async ({ sharedDB }, use) => {
21    const data = await sharedDB.query('SELECT * FROM test_data');
```

Best Practices für Fixtures

✓ Do's

- **Eindeutige Namen:** `testUser` statt `data1`
- **Eine Verantwortung:** Eine Fixture, eine Aufgabe
- **TypeScript nutzen:** Bessere Entwicklererfahrung
- **Proper Cleanup:** Teardown für Seiteneffekte
- **Semantic Locators:** `getByLabel()` , `getByRole()`

✗ Don'ts

- **Keine verschachtelten Dependencies**
- **Kein geteilter Zustand** (außer worker-scoped)
- **Keine Test-Logik** in Fixtures
- **Keine Seiteneffekte** ohne Cleanup
- **Keine Test-IDs:** Use user-facing locators

Live Demo: Fixtures Exercise

🎯 Übung 10: Fixtures

Szenario: User Management Interface testen

1. Test-Data Fixture

- Eindeutige Benutzerdaten pro Test erstellen
- Setup/Teardown-Lifecycle beobachten

2. Page Helper Fixture

- `addUser()` und `getUserCount()` Funktionen entwickeln
- Wiederverwendbare Page-Operationen abstrahieren

3. Tests ausführen

- Code-Duplikation vermeiden
- Fixture-Benefits erleben

Zeit: 20-25 Minuten | 🖱️ <http://localhost:3000/fixtures-demo>

Wann Fixtures verwenden?

♥ Perfekt für:

- 🔑 Test-Daten vorbereiten
- 📄 Page-Helper Funktionen
- 🔒 Authentifizierung/Setup
- 🌐 API-Client Konfiguration
- 💾 Datenbank-Connections

♦ Nicht optimal für:

- Einfache Variablen
- Test-spezifische Logik
- Einmalige Operationen
- Komplexe Geschäftslogik

📘 Info

Beginne mit einfachen **Test-Data** Fixtures. Erweitere sie schrittweise zu **Page Helpers**, wenn du Wiederholung in deinen Tests siehst!

Test-Strukturierung vor dem POM

Warum strukturierten Testcode schreiben?

- **Probleme unstrukturierter Tests:**
 - Duplizierter Code für wiederkehrende Aktionen und Locators
 - Schwer zu lesen, zu verstehen und zu warten
 - Änderungen an der UI erfordern Anpassungen an vielen Stellen
 - Höhere Fehleranfälligkeit mit zunehmender Testanzahl
- **Evolutionsstufen der Teststrukturierung:**
 1. **Einfache Tests:** Direkter Code ohne besondere Struktur
 2. **Hilfsfunktionen:** Wiederverwendbare Funktionen in der Testdatei
 3. **Fixture-basiert:** Wiederkehrendes Setup in Fixtures auslagern
 4. **Page Object Model:** Vollständige Kapselung von Seiteninteraktionen

Erste Schritte: Hilfsfunktionen

```
1 // Duplizierter, unstrukturierter Code:
2 await page.goto('https://demo.playwright.dev/todomvc/');
3 await page.getByPlaceholder("What needs to be done?").fill("Todo 1");
4 await page.keyboard.press("Enter");
5
6 // Besser: Hilfsfunktion zur Wiederverwendung
7 async function createTodo(page, text) {
8   await page.getByPlaceholder("What needs to be done?").fill(text);
9   await page.keyboard.press("Enter");
10 }
11
12 // Verwendet in Tests:
13 test('Todo anlegen', async ({ page }) => {
14   await page.goto('https://demo.playwright.dev/todomvc/');
15   await createTodo(page, "Todo 1");
16   await expect(page.getByText("Todo 1")).toBeVisible();
17 });
18
19 // Gemeinsame Locators für einfacheren Zugriff
20 function todoSelectors(page) {
21   return {
```

Vor- und Nachteile einfacher Hilfsfunktionen

Vorteile

- ✓ Einfach zu implementieren
- ✓ Reduziert Code-Duplikation
- ✓ Bessere Lesbarkeit
- ✓ Einfacher Einstieg in Strukturierung
- ✓ Tests bleiben übersichtlich

Nachteile

- ✗ Funktionen nur innerhalb einer Datei nutzbar
- ✗ Keine klare Kapselung von Zuständen
- ✗ Bei komplexen UIs schnell unübersichtlich
- ✗ Keine Standardisierung über Testdateien hinweg
- ✗ Nicht ideal für größere Projekte


✓ Tipp

Hilfsfunktionen sind ein guter erster Schritt zur besseren Testorganisation. Bei wachsender Komplexität ist jedoch der Übergang zum Page Object Model sinnvoll!

Page Object Model – Einführung

- **Design Pattern** zur Strukturierung von Tests
- **Abstrahiert** Seiteninteraktion in Klassen
- **Kapselt** Seitenelemente und -funktionen
- **Vermeidet** Code-Duplikation
- **Vereinfacht** Test-Wartung

Page Object Model – Architektur



- **Tests:** Beschreiben Geschäftslogik und Erwartungen
- **Page Objects:** Kapseln Seitenstruktur und -interaktionen

Nachbesprechung: POM Intro

Diskussion der Übungsergebnisse

Alternativen zum Page Object Model

Component Object Model

- Fokus auf UI-Komponenten statt Seiten
- Besser für SPAs und komplexe UIs
- Wiederverwendbare Komponenten
- Beispiel: Header, Sidebar, Modal

App Actions Pattern

- Fokus auf Benutzeraktionen
- Abstrahiert UI-Details
- API-ähnliche Schnittstelle
- Beispiel: `app.login()` , `app.createTodo()`

```
1  class TodoItem {
2      constructor(private root: Locator) {}
3
4      async toggle() {
5          await this.root.getByRole("checkbox").click();
6      }
7      async delete() {
8          await this.root.getByRole("button").click();
9      }
10     async getText() {
11         return this.root.getByRole("textbox").textContent();
12     }
13 }
```


Vorteile des Page Object Models

- **Wartbarkeit:** Änderungen nur an einer Stelle
- **Lesbarkeit:** Tests beschreiben "Was", nicht "Wie"
- **Wiederverwendbarkeit:** Funktionen in mehreren Tests nutzen
- **Stabilität:** Reduziert Fehleranfälligkeit
- **Organisation:** Strukturierte Testarchitektur

Live-Demo: POM Refactoring

Praktische Demonstration der Konzepte

Best Practices für Page Objects

- **Verantwortlichkeiten trennen:**
 - Page Objects: UI-Interaktionen
 - Tests: Assertions und Geschäftslogik
- **Methoden sinnvoll benennen:**
 - Geschäftsprozesse abbilden & Domänensprache verwenden
 - Beispiel: `loginAsAdmin()` statt `fillEmailAndPassword()`
- **Rückgabewerte nutzen:**
 - Methoden geben neue Page Objects zurück
 - Beispiel: `loginPage.login().shouldShowDashboard()`
- **Assertions vermeiden:**
 - Page Objects sollten keine Assertions enthalten
 - Ausnahme: Hilfsmethoden wie `shouldBeVisible()`

Page Object Model – Beispielcode

```
1  import { Page, Locator } from "@playwright/test";
2  export class LoginPage {
3      readonly page: Page;
4      readonly emailInput: Locator;
5      readonly passwordInput: Locator;
6      readonly loginButton: Locator;
7
8      constructor(page: Page) {
9          this.page = page;
10         this.emailInput = page.getByLabel("Email");
11         this.passwordInput = page.getByLabel("Passwort");
12         this.loginButton = page.getByRole("button", { name: "Anmelden" });
13     }
14
15     async goto() {
16         await this.page.goto("/login");
17     }
18
19     async login(email: string, password: string) {
```

Umsetzung im Projekt

```
1 // e2e/login.spec.ts
2 import { test, expect } from "@playwright/test";
3 import { LoginPage } from "../pages/LoginPage";
4 import { DashboardPage } from "../pages/DashboardPage";
5
6 test("Erfolgreicher Login", async ({ page }) => {
7   const loginPage = new LoginPage(page);
8   const dashboardPage = new DashboardPage(page);
9
10  await loginPage.goto();
11  await loginPage.login("user@example.com", "password123");
12
13  // Prüfen, ob wir zum Dashboard weitergeleitet wurden
14  await expect(page).toHaveURL(/dashboard/);
15  await expect(dashboardPage.welcomeMessage).toBeVisible();
16 });
```

Übung 8 – Page Object Model (POM)

Ziel: Tests aus Übung 5 mit Page Object Pattern refaktorisieren.

Aufgaben:

1. `NewsPage` Klasse erstellen (`e2e/pages/NewsPage.ts`).
2. Locators als Getter definieren (lazy loading).
3. Aktionsmethoden: `searchNews()` , `clearSearch()` , `goto()` .
4. Helper-Methoden: `getNewsCount()` , `getFirstNewsTitle()` .
5. Tests refaktorisieren: Page Object statt direkte Selektoren.

Zeit: 25 Minuten

Nachbesprechung: POM Best Practices

Diskussion der Übungsergebnisse

Zusammenfassung Tag 2 & Ausblick Tag 3

- Debugging-Techniken
- Authentifizierung & Storage State
- Fixtures für Setup/Teardown
- Page Object Model Grundlagen
- **Morgen:** Fortgeschrittenes POM, API Mocking, Testing-Strategien, Mobile, CI/CD

Fortgeschrittene Page Object Patterns

```
1 // Basis Page Object
2 abstract class BasePage {
3     constructor(protected page: Page) {}
4
5     async waitForPageLoad() {
6         await this.page.waitForLoadState("networkidle");
7     }
8
9     // Navigation mit Typensicherheit
10    async navigateTo<T extends BasePage>(PageClass: new (page: Page) => T, url: string): Promise<T> {
11        await this.page.goto(url);
12        return new PageClass(this.page);
13    }
14 }
15
16 // Konkrete Implementierung
17 class LoginPage extends BasePage {
18     private emailInput = this.page.getByLabel("Email");
19     private passwordInput = this.page.getByLabel("Passwort");
20
21     async login(email: string, password: string): Promise<DashboardPage> {
```

Erweitertes Page Object Beispiel

```
1 // pages/TodoPage.ts
2 import { Page, Locator } from "@playwright/test";
3
4 export class TodoPage {
5     private readonly newTodoInput: Locator;
6     private readonly todoItems: Locator;
7     private readonly filterButtons: Record<string, Locator>;
8
9     constructor(private readonly page: Page) {
10         this.newTodoInput = page.getByPlaceholder("What needs to be done?");
11         this.todoItems = page.locator(".todo-list li");
12         this.filterButtons = {
13             active: page.getByRole("link", { name: "Active" }),
14             completed: page.getByRole("link", { name: "Completed" }),
15             all: page.getByRole("link", { name: "All" })
16         };
17     }
18
19     // Aktionen
20     async goto() {
21         await this.page.goto("https://todomvc.com/examples/vanilla-es6/");
```

Komponenten-basiertes Page Object Modell

```
1  // components/ToDoItem.ts
2  import { Locator } from "@playwright/test";
3
4  export class ToDoItem {
5      private readonly checkbox: Locator;
6      private readonly label: Locator;
7
8      constructor(private readonly root: Locator) {
9          this.checkbox = root.getByRole("checkbox");
10         this.label = root.locator("label");
11     }
12
13     async toggle() {
14         await this.checkbox.click();
15     }
16
17     async getText() {
18         return this.label.textContent();
19     }
20 }
21
```

Fluent Interface Pattern

```
1  import { Page } from "@playwright/test";
2
3  export class LoginPage {
4      constructor(private readonly page: Page) {}
5
6      async goto() {
7          await this.page.goto("/login");
8          return this; // Rückgabe der Instanz für Verkettung
9      }
10
11     async fillEmail(email: string) {
12         await this.page.getByLabel("Email").fill(email);
13         return this; // Rückgabe der Instanz für Verkettung
14     }
15
16     async fillPassword(password: string) {
17         await this.page.getByLabel("Passwort").fill(password);
18         return this; // Rückgabe der Instanz für Verkettung
19     }
20
21     async clickLogin() {
```

Übung 9 – Erweiterte Page Objects (BONUS)

Ziel: POM mit Komponenten-Objekten & Fluent Interface erweitern.

Hinweis: Dies ist eine optionale Bonusübung für Fortgeschrittene.

Aufgaben:

1. `NewsItemComponent` erstellen für einzelne News-Items.
2. `NewsPage` anpassen für Komponenten-Verwendung.
3. Fluent Interface (`return this`) implementieren.
4. Tests mit verketteten Aktionen refaktorisieren.

Zeit: 30 Minuten (optional)

Nachbesprechung: Advanced POM

Diskussion der Übungsergebnisse

Warum API Mocking?

- **Kontrolle über Testumgebung**
- **Abkopplung** von externen Diensten
- **Testdaten** gezielt manipulieren
- **Edge Cases** und Fehlerzustände simulieren
- **Schnellere Tests** ohne Netzwerkverzögerungen
- **Stabilere Tests** unabhängig von externen Diensten

Arten von Netzwerk-Mocking

Request Mocking

- Anfragen abfangen und modifizieren
- Anfragen blockieren
- Anfragen verzögern
- Anfragen umleiten

Response Mocking

- Antworten simulieren
- Statuscodes ändern
- Antwortdaten manipulieren
- Fehler simulieren

Beispiel: Request & Response Mocking

```
1 // Request Mocking
2 await page.route("**/api/data", (route) => {
3   // Anfrage abfangen und modifizieren
4   const url = route.request().url();
5   const newUrl = url.replace("api/data", "api/mock-data");
6   route.continue({ url: newUrl });
7 });
8
9 // Response Mocking
10 await page.route("**/api/users", (route) => {
11   // Antwort simulieren
12   route.fulfill({
13     status: 200,
14     contentType: "application/json",
15     body: JSON.stringify([ { id: 1, name: "Test User" } ]),
16   });
17 });
```

Wann sollte man API Mocking einsetzen?

- **Für Tests mit externen Abhängigkeiten:**
 - Drittanbieter-APIs
 - Zahlungs-Gateways
 - Authentifizierungsdienste
- **Für Tests mit nicht-deterministischen Daten:**
 - Zeitabhängige Daten
 - Zufällige Daten
 - Daten von anderen Benutzern

Route-Matching-Strategien: Exakte URL

```
1 // Exakte URL
2 await page.route("https://example.com/api/users", (route) => {
3   // Nur exakte URL wird abgefangen
4 });
```

Route-Matching-Strategien: Wildcards

```
1 // URL-Muster mit Wildcards
2 await page.route("**/api/users", (route) => {
3   // Alle URLs, die mit /api/users enden
4 });
```

Route-Matching-Strategien: Regex

```
1 // Regex-Muster
2 await page.route(/\api\users\/\d+/, (route) => {
3   // URLs wie /api/users/123, /api/users/456, etc.
4 });
```

Route-Matching-Strategien: HTTP-Methode

```
1 // Nach HTTP-Methode filtern
2 await page.route("**/api/users", (route) => {
3   if (route.request().method() === "POST") {
4     // Nur POST-Anfragen abfangen
5   } else {
6     // Andere Anfragen normal durchlassen
7     route.continue();
8   }
9 });
```

Route-Matching-Strategien: Ressourcentyp

```
1 // Nach Ressourcentyp filtern
2 await page.route("**/*", (route) => {
3   if (route.request().resourceType() === "image") {
4     // Alle Bildanfragen abfangen
5     route.abort();
6   } else {
7     route.continue();
8   }
9 });
```

page.route() – Fehlerfall simulieren

```
1  test("Zeigt Fehlermeldung bei API-Fehler", async ({ page }) => {
2    // API-Fehler simulieren
3    await page.route("**/api/data", (route) =>
4      route.fulfill({
5        status: 500,
6        contentType: "application/json",
7        body: JSON.stringify({ error: "Server Error" }),
8      }),
9    );
10
11    await page.goto("/dashboard");
12
13    // Prüfen, ob Fehlermeldung angezeigt wird
14    await expect(page.getByTestId("error-message")).toBeVisible();
15    await expect(page.getByTestId("error-message")).toContainText("Server Error");
16  });
```


page.route() – Ladezustand testen

```
1  test("Zeigt Ladezustand während API-Anfrage", async ({ page }) => {
2    // Verzögerte API-Antwort
3    await page.route("**/api/slowdata", async (route) => {
4      await new Promise((r) => setTimeout(r, 1000));
5      await route.fulfill({ status: 200, body: '{"data":"success"}' });
6    });
7
8    await page.goto("/slowpage");
9
10   // Prüfen, ob Ladeindikator angezeigt wird
11   await expect(page.getByTestId("loading")).toBeVisible();
12 };
```

Übung 10 – API Mocking

Ziel: Netzwerkanfragen mocken für unabhängige Tests & Szenarien-Simulation.

Aufgaben:

1. `page.route('**/api/news/public', ...)` verwenden, um API-Antworten zu mocken.
2. Erfolgsfall mit Mock-Daten simulieren und prüfen.
3. Fehlerfall (Status 500) simulieren und Fehler-UI prüfen.
4. Leere Daten (`items: []`) simulieren und UI prüfen.
5. (Optional) Langsame Antwort simulieren und Ladezustand prüfen.

Zeit: 30 Minuten

Nachbesprechung: API Mocking

Diskussion der Übungsergebnisse

Netzwerkanfragen mit `waitForResponse` abfangen

- **Problem:** Wie können wir auf bestimmte Netzwerkanfragen warten und sie auswerten?
- **Lösung:** `page.waitForResponse()` - Wartet auf eine Netzwerkantwort, die einem Muster entspricht
- **Anwendungsfälle:**
 - API-Antworten validieren
 - Daten aus Antworten extrahieren
 - Asynchrone Operationen synchronisieren

Grundlegende Verwendung von waitForResponse

```
1 // Auf eine bestimmte Anfrage warten
2 test('API-Antwort abfangen', async ({ page }) => {
3   // Navigation und Anfrage gleichzeitig ausführen
4   const responsePromise = page.waitForResponse('**/api/news/**');
5   await page.goto('/news');
6
7   // Auf die Antwort warten
8   const response = await responsePromise;
9
10  // Antwort validieren
11  expect(response.status()).toBe(200);
12  const data = await response.json();
13  expect(data.items.length).toBeGreaterThan(0);
14  });
```

Auf Netzwerkanfragen während Interaktionen warten

```
1  test('Auf API-Antwort nach Benutzeraktion warten', async ({ page }) => {
2    await page.goto('/dashboard');
3
4    // Auf Antwort warten, während Button geklickt wird
5    const responsePromise = page.waitForResponse('**/api/refresh-data');
6    await page.getByRole('button', { name: 'Daten aktualisieren' }).click();
7
8    // Antwort abwarten und prüfen
9    const response = await responsePromise;
10   expect(response.ok()).toBeTruthy();
11
12   // UI-Updates prüfen, die von der API-Antwort abhängen
13   const data = await response.json();
14   await expect(page.getByText(`Letzte Aktualisierung: ${data.timestamp}`)).toBeVisible();
15 }
```

waitForResponse mit Prädikaten für präzise Filterung

```
1  test('Auf spezifische API-Antworten warten', async ({ page }) => {
2    await page.goto('/products');
3
4    // Auf POST-Anfrage mit bestimmtem Body warten
5    const responsePromise = page.waitForResponse(response => {
6      return response.url().includes('/api/filter') &&
7        response.request().method() === 'POST';
8    });
9
10   // Filter anwenden
11   await page.getByLabel('Kategorie').selectOption('elektronik');
12   await page.getByRole('button', { name: 'Filtern' }).click();
13
14   // Antwort verarbeiten
15   const response = await responsePromise;
16   const data = await response.json();
17
18   // Daten validieren
19   expect(data.items.every(item => item.category === 'elektronik')).toBeTruthy();
```

waitForResponse kombiniert mit Mocking

```
1  test('API Mocking mit Response-Validierung', async ({ page }) => {
2    // API-Antwort mocken
3    await page.route('**/api/search', route => {
4      route.fulfill({
5        status: 200,
6        contentType: 'application/json',
7        body: JSON.stringify({
8          results: [
9            { id: 1, name: 'Gemocktes Produkt' }
10         ]
11       })
12     });
13   });
14
15   // Auf die gemockte Antwort warten
16   const responsePromise = page.waitForResponse('**/api/search');
17   await page.goto('/search?q=test');
18   const response = await responsePromise;
19 }
```


Übung – API Mocking mit waitForResponse

Ziel: Teste mit gemockten API-Antworten und überprüfe gezielt die empfangenen Netzwerkdaten mittels `waitForResponse` .

Aufgaben:

1. Mocke die Antwort für `**/api/news/public` mit einer eigenen Feed Items via `page.route` .
2. Navigiere per Test auf die Seite, die diese Produkte lädt.
3. Verwende `page.waitForResponse('**/api/news/public')` um die Netzwerkantwort abzufangen.
4. Überprüfe im Test, ob die empfangenen Daten korrekt verarbeitet und im UI dargestellt werden.
5. (Optional) Prüfe, ob einzelne Produkte im UI sichtbar und die Daten in der Response mit der UI übereinstimmen.

Zeit: 20 Minuten

Playwright Request API für direktes API Testing

- Playwright bietet nicht nur Browser-Automatisierung, sondern auch direkte **API-Test-Funktionalitäten**
- Die `request` Fixture ermöglicht HTTP-Anfragen ohne Browser-Kontext
- Ideal für:
 - Reine API-Tests
 - API-Prüfungen vor/nach UI-Tests
 - Testdaten-Setup via API
 - Backend-Validierung
- Unterstützt alle HTTP-Methoden: GET, POST, PUT, DELETE, etc.

Grundlegende API-Anfragen mit Request

```
1  import { test, expect } from '@playwright/test';
2
3  test('Basic API testing', async ({ request }) => {
4    // GET-Anfrage
5    const getResponse = await request.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1');
6
7    // Validierung
8    expect(getResponse.ok()).toBeTruthy();
9    expect(getResponse.status()).toBe(200);
10
11    const responseBody = await getResponse.json();
12    expect(responseBody.id).toBe(1);
13    expect(responseBody.title).toBeTruthy();
14  });
```

- **request.get():** Führt eine GET-Anfrage durch
- **response.ok():** Prüft, ob Status im Bereich 200-299 liegt
- **response.status():** Gibt den HTTP-Statuscode zurück
- **response.json():** Parst die Antwort als JSON

Request-Methoden mit JSONPlaceholder

```
1  test('CRUD operations with API', async ({ request }) => {
2    // Create: POST-Anfrage
3    const createResponse = await request.post('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts', {
4      data: {
5        title: 'foo',
6        body: 'bar',
7        userId: 1
8      }
9    });
10   expect(createResponse.ok()).toBeTruthy();
11   const newPost = await createResponse.json();
12   expect(newPost.id).toBeTruthy();
13
14   // Read: GET-Anfrage
15   const getResponse = await request.get(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${newPost.id}`);
16   expect(getResponse.ok()).toBeTruthy();
17
18   // Update: PUT-Anfrage
19   const updateResponse = await request.put(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${newPost.id}`, {
```

Erweiterte Request-Optionen

```
1  test('API request with advanced options', async ({ request }) => {
2    // Anfrage mit verschiedenen Optionen
3    const response = await request.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts', {
4      // URL-Parameter
5      params: {
6        userId: 1,
7        _limit: 5
8      },
9
10     // Request-Header
11     headers: {
12       'Accept': 'application/json',
13       'Custom-Header': 'test-value'
14     },
15
16     // Timeout setzen (in Millisekunden)
17     timeout: 30000,
18
19     // Redirects nicht folgen
```

Request Fixtures konfigurieren

```
1  // playwright.config.ts
2  import { defineConfig } from '@playwright/test';
3
4  export default defineConfig({
5    use: {
6      // Basis-URL für alle Anfragen
7      baseURL: 'https://jsonplaceholder.typicode.com',
8
9      // Zusätzliche HTTP-Header für alle Anfragen
10     extraHTTPHeaders: {
11       'Accept': 'application/json',
12       'Authorization': 'Bearer test-token',
13     },
14   },
15 });
16
17 // Im Test
```

API-Schema-Validierung mit JSONSchema

```
1  import { test, expect } from '@playwright/test';
2  import Ajv from 'ajv';
3
4  test('Validate API response against JSON Schema', async ({ request }) => {
5    const response = await request.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1');
6    expect(response.ok()).toBeTruthy();
7
8    const responseBody = await response.json();
9
10   // JSON Schema für einen Post
11   const postSchema = {
12     type: 'object',
13     required: ['id', 'title', 'body', 'userId'],
14     properties: {
15       id: { type: 'integer' },
16       title: { type: 'string' },
17       body: { type: 'string' },
18       userId: { type: 'integer' }
19     }
20   }
```

Kombiniertes API & UI Testing

- Besonders effektiver Ansatz: API- und UI-Tests **kombinieren**
- Backend via API testen, Frontend über UI testen
- Schnelleres **Testdaten-Setup** durch API-Aufrufe
- **Vorvalidierung**: API-Status prüfen, bevor UI-Tests starten
- **Vollständige Testabdeckung**: Backend UND Frontend

Beispiel: Kombiniertes API & UI Testing

```
1  import { test, expect } from '@playwright/test';
2
3  test('Kombinierter API und UI-Test', async ({ page, request }) => {
4    // 1. API-Anfrage: Daten abrufen
5    const response = await request.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?_limit=5');
6    expect(response.ok()).toBeTruthy();
7    const posts = await response.json();
8
9    // 2. Überprüfen, ob Daten vorhanden sind
10   expect(posts.length).toBe(5);
11   const firstPostTitle = posts[0].title;
12
13   // 3. UI-Test: Seite aufrufen und Daten validieren
14   await page.goto('https://jsonplaceholder.typicode.com/');
15
16   // 4. Mit der API einen neuen Post erstellen
17   const createResponse = await request.post('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts', {
18     data: {
19       title: 'Neuer Testbeitrag',
```

Testdaten über API vorbereiten

```
1  import { test, expect } from '@playwright/test';
2
3  // Test Setup mit API-Anfragen
4  test.beforeEach(async ({ request }) => {
5    // Testdaten vorbereiten
6    const createResponse = await request.post('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts', {
7      data: {
8        title: 'Testpost für UI-Test',
9        body: 'Dieser Post wird für UI-Tests verwendet',
10       userId: 1
11      }
12    });
13
14    const post = await createResponse.json();
15
16    // ID des erstellten Posts in den Test-Daten speichern
17    test.info().annotations.push({
18      type: 'testPost',
19      description: JSON.stringify(post)
```

API-Fixtures für Tests definieren

```
1  import { test as base, expect } from '@playwright/test';
2
3  // Custom Fixture mit API-Aufrufen
4  type TestFixtures = {
5    testPosts: Array<{ id: number; title: string; }>;
6    testUser: { id: number; name: string; };
7  };
8
9  export const test = base.extend<TestFixtures>({
10    // Fixture: Array von Testposts
11    testPosts: async ({ request }, use) => {
12      const response = await request.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?_limit=3');
13      const posts = await response.json();
14      await use(posts);
15    },
16
17    // Fixture: Ein Testbenutzer
18    testUser: async ({ request }, use) => {
19      const response = await request.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1');
```

API Response Validierung: Status Code

- **Warum wichtig?** Sicherstellen, dass Ihre Anwendung korrekt auf verschiedene HTTP-Statuscodes reagiert (z.B. 200 OK, 201 Created, 404 Not Found, 500 Server Error).
- **Beim Mocking:** Sie kontrollieren den Status über `route. fulfill({ status: ... })` . Der Test validiert dann das UI-Verhalten basierend auf dem gemockten Status.
- **Bei direkten API-Tests:** Mit Playwright's `request` Fixture können Sie den Status einer echten oder gemockten API-Antwort explizit prüfen.

API Response Validierung: Status Code

```
1 // Beispiel: UI-Test mit gemocktem Fehlerstatus
2 test("UI reagiert auf Serverfehler (500)", async ({ page }) => {
3   await page.route("**/api/data", (route) =>
4     route.fulfill({ status: 500, body: "Internal Server Error" })
5   );
6   await page.goto("/data-display-page"); // Annahme einer Seite, die Daten anzeigt
7   await expect(page.getByText("Ein Fehler ist aufgetreten")).toBeVisible();
8 });
9
10 // Beispiel: Direkter API-Test mit Playwrights request fixture
11 test("API Endpunkt liefert korrekten Statuscode", async ({ request }) => {
12   const response = await request.get("/api/health-check"); // Ein Beispiel-Endpunkt
13
14   // Überprüft, ob der Statuscode im Bereich 200-299 liegt
15   expect(response.ok()).toBeTruthy();
16
17   // Überprüft einen spezifischen Statuscode
18   expect(response.status()).toBe(200);
19 });
```

API Response Validierung: Response Body

- **Warum wichtig?** Überprüfen, ob die API die erwarteten Daten im korrekten Format und Inhalt liefert.
- **Beim Mocking:** Sie definieren den Body mit `route. fulfill({ body: JSON.stringify(...), contentType: "application/json" })`. Der Test validiert, wie die UI diese Daten darstellt.
- **Bei direkten API-Tests:** Die `request` Fixture ermöglicht die detaillierte Überprüfung des Antwort-Bodys (z.B. JSON-Objekte, Textinhalte).

API Response Validierung: Response Body

```
1 // Beispiel: UI-Test mit gemockten JSON-Daten
2 test("UI zeigt gemockte Produktdaten korrekt an", async ({ page }) => {
3   const mockProduct = { id: "prod123", name: "Super Gadget", price: 29.99 };
4   await page.route("**/api/products/prod123", (route) =>
5     route.fulfill({
6       status: 200,
7       contentType: "application/json",
8       body: JSON.stringify(mockProduct)
9     })
10  );
11  await page.goto("/products/prod123"); // Annahme einer Produkt-Detailseite
12
13  await expect(page.getByRole("heading", { name: "Super Gadget" })).toBeVisible();
14  await expect(page.getByText(`Preis: ${mockProduct.price} €`)).toBeVisible();
15  });
16
17 // Beispiel: Direkter API-Test zum Prüfen des Response Body
18 test("API Endpunkt liefert korrekte Benutzerdaten", async ({ request }) => {
19   const response = await request.get("/api/users/current");
```

Übung – API-Tests mit der Request API

Ziel: Erstelle einen Playwright-API-Tests für verschiedene Endpunkte von JSONPlaceholder.

Aufgaben:

1. Verwenden die Playwright-`request`-Fixture, um direkte API-Tests zu schreiben.
2. Sende eine GET-Anfrage an `/posts/5` und prüfen Sie:
 - Antwort ist erfolgreich.
 - Die Antwort enthält ein Feld `id` mit Wert `5`.
3. Senden eine POST-Anfrage an `/posts` :
 - Prüfen, ob das Response-Objekt die Felder `title`, `body`, `userId` und eine neue `id` enthält.

Zeit: 20 Minuten

Zeit-basiertes Testing

Clock API – Zeit unter Kontrolle

- **Herausforderung:** Tests mit zeitabhängiger Funktionalität sind schwierig
 - Timeouts, Delays, Ablaufdaten
 - Session-Timeouts, Countdown-Timer
 - Zeitstempel, Datumsformatierung
- **Problem mit echtem Warten:**
 - Tests werden langsam
 - Nicht deterministisch
 - Schwer zu testen (z.B. "in 24 Stunden")
- **Lösung: Playwright Clock API**
 - Kontrolliere `Date.now()` , `setTimeout()` , `setInterval()`
 - Installiere, pausiere, beschleunige Zeit
 - Deterministisch und schnell

Clock API – Grundkonzept

```
1  import { test, expect } from '@playwright/test';
2
3  test('Zeit-basierte Funktionalität testen', async ({ page }) => {
4    // 1. Clock installieren mit festem Zeitpunkt
5    await page.clock.install({ time: new Date('2024-02-02T08:00:00') });
6
7    // 2. App normal laden (Zeit läuft ab jetzt kontrolliert)
8    await page.goto('http://localhost:3000');
9
10   // 3. Zeit pausieren an bestimmtem Punkt
11   await page.clock.pauseAt(new Date('2024-02-02T10:00:00'));
12
13   // 4. UI-Zustand prüfen
14   await expect(page.getByTestId('current-time')).toHaveText('10:00:00');
15
16   // 5. Zeit vorspulen
17   await page.clock.fastForward('30:00'); // 30 Minuten
18   await expect(page.getByTestId('current-time')).toHaveText('10:30:00');
19 });
```

Clock API – install()

```
1 // Zeit zu Testbeginn festlegen
2 test('App mit spezifischer Startzeit', async ({ page }) => {
3   // Installiere Clock bevor die Seite lädt
4   await page.clock.install({
5     time: new Date('2024-12-24T18:00:00')
6   });
7
8   await page.goto('/');
9
10  // Prüfe, dass die App die richtige Zeit anzeigt
11  await expect(page.getByTestId('date-display'))
12    .toHaveText('24. Dezember 2024, 18:00 Uhr');
13 });
```

Wichtig: `install()` muss vor `page.goto()` aufgerufen werden, damit die Zeit von Anfang an kontrolliert wird.

Clock API – pauseAt()

```
1 // Zeit an einem bestimmten Punkt pausieren
2 test('Session-Timeout Warnung', async ({ page }) => {
3   // Starte um 09:00 Uhr
4   await page.clock.install({ time: new Date('2024-02-02T09:00:00') });
5   await page.goto('/app');
6
7   // Benutzer ist aktiv, keine Warnung
8   await expect(page.getByTestId('timeout-warning')).toBeHidden();
9
10  // Pausiere Zeit bei 09:30 (nach 30 Min Inaktivität)
11  await page.clock.pauseAt(new Date('2024-02-02T09:30:00'));
12
13  // Session-Timeout-Warnung sollte erscheinen
14  await expect(page.getByTestId('timeout-warning')).toBeVisible();
15  await expect(page.getByTestId('timeout-warning'))
16    .toHaveText('Ihre Sitzung läuft in 5 Minuten ab');
17  });
```

Clock API – fastForward()

```
1 // Zeit schnell vorspulen
2 test('Countdown Timer', async ({ page }) => {
3   await page.clock.install({ time: new Date('2024-02-02T12:00:00') });
4   await page.goto('/countdown');
5
6   // Starte 10-Minuten-Timer
7   await page.getByRole('button', { name: 'Start Timer' }).click();
8   await expect(page.getByTestId('timer')).toHaveText('10:00');
9
10  // Spule 5 Minuten vor
11  await page.clock.fastForward('05:00');
12  await expect(page.getByTestId('timer')).toHaveText('05:00');
13
14  // Spule weitere 5 Minuten vor (Timer abgelaufen)
15  await page.clock.fastForward('05:00');
16  await expect(page.getByTestId('timer')).toHaveText('00:00');
17  await expect(page.getByText('Timer abgelaufen!')).toBeVisible();
18 });
```

Clock API – Praktisches Beispiel: Session Management

```
1  test('Auto-Logout nach Inaktivität', async ({ page }) => {
2    // Starte um 14:00 Uhr
3    await page.clock.install({ time: new Date('2024-02-02T14:00:00') });
4    await page.goto('/app');
5
6    // Login
7    await page.getByLabel('Email').fill('user@test.com');
8    await page.getByLabel('Passwort').fill('password');
9    await page.getByRole('button', { name: 'Login' }).click();
10   await expect(page.getByText('Willkommen zurück')).toBeVisible();
11
12   // Simuliere 15 Minuten Inaktivität (Session-Timeout ist 15 Min)
13   await page.clock.fastForward('15:00');
14
15   // Versuche eine Aktion (sollte zum Login umleiten)
16   await page.getByRole('link', { name: 'Profil' }).click();
17   await expect(page).toHaveURL(/.*login/);
18   await expect(page.getByText('Ihre Sitzung ist abgelaufen')).toBeVisible();
19 });
```

Clock API – Komplexes Szenario: Laptop Sleep/Wake

```
1  test('App Verhalten nach Laptop Sleep', async ({ page }) => {
2    // Starte am Morgen
3    await page.clock.install({ time: new Date('2024-02-02T08:00:00') });
4    await page.goto('/dashboard');
5
6    // Prüfe initiale Zeitanzeige
7    await expect(page.getByTestId('last-sync')).toHaveText('Zuletzt synchronisiert: 08:00 Uhr');
8
9    // Simuliere: Benutzer schließt Laptop-Deckel um 10:00 Uhr
10   await page.clock.pauseAt(new Date('2024-02-02T10:00:00'));
11
12   // Simuliere: Benutzer öffnet Laptop um 14:30 Uhr (4,5 Stunden später)
13   await page.clock.pauseAt(new Date('2024-02-02T14:30:00'));
14
15   // App sollte erkennen, dass Zeit versprungen ist und neu synchronisieren
16   await expect(page.getByTestId('sync-notification')).toBeVisible();
17   await expect(page.getByTestId('sync-notification'))
18     .toHaveText('Daten werden synchronisiert ... ');
19 });
```


Clock API – Wann sollte man sie nutzen?

✓ Ideale Anwendungsfälle

- **Session-Timeouts:** Auto-Logout nach Inaktivität
- **Countdown-Timer:** Abgelaufene Timer, Ablaufdaten
- **Scheduled Tasks:** Geplante Aufgaben, Cron-Jobs
- **Time-based UI:** "Vor 5 Minuten", "Gestern", relative Zeitangaben
- **Rate Limiting:** Zeitbasierte Beschränkungen
- **Zeitstempel-Validierung:** Token-Ablauf, Cache-Validierung

⚠ Nicht geeignet für

- **Externe Zeitquellen:** Wenn die App Zeit von Server abrufen
- **Real-time Kommunikation:** WebSockets mit Server-Zeitstempeln
- **Browser-Performance:** Tatsächliche Rendering-Performance messen

Clock API – Best Practices

1. Installiere Clock vor page.goto()

```
await page.clock.install({ time: ... }); // ZUERST  
await page.goto('/'); // DANACH
```

2. Nutze feste Zeitpunkte für Reproduzierbarkeit

```
// ✅ Gut: Deterministisch  
await page.clock.install({ time: new Date('2024-01-01T12:00:00') });  
  
// ❌ Schlecht: Abhängig von Testausführungszeit  
await page.clock.install({ time: new Date() });
```

3. Verwende sinnvolle Zeit-Sprünge

```
// ✅ Gut: Lesbar  
await page.clock.fastForward('02:30:00'); // 2 Std 30 Min  
  
// ❌ Schlechter: Schwer zu lesen  
await page.clock.fastForward('9000000'); // Millisekunden
```

Clock API – Debugging-Tipps

```
1  test('Debugging mit Clock API', async ({ page }) => {
2    await page.clock.install({ time: new Date('2024-02-02T10:00:00') });
3    await page.goto('/');
4
5    // Zeit im Test loggen
6    const currentTime = await page.evaluate(() => new Date().toISOString());
7    console.log('Aktuelle Browser-Zeit:', currentTime);
8    // Output: 2024-02-02T10:00:00.000Z
9
10   // Zeit vorspulen
11   await page.clock.fastForward('01:30:00');
12
13   const newTime = await page.evaluate(() => new Date().toISOString());
14   console.log('Nach fastForward:', newTime);
15   // Output: 2024-02-02T11:30:00.000Z
16 });
```



Tipp

Bei Debugging kannst du mit `page.evaluate(() => Date.now())` die aktuelle Mock-Zeit auslesen.

Übung 13 – Clock API Testing mit ClockTab.com

Ziel: Die Clock API lernen und an einer echten Website testen.

Website: <http://localhost:3000/clock>

Aufgaben:

1. Clock installieren:

- `page.clock.install()` vor Navigation verwenden
- Spezifische Startzeit setzen
- Zeit auf Website verifizieren

2. Zeit vorspulen:

- `page.clock.fastForward()` nutzen
- Zeitänderungen in der Anzeige prüfen
- Verschiedene Zeitsprünge testen

3. Zeit kontrollieren:

- `page.clock.pauseAt()` zum Pausieren
- `page.clock.resume()` zum Fortsetzen

Nachbesprechung: Clock API

Diskussion der Übungsergebnisse

Testing-Strategien: Datenmanagement

Warum ist Testdaten-Management wichtig?

- **Konsistenz:** Jeder Testlauf sollte unter gleichen Bedingungen starten.
- **Isolation:** Tests sollten sich nicht gegenseitig beeinflussen.
- **Wiederholbarkeit:** Tests müssen zuverlässig reproduzierbar sein.
- **Performance:** Setup und Teardown sollten effizient sein.
- **Realismus:** Testdaten sollten realen Szenarien ähneln.

Strategien zur Testdaten-Generierung

1. Statisches Seeding

- Feste Daten in DB laden (vor Testsuite)
- Einfach, aber unflexibel
- Gefahr von Abhängigkeiten

2. Data Factories

- Code zum Erstellen von Daten (z.B. mit Faker.js)
- Flexibel, anpassbar
- Erfordert Wartung

3. API-basiertes Setup

- Daten über App-API erstellen
- Realistisch, testet API mit
- Langsamer als DB-Zugriff

Datenbank-Reset-Strategien

Vor/Nach jedem Test

- `beforeEach` / `afterEach` : DB leeren/neu befüllen
- **Vorteil:** Maximale Isolation
- **Nachteil:** Sehr langsam bei vielen Tests

Vor/Nach der Testsuite

- `beforeAll` / `afterAll` : Einmaliges Setup/Cleanup
- **Vorteil:** Schnell
- **Nachteil:** Keine Isolation zwischen Tests, Reihenfolge wichtig

Datenbank-Transaktionen

- `beforeEach` : Transaktion starten
- `afterEach` : Rollback durchführen
- **Vorteil:** Schnell, gute Isolation
- **Nachteil:** Nicht alle DBs/Setups unterstützen das gut

Testdaten-Management mit Fixtures

- **Ideal für Setup/Teardown:** Kapselt Logik zur Datenerstellung und -bereinigung.
- **Wiederverwendbar:** Gleiche Daten-Setups für mehrere Tests.
- **Konfigurierbar:** Fixture-Optionen für Variationen (z.B. User-Rollen).
- **Isolation:** Test-Scoped Fixtures sorgen für saubere Daten pro Test.

```
1 // Beispiel: Fixture für Testbenutzer mit API-Setup/Teardown
2 export const test = base.extend({
3   testUser: { id: string; email: string };
4 }>({
5   testUser: async ({ request }, use) => {
6     // Setup: Benutzer über API erstellen
7     const email = `test-${Date.now()}@example.com`;
8     const response = await request.post("/api/users", {
9       data: { email: email, password: "password123" },
10    });
11    const user = await response.json();
12
13    // Fixture-Wert bereitstellen
14    await use(user);
15
16    // Teardown: Benutzer über API löschen
```

Beispiel: Testdaten-Fixture

```
1 // fixtures.ts
2 import { test as base } from "@playwright/test";
3 import { createTestArticle, deleteTestArticle } from "../utils/apiHelpers";
4
5 type TestDataFixtures = {
6   testArticle: { id: string; title: string; authorId: string };
7 };
8
9 export const test = base.extend<TestDataFixtures>({
10   testArticle: async ({ request, testUser }, use) => {
11     // Setup: Artikel für den Testbenutzer erstellen
12     const articleData = {
13       title: "Test Article Title",
14       content: "Test content...",
15       authorId: testUser.id, // Nutzt andere Fixture!
16     };
17     const article = await createTestArticle(request, articleData);
18
19     await use(article);
```

Strategie: Tests mit Tags organisieren

- **Warum Tests taggen?**

- Bessere Organisation von Testsuiten
- Gezielte Ausführung nach Testtyp oder Wichtigkeit
- Zeitersparnis durch Filtern in CI/CD-Pipelines
- Bessere Dokumentation der Testabdeckung

- **Typische Tag-Kategorien:**

- Nach **Testtyp**: @api , @ui , @visual , @smoke , @regression
- Nach **Laufzeit**: @slow , @fast
- Nach **Bereich**: @auth , @payment , @profile
- Nach **Priorität**: @critical , @p0 , @p1
- Nach **Datenbedarf**: @needs-db , @needs-api

Tests mit Tags in Playwright implementieren

- **Option 1: Tags im Testtitel**

```
test('Benutzer kann einloggen @auth @smoke', async ({ page }) => {  
  // Test-Implementierung  
});
```

- **Option 2: Tags über Konfigurationsobjekt**

```
test('API-Antwort enthält korrekte Daten', {  
  tag: '@api'  
}, async ({ request }) => {  
  // Test-Implementierung  
});
```

- **Option 3: Tags für Testgruppen**

```
test.describe('Payment Tests', {  
  tag: ['@payment', '@critical']  
}, () => {  
  test('Zahlung erfolgreich verarbeiten', async ({ page }) => {  
    // Test-Implementierung  
  });  
});
```

Tagbasierte Teststrategie: Beispiele nach Typ

```
1 // 1. API-Tests taggen
2 test('API gibt korrekte Benutzerdaten zurück', {
3   tag: '@api'
4 }, async ({ request }) => {
5   const response = await request.get('/api/users/me');
6   expect(response.ok()).toBeTruthy();
7   const data = await response.json();
8   expect(data).toHaveProperty('id');
9 });
10
11 // 2. Visuelle Tests taggen
12 test('Dashboard zeigt korrekte Komponenten an', {
13   tag: ['@visual', '@ui']
14 }, async ({ page }) => {
15   await page.goto('/dashboard');
16   await expect(page).toHaveScreenshot('dashboard.png');
17 });
18
19 // 3. Performancekritische Tests taggen
```

Tagbasierte Teststrategie: Tests nach Tags ausführen

- **Nur bestimmte Tags ausführen:**

```
# Nur Smoke-Tests ausführen
npx playwright test --grep @smoke

# Nur API-Tests ausführen
npx playwright test --grep @api
```

- **Bestimmte Tags ausschließen:**

```
# Alle Tests außer langsame Tests ausführen
npx playwright test --grep-invert @slow
```

- **Kombinierte Tag-Filterung:**

```
# Nur Tests, die sowohl @critical als auch @ui markiert sind
npx playwright test --grep "(?=.*@critical)(?=.*@ui)"

# Tests, die entweder @smoke oder @fast sind
npx playwright test --grep "@smoke|@fast"
```

Tagbasierte Teststrategie in CI/CD-Pipelines

```
1  # Beispiel GitHub Actions Workflow
2  name: Playwright Tests
3  on: push
4  jobs:
5    api-tests:
6      name: API Tests
7      runs-on: ubuntu-latest
8      steps:
9        - uses: actions/checkout@v4
10       - uses: actions/setup-node@v4
11         with:
12           node-version: lts/*
13       - name: Install dependencies
14         run: npm ci
15       - name: Install Playwright
16         run: npx playwright install --with-deps
17       - name: Run API tests
18         run: npx playwright test --grep @api
```

Tagbasierte Teststrategie in der Konfiguration

```
1  // playwright.config.ts
2  import { defineConfig, devices } from "@playwright/test";
3
4  export default defineConfig({
5    projects: [
6      {
7        name: 'smoke',
8        grep: /@smoke/,
9        use: { ...devices['Desktop Chrome'] },
10     },
11     {
12       name: 'full-regression',
13       grep: /@regression/,
14       use: {
15         ...devices['Desktop Chrome'],
16         ...devices['Desktop Firefox'],
17         ...devices['Desktop Safari'],
18       },
19     },
20   ],
21 });
```


Best Practices für Test-Tagging

- **Konsistente Namenskonvention**
 - Eindeutiges Präfix (@ wird empfohlen)
 - Klare, aussagekräftige Tag-Namen
 - Dokumentierte Bedeutungen im Projekt
- **Organisatorische Struktur**
 - Kombiniere mehrere Kategorien für präzise Filterung
 - Beispiel: @ui @auth @critical für kritische UI-Authentifizierungstests
 - Halte die Tag-Anzahl überschaubar (max. 3-5 pro Test)
- **Dynamische Test-Organisation**
 - Smoke-Tests: @smoke für schnelle Verifikation nach Deployments
 - Feature-basierte Tags: @feature-xyz für Tests einer neuen Funktion
 - Release-Tags: @v2.0 für Version-spezifische Tests
- **CI/CD-Integration**
 - Verschiedene Workflows für verschiedene Tag-Gruppen

Diskussion: Testing-Strategien

Welche Strategien passen zu eurem Projekt?

Visuelle Regression mit Playwright

- **Was ist visuelle Regression?**
 - Automatischer Vergleich von Screenshots, um unbeabsichtigte UI-Änderungen zu erkennen
 - Ergänzt klassische Assertions um visuelle Prüfungen
- **Typische Anwendungsfälle:**
 - UI-Refactorings, Design-Updates, Regressionstests

Visuelle Vergleiche mit Playwright

- **Screenshot-Assertion:**

- `await expect(page).toHaveScreenshot()`
- Erstellt beim ersten Lauf einen Referenz-Screenshot ("golden file")
- Vergleicht bei Folgeläufen gegen die Referenz

- **Vergleich von Text/Binärdaten:**

- `expect(value).toMatchSnapshot()`
- Für Text, JSON, API-Responses, etc.

Beispiel: Screenshot- und Snapshot-Test

```
1  import { test, expect } from '@playwright/test';
2
3  test('Landingpage visuell unverändert', async ({ page }) => {
4    await page.goto('https://playwright.dev');
5    await expect(page).toHaveScreenshot();
6  });
7
8  test('Textinhalt bleibt gleich', async ({ page }) => {
9    await page.goto('https://playwright.dev');
10   const title = await page.textContent('.hero__title');
11   expect(title).toMatchSnapshot('hero.txt');
12 });
```

Optionen & Best Practices

- **Toleranzen einstellen:**

- `maxDiffPixels` , `maxDiffPixelRatio` für erlaubte Unterschiede
- **Beispiel:** `await expect(page).toHaveScreenshot({ maxDiffPixels: 100 })`

- **Dynamische Inhalte ausblenden:**

- Mit `stylePath` eigene CSS-Regeln beim Screenshot anwenden
- **Beispiel:** `await expect(page).toHaveScreenshot({ stylePath: './screenshot.css' })`

- **Globale Defaults:**

- In `playwright.config.ts` unter `expect.toHaveScreenshot`

Snapshot-Verwaltung & Stabilität

- **Snapshots werden im Ordner** `<testfile>-snapshots/` **gespeichert**
- **Snapshots sollten versioniert werden (z.B. mit git)**
- **Aktualisieren bei UI-Änderungen:**
 - Mit `npx playwright test --update-snapshots`
- **Stabilität:**
 - Immer im gleichen OS, Browser, Headless/Headful-Modus testen
 - Fonts, Rendering, Hardware können Unterschiede verursachen

Übung 12 – Visual Regression Testing

Ziel: Visual Regression Tests für die Feed App implementieren.

Aufgaben:

1. Basis-Screenshots erstellen:

- Homepage und News Feed Screenshots
- Full-Page und Component Screenshots
- Animationen deaktivieren für Konsistenz

2. Dark Mode Visual Testing:

- Light/Dark Mode Toggle testen
- Kontrast-Verhältnisse prüfen

3. Responsive Screenshots:

- Desktop, Tablet, Mobile Viewports
- Cross-Browser Consistency
- Dynamische Inhalte maskieren

Zeit: 30 Minuten

Nachbesprechung: Visual Testing

Diskussion der Übungsergebnisse

Warum Mobile Testing?

- **Mobiler Traffic** dominiert das Web
- **Responsive Design** ist Standard
- **Unterschiedliche Geräte** zeigen unterschiedliche Probleme
- **Gerätespezifische Features** müssen getestet werden
- **Performance-Unterschiede** zwischen Desktop und Mobil

Mobile-First Testing

- **Mobile-First Entwicklung** erfordert Mobile-First Testing
- **Kritische Nutzerpfade** auf Mobilgeräten priorisieren
- **Eingeschränkte Bildschirmgröße** beeinflusst UI-Design
- **Touch-basierte Interaktionen** statt Maus und Tastatur
- **Netzwerkbedingungen** simulieren (3G, 4G, instabile Verbindungen)
- **Offline-Funktionalität** testen

Mobile vs. Desktop Unterschiede

Mobile Herausforderungen

- **Kleinere Bildschirme**
- **Touch-Interaktionen**
- Virtuelle Tastatur
- Gerätesensoren (GPS, Beschleunigung)
- Batterieverbrauch
- Unterschiedliche Browser-Engines
- Langsamere Prozessoren

Desktop Vorteile

- **Größere Bildschirme**
- **Präzise Maussteuerung**
- Physische Tastatur
- Konsistentere Performance
- Stabilere Netzwerkverbindung
- Erweiterte Debugging-Tools
- Mehr Rechenleistung

Live-Demo: Mobile Testing

Praktische Demonstration der Konzepte

Geräte-Emulation in Playwright - Konfiguration

```
1 // In playwright.config.ts
2 import { defineConfig, devices } from "@playwright/test";
3
4 export default defineConfig({
5   projects: [
6     {
7       name: "chromium",
8       use: { ...devices["Desktop Chrome"] },
9     },
10    {
11      name: "iPhone 13",
12      use: { ...devices["iPhone 13"] },
13    },
14    {
15      name: "Galaxy S8",
16      use: { ...devices["Galaxy S8"] },
17    },
18  ],
19 });
```

Geräte-Emulation im Test

```
1 // Direkt im Test verwenden
2 test("Test auf iPhone", async ({ browser }) => {
3   const context = await browser.newContext({
4     ...devices["iPhone 13"],
5   });
6   const page = await context.newPage();
7   // Test läuft jetzt als wäre er auf einem iPhone
8 });
```

Benutzerdefinierte Geräte-Emulation

```
1  // Benutzerdefiniertes Gerät erstellen
2  const myCustomPhone = {
3    userAgent:
4      "Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Custom Phone) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36",
5    viewport: {
6      width: 412,
7      height: 915,
8    },
9    deviceScaleFactor: 2.625,
10   isMobile: true,
11   hasTouch: true,
12   defaultBrowserType: "chromium",
13 };
```


Benutzerdefinierte Geräte verwenden

```
1 // Im Test verwenden
2 test("Test auf benutzerdefiniertem Gerät", async ({ browser }) => {
3   const context = await browser.newContext({
4     ...myCustomPhone,
5     geolocation: { longitude: 48.8584, latitude: 2.2945 },
6     permissions: ["geolocation"],
7     locale: "de-DE",
8     timezoneId: "Europe/Berlin",
9   });
10  const page = await context.newPage();
11  // Test mit benutzerdefinierten Einstellungen
12  });
```

Emulierte Funktionen - Teil 1

```
1 // Erweiterte Geräteeigenschaften emulieren
2 test("Test mit emulierten Funktionen", async ({ browser }) => {
3   const context = await browser.newContext({
4     ...devices["iPhone 13"],
5
6     // Geolocation
7     geolocation: { latitude: 52.520008, longitude: 13.404954 },
8     permissions: ["geolocation"],
9
10    // Sprache und Zeitzone
11    locale: "de-DE",
12    timezoneId: "Europe/Berlin",
13  });
14
15  const page = await context.newPage();
16  await page.goto("https://example.com");
17  });
```

Emulierte Funktionen - Teil 2

```
1 // Weitere emulierte Funktionen
2 test("Test mit weiteren emulierten Funktionen", async ({ browser }) => {
3   const context = await browser.newContext({
4     ...devices["iPhone 13"],
5     // Farbschema
6     colorScheme: "dark", // oder 'light'
7     // Offline-Modus
8     offline: false,
9
10    // HTTP-Credentials
11    httpCredentials: {
12      username: "user",
13      password: "pass",
14    },
15
16    // Kamera/Mikrofon-Berechtigungen
17    permissions: ["camera", "microphone"],
18  });
19
```

Responsive Tests schreiben - Desktop & Mobile

```
1 // Responsive Tests mit verschiedenen Viewports
2 test.describe("Responsive Tests", () => {
3   test("Navigation auf Desktop", async ({ page }) => {
4     await page.setViewportSize({ width: 1280, height: 800 });
5     await page.goto("/");
6
7     // Desktop-Navigation prüfen
8     await expect(page.getByTestId("desktop-menu")).toBeVisible();
9     await expect(page.getByTestId("mobile-menu")).toBeHidden();
10  });
11
12  test("Navigation auf Mobilgeräten", async ({ page }) => {
13    await page.setViewportSize({ width: 375, height: 667 });
14    await page.goto("/");
15
16    // Mobile Navigation prüfen
17    await expect(page.getByTestId("mobile-menu")).toBeVisible();
18    await expect(page.getByTestId("desktop-menu")).toBeHidden();
19  });
```

Breakpoint-basierte Tests - Definition

```
1 // Breakpoints definieren
2 const breakpoints = {
3   xs: { width: 320, height: 568 }, // iPhone SE
4   sm: { width: 375, height: 667 }, // iPhone 8
5   md: { width: 768, height: 1024 }, // iPad
6   lg: { width: 1024, height: 768 }, // iPad Landscape
7   xl: { width: 1280, height: 800 }, // Desktop
8   xxl: { width: 1920, height: 1080 }, // Large Desktop
9 };
```

Breakpoint-basierte Tests - Implementierung

```
1 // Tests für alle Breakpoints
2 for (const [name, viewport] of Object.entries(breakpoints)) {
3   test(`Navigation auf ${name} Breakpoint`, async ({ page }) => {
4     await page.setViewportSize(viewport);
5     await page.goto("/");
6
7     // Responsive Verhalten prüfen
8     if (viewport.width < 768) {
9       // Mobile Verhalten
10      await expect(page.getByTestId("mobile-menu")).toBeVisible();
11      await expect(page.getByTestId("desktop-menu")).toBeHidden();
12    } else {
13      // Desktop Verhalten
14      await expect(page.getByTestId("desktop-menu")).toBeVisible();
15      await expect(page.getByTestId("mobile-menu")).toBeHidden();
16    }
17  });
18 }
```

Touch-Events simulieren - Tap & Swipe

```
1 // Touch-Events testen
2 test("Touch-Interaktionen", async ({ page }) => {
3   // iPhone 13 emulieren
4   await page.setViewportSize({ width: 390, height: 844 });
5   await page.goto("/");
6
7   // Tap (einfacher Touch)
8   await page.getByRole("button", { name: "Menü" }).tap();
9
10  // Swipe (Touch mit Bewegung)
11  const carousel = page.locator(".carousel");
12  const boundingBox = await carousel.boundingBox();
13
14  if (boundingBox) {
15    // Swipe von rechts nach links
16    await page.touchscreen.tap(
17      boundingBox.x + boundingBox.width - 10,
18      boundingBox.y + boundingBox.height / 2,
19    );
20    await page.mouse.down();
21    await page.mouse.move(
```


Nachbesprechung: Mobile & Responsive

Diskussion der Übungsergebnisse

Video Recording in Playwright

- **Automatische Videoaufzeichnung** für jeden Test
- **Fehleranalyse:** Videos nur bei Fehlern behalten
- **Performance-Überlegungen:** Videos brauchen Speicher und CPU
- **CI/CD Integration:** Videos als Artifacts speichern

Video Recording Konfiguration

```
1 // playwright.config.ts
2 export default defineConfig({
3   use: {
4     // Video-Optionen
5     video: 'on', // Immer aufzeichnen
6     // Alternativen:
7     // video: 'off' - Keine Videos
8     // video: 'retain-on-failure' - Nur bei Fehlern behalten
9     // video: 'on-first-retry' - Beim ersten Retry aufzeichnen
10
11     // Video-Größe anpassen
12     video: {
13       mode: 'retain-on-failure',
14       size: { width: 1280, height: 720 }
15     }
16   }
17 });
18
19 // Im Test auf Video zugreifen
```

HAR Recording - Network Traffic aufzeichnen

- **HAR (HTTP Archive):** Standardformat für Netzwerk-Logs
- **Alle HTTP(S) Requests und Responses** aufzeichnen
- **Performance-Analyse:** Ladezeiten, Größen, Timings
- **Debugging:** Fehlgeschlagene Requests identifizieren
- **Mock-Daten generieren:** HAR als Basis für Mocks

HAR Recording einrichten

```
1 // HAR Recording aktivieren
2 test('HAR Recording', async ({ page, context }) => {
3   // Option 1: Über Context (für alle Seiten)
4   await context.routeFromHAR('./hars/api-calls.har', {
5     url: '**/api/**',
6     update: true // HAR aktualisieren
7   });
8
9   // Option 2: Manuell aufzeichnen
10  await page.routeFromHAR('./hars/session.har', {
11    url: '**/*',
12    update: false // Nur abspielen, nicht aufzeichnen
13  });
14
15  await page.goto('/');
16
17  // HAR für Offline-Tests verwenden
18  await context.routeFromHAR('./hars/cached.har', {
19    url: '**/*',
```

Test Reporter in Playwright

- **Built-in Reporter:**
 - `list` - Einfache Liste (Standard)
 - `line` - Einzeilige Updates
 - `dot` - Minimalistisch
 - `json` - Maschinenlesbar
 - `junit` - XML für CI/CD
 - `html` - Interaktiver Report mit **Speedboard** (ab v1.57) und **Timeline** (ab v1.58)
 - `github` - GitHub Actions Annotations
- **Multiple Reporter** gleichzeitig verwenden
- **Custom Reporter** implementieren
- **Third-Party Reporter** integrieren

HTML Reporter: Speedboard & Timeline

- **Speedboard** (ab v1.57):
 - Neuer Tab im HTML Reporter
 - Tests nach Ausführungszeit sortiert
 - Langsamste Tests sofort identifizieren
- **Timeline** (ab v1.58):
 - Verfügbar in Merged Reports
 - Test-Läufe über die Zeit visualisiert
 - Trends und Performance-Regressionen erkennen

```
1  # Merged Report mit Timeline erstellen
2  npx playwright merge-reports ./blob-report-1 ./blob-report-2 --reporter html
3  npx playwright show-report
```

Reporter Konfiguration

```
1 // playwright.config.ts
2 export default defineConfig({
3   // Einzelner Reporter
4   reporter: 'html',
5
6   // Multiple Reporter
7   reporter: [
8     ['list'], // Konsolen-Output
9     ['json', { outputFile: 'test-results.json' }],
10    ['html', { open: 'never' }], // HTML Report ohne Auto-Open
11    ['junit', { outputFile: 'junit.xml' }]
12  ],
13
14  // Reporter mit Optionen
15  reporter: [
16    ['html', {
17      outputFolder: 'my-report',
18      open: 'always', // 'never', 'on-failure', 'always'
19      host: 'localhost',
```


Custom Reporter implementieren

```
1 // my-reporter.ts
2 import { Reporter, TestCase, TestResult, FullConfig } from '@playwright/test/reporter';
3
4 class MyReporter implements Reporter {
5   onBegin(config: FullConfig, suite: Suite) {
6     console.log(`Starting test run with ${suite.allTests().length} tests`);
7   }
8
9   onTestEnd(test: TestCase, result: TestResult) {
10    console.log(`Test ${test.title}: ${result.status}`);
11    if (result.status === 'failed') {
12      console.log('Error:', result.error);
13    }
14  }
15
16  onEnd(result: FullResult) {
17    console.log(`Test run finished: ${result.status}`);
18  }
19 }
```

Network Throttling & Offline Mode

- **Langsame Verbindungen simulieren:** 3G, 4G, etc.
- **Offline-Modus** testen
- **Latenz und Bandbreite** kontrollieren
- **Real-World Conditions** nachstellen

Network Throttling implementieren

```
1 // Chrome DevTools Protocol für Network Throttling
2 test('Slow 3G Network', async ({ page, browser }) => {
3   const context = await browser.newContext();
4   const client = await context.newCDPSession(await context.newPage());
5
6   // Network Throttling aktivieren
7   await client.send('Network.enable');
8   await client.send('Network.emulateNetworkConditions', {
9     offline: false,
10    downloadThroughput: (1.6 * 1024 * 1024) / 8, // 1.6 Mbps
11    uploadThroughput: (750 * 1024) / 8, // 750 kbps
12    latency: 150 // 150ms Latenz
13  });
14
15   await page.goto('/');
16   // Test mit langsamer Verbindung
17 });
18
19 // Offline Mode
```

Network Profiles

```
1 // Vordefinierte Netzwerkprofile
2 const networkProfiles = {
3   'GPRS': {
4     offline: false,
5     downloadThroughput: 50 * 1024 / 8,
6     uploadThroughput: 20 * 1024 / 8,
7     latency: 500,
8   },
9   'Regular 3G': {
10    offline: false,
11    downloadThroughput: 750 * 1024 / 8,
12    uploadThroughput: 250 * 1024 / 8,
13    latency: 100,
14  },
15  'Fast 3G': {
16    offline: false,
17    downloadThroughput: 1.5 * 1024 * 1024 / 8,
18    uploadThroughput: 750 * 1024 / 8,
19    latency: 40,
```

Spezialthemen

Component Testing mit Playwright

- **Was ist Component Testing?**
 - Testen von UI-Komponenten in Isolation
 - Ohne gesamte App zu laden
 - Schneller als E2E-Tests
 - Fokus auf Komponenten-Verhalten
- **Warum Component Testing?**
 - Schnelles Feedback während Entwicklung
 - Präzise Tests für wiederverwendbare Komponenten
 - Komponenten-Bibliotheken testen
 - Ergänzung zu E2E-Tests
- **Playwright unterstützt:**
 - React, Vue, Svelte, Solid
 - Experimental Feature (`@playwright/experimental-ct-*`)

Component Testing – Setup (React Beispiel)

```
1 # Playwright Component Testing für React installieren
2 npm init playwright@latest -- --ct
```

Oder manuell:

```
1 npm install --save-dev @playwright/experimental-ct-react
```

Konfiguration: playwright-ct.config.ts

```
1 import { defineConfig, devices } from '@playwright/experimental-ct-react';
2
3 export default defineConfig({
4   testDir: './src/components',
5   use: {
6     trace: 'on-first-retry',
7   },
8   projects: [
9     { name: 'chromium', use: { ...devices['Desktop Chrome'] } },
10  ],
11 });
```

Component Testing – Beispiel: React Button

```
1 // src/components/Button.spec.tsx
2 import { test, expect } from '@playwright/experimental-ct-react';
3 import Button from './Button';
4
5 test('Button zeigt Text an', async ({ mount }) => {
6   // Komponente mounten
7   const component = await mount(<Button>Klick mich</Button>);
8
9   // Assertions wie bei normalem Playwright Test
10  await expect(component).toContainText('Klick mich');
11 });
12
13 test('Button Click Event', async ({ mount }) => {
14   let clicked = false;
15
16   const component = await mount(
17     <Button onClick={() => { clicked = true; }}>
18       Klick mich
19     </Button>
```


Component Testing – Props und State

```
1  // Test mit verschiedenen Props
2  test('Button Varianten', async ({ mount }) => {
3    // Primary Button
4    const primaryBtn = await mount(<Button variant="primary">Primary</Button>);
5    await expect(primaryBtn).toHaveClass(/btn-primary/);
6
7    // Disabled Button
8    const disabledBtn = await mount(<Button disabled>Disabled</Button>);
9    await expect(disabledBtn).toBeDisabled();
10  });
11
12  // Test mit State-Änderungen
13  test('Counter Komponente', async ({ mount }) => {
14    const component = await mount(<Counter initialCount={0} />);
15
16    await expect(component.getByTestId('count')).toHaveText('0');
17
18    await component.getByRole('button', { name: '+' }).click();
19    await expect(component.getByTestId('count')).toHaveText('1');
```

Component Testing – Visual Regression

```
1  // Visuelle Tests für Komponenten
2  test('Button Screenshots', async ({ mount }) => {
3    const component = await mount(
4      <div style={{ padding: '20px' }}>
5        <Button variant="primary">Primary</Button>
6        <Button variant="secondary">Secondary</Button>
7        <Button variant="danger">Danger</Button>
8      </div>
9    );
10
11    // Screenshot der Komponente
12    await expect(component).toHaveScreenshot('buttons.png');
13  });
14
15  // Test mit Theme
16  test.use({ colorScheme: 'dark' });
17
18  test('Button im Dark Mode', async ({ mount }) => {
19    const component = await mount(<Button>Dark Mode</Button>);
```

Component Testing – E2E vs. Component Testing

E2E Testing

- **Gesamte Anwendung**
- Reale User-Flows
- Langsamer (lädt App)
- Integration zwischen Komponenten
- Authentifizierung, Routing
- Kritische User-Journeys

Component Testing

- **Isolierte Komponenten**
- Komponenten-Verhalten
- Schneller (nur Komponente)
- Einzelne Komponenten
- Props, Events, State
- Wiederverwendbare UI-Elemente

Empfehlung: Kombiniere beide Ansätze für optimale Testabdeckung!

Component Testing – Wann nutzen?

✅ Ideale Anwendungsfälle

- **UI-Bibliotheken:** Design Systems, Komponenten-Bibliotheken
- **Wiederverwendbare Komponenten:** Buttons, Forms, Modals
- **Komplexe UI-Logik:** State-Management in Komponenten
- **Verschiedene Varianten:** Props, Themes, States testen
- **Visual Regression:** Aussehen von Komponenten sicherstellen

🤔 Weniger geeignet

- **Integration mehrerer Seiten:** Besser als E2E-Test
- **Backend-Integration:** APIs mocken wird komplex
- **Routing-Tests:** Navigation zwischen Seiten

Component Testing – Ressourcen

Dokumentation:

- playwright.dev/docs/test-components

Unterstützte Frameworks:

- `@playwright/experimental-ct-react` - React
- `@playwright/experimental-ct-vue` - Vue
- `@playwright/experimental-ct-svelte` - Svelte
- `@playwright/experimental-ct-solid` - Solid

Status:

- Derzeit experimental
- Aktiv in Entwicklung
- Produktionsreif für viele Use Cases

Parameterized Testing – Einführung

- **Wiederholende Tests mit unterschiedlichen Daten** durchführen
- **DRY-Prinzip**: Don't Repeat Yourself – Testcode reduzieren
- **Datengetrieben**: Tests mit verschiedenen Eingaben und erwarteten Ergebnissen
- **Flexibel**: Nutzbar sowohl auf Test- als auch Projektebene
- **Leistungsfähig**: Kombinierbar mit Fixtures und Hooks

Parameterized Testing – Anwendungsfälle

- **Formularvalidierung** mit verschiedenen Eingabewerten
- **API-Endpunkte** mit unterschiedlichen Parametern
- **Responsive Design** für verschiedene Gerätetypen
- **Mehrsprachige UIs** mit verschiedenen Locales
- **Berechtigungssysteme** mit verschiedenen Benutzerrollen

Grundlegende Test-Parameterisierung

```
1 // Daten-Array definieren und testen
2 [
3   { name: 'Alice', expected: 'Hallo, Alice!' },
4   { name: 'Bob', expected: 'Hallo, Bob!' },
5   { name: 'Charlie', expected: 'Hallo, Charlie!' },
6 ].forEach(({ name, expected }) => {
7   test(`Begrüßung für ${name}`, async ({ page }) => {
8     await page.goto(`https://example.com/greet?name=${name}`);
9     await expect(page.getByRole('heading')).toHaveText(expected);
10   });
11 });
```

- **Array von Testfällen** definiert
- **forEach-Schleife** generiert Tests dynamisch
- Einzigartiger **Testname** durch Template-String
- **Gleiche Testlogik** für alle Testfälle

Test-Hooks mit Parameterisierung

```
1 // Hooks außerhalb der forEach-Schleife: werden nur einmal ausgeführt
2 test.beforeEach(async ({ page }) => {
3   await page.goto('https://example.com');
4 });
5
6 // Testfälle
7 [
8   { name: 'Admin', permissions: ['create', 'read', 'update', 'delete'] },
9   { name: 'Editor', permissions: ['create', 'read', 'update'] },
10  { name: 'Viewer', permissions: ['read'] },
11 ].forEach(({ name, permissions }) => {
12   test(`Benutzerrolle ${name} hat korrekte Berechtigungen`, async ({ page }) => {
13     // Login als Benutzer mit dieser Rolle
14     await page.getByLabel('Benutzername').fill(name.toLowerCase());
15     await page.getByLabel('Passwort').fill('password123');
16     await page.getByRole('button', { name: 'Login' }).click();
17
18     // Prüfen, ob UI korrekte Berechtigungen anzeigt
19     for (const permission of permissions) {
```

Test-Hooks pro Testfall

```
1 // Hooks innerhalb eines describe-Blocks: werden für jeden Testfall ausgeführt
2 [
3   { name: 'Admin', role: 'admin', expectedPages: ['Dashboard', 'Benutzer', 'Einstellungen'] },
4   { name: 'Editor', role: 'editor', expectedPages: ['Dashboard', 'Inhalte'] },
5   { name: 'Viewer', role: 'viewer', expectedPages: ['Dashboard'] },
6 ].forEach(({ name, role, expectedPages }) => {
7   test.describe(`Benutzerrolle: ${name}`, () => {
8     test.beforeEach(async ({ page }) => {
9       await page.goto('https://example.com/login');
10      await page.getByLabel('Benutzername').fill(role);
11      await page.getByLabel('Passwort').fill('password123');
12      await page.getByRole('button', { name: 'Login' }).click();
13    });
14
15    test('Kann auf erlaubte Seiten zugreifen', async ({ page }) => {
16      for (const pageName of expectedPages) {
17        await page.getByRole('link', { name: pageName }).click();
18        await expect(page.getByRole('heading')).toContainText(pageName);
19      }
20    });
21  });
22 }
```

Projektebene Parameterisierung – Definition

```
1  // my-test.ts - Benutzerdefinierte Test-Erweiterung
2  import { test as base } from '@playwright/test';
3
4  export type UserRole = {
5    role: string; // Parameter, der auf Projektebene konfiguriert wird
6  };
7
8  export const test = base.extend<UserRole>({
9    // Default-Wert ('user') mit Option-Flag
10    role: ['user', { option: true }],
11  });
```

- **Typ-Definition** für den Parameter (TypeScript)
- **test.extend** erweitert die Test-Fixture
- **Default-Wert** mit Flag
- Parameter kann in der **Konfiguration** überschrieben werden

Projektebene Parameterisierung – Verwendung

```
1  // playwright.config.ts
2  import { defineConfig } from '@playwright/test';
3  import type { UserRole } from './my-test';
4
5  export default defineConfig<UserRole>({
6    projects: [
7      {
8        name: 'admin-tests',
9        use: { role: 'admin' },
10     },
11     {
12       name: 'editor-tests',
13       use: { role: 'editor' },
14     },
15     {
16       name: 'viewer-tests',
17       use: { role: 'viewer' },
18     },
19   ]
```

- Mehrere **Projekt-Konfigurationen** definieren
- Jedes Projekt erhält einen **anderen Parameterwert**
- Tests laufen mit **jeder Konfiguration** durch
- Parameterwerte über **use-Objekt** gesetzt

Parameter in Fixtures verwenden

```
1 // my-test.ts
2 import { test as base } from '@playwright/test';
3
4 export type UserRole = {
5   role: string;
6   user: { name: string; email: string; isAdmin: boolean };
7 };
8
9 export const test = base.extend<UserRole>({
10   // Parameter mit Default-Wert
11   role: ['user', { option: true }],
12
13   // Fixture, die den Parameter verwendet
14   user: async ({ role }, use) => {
15     // Benutzerdetails basierend auf der Rolle erstellen
16     const userMap = {
17       admin: { name: 'Admin User', email: 'admin@example.com', isAdmin: true },
18       editor: { name: 'Editor User', email: 'editor@example.com', isAdmin: false },
19       user: { name: 'Regular User', email: 'user@example.com', isAdmin: false },
```

Einsatz in Tests

```
1 // test.spec.ts
2 import { test } from './my-test';
3
4 test('Benutzerberechtigungen basierend auf Rolle', async ({ page, role, user }) => {
5   await page.goto('/dashboard');
6
7   // Parameter und abgeleitete Fixture in Tests verwenden
8   console.log(`Teste als ${role} mit Namen ${user.name}`);
9
10  // Administratorbereich nur für Admins sichtbar
11  if (user.isAdmin) {
12    await expect(page.getByRole('link', { name: 'Admin-Panel' })).toBeVisible();
13  } else {
14    await expect(page.getByRole('link', { name: 'Admin-Panel' })).toBeHidden();
15  }
16 });
```

- Test nutzt sowohl **direkten Parameter** (role) als auch **abgeleitete Fixture** (user)
- **Bedingte Testlogik** basierend auf Parametern
- **Ein Test** – läuft aber für alle konfigurierten Projekte

Daten aus CSV-Dateien einlesen

```
1  // csv-test.spec.ts
2  import fs from 'fs';
3  import path from 'path';
4  import { test } from '@playwright/test';
5  import { parse } from 'csv-parse/sync';
6
7  // CSV-Datei einlesen und parsen
8  const records = parse(fs.readFileSync(path.join(__dirname, 'testdaten.csv')), {
9    columns: true,
10    skip_empty_lines: true
11  });
12
13  // Tests für jede Zeile der CSV-Datei erstellen
14  for (const record of records) {
15    test(`Formularvalidierung: ${record.testfall}`, async ({ page }) => {
16      await page.goto('/contact');
17
18      // Formular mit Daten aus CSV ausfüllen
19      await page.getByLabel('Name').fill(record.name);
```


Übung 11 – Mobile Testing

Ziel: Mobile Geräte emulieren und responsive Designs testen.

Aufgaben:

1. Mobile Projekte konfigurieren:

- Aktiviere Mobile-Projekte in `playwright.config.ts` (Pixel 5, iPhone 13)
- Verstehe Device-Emulation mit User-Agent und Touch-Support

2. Responsive Navigation testen:

- Desktop vs. Mobile Navigation (Hamburger Menu)
- Touch-Interaktionen (`tap` statt `click`)

3. Grid Layout auf verschiedenen Viewports:

- Desktop: 3 Spalten, Tablet: 2 Spalten, Mobile: 1 Spalte
- Verwende `isMobile` Context-Variable für bedingte Tests

Zeit: 25 Minuten

Nachbesprechung: Mobile Testing

Diskussion der Übungsergebnisse

Shadow DOM und Web Components

```
1 // Shadow DOM Testing
2 test("Shadow DOM Elemente", async ({ page }) => {
3   await page.goto("/page-with-web-components");
4
5   // Auf Shadow DOM zugreifen mit >>> (Shadow DOM Piercing)
6   const shadowButton = page.locator("my-custom-element >>> button.shadow-button");
7   await shadowButton.click();
8
9   // Auch mit verschachtelten Shadow DOMs
10  await page.locator("my-custom-element >>> .inner-component >>> button").click();
11
12  // Prüfen, ob Aktion im Shadow DOM funktioniert hat
13  await expect(page.locator("my-custom-element >>> div.result")).toHaveText(
14    "Button clicked",
15  );
```

- >>>: CSS-Syntax für Shadow DOM-Durchdringung (Piercing)
- Funktioniert auch mit verschachtelten Shadow DOMs

Performance Testing mit Playwright

- **Warum Performance wichtig ist:** Benutzererfahrung, Conversion, SEO
- **Was kann gemessen werden:** Ladezeiten, Rendering, Interaktivität
- **Wie Playwright hilft:** Zugriff auf Browser-Performance-APIs, DevTools Protocol
- **Anwendungsfälle:** Regressionstests, Überwachung, Optimierung

Performance-Metriken: Web Vitals

- **Core Web Vitals:** Wichtigste Nutzer-zentrierte Metriken
 - **LCP (Largest Contentful Paint):** Ladeperformance
 - **INP (Interaction to Next Paint):** Interaktivität (ersetzt FID seit März 2024)
 - **CLS (Cumulative Layout Shift):** Visuelle Stabilität
- **Weitere Metriken:**
 - **TTFB (Time to First Byte):** Server-Antwortzeit
 - **FCP (First Contentful Paint):** Wann erster Inhalt erscheint
 - **TTI (Time to Interactive):** Wann die Seite vollständig interaktiv ist

Performance-APIs in Playwright

```
1  import { test } from '@playwright/test';
2
3  test('Navigation Performance messen', async ({ page }) => {
4    await page.goto('https://google.com');
5
6    const navigationTiming = await page.evaluate(() =>
7      performance.getEntriesByType('navigation'),
8    );
9
10   expect(navigationTiming[0].duration).toBeLessThan(1000);
11 });
```

```
1  import { test } from '@playwright/test';
2
3  test('LCP und CLS messen', async ({ page }) => {
4    await page.goto('https://google.com');
5
6    const paintMetrics = await page.evaluate(() =>
7      window.performance.getEntriesByType('paint'),
8    );
9
10   const firstPaint = paintMetrics[0];
11   const firstContentfulPaint = paintMetrics[1];
12
13   expect(firstPaint.startTime).toBeLessThan(1000);
14   expect(firstContentfulPaint.startTime).toBeLessThan(600);
15 });
```


Chrome DevTools Protocol für Performance

```
1  test('Netzwerkbedingungen simulieren', async ({ page }) => {
2    // CDP-Session erstellen
3    const client = await page.context().newCDPSession(page);
4    await client.send('Network.enable');
5
6    // Langsames 3G emulieren
7    await client.send('Network.emulateNetworkConditions', {
8      offline: false,
9      downloadThroughput: (1.5 * 1024 * 1024) / 8, // 1.5 Mbps
10     uploadThroughput: (750 * 1024) / 8, // 750 Kbps
11     latency: 40 // 40ms
12   });
13
14   // CPU-Drosselung aktivieren
15   await client.send('Emulation.setCPUThrottlingRate', { rate: 4 });
16
17   await page.goto('https://example.com/');
18
19   // Performance-Metriken unter diesen Bedingungen messen...
```

Performance-Monitoring: Best Practices

Tipps für Tests

- Testen in CI mit konsistenten Umgebungen
- Testen mit unterschiedlichen Netzwerkprofilen
- Performance-Budgets definieren
- Baseline erstellen und Regressionen tracken
- Headless-Modus für konsistente Ergebnisse

Messwerte nutzen

- Trends über Zeit wichtiger als Einzelwerte
- Core Web Vitals priorisieren
- Kontext beachten (Desktop vs. Mobile)
- Visuelle Metriken (LCP, CLS) mit technischen (TTFB, JS-Zeit) kombinieren
- Nutzerbasierte Feldmessungen ergänzen

Integration mit Lighthouse

```
1  import { test } from '@playwright/test';
2  import { playAudit } from 'playwright-lighthouse';
3
4  test('Lighthouse Performance Test', async ({ browserName, playwright, page }) => {
5    if (browserName !== 'chromium') { return; }
6
7    const browser = await playwright.chromium.launch({
8      args: ['--remote-debugging-port=9222'],
9    });
10   await page.goto('https://www.google.com');
11
12   await playAudit({
13     page: page,
14     port: 9222,
15     thresholds: {
16       performance: 90,
17       accessibility: 90,
18       'best-practices': 90,
19       seo: 80,
```

Ausblick: Continuous Integration (CI/CD)

- **Ziel:** Tests automatisch bei Code-Änderungen ausführen.
- **Vorteile:** Frühes Feedback, Qualitätssicherung, weniger manuelle Tests.
- **Tools:** GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, CircleCI etc.
- **Playwright in CI:** Headless-Modus, parallele Ausführung, Reporting.

Beispiel: GitHub Actions Workflow

```
1  name: Playwright Tests
2  on: [push]
3  jobs:
4    test:
5      runs-on: ubuntu-latest
6      steps:
7        - uses: actions/checkout@v4
8        - uses: actions/setup-node@v4
9          with:
10            node-version: 22
11        - name: Install dependencies
12          run: npm ci
13        - name: Install Playwright
14          run: npx playwright install --with-deps
15        - name: Run Playwright tests
16          run: npx playwright test
17        - uses: actions/upload-artifact@v4
18          if: always()
19          with:
```

Best Practices & Zusammenfassung

- **Robuste Locators:** `getByRole` , `getByText` , `getByTestId` bevorzugen.
- **Auto-Wait nutzen:** Playwright wartet automatisch, `waitFor` selten nötig.
- **Struktur:** POM, Fixtures für Wartbarkeit und Wiederverwendbarkeit.
- **Isolation:** Storage State, API Mocking, Testdaten-Management.
- **Debugging:** Inspector, Trace Viewer sind mächtige Werkzeuge.
- **CI/CD:** Tests früh und oft ausführen.
- **Mobile:** Spezifische Techniken anwenden.

Abschluss & Fragen

- Zusammenfassung der drei Tage
- Wichtigste Erkenntnisse
- Ausblick: Weitere Playwright-Features (Visual Testing, API Testing, Component Testing)
- Offene Fragen & Diskussion

Was ist neu in Playwright?

Neue Features in v1.56 – v1.58



Daniel Sogl - linktr.ee/daniel_sogl

Version 1.56 (Nov 2025)

Neue Page-State Methoden (v1.56)

```
1  import { test, expect } from '@playwright/test';
2
3  test('Page-State analysieren', async ({ page }) => {
4    await page.goto('/dashboard');
5
6    // Alle Console Messages abrufen (ersetzt manuelle Event-Handler)
7    const messages = page.consoleMessages();
8    console.log('Console Messages:', messages.map(m => m.text()));
9
10   // JavaScript-Fehler sammeln
11   const errors = page.pageErrors();
12   expect(errors).toHaveLength(0); // Keine JS-Fehler erwartet
13
14   // Alle Network Requests abrufen
15   const requests = page.requests();
16   const apiCalls = requests.filter(r => r.url().includes('/api/'));
17   console.log('API Calls:', apiCalls.length);
18 });
```

Vorteil: Kein manuelles Event-Handling mit `page.on()` mehr nötig – einfach nachträglich abrufen!

Neue CLI-Optionen (v1.56)

- `--test-list` : Manuelle Test-Auswahl über eine Datei

```
1  # Nur bestimmte Tests aus einer Datei ausführen
2  npx playwright test --test-list tests-to-run.txt
```

- `--test-list-invert` : Tests aus der Liste ausschließen

```
1  # Alle Tests AUSSER den gelisteten ausführen
2  npx playwright test --test-list-invert flaky-tests.txt
```

Anwendungsfälle:

- Flaky Tests isolieren und separat untersuchen
- Manuelle Auswahl für spezifische Regression-Tests
- Cherry-Picking von Tests für schnelle Feedback-Loops

UI Mode Updates (v1.56)

- **"Copy prompt" Button** deaktivierbar in der Konfiguration
- **Merge Files:** Mehrere Test-Dateien zusammenführen
- `--update-snapshots` direkt im UI Mode verfügbar
- **Single Worker Mode:** Einfaches Debugging mit einem Worker

Weitere Neuerungen:

- Aria Snapshots rendern jetzt `input` `placeholder` Attribute
- Neue Environment Variable `PLAYWRIGHT_TEST` in Worker Processes

Version 1.57 (Dez 2025)

Speedboard – Langsamste Tests finden

- **Neuer Tab** im HTML Reporter: "Speedboard"
- Tests **nach Ausführungszeit sortiert**
- Schnelles Identifizieren von **Performance-Bottlenecks**
- Hilfreich für **CI/CD-Optimierung**

```
1 # HTML Report mit Speedboard öffnen
2 npx playwright show-report
```

Tipp

Nutze den Speedboard Tab regelmäßig, um langsame Tests zu identifizieren und gezielt zu optimieren.

Chrome for Testing

- **Umstellung:** Playwright verwendet nun **Chrome for Testing** statt Chromium
- **Was ändert sich?**
 - Visuell identisch mit dem echten Chrome-Browser
 - Bessere Repräsentation der tatsächlichen Nutzer-Erfahrung
 - Gleiche Rendering-Engine und Features wie Chrome Stable
- **Für Tests:** Keine Code-Änderungen nötig
- **Konfiguration:** `projects` mit `chromium` funktioniert weiterhin

```
1 // Konfiguration bleibt gleich!
2 projects: [
3   {
4     name: 'chromium',
5     use: { ...devices['Desktop Chrome'] }, // Nutzt jetzt Chrome for Testing
6   },
7 ]
```

WebServer Config: wait Option

- **Neue** `wait` **Option:** Warte auf bestimmte Ausgabe des Servers
- **Regex-Support:** Flexible Pattern-Matching
- **Named Capture Groups:** Dynamische Environment Variables

```
1 // playwright.config.ts
2 export default defineConfig({
3   webServer: {
4     command: 'npm run start',
5     // Warte auf bestimmte Ausgabe statt nur Port
6     wait: {
7       // Regex mit Named Capture Group
8       pattern: /Server running on port (?<PORT>\d+)/,
9     },
10    // PORT wird automatisch als Environment Variable gesetzt!
11  },
12  use: {
13    // Dynamischer Port aus der Server-Ausgabe
14    baseUrl: 'http://localhost:${process.env.PORT}',
15  }
```


Neue APIs in v1.57

Test Config & Worker

- `testConfig.tag` : Tags für alle Tests eines Runs

```
1 // playwright.config.ts
2 export default defineConfig({
3   tag: ['@nightly'],
4 });
```

- `worker.on('console')` : Console Events von Web Workern

```
1 page.on('worker', worker => {
2   worker.on('console', msg =>
3     console.log('Worker:', msg.text())
4   );
5 });
```

Locator Verbesserungen

- `locator.description()` : Menschenlesbare Beschreibung

```
1 const btn = page.getByRole('button',
2   { name: 'Submit' });
3 console.log(btn.description());
4 // → "getByRole('button', { name: 'Submit' })"
```

- `steps` Option: Für `click()` und `dragTo()`

```
1 await page.locator('#slider')
2   .dragTo(page.locator('#target'),
3     { steps: 10 }); // 10 Mousemove Events
```

Service Worker Network Events (v1.57)

- **Service Worker Requests** sind jetzt über `BrowserContext routbar`
- Console Messages von Service Workern über `worker.on('console')`
- Nur in **Chromium** verfügbar

```
1 test('Service Worker Requests abfangen', async ({ context, page }) => {
2   // Service Worker Requests routen
3   await context.route('**/api/**', route => {
4     // Auch Requests von Service Workern werden abgefangen!
5     route.fulfill({ body: JSON.stringify({ mocked: true }) });
6   });
7
8   // Service Worker Console Messages
9   context.on('serviceworker', worker => {
10     worker.on('console', msg => {
11       console.log('SW Console:', msg.text());
12     });
13   });
14 }
```

Version 1.58 (Jan 2026)

Timeline im HTML Reporter

- **Neue Timeline-Ansicht** im Speedboard Tab
- Verfügbar in **Merged Reports** (mehrere Test-Runs)
- **Visualisierung**: Test-Läufe über die Zeit hinweg
- **Nutzen**:
 - Trends bei Test-Dauer erkennen
 - Regression in Performance identifizieren
 - Vergleich von Test-Runs über verschiedene Commits

```
1  # Merged Report erstellen
2  npx playwright merge-reports ./blob-report-1 ./blob-report-2 --reporter html
3
4  # Report mit Timeline anzeigen
5  npx playwright show-report
```

UI Mode & Trace Viewer (v1.58)

- **System Theme:** Automatische Anpassung an Dark/Light Mode des Betriebssystems
- **Code-Suche:** `Cmd/Ctrl+F` in Code-Editoren im Trace Viewer
- **JSON-Formatierung:** Automatische Formatierung von JSON-Responses
- **Network Panel:** Reorganisiertes Network Details Panel

Info

Die automatische JSON-Formatierung macht das Debugging von API-Responses deutlich komfortabler – kein manuelles Kopieren und Formatieren mehr nötig.

connectOverCDP – isLocal Option (v1.58)

- **Neue Option** `isLocal` für `browserType.connectOverCDP()`
- **Optimierung:** File-System-basierte Operationen bei lokaler CDP-Verbindung
- **Anwendungsfall:** Lokale Browser-Instanzen über CDP verbinden

```
1 // Lokale CDP-Verbindung mit isLocal Optimierung
2 const browser = await chromium.connectOverCDP('http://localhost:9222', {
3   isLocal: true, // Aktiviert File-System Optimierungen
4 });
5
6 const context = browser.contexts()[0];
7 const page = context.pages()[0];
8
9 await page.goto('/');
```

Vorteil: Bessere Performance bei Screenshots, Traces und anderen File-I/O-intensiven Operationen.

Breaking Changes v1.58

Entfernte Selectors

- `_react` / `_vue` Selectors entfernt
 - Alternative: `getByRole()` , `getById()`

```
1 // Alt (entfernt):
2 page.locator('_react=Component')
3 page.locator('_vue=Component')
4
5 // Neu:
6 page.getByRole('button', { name: 'Submit' })
7 page.getByTestId('my-component')
```

- `:light` Suffix entfernt
 - War: CSS Matching ohne Shadow DOM
 - Jetzt: Standard CSS Selectors nutzen

Weitere Änderungen

- `devtools` aus `launch()` entfernt

```
1 // Alt (entfernt):
2 await chromium.launch({ devtools: true });
3
4 // Neu:
5 await chromium.launch({
6   args: ['--auto-open-devtools-for-tabs']
7 });
```

- macOS 13 Support für WebKit entfernt
 - Minimum: macOS 14 (Sonoma)

Breaking Change v1.57: page.accessibility entfernt

- `page.accessibility.snapshot()` wurde nach 3 Jahren Deprecation **entfernt**
- **Migration:** `@axe-core/playwright` verwenden

```
1 // Alt (entfernt):  
2 const snapshot = await page  
3   .accessibility.snapshot();  
4 console.log(snapshot);
```

```
1 // Neu - mit @axe-core/playwright:  
2 import AxeBuilder from  
3   '@axe-core/playwright';  
4  
5 const results = await new AxeBuilder({  
6   page  
7 }).analyze();  
8 expect(results.violations).toEqual([]);
```

```
1 # Installation  
2 npm install --save-dev @axe-core/playwright
```

Hinweis: `@axe-core/playwright` bietet umfassendere Accessibility-Prüfungen als das alte `page.accessibility` API.

Browser Versionen – Übersicht

Version	Chromium	Firefox	WebKit
1.58 (Jan 2026)	145.0.7632.6	146.0.1	26.0
1.57 (Dez 2025)	143.0.7499.4	144.0.2	26.0
1.56 (Nov 2025)	141.0.7390.37	142.0.1	26.0

Wichtig: Ab v1.57 nutzt Playwright **Chrome for Testing** statt Chromium-Builds.

```
1 # Browser aktualisieren nach Playwright-Update
2 npx playwright install
```

Playwright & KI

KI-gestütztes Testen mit GitHub Copilot, MCP & SKILLs



Daniel Sogl - linktr.ee/daniel_sogl

KI-Ansätze für Playwright

GitHub Copilot

- Inline Suggestions
- Chat mit @workspace
- Prompt-basierte Testgenerierung
- **Wann:** Schnelle Unterstützung beim Schreiben von Tests

MCP Server

- Browser-Automatisierung via IDE
- Screenshots & Debugging
- Accessibility Snapshots
- **Wann:** Interaktive Exploration & Debugging

CLI + SKILLS

- Token-effiziente Kommandos
- Daten auf Disk statt im Context
- Schlanke Automatisierung
- **Wann:** Coding Agents mit großen Codebases

Playwright Test Agents

- **Agentic Testing:** KI-gestützte Test-Automatisierung direkt in Playwright
- **Drei Agent-Typen:**
 - **Planner:** Plant Testschritte basierend auf natürlicher Sprache
 - **Generator:** Generiert Playwright-Testcode aus Beschreibungen
 - **Healer:** Repariert fehlgeschlagene Tests automatisch
- **Setup:** `npx playwright init-agents --loop=<client>` (vscode, claude, opencode)
- **Integration:** VS Code, Claude Code, opencode

Info

Agents eignen sich besonders zum schnellen Erstellen von Tests für bestehende Seiten und zum automatischen Reparieren nach UI-Änderungen.

GitHub Copilot Grundlagen

- `@workspace` **Kontext:** Copilot kennt die gesamte Projektstruktur
- **Inline Suggestions:** Automatische Vervollständigung von Test-Code
- **Chat-basiert:** Tests beschreiben und generieren lassen

Prompt-Strategien für Tests:

- Page Object als Kontext mitgeben: *"Schreibe Tests für diese LoginPage"*
- Bestehende Tests als Beispiel referenzieren: *"Folge dem Muster aus auth.spec.ts"*
- Spezifische Assertions anfordern: *"Prüfe auch die Accessibility mit axe-core"*

Wichtig

KI-generierte Tests immer reviewen! Copilot kennt keine Live-Selektoren – Locators und Assertions manuell prüfen.

Playwright MCP Server: Setup

- **MCP** (Model Context Protocol): Standardprotokoll für KI-Tool-Integration
- **Playwright MCP Server**: Browser-Automatisierung als MCP-Tool
- **Unterstützte Clients**: VS Code (Copilot), Claude Code, Cursor, Windsurf

```
1 // .vscode/mcp.json
2 {
3   "servers": {
4     "playwright": {
5       "command": "npx",
6       "args": ["@playwright/mcp@latest"]
7     }
8   }
9 }
```

```
1 # Alternativ: Standalone starten
2 npx @playwright/mcp@latest --port 3000
```

MCP in der Praxis

Workflow 1: Test generieren

- *"Öffne /login und schreibe einen Test für den Login-Flow"*
- MCP navigiert zur Seite, erstellt Snapshots, generiert Test-Code

Workflow 2: Debugging mit Screenshots

- *"Navigiere zu /dashboard und zeige mir den aktuellen Zustand"*
- MCP erstellt Screenshots und Accessibility Trees zur Analyse

Workflow 3: Flaky Tests reparieren

- *"Dieser Test schlägt intermittierend fehl – analysiere die Seite"*
- MCP untersucht Timing, Selektoren und Race Conditions

Tipp

MCP eignet sich besonders für explorative Tests – die KI kann die Seite "sehen" und darauf reagieren.

CLI + SKILLS Mode

- **Token-effiziente Alternative** zu Playwright MCP für Coding Agents
- **~4x weniger Tokens:** ~27.000 vs ~114.000 Tokens pro Aufgabe
- **Wie funktioniert es?**
 - Speichert Daten auf Disk statt im LLM-Context
 - Agent entscheidet selbst, was gelesen wird
 - Keine großen Accessibility Trees im Context Window

```
1  # Installation
2  npm install -g @playwright/cli@latest
3
4  # SKILLS für Coding Agent installieren
5  playwright-cli install --skills
6
7  # Verfügbare Kommandos
8  playwright-cli open <url>          # URL öffnen
9  playwright-cli snapshot            # Page Snapshot für Element-Refs
10 playwright-cli click <ref>         # Element klicken
11 playwright-cli fill <ref> <text>   # Formularfeld ausfüllen
```


CLI vs. MCP – Vergleich

MCP-Ansatz

- Streaming von Accessibility Trees
- Screenshot-Bytes im LLM-Context
- ~114.000 Tokens pro Aufgabe
- Großes Tool-Schema wird geladen
- Gut für: Einfache Automatisierung

CLI + SKILLS

- Daten werden auf Disk gespeichert
- Agent liest nur bei Bedarf
- ~27.000 Tokens pro Aufgabe
- Schlanke, zweckgebundene Kommandos
- Gut für: Coding Agents mit großen Codebases

Fazit: CLI + SKILLS ist die bessere Wahl für Coding Agents, die Browser-Automatisierung mit Code-Analyse und Tests kombinieren.

Wann welchen Ansatz?

Kriterium	Copilot	MCP Server	CLI + SKILLs
Setup	Bereits integriert	MCP Config nötig	CLI installieren
Token-Verbrauch	Gering	Hoch (~114k)	Niedrig (~27k)
Browser-Zugriff	Keiner	Ja (Screenshots, DOM)	Ja (Disk-basiert)
Stärke	Code-Generierung	Exploration & Debug	Große Codebases

Empfehlung

Kombiniere die Ansätze: Copilot für schnelle Test-Erstellung, MCP für Debugging, CLI+SKILLs für automatisierte Pipelines.

Best Practices: KI + Playwright

- **Page Objects bereitstellen:** KI generiert bessere Tests mit klarer Struktur
- **Bestehende Tests als Kontext:** Referenz-Tests helfen der KI, Muster zu erkennen
- **Tests immer reviewen:** Selektoren, Waits und Assertions manuell prüfen
- **Prompt-Kontext maximieren:** Relevante Dateien öffnen / `@workspace` nutzen
- **Kleine Schritte:** Lieber einen Test nach dem anderen generieren lassen
- **Fixture-Patterns nutzen:** KI kann Fixtures erweitern, wenn sie den Kontext kennt

⚠ Wichtig

KI ist ein Produktivitäts-Booster, kein Ersatz für Testing-Know-how. Verstehe, was der generierte Code tut!

Zusammenfassung: Playwright & KI

GitHub Copilot

- Inline & Chat
- Schnelle Test-Erstellung
- Kein Browser-Zugriff

MCP Server

- Browser-Automatisierung
- Screenshots & DOM
- Ideal für Debugging

CLI + SKILLs

- Token-effizient
- Disk-basiert
- Ideal für CI/CD

Takeaway

KI-Tools beschleunigen das Schreiben und Pflegen von Playwright-Tests erheblich – die Wahl des richtigen Ansatzes hängt vom Kontext ab.

Workshop Abschluss

Zusammenfassung und nächste Schritte



Daniel Sogl - linktr.ee/daniel_sogl

Was haben wir gelernt?

Grundlagen & API

- **E2E-Testing und Test-Automatisierung**
- **Playwright API:** Locators, Aktionen, Assertions
- **Strukturierung:** Page Objects, Fixtures
- **Wiederverwendbarkeit:** Komponenten, Patterns

Fortgeschrittene Features

- **Authentifizierung und Session-Handling**
- **API-Mocking und Netzwerk-Interception**
- **Visuelle Tests und Screenshots**
- **Mobile Testing und Geräte-Emulation**
- **CI/CD-Integration:** Tests in der Pipeline

Nächste Schritte

Technische Schritte

- **Testabdeckung erweitern:** Mehr kritische Pfade
- **Refactoring:** Tests verbessern und wartbarer machen
- **CI/CD-Integration:** Tests in den Build-Prozess

Organisatorische Schritte

- **Team-Schulung:** Weitergabe des Wissens
- **Testautomatisierung-Strategie:** Langfristiger Plan
- **Monitoring:** Testergebnisse verfolgen und analysieren

Ressourcen für die Weiterbildung

Offizielle Ressourcen

- **Dokumentation:** playwright.dev
- **GitHub:** github.com/microsoft/playwright
- **VS Code Extension:** Playwright für VS Code
- **Workshop-Material:** GitHub-Repository

Community & Updates

- **Discord:** playwright.dev/community/discord
- **GitHub Discussions:** Fragen und Antworten
- **Blog-Artikel:** Regelmäßige Updates
- **YouTube-Tutorials:** Microsoft Developer Channel

Häufige Fehlerquellen

Technische Fehler

- **Locators zu spezifisch:** Anfällig für UI-Änderungen
- **Feste Wartezeiten:** `page.waitForTimeout()` statt Events
- **Fehlende Assertions:** Keine klare Erfolgsvalidierung

Strukturelle Fehler

- **Übergroße Tests:** Zu viele Schritte in einem Test
- **Unzureichende Isolation:** Tests beeinflussen einander
- **Langsame Tests:** Unnötige Aktionen und Navigationen

Tipps für erfolgreiche Playwright-Tests

Codequalität

- **Kleinhaltung:** Tests auf einen Aspekt fokussieren
- **Wiederverwendbarkeit:** Helper-Funktionen nutzen
- **Gute Locators:** Testdaten-Attribute verwenden
- **Leserliche Tests:** Beschreibende Namen

Testqualität

- **Saubere Umgebung:** Status zwischen Tests zurücksetzen
- **Frühe Fehlererkennung:** Assertions früh platzieren
- **Debugging-Informationen:** Screenshots bei Fehlern
- **Deterministische Tests:** Keine zufälligen Daten

