



Delimitadores y estructura: comillas y etiquetas

Marca con claridad dónde empieza y termina cada parte del prompt para que Claude nunca confunda una instrucción con el contenido que tiene que procesar.

Lección 1.2.6

Lectura 4 min

Nivel: iniciación



La idea en una frase

Un delimitador es una marca —comillas, etiquetas, símbolos— que separa visualmente las partes de un prompt: instrucción, contenido a analizar, ejemplos. Sin esa frontera clara, Claude puede mezclar lo que le pides con lo que le has pegado.



Por qué hace falta marcar las fronteras

Si pegas una instrucción y un texto largo sin separarlos, Claude tiene que adivinar dónde acaba uno y empieza otro. El riesgo crece si el texto pegado contiene frases que parecen órdenes, como «ignora lo anterior» dentro de un email de cliente. Los delimitadores resuelven esto de forma explícita.



Comillas triples

"""texto""" — para envolver un bloque de texto largo dentro de la instrucción.



Bloques de código

``` — ideal para pegar código, JSON o datos con formato propio.



### Etiquetas tipo XML

<documento>...</documento> — las que Claude reconoce mejor, sobre todo con varias partes.



### Separadores

### o --- — para dividir secciones dentro de una instrucción larga.



## Las etiquetas, la opción más fiable

Claude presta especial atención a las etiquetas tipo <instrucciones> o <documento>. No se confunden con texto normal y se pueden anidar, así que son la forma más fiable de estructurar un prompt con varias partes.

1

### Instrucción general arriba

Fuera de cualquier etiqueta: qué quieres que haga Claude con lo que viene después.

2

### Contenido dentro de una etiqueta

Envuelve el texto a procesar en una etiqueta descriptiva, p. ej. <documento>...</documento>.

3

**Una etiqueta por cada parte**

Si hay ejemplo y pregunta, cada uno en su propia etiqueta: <ejemplo>, <pregunta>.

4

**Petición final, referenciando la etiqueta**

«Resume el contenido de <documento>» — así Claude sabe exactamente a qué te refieres.

**Sin delimitar**

«Resume esto: el cliente nuevo pidió ignorar el descuento anterior y...» — Claude puede confundir esa frase con una orden para él.

**Con delimitadores**

«Resume el contenido de <documento>. <documento>El cliente nuevo pidió ignorar el descuento anterior y...</documento>» — todo lo de dentro es contenido a resumir, no una orden.

**INGENIERÍA · CAD****Una ficha técnica que parece dar órdenes**

Una ficha de producto incluye la nota «cambiar a 5 mm en la próxima revisión». Sin delimitar, Claude podría tratarlo como una instrucción. Envuelta en <especificacion>...</especificacion>, Claude la trata solo como dato a extraer.

**FINANZAS · HOLDED****Extraer datos de un email largo**

**Prompt:** «Extrae fecha, importe y concepto de ""texto del email""». El email puede incluir peticiones del cliente, pero al ir entre comillas triples, Claude solo lo lee como datos a procesar, no como instrucciones a seguir.

**PRÁCTICA · 5 MIN****Delimita un prompt que ya usas**

1. Coge un prompt donde pegas un texto largo (email, informe, ficha técnica).
2. Envuelve ese texto en una etiqueta clara, p. ej. <texto>...</texto>.
3. En la instrucción, haz referencia explícita a la etiqueta: «Resume el contenido de <texto>».
4. Compara el resultado con la versión sin delimitar, sobre todo si el texto pegado parece dar órdenes.

**Para recordar**

- ✓ Los delimitadores marcan dónde empieza y termina cada parte del prompt.
- ✓ Las etiquetas tipo <etiqueta>...</etiqueta> son la opción más fiable para Claude.
- ✓ Imprescindibles cuando el contenido pegado es largo o podría confundirse con una orden.
- ✓ Sé consistente: la misma etiqueta debe abrir y cerrar el bloque.