



Few-shot para clasificar feedback de clientes

Sin ejemplos, Claude inventa categorías distintas cada vez. Con 2-3 ejemplos bien elegidos, la clasificación se vuelve consistente y repetible.

Lección 1.3.2

Lectura 4 min

Nivel: iniciación



La idea en una frase

Pedirle a Claude que clasifique sin ejemplos da etiquetas inconsistentes: una vez «positivo», otra «elogio». Darle 2-3 ejemplos ya clasificados como quieres ancla el criterio y lo hace repetible.



El caso

Stimulo recibe feedback de clientes por email y encuestas, y quiere clasificarlo en cuatro categorías fijas —**Elogio, Queja, Sugerencia, Consulta**— para enrutarlo al equipo correcto.



Sin ejemplos: criterio inconsistente

«Clasifica este feedback: [texto]» funciona, pero cada vez puede usar un criterio distinto: «Positivo» en una respuesta, «Elogio» en la siguiente; «Reclamación» aquí, «Queja» allá. Sin un molde fijo, Claude decide las categorías sobre la marcha.



Mismo tipo, etiqueta distinta

«Genial el trato del equipo» → «Positivo» una vez, «Elogio» otra. Dos informes con el mismo dato no se pueden cruzar.



Número de categorías variable

A veces usa 4 categorías, a veces inventa una quinta como «Neutro» sin que se la hayas pedido.



Con few-shot: el criterio queda anclado

FEW-SHOT

Tres ejemplos, incluido uno ambiguo

«Feedback: "El equipo es muy atento" → Elogio. Feedback: "El plazo se ha incumplido dos veces" → Queja. Feedback: "Estaría bien recibir el informe en PDF también" → Sugerencia. Feedback: [nuevo texto] →»

Cubre las categorías

Al menos un ejemplo por cada categoría que quieras usar.

Incluye un caso límite

Un ejemplo ambiguo enseña dónde está la frontera entre dos categorías.

Mismo formato siempre

«Feedback: ... → Categoría» igual en los tres ejemplos y en el caso nuevo.

FINANZAS · HOLDED

Clasificar comentarios de facturación

Mismo patrón con categorías propias: «Duda de pago», «Error de factura», «Felicitación». Tres ejemplos fijan el criterio antes de pasar los comentarios reales del mes.



PRÁCTICA · 10 MIN

Clasifica feedback real con few-shot

1. Reúne 5 comentarios reales de clientes.
2. Elige 3 como ejemplos, cubriendo categorías distintas y un caso ambiguo.
3. Pásale los otros 2 a Claude con el mismo formato de los ejemplos.
4. Comprueba que usa exactamente tus categorías, sin inventar ninguna.



Para recordar

- ✓ Sin ejemplos, Claude puede variar el criterio de clasificación entre respuestas.
- ✓ 2-3 ejemplos con el formato y las categorías exactas ancla ese criterio.
- ✓ Incluye un caso ambiguo: marca dónde está el límite entre categorías.
- ✓ El few-shot convierte una clasificación subjetiva en un proceso repetible.