EDUARDO DE SOUZA CRUZ GEOVANDRO CARLOS CREPALDI FIRMINO PEREIRA RODRIGO RODRIGUES DA SILVA

APLICATIVO SEGURO DE SMS

Texto apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como requisito para a conclusão do curso de graduação em Engenharia de Computação, junto ao Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS).

EDUARDO DE SOUZA CRUZ GEOVANDRO CARLOS CREPALDI FIRMINO PEREIRA RODRIGO RODRIGUES DA SILVA

APLICATIVO SEGURO DE SMS

Texto apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como requisito para a conclusão do curso de graduação em Engenharia de Computação, junto ao Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS).

Área de Concentração:

Engenharia da Computação

Orientador:

Prof. Dr. Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto

AGRADECIMENTOS

Agradeço a... etc etc etc

RESUMO

Este trabalho consiste na especificação e implementação de um sistema que garanta serviços de segurança na troca de mensagens SMS entre aperelhos de telefonia celular. Ao longo da monografia, apresentaremos aspectos da nossa solução, um esquema criptográfico inovador que viabilizou a implementação, métricas, resultados de testes de desempenho, além de considerações sobre o andamento do trabalho.

ABSTRACT

This work consists in the specification and implementation of a system which is able to guarantee security services while exchanging SMS between

SUMÁRIO

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

1	Introdução			
	1.1	Cenário	12	
2	Objetivos			
	2.1	Escopo	13	
	2.2	Métricas	14	
3	Disc	ussão	17	
4	Preliminares teóricas			
	4.1	Curvas Elítpticas	19	
	4.2	Emparelhamento	19	
	4.3	Criptografia baseada em identidades	19	
	4.4	Alternativas existentes	19	
	4.5	Revisão literatura	19	
5	Esc	olha de um esquema criptográfico adequado	20	

	5.1	BLMQ	20
		5.1.1 Definições	20
		5.1.2 Testes de viabilidade	20
	5.2	BDCPS	20
		5.2.1 Definições	20
		5.2.2 Testes de viabilidade	20
	5.3	Conclusão	20
6	Esp	ecificação do sistema	21
	6.1	Requisitos funcionais	21
	6.2	Requisitos não-funcionais	21
	6.3	Arquitetura	21
	6.4	Classes	21
	6.5	Casos de uso	21
	6.6	Especificação do protocolo	21
7	Imp	lementação	22
	7.1	Metodologia	22
	7.2	Ambiente de desenvolvimento	22
	7.3	Bibliotecas usadas	22
	7.4	Problemas encontrados	22
8	Res	ultados	23

	8.1	Desempenho	23	
9 Conclusão				
	9.1	Análise dos resultados	24	
	9.2	Possíveis desenvolvimentos futuros	24	
Referências				
Αŗ	Apêndice A - Apêndice			

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SMS - Short Message Service

1 INTRODUÇÃO

Atualmente não existem soluções universalmente adotadas para garantir segurança em mensagens SMS. Pelo método tradicional, as mensagens trafegam pela rede celular de forma insegura, passando obrigatoriamente por pelo menos um intermediário não 100% confiável: a operadora do serviço de telefonia. As mensagens podem ficar armazenadas em texto plano no banco de dados da operadora (NG, 2006), de forma que pessoas mal intencionadas infiltradas no sistema podem ser capazes de visualizar, alterar e até enviar mensagens em nome de outra pessoa. Há também outros métodos para interceptar mensagens SMS. (ENCK et al., 2005).

O sistema desenvolvido foi designado por "Aplicativo Seguro de SMS", ou, em uma forma abreviada e internacionalizada mais adequada ao mercado, "Secure-SMS", ou ainda "SSMS". O objetivo do sistema é prover uma camada de segurança a nível de aplicação para mensagens SMS em redes de telefonia móvel. O software é capaz de assinar, cifrar, decifrar e verificar mensagens enviadas por SMS, de forma a garantir a identidade do remetente, e garantir que ela somente poderá ser lida pelo destinatário real, oferencendo assim os serviços de segurança: autenticidade, confidencialidade e integridade.

Apesar de implementado especificamente para ser executado em um telefone celular, garantindo a comunicação pessoal sigilosa, o mesmo esquema pode ser facilmente portado para outras plataformas que têm acesso à comunicação por SMS, como PDAs ou servidores. Desta forma, o esquema pode ser aplicado em áreas que requerem alto nível de segurança da informação que trafega nas redes de telefonia móvel, por exemplo aplicações militares, bancárias, e de comércio eletrônico.

1.1 Cenário

O ambiente em questão não se mostra muito propício para práticas criptográficas. A largura de banda é muito pequena, visto que em cada mensagem SMS podem ser trafegados apenas 140 bytes binários. Além disto, existem limitações de processamento no dispositivo celular, que podem comprometer a usabilidade de um esquema criptográfico tradicional.

Talvez devido a estas dificuldades, o cenário atual não apresenta uma grande variedade de soluções abrangindo objetivos similares aos de nosso sistema, e não há uma solução universalmente adotada.

2 OBJETIVOS

O objetivo do trabalho é quebrar o paradigma atual, desafiar as dificuldades existentes, e produzir um sistema que garante segurança no intercâmbio de mensagens SMS entre dispositivos celulares sem afetar a usabilidade do serviço. Além disto, o nível de segurança obtido deve ser equiparável ao nível de segurança de aplicações de segurança vigentes atualmente, como por exemplo uma transação bancária pela Internet pelo protocolo HTTPS.

2.1 Escopo

O software a ser desenvolvido será designado por "Sistema de SMS Seguro". O objetivo do software é prover uma camada de segurança a nível de aplicação para mensagens SMS em redes de telefonia móvel. O software deverá fornecer alguns serviços básicos de segurança como confidencialidade, integridade e autenticidade das mensagens SMS, permitindo ao usuário assinar, cifrar, decifrar e verificar mensagens enviadas por SMS. As soluções adotadas no projeto envolvem criptografia de chave pública, criptografia baseada em idententidade e também esquemas auto-certificados. Tal adoção deve deve dispensar a existência de um diretório de chaves públicas, uma vez que seria necessário o uso de certificados que ocupam muita banda do abiente restrito utilizado e encarece o processo.

O software será aplicável em áreas que requeiram segurança da infor-

mação que trafega nas redes de telefonia móvel. Alguns exemplos são aplicações militares, bancárias, comunicação pessoal sigilosa e comércio eletrônico. Os principais benefícios do sistema são a sua flexibilidade, podendo ser adaptado às necessidades dos clientes, e leveza, já que sua arquitetura é restrita à camada de aplicação: o software opera sobre a camada de aplicação do modelo OSI, sendo transparente à arquitetura interna da rede móvel. Essas duas qualidades tornam possível sua viabilidade em diversos cenários.

O Sistema de SMS Seguro não é responsável pela confiabilidade e disponibilidade de entrega das mensagens independente de sua natureza, essa função é de responsabilidade do fornecedor da aplicação que utiliza o protocolo, no caso de mensagens SMS a responsabilidade de entrega será da operadora telefônica, no caso de serviços de e-mail a responsabilidade de entrega é conferida ao servidor que fornece o serviço, etc.

No caso do serviço SMS, se houver qualquer tipo de clonagem de telefone o Sistema Seguro de SMS não mais se responsabiliza pelo serviço de segurança, uma vez que o número do telefone é o identificador do usuário e não mais poderá garantir a autenticidade do emissor das mensagens produzidas pelo dispositivo clonado. Porém, a vantagem do sistema é que ele é capaz de perceber a clonagem quando uma nova mensagem é enviada a partir do telefone clonado.

Uma outra característica não tratada é a irretratabilidade, ou seja, o sistema não fornece este serviço, porém pode ser feita uma pesquisa de viabilidade futura para tornar possível implemetar o serviço de irretratabilidade.

2.2 Métricas

A seguir, definimos as métricas desejadas.

- Nível de segurança: Desejamos que o nível de segurança de nosso protocolo seja equiparável ao nível de segurança do RSA usando chaves de 1024 bits, que pode ser calculado como 2 a 1024.
- Tempo de espera: Consiste nos tempos para cifrassinar e vericifrar uma mensagem. Baseando-se em aplicações já existentes e satisfazendo os requisitos de usabilidade de nosso projeto, estimamos que um intervalo de espera para processamento de uma mensagem de no máximo 5 segundos seja tolerável pelo usuário.
- Tamanho máximo de mensagens do protocolo: Consiste da soma dos bytes úteis da mensagem com os bytes de controle do algoritmo. Implementações SMS baseadas em *Sun Wireless Messaging API (WMA)* podem dividir uma única mensagem em, no máximo, 3 segmentos, totalizando 399 bytes binários (ORTIZ, 2002). Porém para evitar problemas devido à segmentação, decidimos que as mensagens do nosso protocolo deverão caber em apenas 1 segmento, o que nos dá um tamanho de 140 bytes binários para cada mensagem do protocolo.
- Tamanho das chaves privada/pública: Devido às limitações de banda, estabeleceu-se que cada o tamanho chave usada não deverá exceder 200 bits. No entanto, essa restrição não deve comprometer o nível de segurança desejado.
- Tamanho máximo de uma mensagem de texto a ser cifrassinada e enviada: Uma mensagem cifrassinada deverá caber em uma única mensagem do protocolo, cujo tamanho máixmo foi defindo em 140 bytes. Porém nem todos os bytes poderão ser usados para a mensagem, pois existirá um overhead do protocolo, devido à cabeçalhos e dados da assinatura. Estabelecemos então um tamanho máximo de 70 bytes para

uma mensagem de texto. Desta forma, ficam reservados outros 70 bytes para o overhead e a assinatura.

 Tamanho do certificado: Devido às limitações de banda, estabeleceu-se que o tamanho do certificado de uma chave não deverá exceder 512 bits. Desejamos poder transferir o certificado em um único SMS, sem comprometer o espaço necessário para o overhead do protocolo. 1

¹Mais tarde o leitor verá que optamos por um esquema que não usa certificados, ou seja, esta métrica será atendida com 0 bits de tamanho de certificado

3 DISCUSSÃO

Sabendo que um certificado digital típico ocupa entre 2KB e 4KB, nota-se aqui que uma solução baseada em infra-estrutura convencional de chaves públicas inviabilizaria completamente o sistema: antes de se enviar uma mensagem SMS segura para algum usuário, seria necessário receber o certificado desse usuário particionado em 15 a 30 mensagens SMS, além de enviar em resposta outro certificado em mais 15 a 30 mensagens SMS. Esse esforço precisaria ser efetuado novamente para cada novo destinatário a quem determinado usuário desejasse enviar mensagens, ou em cada caso de renovação ou revogação de certificado. Some-se a isto o espaço ocupado por uma única assinatura convencional, tipicamente de 128 bytes por estar baseada no algoritmo RSA com 1024 bits; este *overhead* seria duplicado com o requisito de cifrar e assinar a mensagem, isto é, tomaria 256 bytes do espaço disponível.

Por outro lado, a manutenção de um diretório confiável de chaves públicas, típico de sistemas de criptografia convencionais, seria impraticável em uma rede de telefonia celular. Uma solução tecnológica baseada em alternativas à criptografia convencional é, portanto, imprescindível.

Sendo assim, foi considerado o uso de criptografia em curvas elípticas com assinatura baseada em identidades, de acordo com o conceito proposto inicialmente por Shamir (SHAMIR, 1984). Aprofundando-se na especificação, percebeu-se ainda que a chave pública do usuário poderia ser estabelecida

essencialmente a partir de sua identificação única no sistema, ou seja, seu próprio número de celular. Desse modo, a criptografia em curvas elípticas baseada em identidades com emparelhamentos bilineares parecia ser capaz de atender aos requisitos do nosso aplicativo.

4 PRELIMINARES TEÓRICAS

- 4.1 Curvas Elítpticas
- 4.2 Emparelhamento
- 4.3 Criptografia baseada em identidades
- 4.4 Alternativas existentes
- 4.5 Revisão literatura

5 ESCOLHA DE UM ESQUEMA CRIPTOGRÁFICO ADEQUADO

- **5.1 BLMQ**
- 5.1.1 Definições
- 5.1.2 Testes de viabilidade
- 5.2 BDCPS
- 5.2.1 Definições
- 5.2.2 Testes de viabilidade
- 5.3 Conclusão

6 ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

- 6.1 Requisitos funcionais
- 6.2 Requisitos não-funcionais
- 6.3 Arquitetura
- 6.4 Classes
- 6.5 Casos de uso
- 6.6 Especificação do protocolo

7 IMPLEMENTAÇÃO

- 7.1 Metodologia
- 7.2 Ambiente de desenvolvimento
- 7.3 Bibliotecas usadas
- 7.4 Problemas encontrados

8 RESULTADOS

8.1 Desempenho

9 CONCLUSÃO

- 9.1 Análise dos resultados
- 9.2 Possíveis desenvolvimentos futuros

REFERÊNCIAS

ENCK, W. et al. Exploiting open functionality in sms-capable cellular networks. In: *Proceedings of the 12th ACM conference on Computer and communications security*. New York, NY, USA: ACM Press, 2005. p. 393–404.

NG, Y. L. Short Message Service (SMS) Security Solution for Mobile Devices. Monterey, California, USA: [s.n.], 2006. 17–19 p.

ORTIZ, C. *The Wireless Messaging API*. December 2002. Sun Developer Network (SDN) article. http://developers.sun.com/mobility/midp/articles/wma/index.html.

SHAMIR, A. Identity based cryptosystems and signature schemes. In: *Advances in Cryptology – Crypto'84*. [S.l.]: Springer, 1984. (Lecture Notes in Computer Science, v. 0196), p. 47–53.

APÊNDICE A - APÊNDICE