

**EDUARDO DE SOUZA CRUZ
GEOVANDRO CARLOS CREPALDI FIRMINO PEREIRA
RODRIGO RODRIGUES DA SILVA**

APLICATIVO SEGURO DE SMS

Texto apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como requisito para a conclusão do curso de graduação em Engenharia de Computação, junto ao Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS).

São Paulo
2008

**EDUARDO DE SOUZA CRUZ
GEOVANDRO CARLOS CREPALDI FIRMINO PEREIRA
RODRIGO RODRIGUES DA SILVA**

APLICATIVO SEGURO DE SMS

Texto apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como requisito para a conclusão do curso de graduação em Engenharia de Computação, junto ao Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS).

Área de Concentração:

Engenharia da Computação

Orientador:

Prof. Dr. Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto

AGRADECIMENTOS

Agradeço a... etc etc etc

RESUMO

Este trabalho consiste na especificação e implementação de um sistema que garanta serviços de segurança na troca de mensagens SMS entre aparelhos de telefonia celular. Ao longo da monografia, apresentaremos aspectos da nossa solução, um esquema criptográfico inovador que viabilizou a implementação, métricas, resultados de testes de desempenho, além de considerações sobre o andamento do trabalho.

ABSTRACT

This work consists in the specification and implementation of a system which is able to guarantee security services while exchanging SMS between

SUMÁRIO

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

1	Introdução	12
1.1	Cenário	13
2	Objetivos	15
2.1	Escopo	15
2.2	Métricas	16
3	Discussão	19
4	Preliminares teóricas	21
4.1	Serviços de Segurança	21
4.2	Criptografia de Chave Simétrica	22
4.2.1	Introdução	22
4.2.2	Administração e distribuição de chaves	22
4.3	Criptografia de chave pública	24
4.3.1	Introdução	24

4.3.2	Confidencialidade	24
4.3.3	Irretratabilidade	25
4.4	Logaritmos Discretos	26
4.4.1	Problemas Baseados em Logaritmos Discretos	26
4.4.2	Geração de chaves com Logaritmos Discretos	27
4.5	Histórico das curvas elípticas	27
4.6	Curvas Elípticas	28
4.7	Emparelhamentos Bilineares	30
4.8	Criptografia baseada em identidades	30
4.9	Alternativas existentes	30
4.10	Revisão literatura	30
5	Escolha de um esquema criptográfico adequado	31
5.1	BLMQ	31
5.1.1	Testes de viabilidade	31
5.2	BDCPS	32
5.2.1	Definições	33
5.2.2	Testes de viabilidade	36
5.3	Conclusão	37
6	Especificação do sistema	39
6.1	Requisitos funcionais	39
6.2	Requisitos não-funcionais	39

6.3	Arquitetura	39
6.4	Classes	39
6.5	Casos de uso	39
6.6	Especificação do protocolo	44
6.6.1	RequestMyQAMessage	45
6.6.2	HereIsYourQAMessage	46
6.6.3	AuthenticationMessage	47
6.6.4	SigncryptedException	48
6.7	Escolha de parâmetros	49
7	Implementação	50
7.1	Metodologia	50
7.2	Ambiente de desenvolvimento	50
7.3	Bibliotecas usadas	50
7.4	Problemas encontrados	50
8	Resultados	51
8.1	Desempenho	51
8.2	Comparação com outras soluções	51
9	Conclusão	52
9.1	Análise dos resultados	52
9.2	Possíveis desenvolvimentos futuros	52

Referências	53
--------------------	-----------

Apêndice A - Apêndice	55
------------------------------	-----------

LISTA DE FIGURAS

1	Canal inseguro	13
2	RequestMyQAMessage	45
3	HereIsYourQAMessage	47
4	AuthenticationMessage	48
5	SignCryptedMessage	49

LISTA DE TABELAS

1	Testes com BLMQ	32
2	Testes com o novo esquema (chaves de 127 bits) e comparação com o RSA	37
3	Testes com o novo esquema (chaves de 160 bits) e comparação com o RSA	38

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SMS - Short Message Service

ECC - Elliptic Curve Cryptography

1 INTRODUÇÃO

Atualmente não existem soluções universalmente adotadas para garantir segurança em mensagens SMS. Pelo método tradicional, as mensagens trafegam pela rede celular de forma insegura, passando obrigatoriamente por pelo menos um intermediário não 100% confiável: a operadora do serviço de telefonia. As mensagens podem ficar armazenadas em texto plano no banco de dados da operadora (NG, 2006), de forma que pessoas mal intencionadas infiltradas no sistema podem ser capazes de visualizar, alterar e até enviar mensagens em nome de outra pessoa. Há também outros métodos para interceptar mensagens SMS. (ENCK et al., 2005).

O sistema desenvolvido foi designado por "Aplicativo Seguro de SMS", ou, em uma forma abreviada e internacionalizada mais adequada ao mercado, "Secure-SMS", ou ainda "SSMS". O objetivo do sistema é prover uma camada de segurança a nível de aplicação para mensagens SMS em redes de telefonia móvel. O software é capaz de assinar, cifrar, decifrar e verificar mensagens enviadas por SMS, de forma a garantir a identidade do remetente, e garantir que ela somente poderá ser lida pelo destinatário real, oferecendo assim os serviços de segurança: autenticidade, confidencialidade e integridade.

Apesar de implementado especificamente para ser executado em um telefone celular, garantindo a comunicação pessoal sigilosa, o mesmo esquema pode ser facilmente portado para outras plataformas que têm acesso à comu-

nicação por SMS, como PDAs ou servidores. Desta forma, o esquema pode ser aplicado em áreas que requerem alto nível de segurança da informação que trafega nas redes de telefonia móvel, por exemplo aplicações militares, bancárias, e de comércio eletrônico.

1.1 Cenário

Na figura 1, as entidades A (Alice) e B (Bob) estão se comunicando sobre um canal inseguro. Assumimos que todas as comunicações têm a presença de um agressor E (Eve) cujo objetivo é explorar falhas nos serviços de segurança sendo fornecidos por A e B.




Figura 1: Canal inseguro

Por exemplo, A e B poderiam ser 2 pessoas comunicando-se sobre uma rede de telefonia celular, e E está tentando interceptar a comunicação. Ou, ~ A poderia ser um web browser de um indivíduo A que está em processo de compra de um produto de uma loja online ~ B representada por seu site B. Neste cenário, o canal de comunicações é a internet. Um agressor E poderia tentar ler o tráfego entre A e B, portanto saber a informação sobre o cartão de crédito de A, ou poderia tentar personificar A ou B na transação. Como um terceiro exemplo, considere a situação onde A está enviando uma mensagem via email para B sobre a internet. Um agressor E poderia tentar ler a mensagem, modificar pedaços selecionados, ou personificar A enviando mensagens dela mesma para B. Finalmente, considere o cenário onde A é

um smart card que está em processo de autenticar seu possuidor $\sim A$ em um computador mainframe B em uma sala protegida do banco. Aqui, E poderia tentar monitorar as comunicações para obter informações sobre a conta de $\sim A$, ou poderia tentar personificar $\sim A$ para sacar fundos da conta de $\sim A$. Deveria ser evidente destes exemplos que uma entidade se comunicando não é necessariamente um humano, mas pode ser um computador, smart card, ou um módulo de software agindo no lugar de um indivíduo ou uma organização tal como uma loja ou um banco.

O ambiente em questão não se mostra muito propício para práticas criptográficas. A largura de banda é muito pequena, visto que em cada mensagem SMS podem ser trafegados apenas 140 bytes binários (ORTIZ, 2002). Além disto, existem limitações de processamento no dispositivo celular, que podem comprometer a usabilidade de um esquema criptográfico tradicional.

Talvez devido a estas dificuldades, o cenário atual não apresenta uma grande variedade de soluções abrangendo objetivos similares aos de nosso sistema, e não há uma solução universalmente adotada.

2 OBJETIVOS

O objetivo do trabalho é quebrar o paradigma atual, desafiar as dificuldades existentes, e produzir um sistema que garante segurança no intercâmbio de mensagens SMS entre dispositivos celulares sem afetar a usabilidade do serviço. Além disto, o nível de segurança obtido deve ser equiparável ao nível de segurança de aplicações de segurança vigentes atualmente, como por exemplo uma transação bancária pela Internet pelo protocolo HTTPS.

2.1 Escopo

O software a ser desenvolvido será designado por "Sistema de SMS Seguro". O objetivo do software é prover uma camada de segurança a nível de aplicação para mensagens SMS em redes de telefonia móvel. O software deverá fornecer alguns serviços básicos de segurança como confidencialidade, integridade e autenticidade das mensagens SMS, permitindo ao usuário assinar, cifrar, decifrar e verificar mensagens enviadas por SMS. As soluções adotadas no projeto envolvem criptografia de chave pública, criptografia baseada em identidade e também esquemas auto-certificados. Tal adoção deve dispensar a existência de um diretório de chaves públicas, uma vez que seria necessário o uso de certificados que ocupam muita banda do ambiente restrito utilizado e encarece o processo.

O software será aplicável em áreas que requeiram segurança da infor-

mação que trafega nas redes de telefonia móvel. Alguns exemplos são aplicações militares, bancárias, comunicação pessoal sigilosa e comércio eletrônico. Os principais benefícios do sistema são a sua flexibilidade, podendo ser adaptado às necessidades dos clientes, e leveza, já que sua arquitetura é restrita à camada de aplicação: o software opera sobre a camada de aplicação do modelo OSI, sendo transparente à arquitetura interna da rede móvel. Essas duas qualidades tornam possível sua viabilidade em diversos cenários.

O Sistema de SMS Seguro não é responsável pela confiabilidade e disponibilidade de entrega das mensagens independente de sua natureza, essa função é de responsabilidade do fornecedor da aplicação que utiliza o protocolo, no caso de mensagens SMS a responsabilidade de entrega será da operadora telefônica, no caso de serviços de e-mail a responsabilidade de entrega é conferida ao servidor que fornece o serviço, etc.

No caso do serviço SMS, se houver qualquer tipo de clonagem de telefone o Sistema Seguro de SMS não mais se responsabiliza pelo serviço de segurança, uma vez que o número do telefone é o identificador do usuário e não mais poderá garantir a autenticidade do emissor das mensagens produzidas pelo dispositivo clonado. Porém, a vantagem do sistema é que ele é capaz de perceber a clonagem quando uma nova mensagem é enviada a partir do telefone clonado.

Uma outra característica não tratada é a irretratabilidade, ou seja, o sistema não fornece este serviço, porém pode ser feita uma pesquisa de viabilidade futura para tornar possível implementar o serviço de irretratabilidade.

2.2 Métricas

A seguir, definimos as métricas desejadas.

- Nível de segurança: Desejamos que o nível de segurança de nosso protocolo seja equiparável ao nível de segurança do RSA usando chaves de 1024 bits, que pode ser calculado como 2^{1024} .
- Tempo de espera: Consiste nos tempos para cifrar e verificar uma mensagem. Baseando-se em aplicações já existentes e satisfazendo os requisitos de usabilidade de nosso projeto, estimamos que um intervalo de espera para processamento de uma mensagem de no máximo 5 segundos seja tolerável pelo usuário.
- Tamanho máximo de mensagens do protocolo: Consiste da soma dos bytes úteis da mensagem com os bytes de controle do algoritmo. Implementações SMS baseadas em *Sun Wireless Messaging API (WMA)* podem dividir uma única mensagem em, no máximo, 3 segmentos, totalizando 399 bytes binários (ORTIZ, 2002). Porém para evitar problemas devido à segmentação, decidimos que as mensagens do nosso protocolo deverão caber em apenas 1 segmento, o que nos dá um tamanho de 140 bytes binários para cada mensagem do protocolo.
- Tamanho das chaves privada/pública: Devido às limitações de banda, estabeleceu-se que cada o tamanho chave usada não deverá exceder 200 bits. No entanto, essa restrição não deve comprometer o nível de segurança desejado.
- Tamanho máximo de uma mensagem de texto a ser cifrada e enviada: Uma mensagem cifrada deverá caber em uma única mensagem do protocolo, cujo tamanho máximo foi definido em 140 bytes. Porém nem todos os bytes poderão ser usados para a mensagem, pois existirá um overhead do protocolo, devido à cabeçalhos e dados da assinatura. Estabelecemos então um tamanho máximo de 70 bytes para

uma mensagem de texto. Desta forma, ficam reservados outros 70 bytes para o overhead e a assinatura.

- Tamanho do certificado: Devido às limitações de banda, estabeleceu-se que o tamanho do certificado de uma chave não deverá exceder 512 bits. Desejamos poder transferir o certificado em um único SMS, sem comprometer o espaço necessário para o overhead do protocolo.¹

¹Mais tarde o leitor verá que optamos por um esquema que não usa certificados, ou seja, esta métrica será atendida com 0 bits de tamanho de certificado

3 DISCUSSÃO

Sabendo que um certificado digital típico ocupa entre 2KB e 4KB, nota-se aqui que uma solução baseada em infra-estrutura convencional de chaves públicas inviabilizaria completamente o sistema: antes de se enviar uma mensagem SMS segura para algum usuário, seria necessário receber o certificado desse usuário particionado em 15 a 30 mensagens SMS, além de enviar em resposta outro certificado em mais 15 a 30 mensagens SMS. Esse esforço precisaria ser efetuado novamente para cada novo destinatário a quem determinado usuário desejasse enviar mensagens, ou em cada caso de renovação ou revogação de certificado. Some-se a isto o espaço ocupado por uma única assinatura convencional, tipicamente de 128 bytes por estar baseada no algoritmo RSA com 1024 bits; este *overhead* seria duplicado com o requisito de cifrar e assinar a mensagem, isto é, tomaria 256 bytes do espaço disponível.

Por outro lado, a manutenção de um diretório confiável de chaves públicas, típico de sistemas de criptografia convencionais, seria impraticável em uma rede de telefonia celular. Uma solução tecnológica baseada em alternativas à criptografia convencional é, portanto, imprescindível.

Sendo assim, foi considerado o uso de criptografia em curvas elípticas com assinatura baseada em identidades, de acordo com o conceito proposto inicialmente por Shamir (SHAMIR, 1984). Aprofundando-se na especificação, percebeu-se ainda que a chave pública do usuário poderia ser estabelecida

essencialmente a partir de sua identificação única no sistema, ou seja, seu próprio número de celular. Desse modo, a criptografia em curvas elípticas baseada em identidades com emparelhamentos bilineares parecia ser capaz de atender aos requisitos do nosso aplicativo.

4 PRELIMINARES TEÓRICAS

4.1 Serviços de Segurança

Alguns dos principais serviços de segurança da informação estão listados abaixo:

- **Confidencialidade:** manter secretos os dados de todos a não ser aqueles autorizados a vê-los - mensagens enviadas por A para B não deveriam ser legíveis para .
- **Integridade dos dados:** assegurar que os dados não foram alterados por entidades não autorizadas significa - B deveria ser capaz de detectar quando dados enviados por A foram modificados por E.
- **Autenticação da origem dos dados:** confirmar a fonte dos dados - B deveria ser capaz de verificar que dados propositalmente enviados por A de fato foram originados por A.
- **Autenticação da entidade:** confirmar a identidade da entidade: B deveria se convencer da identidade da outra entidade em comunicação.
- **Irretratabilidade:** prevenir uma entidade de negar comprometimentos ou atos anteriores - Quando B recebe uma mensagem propositalmente de A, não apenas B está convencido de que a mensagem se originou em A, mas B pode convencer uma terceira parte disso; portanto A não pode

negar ter enviado a mensagem para B. Algumas aplicações podem ter outros objetivos de segurança tais como anonimato das entidades em comunicação ou controle de acesso (a restrição de acessar recursos).

4.2 Criptografia de Chave Simétrica

4.2.1 Introdução

Os sistemas criptográficos podem ser amplamente divididos em dois tipos. Em esquemas de chave simétrica, as entidades em comunicação compartilham uma informação, usada como chave, que é ao mesmo tempo secreta e autêntica. Conseqüentemente, eles podem usar um esquema de encriptação simétrica tal como o Data Encryption Standard (DES), RC4, ou o Advanced Encryption Standard (AES) para integrar confidencialidade.

Eles também podem usar um algoritmo de código de autenticação de mensagens (MAC) tal como o HMAC para reunir integridade e autenticação da origem dos dados. Por exemplo, se confidencialidade fosse desejada e a chave secreta compartilhada entre A e B fosse k , então A encriptaria uma mensagem m , em texto claro, usando uma função de encriptação ENC e a chave k e transmitiria a cifra resultante $c = ENC_k(m)$ para B. Ao receber c , B usaria a função de decipação DEC e a mesma chave k para recuperar $m = DEC_k(c)$.

4.2.2 Administração e distribuição de chaves

A principal vantagem da criptografia de chave simétrica é a alta eficiência, contudo, há significantes desvantagens destes sistemas. Uma delas é o conhecido problema da distribuição de chave - a necessidade de um canal que seja ambos, secreto e autenticado, para a distribuição das chaves. Em algumas aplicações, esta distribuição pode ser convenientemente feita

por usar um canal fisicamente seguro tal como um emissário de confiança. Outra maneira é usar os serviços de uma terceira parte confiável on-line que inicialmente estabelece chaves secretas com todas as entidades na rede e conseqüentemente usa essas chaves para distribuir as informações de chaves para as entidades em comunicação quando requerido ¹. Soluções como esta podem ser bem apropriadas para ambientes onde uma autoridade central aceitável e confiável, mas é claramente impraticável em aplicações tal como e-mail na internet.

Uma segunda desvantagem é o problema de administração de chaves.

- em uma rede de N entidades cada entidade pode ter que manter diferentes informações de chaves com cada uma das N-1 entidades. Logo, seriam necessárias $N(N-1)/2$ chaves privadas em toda a rede o que inviabiliza a administração quando N se torna grande. Este problema pode ser aliviado usando serviços de uma terceira parte on-line que distribui as chaves conforme são requeridas, assim reduzindo a necessidade das entidades de armazenar múltiplas chaves seguramente. Novamente, contudo, tais soluções não são práticas em alguns cenários. Finalmente, uma vez que a informação sobre as chaves é compartilhada entre duas (ou mais) entidades, técnicas de chave simétrica não podem ser usadas para implementar esquemas de assinatura digital (DSS) elegantes que forneçam serviços de irretratabilidade. Isto porque é impossível distinguir entre as ações tomadas por diferentes detentores de uma chave secreta. ²

¹Este modo de usar uma Terceira parte centralizada para distribuir chaves para algoritmos de chave simétrica às partes conforme elas necessitarem é usado pelo protocolo de autenticação da rede Kerberos para aplicações cliente/servidor.

²Esquemas de assinaturas digitais podem ser implementados usando técnicas de chave simétrica; contudo, estes esquemas geralmente impraticáveis conforme requerido seu uso de uma terceira parte confiável on-line ou novas informações de chaves para cada assinatura.

4.3 Criptografia de chave pública

4.3.1 Introdução

A noção de criptografia de chave pública, foi introduzida em 1975 por Diffie, Hellman e Merkle para resolver as deficiências da criptografia de chaves simétricas mencionadas anteriormente. Em contraste aos esquemas de chave simétrica, os esquemas de chave pública requerem apenas que as entidades em comunicação troquem informações de chaves que são autênticas (mas não secretas). Cada entidade seleciona um único par (e,d) consistindo de uma chave pública e , e uma chave privada relacionada d que a entidade mantém secreta). As chaves têm a propriedade de que é computacionalmente impraticável determinar a chave privada apenas de conhecimento da chave pública.

4.3.2 Confidencialidade

Se a entidade A deseja enviar uma mensagem confidencial m para uma entidade B, ela obtém uma cópia autêntica da chave pública de B e_B , e usa a função de encriptação ENC de um esquema de chave pública para computar a cifra $c = ENCe_B(m)$. A então transmite c para B, que usa a função de decifração DEC e sua chave privada d_B para recuperar a mensagem clara: $m = DECd_B(c)$. A presunção é que um agressor com posse apenas de e_B (mas não de d_B) não consegue decifrar c . Observe que não há nenhuma necessidade de discricção de e_B . É essencial apenas que A obtenha uma cópia autêntica de e_B - por outro lado A encriptaria m usando a chave pública e_E de alguma entidade E tentando personificar B, e m seria recuperável por E.

4.3.3 Irretratabilidade

Esquemas de assinatura digital podem ser desenvolvidos para autenticação da origem e integridade dos dados, e para facilitar o fornecimento de serviços de irretratabilidade. Uma entidade A usaria o algoritmo de geração de assinatura SIGN de um esquema de assinatura digital e sua chave privada d_A para computar a assinatura da mensagem: $s = \text{SIGN}_{d_A}(m)$. Ao receber m e s , uma entidade B que tem uma cópia autêntica da chave pública de A e_A usa um algoritmo de assinatura de verificação para confirmar que s foi de fato gerado a partir de m e d_A . Uma vez que d_A é presumivelmente conhecido por A, B está assegurado de que a mensagem foi realmente originada por A. Ademais, uma vez que a verificação requer apenas quantidades não secretas m e e_A , a assinatura s para m pode também ser verificada por uma terceira parte que poderia estabelecer contestações se A negar ter assinado a mensagem m . Diferente das assinaturas escritas à mão, a assinatura s de A depende da mensagem m sendo assinada, prevenindo um forjador de simplesmente acrescentar s a uma mensagem $\sim m$ linha e afirmar que A assinou $\sim m$. Mesmo embora havendo nenhuma necessidade de segredo com relação à chave pública e_A , é essencial que os verificadores devessem usar uma cópia autêntica de e_A quando verificar assinaturas personificadamente geradas por A.

Deste modo, a criptografia de chave pública fornece soluções elegantes para os três problemas com criptografia de chave simétrica, chamados distribuição de chaves, administração de chaves e suporte à irretratabilidade. Deve-se notar que embora necessidade de um canal secreto para distribuição de chaves foi eliminado, implementar uma infra-estrutura de chave pública (PKI) para distribuir e administrar chaves públicas pode ser um desafio formidável na prática. Também, operações em chave pública são normalmente significante-

mente mais lentas do que seus respectivos na criptografia de chave simétrica. Portanto, sistemas híbridos que beneficiam desde a eficiência dos algoritmos de chave simétrica e a funcionalidade dos algoritmos de chave pública são freqüentemente usados.

Em um esquema de chave pública, um par de chaves é selecionado para que o problema de calcular a chave privada a partir da chave pública é equivalente para resolver um problema computacional que é considerado intratável. Os problemas teóricos numéricos cuja intratabilidade constrói a base para a segurança dos esquemas comumente usados são:

- O problema da fatoração de inteiros, cuja dificuldade é essencial para a segurança da encriptação RSA e esquemas de assinatura.
- O problema do logaritmo discreto, cuja dificuldade é essencial para a segurança da encriptação de chave pública ElGamal e esquemas de assinatura e suas variantes tais como o Digital Signature Algorithm (DSA).
- O problema do logaritmo discreto em curvas elípticas, cuja dificuldade é essencial para a segurança de todos os esquemas baseados em curvas elípticas.

4.4 Logaritmos Discretos

4.4.1 Problemas Baseados em Logaritmos Discretos

O primeiro sistema baseado em logaritmo discreto foi o protocolo de troca de chaves proposto por Diffie e Hellman em 1976. Em 1984, ElGamal descreveu a encriptação de chave pública baseada em DL e esquemas de assinatura. Desde então, muitas variantes destes esquemas foram propostas. Logo

em seguida apresentamos o esquema de encriptação básico de chave pública ElGamal e o Digital Signature Algorithm (DSA).

4.4.2 Geração de chaves com Logaritmos Discretos

Em sistemas de logaritmos discretos, um par de chaves está associado com um conjunto de parâmetros públicos do domínio (p, q, g) . Aqui, p é um primo, q é um divisor primo de $p - 1$, e $g \in [1, p - 1]$ tem ordem q (i.e., $t = q$ é o menor inteiro positivo satisfazendo $gt \equiv 1(\text{mod } p)$). Uma chave privada é um inteiro x que é selecionado uniformemente de modo aleatório no intervalo $[1, q - 1]$ (esta operação é denotada $x \in [1, q - 1]$), e a chave pública correspondente é $y = g^x \text{mod } p$. O problema de determinar x dados os parâmetros do domínio (p, q, g) e y é o problema do logaritmo discreto (DLP).

4.5 Histórico das curvas elípticas

O estudo das curvas elípticas, por matemáticos, data da metade do século XIX. Como consequência, encontramos hoje uma vasta literatura sobre o assunto. Em 1984, Hendrik Lenstra descreve um engenhoso algoritmo para fatorar inteiros que recai nas propriedades das curvas elípticas. Esta descoberta motivou os pesquisadores a investigar novas aplicações em criptografia sobre curvas elípticas e teoria dos números computacional.

A criptografia de chave pública foi concebida em 1976 por Whitfield Diffie e Martin Hellman. Sua primeira construção prática se seguiu em 1977 quando Ron Rivest, Adi Shamir e Len Adleman propuseram o protocolo agora tão conhecido RSA cuja segurança é baseada na intratabilidade do problema da fatoração de inteiros. A criptografia baseada em curvas elípticas (ECC) foi descoberta em 1985 por Neal Koblitz e Victor Miller.

Os protocolos de ECC são mecanismos de criptografia de chave pública e fornecem as mesmas funcionalidades que o esquema proposto no RSA. Contudo, sua segurança é baseada na dificuldade de um diferente problema, o problema do logaritmo discreto em curvas elípticas (ECDLP), que é um pouco mais difícil de se resolver. Atualmente, os melhores algoritmos para resolver o ECDLP levam tempo completamente exponencial, enquanto que para o problema da fatoração de inteiros do RSA, o tempo é sub-exponencial. Isso significa que o nível de segurança desejado pode ser obtido com chaves significativamente menores que as usadas no RSA. Por exemplo, o nível de segurança determinado por uma chave de 160 bits em sistemas ECC é equivalente para o obtido usando-se RSA com chaves de 1024 bits. As vantagens obtidas com tamanhos de chaves menores são velocidade e uso eficiente de energia, largura de banda e armazenamento.

Desde então, grande quantidade de pesquisas começou a ser publicada na segurança e implementação eficiente em ECC. No fim dos anos 90, sistemas sobre curvas elípticas começaram a receber aceitação comercial quando organizações de padrões respeitadas especificaram protocolos sobre curvas elípticas, e empresas privadas incluíram estes protocolos nos seus produtos de segurança. Hoje, ECC é considerado o estado-da-arte em criptografia de chave pública.

4.6 Curvas Elípticas

Os sistemas baseados em logaritmos discretos apresentados anteriormente podem ser descritos na configuração de um grupo cíclico finito. A definição de grupos segue abaixo.

Grupos

Um grupo abeliano $(G, *)$ consiste de um conjunto G com uma operação binária $*$: $G \times G \rightarrow G$ satisfazendo as seguintes propriedades :

(Associatividade) $a * (b * c) = (a * b) * c$ para todos $a, b, c \in G$

(Existência de uma identidade) Existe um elemento $e \in G$ tal que $a * e = e * a = a$ para todo $a \in G$.

(Existência de inversos) Para cada $a \in G$, existe um elemento $b \in G$, chamado inverso de a , tal que $a * b = b * a = e$.

(Comutatividade) $a * b = b * a$ para todos $a, b \in G$.

A operação do grupo é geralmente chamada de adição (+) ou multiplicação (-). Em primeira instância, o grupo é chamado de grupo aditivo, o elemento (aditivo) identidade é normalmente denotado por 0, e o inverso (aditivo) de a é denotado por $-a$. Em uma segunda instância, o grupo é chamado de grupo multiplicativo, o elemento (multiplicativo) identidade é denotado por 1, e o inverso (multiplicativo) de a é denotado por a^{-1} . O grupo é finito se G é um conjunto finito, no caso em que o número de elementos em G é chamado a ordem de G . Por exemplo, seja p um número primo, e $F_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ denota o conjunto dos inteiros módulo p . Então $(F_p, +)$, onde a operação $+$ é definida com a operação de adição de inteiros módulo p , é um grupo finito aditivo de ordem p com elemento identidade (aditivo) 0. Além disso, (F_p^*, \cdot) , onde $F_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}$ denota os elementos diferentes de zero em F_p e a operação \cdot é definida como a multiplicação de inteiros módulo p , um grupo finito multiplicativo de ordem $p-1$ com elemento identidade (multiplicativo) 1. A tripla $(F_p, +, \cdot)$ um campo finito, denotado mais sucintamente por F_p .

Agora, se G é um grupo finito multiplicativo de ordem n e $g \in G$, então o menor inteiro positivo t tal que $g^t = 1$ é chamado de ordem de g ; esse sempre existe e divide n . O conjunto $\langle g \rangle = \{g^i : 0 \leq i \leq t-1\}$ de todas as potências de g é propriamente um grupo sobre a mesma operação como G , e é chamado de subgrupo cíclico gerado por g . Se $G = \langle g \rangle$, então G é chamado de grupo cíclico de ordem t . Se G tem um elemento g de ordem t , então $\langle g \rangle$ é um subgrupo cíclico de ordem t .

Grupos em Curvas Elípticas

Seja p um número primo, e F_p o campo dos inteiros módulo p . Uma curva elíptica E sobre F_p é definida por uma equação da forma

$$y^2 = x^3 + ax + b \quad (4.1)$$

onde $a, b \in F_p$ satisfaz $4a^3 + 27b^2 \neq 0 \pmod{p}$. Um par (x, y) , onde $x, y \in F_p$, um ponto na curva se (x, y) satisfaz

$$y^2 = x^3 + 2x + 4 \pmod{7}$$

$$E(F_7) = \{ \infty, (0,2), (0,5), (1,0), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (6,1), (6,6) \}.$$

Agora, há um método bem conhecido para somar 2 pontos numa curva elíptica $P: (x_1, y_1)$ e $Q: (x_2, y_2)$ para produzir um terceiro ponto na curva $R: (x_3, y_3)$. Veja a figura seguinte:

4.7 Emparelhamentos Bilineares

4.8 Criptografia baseada em identidades

4.9 Alternativas existentes

4.10 Revisão literatura

5 ESCOLHA DE UM ESQUEMA CRIPTOGRÁFICO ADEQUADO

5.1 BLMQ

A primeira tentativa de solução adotava o esquema de cifrassinatura baseada em identidades BLMQ (BARRETO et al., 2005).

O esquema foi escolhido por, aparentemente, atender aos requisitos estabelecidos inicialmente. O BLMQ era notadamente mais eficiente que esquemas de criptografia baseada em identidades anteriores, como o de Boneh-Franklin (BONEH; FRANKLIN, 2001), o que poderia tornar o uso desse tipo de criptografia viável em ambientes produtivos. Além disso, uma assinatura de 160 bits garantiria um nível de segurança de aproximadamente 80 bits equivalente ao do RSA de 1024 bits (KALISKI, 2003).

5.1.1 Testes de viabilidade

O esquema foi implementado na linguagem de programação Java, e testes foram realizados em um aparelho celular Nokia 6275.

O desempenho observado inicialmente foi insatisfatório, não atendendo aos requisitos de usabilidade estabelecidos na especificação. Foram feitas tentativas de melhoria do desempenho, como variação do tamanho das chaves, uso de diferentes funções de emparelhamento (Ate, Eta) (FREEMAN; SCOTT; TESKE, 2006), e implementações com diferentes bibliotecas que for-

necessem a classe *BigInteger* - a implementação da Sun se mostrou mais eficiente do que a implementação da Bouncy Castle. Algumas adaptações no esquema em si foram feitas, como inversão da ordem das curvas utilizadas.

Os melhores resultados obtidos são apresentados na tabela 1.

Tabela 1: Testes com BLMQ	
Operação	Tempo (s)
Inicialização das classes	128.9
Emparelhamento Eta	4.2
Emparelhamento Ate	3.9

Como estes tempos não atendiam aos requisitos de usabilidade do projeto, fez-se necessário buscar alternativas. Estas dificuldades serviram como motivação para a criação de um esquema inovador. Como resultado de pesquisas realizadas, foi idealizado um novo esquema, apresentado em (BARRETO et al., 2008) e brevemente descrito a seguir.

5.2 BDCPS

Visando resolver os problemas encontrados com a utilização do BLMQ, um novo esquema foi criado, e designado por BDCPS. Um artigo (BARRETO et al., 2008) foi submetido para o SBSEG'08, sediado em Gramado - RS.

Na criação do novo esquema, em vez de utilizarmos exclusivamente criptografia e assinaturas baseadas em identidades, estendemos um esquema de criptografia sem certificados com um esquema de assinatura convencional, mas utilizando técnicas baseadas em identidades para validar a chave pública, evitando o uso de certificados (BARRETO et al., 2008). A nova técnica mescla esses dois paradigmas, garantindo baixo tempo de cifrassinatura e de verificação, tamanhos de chaves dentro dos limites adotados e níveis de segurança satisfatórios.

O esquema proposto integra esquemas preexistentes como as assinaturas BLMQ e Schnorr (SCHNORR, 1991) e o esquema isento de certificados de Zheng (ZHENG, 1997). Neste esquema, a geração das chaves dos usuários dispensa a necessidade de uma autoridade certificadora e a utilização de certificados para validar sua chave pública. Estas características implicaram em importantes, mas não únicas, melhorias em relação ao esquema anteriormente implementado e serão discutidas na seção "Análise da Proposta". Por criptografia convencional entende-se o fato de o usuário poder escolher seu par de chaves não certificado, ou seja, ele escolhe apropriadamente uma chave privada e gera sua chave pública a partir dela. Desse modo, somente o usuário gerador de seu par de chaves convencional conhece sua chave privada, e este fato elimina a possibilidade de "Key Escrow", que é o comprometimento da chave e conseqüentemente das mensagens com ela encriptadas. O par de chaves não certificado é combinado com a solução de criptografia baseada em identidades para que seja posteriormente validado por outro usuário do sistema.

5.2.1 Definições

O novo esquema consiste dos seguintes algoritmos:

- **Setup:** Algoritmo gerador do conjunto dos parâmetros públicos necessários. O algoritmo escolhe um parâmetro de segurança k e define:

n : Um inteiro primo de k bits.

$(\mathbb{G}_1, \mathbb{G}_2, \mathbb{G}_T)$ Grupos de mapeamento bilinear de ordem n

$e : \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \rightarrow \mathbb{G}_T$: Emparelhamento eficientemente computável e não-degradado.

$P \in \mathbb{G}_1, Q \in \mathbb{G}_2$: Os pontos geradores dos grupos \mathbb{G}_1 e \mathbb{G}_2 respectivamente.

Resumos criptográficos (*hashes*)

$$h_0 : \mathbb{G}_T^2 \times \{0, 1\}^* \rightarrow \mathbb{Z}_n^*,$$

$$h_1 : \mathbb{G}_T \times \{0, 1\}^* \rightarrow \mathbb{Z}_n^*,$$

$$h_2 : \mathbb{G}_T \rightarrow \{0, 1\}^*,$$

$$h_3 : (\mathbb{G}_T \times \{0, 1\}^*)^3 \rightarrow \mathbb{Z}_n^*.$$

Uma chave mestra $s \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_n^*$ também é escolhida, à qual a chave pública $P_{pub} = sP \in \mathbb{G}_1$ é associada.

O gerador $g = e(P, Q) \in \mathbb{G}_T$ também é incluso entre os parâmetros públicos do sistema, $\text{params} = (k, n, \mathbb{G}_1, \mathbb{G}_2, \mathbb{G}_T, e, P, Q, g, P_{pub}, h_0, h_1, h_2, h_3)$.

- **Set-Secret-Value:** dados params , o algoritmo toma $x_A \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_n^*$ como o valor secreto da identidade A . O usuário A pode definir x_A , sua chave parcial privada, independente do algoritmo e, neste caso, será usada como uma senha comum.
- **Set-Public-Value:** dado o valor secreto $x_A \in \mathbb{Z}_n^*$ da identidade A , computa $y_A \leftarrow g^{x_A} \in \mathbb{G}_T$ como o valor público de A .
- **Private-Key-Extract:** Obtém $\text{ID}_A \in \{0, 1\}^*$, o identificador de A e o valor público $y_A \in \mathbb{G}_T$, e calcula a chave privada baseada em identidade de A , $Q_A \leftarrow (h_1(y_A, \text{ID}_A) + s)^{-1}Q \in \mathbb{G}_2$. A entidade A consegue verificar a consistência desta chave checando se $e(h_1(y_A, \text{ID}_A)P + P_{pub}, Q_A) = g$. Esta configuração é denominada estilo de chave Sakai-Kasahara (SAKAI; KASAHARA, 2003).
- **Set-Private-Key:** dada a chave privada parcial da entidade A , $Q_A \in \mathbb{G}_2$ e o valor secreto $x_A \in \mathbb{Z}_n^*$, este algoritmo estabelece o par $(x_A, Q_A) \in \mathbb{Z}_n^* \times \mathbb{G}_2$

como o par completo da chave privada de A .

- **Set-Public-Key:** dada a chave privada parcial de A , $Q_A \in \mathbb{G}_2$, o valor secreto $x_A \in \mathbb{Z}_n^*$, e o correspondente valor público $y_A \in \mathbb{G}_T$, o assinante toma $u_A \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_n^*$ e calcula

1. $r_A \leftarrow g^{u_A}$
2. $h_A \leftarrow h_0(r_A, y_A, \text{ID}_A)$
3. $T_A \leftarrow (u_A - x_A h_A) Q_A$

A chave pública completa da entidade A é a tripla $(y_A, h_A, T_A) \in \mathbb{G}_T \times \mathbb{Z}_n^* \times \mathbb{G}_2$. Esta configuração é uma combinação da assinatura de Schnorr (sob a chave x_A) com a assinatura BLMQ (sob a chave Q_A) no valor público y_A e a identidade ID_A .

- **Public-Key-Validate:** dada a chave pública completa da entidade A , (y_A, h_A, T_A) , este algoritmo verifica que y_A tem ordem n (i.e. que $y_A \neq 1$ mas $y_A^n = 1$) e calcula

1. $r_A \leftarrow e(h_1(y_A, \text{ID}_A)P + P_{pub}, T_A)y_A^{h_A}$
2. $v_A \leftarrow h_0(r_A, y_A, \text{ID}_A)$

O verificador aceita a mensagem se, e somente se $v_A = h_A$. O processo de validação combina a verificação da assinatura Schnorr com a verificação da assinatura BLMQ.

- **Signcrypt:** Para encriptar $m \in \{0, 1\}^*$ sob a chave pública do receptor $y_B \in \mathbb{G}_T$ previamente válida para a identidade ID_B e P_{pub} , e a chave privada do emissor $x_A \in \mathbb{Z}_n^*$, chave pública $y_A \in \mathbb{G}_T$ e a identidade ID_A , o emissor toma $u \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_n^*$ e calcula

1. $r \leftarrow y_B^u$

2. $c \leftarrow h_2(r) \oplus m$
3. $h \leftarrow h_3(r, m, y_A, \text{ID}_A, y_B, \text{ID}_B)$
4. $z \leftarrow u - x_A h$

O criptograma de assinatura é a tripla $(c, h, z) \in \{0, 1\}^* \times \mathbb{Z}_n^2$. Comparado ao método de cifrassinatura de Zheng, as identidades de ambos o emissor e o destinatário são inclusas na equação de autenticação 3, e a equação de assinatura 4 segue o estilo Schnorr em vez do dedicado, porém levemente mais complicado (devido à presença da inversão de campos), estilo Zheng, similar ao DSA (NIST, 2000).

- **Unsigncrypt:** dada a chave pública do emissor $y_A \in \mathbb{G}_T$ previamente validade para a identidade ID_A e P_{pub} , e a chave privada do receptor $x_B \in \mathbb{Z}_n^*$, a chave pública $y_B \in \mathbb{G}_T$ e a identidade ID_B , sob a recepção da tripla (c, h, z) o receptor verifica se $h, z \in \mathbb{Z}_n^*$ e calcula

1. $r \leftarrow y_A^{hx_B} y_B^z$
2. $m \leftarrow h_2(r) \oplus c$
3. $v \leftarrow h_3(r, m, y_A, \text{ID}_A, y_B, \text{ID}_B)$

O receptor aceita a mensagem se, e somente se, $v = h$. A equação 1 é levemente mais simples que seu correlato em Zheng devido ao estilo Schnorr adotado para a cifrassinatura.

5.2.2 Testes de viabilidade

O novo esquema também foi implementado na plataforma JME (*Java Platform Micro Edition*), e testes para validar a viabilidade foram feitos em diversos modelos de aparelhos celulares, além dos emuladores dos ambientes de desenvolvimento *Eclipse* e *NetBeans*.

Os resultados foram satisfatórios, já que os tempos de cifrassinatura e verificação estão de acordo com as métricas estabelecidas e bem mais eficientes em relação ao esquema inicialmente adotado.

O tempo necessário para validar uma chave pública é um pouco maior do que para as demais operações. Porém, conforme observado anteriormente, esta é uma operação que será executada apenas uma vez para cada nova identidade que se deseje validar. A chave validada fica armazenada na memória do aplicativo, não sendo necessário validá-la novamente em uma comunicação futura com o mesmo par.

Os resultados dos testes são apresentados nas tabelas 2 e 3. Foram feitos testes com chaves de 127 e 160 bits, para dois modelos distintos de celulares, Nokia 6275 e Sony Ericsson W200i.

Tabela 2: Testes com o novo esquema (chaves de 127 bits) e comparação com o RSA

Operação	Tempo Nokia 6275 (s)	Tempo Sony Ericsson W200i (s)
Emparelhamento Eta	7,30	2,37
Emparelhamento Ate	7,43	2,38
Private-Key-Extract	2,63	0,93
Check-Private-Key	9,31	2,92
Set-Public-Value	0,66	0,22
Set-Public-Key	3,40	1,15
Public-Key-Validate	10,50	3,35
Signcrypt	0,57	0,21
Unsigncrypt	0,80	0,29
Private RSA-508	1,05	0,39
Public RSA-508	0,03	0,02

5.3 Conclusão

Pode-se verificar a partir das tabelas 2 e 3 que os tempos de assinatura e verificação no algoritmo proposto são menores do que os tempos do RSA, para o mesmo nível de segurança.

Tabela 3: Testes com o novo esquema (chaves de 160 bits) e comparação com o RSA

Operação	Tempo Nokia 6275 (s)	Tempo Sony Ericsson W200i (s)
Emparelhamento Eta	10,53	3,59
Emparelhamento Ate	10,54	3,64
Private-Key-Extract	3,72	1,32
Check-Private-Key	12,70	4,46
Set-Public-Value	0,96	0,33
Set-Public-Key	4,96	1,63
Public-Key-Validate	14,94	5,12
Signcrypt	0,77	0,31
Unsigncrypt	1,22	0,45
Private RSA-640	1,85	0,74
Public RSA-640	0,16	0,03

Dado que o tempo de uso do RSA de 1024 bits está no fim, uma nova versão será necessária (KALISKI, 2003). Contudo, para um aumento no nível de segurança do RSA, é preciso aumentar o tamanho das chaves, o que será um impacto razoável nos tempos de assinatura e verificação, uma vez que o aumento é relativamente grande. Em paralelo, um aumento equivalente no nível de segurança do BDCPS, acarreta menor aumento no tamanho das chaves e os impactos nos tempos das operações são menores. Este fato ocorre devido à relação entre o nível de segurança do BDCPS e o tamanho das chaves, que é uma relação diretamente proporcional.

6 ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

6.1 Requisitos funcionais

6.2 Requisitos não-funcionais

6.3 Arquitetura

6.4 Classes

6.5 Casos de uso

1. Cadastrar-se no sistema

- (a) Descrição: Novo usuário deseja usar o sistema pela primeira vez e precisa efetuar as configurações necessárias para poder receber sua chave privada.
- (b) Evento Iniciador: Usuário seleciona a opção de primeiro uso do sistema
- (c) Atores: Usuário, KGB.
- (d) Pré-condição: Sistema de SMS seguro apresentando sua tela inicial.
- (e) Seqüência de Eventos:
 - i. Usuário seleciona o botão de primeiro uso.

- ii. Sistema pede a entrada de uma nova senha privada do usuário.
 - iii. Usuário cadastra uma nova senha no sistema e confirma.
 - iv. Sistema exibe notificação de envio de mensagem de controle para a KGB.
 - v. Usuário confirma o envio e sistema transmite a mensagem.
 - vi. Ao receber a mensagem, a KGB gera a chave privada do usuário e retorna uma mensagem segura contendo a chave gerada.
 - vii. O sistema do usuário recebe a mensagem da KGB contendo sua chave privada.
 - viii. Sistema pede novamente a senha do usuário e extrai a chave privada do usuário
 - ix. O sistema verifica se a chave privada recebida é válida.
 - x. O sistema armazena a nova chave no celular.
- (f) Pós-Condição: Sistema volta para a tela inicial e usuário está apto a autenticar novos contatos para trocar mensagens.
- (g) Extensões:
- i. Caso haja algum problema na geração ou na mensagem que contém a chave privada do usuário ou ainda se outra entidade tentou se passar por KGB então o sistema exibe mensagem de chave inválida ao usuário.

2. Autenticar novo contato

- (a) Descrição: Quando um usuário quiser trocar mensagem com um contato que ainda não foi autenticado pelo Sistema de SMS Seguro deverá requisitar sua autenticação.
- (b) Evento Iniciador: Usuário deseja autenticar um novo contato para enviá-lo uma mensagem.

(c) Atores: Usuário que quer se comunicar, usuário recebedor da mensagem.

(d) Pré-condição: Sistema exibe tela inicial.

(e) Seqüência de Eventos:

- i. Usuário seleciona a opção de autenticar novo contato.
- ii. Usuário insere o número do telefone do novo contato e seleciona ok.
- iii. Sistema exibe notificação de envio de SMS para o contato informado.
- iv. Usuário confirma o envio da mensagem SMS.
- v. Sistema envia requisição de autenticação para o novo contato.

(f) Pós-Condição: Sistema volta para a tela inicial.

(g) Extensões:

- i. Sistema exibe notificação de erro no envio da mensagem caso o serviço de envio esteja indisponível. (Passo v).

3. Enviar Mensagem

(a) Descrição: Usuário deseja compor e enviar uma nova mensagem SMS para outro usuário.

(b) Evento Iniciador: Usuário seleciona botão de envio de nova mensagem.

(c) Atores: Usuário emissor da mensagem.

(d) Pré-condição: Sistema de SMS seguro apresentando sua tela inicial.

(e) Seqüência de Eventos:

- i. Usuário emissor da mensagem seleciona botão de envio de mensagem.
 - ii. Sistema exige que o usuário indique o destinatário da mensagem.
 - iii. Usuário seleciona o destino da lista de contatos exibida.
 - iv. Usuário compõe a mensagem a ser enviada
 - v. Usuário confirma o envio da mensagem para o destinatário escolhido.
 - vi. Sistema exibe notificação de envio da mensagem.
- (f) Pós-Condição: A notificação de mensagem enviada é exibida e o sistema retorna à tela inicial.
- (g) Extensões:
- i. Sistema exibe notificação de erro no envio da mensagem caso o serviço de envio esteja indisponível. (Passo v).
- (h) Inclusões
- i. Sistema busca todos os contatos da lista de contatos do celular para exibi-los.
 - ii. Caso de uso 4.

4. Recepção de Mensagem

- (a) Descrição: Quando uma nova mensagem chega no celular o sistema deve captá-la e fazer seu tratamento.
- (b) Evento Iniciador: Chega uma nova mensagem do Sistema de SMS Seguro no celular de um usuário.
- (c) Atores: Sistema operacional.
- (d) Pré-condição: Celular do usuário ligado.

(e) Seqüência de Eventos:

- i. Celular recebe a nova mensagem e a coloca na fila.
- ii. Sistema operacional do celular capta a mensagem e requisita ao usuário que inicialize a aplicação caso ela não esteja em execução.
- iii. O sistema identifica a primitiva da mensagem e trata de forma correspondente.

(f) Pós-Condição: a mensagem está processada e o sistema está exibindo a tela inicial.

(g) Extensões:

- i. Sistema trata mensagem cifrada e assinada. (Passo iii)
- ii. Sistema trata mensagem de autenticação de usuário.(Passo iii)
- iii. Sistema trata mensagem de pedido da chave privada. (Passo iii)
- iv. Sistema trata mensagem de entrega de chave privada. (Passo iii)

5. Encriptação/Assinatura de Mensagem

(a) Descrição: Usuário escreveu uma mensagem para alguém e deseja cifrá-la e assiná-la.

(b) Evento Iniciador: Usuário requisita envio de mensagem cifrada e assinada ao sistema.

(c) Atores: Usuário que deseja enviar uma mensagem segura.

(d) Pré-condição: Usuário está com a mensagem pronta na tela de envio.

(e) Seqüência de Eventos:

- i. Usuário seleciona a opção de enviar a mensagem.
 - ii. Sistema cifra e assina a mensagem e exibe tela de confirmação de envio.
 - iii. Usuário confirma o envio e sistema transmite a mensagem segura.
- (f) Pós-Condição: Sistema volta para a tela inicial.

6. Verificar Mensagem

- (a) Descrição: Usuário deseja visualizar uma mensagem na sua caixa de entrada.
- (b) Evento Iniciador: Usuário abre a caixa de entrada do sistema.
- (c) Atores: Usuário.
- (d) Pré-condição: Sistema de SMS seguro apresentando mensagens recebidas na caixa de entrada. Seqüência de Eventos:
 - i. Usuário escolhe a mensagem que deseja visualizar e seleciona ok.
 - ii. Sistema verifica e decifra a mensagem.
 - iii. Sistema exibe a mensagem clara para que o usuário possa lê-la.
- (e) Pós-Condição: Sistema exibindo mensagem clara para o usuário.

6.6 Especificação do protocolo

O intercâmbio de mensagens entre clientes, ou entre um cliente e a KGB, se dá através do envio de mensagens binárias de SMS. Em nosso protocolo existem 4 tipos de mensagens (4 primitivas). Nesta seção apresentamos

como é feita a divisão de bytes em cada tipo de mensagem.¹

6.6.1 RequestMyQAMessage

Representa a mensagem que um cliente A envia para KGB contendo sua chave pública y_A .

- Byte 1: Byte fixo que identifica uma mensagem do nosso protocolo. Valor 0x50.
- Byte 2: Byte fixo identifica a primitiva RequestMyQAMessage. Valor 0x00.
- Byte 3: Leva o valor do número de bits K usado na operação, como um inteiro sem sinal.
- Byte 4: Byte reservado para algum possível uso em uma versão futura. Nesta versão tem valor 0x00.
- Byte 5: Armazena um número que informa o comprimento em bytes do parâmetro y_A .

A partir do byte 6, ocorre o armazenamento dinâmico dos parâmetros. É reservado para cada parâmetro o espaço especificado nos bytes anteriores.

- Parâmetro 1: O y_A .

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Param. 1
0x50	0x00	0x00	0x00	Tam. y_A	... y_A ...

Figura 2: RequestMyQAMessage

¹Os bytes de uma mensagem serão numerados iniciando de 1.

6.6.2 HerelsYourQAMessage

Representa a mensagem que a KGB envia a um usuário A sua chave privada parcial Q_A gerada a partir de e e encriptada usando a chave pública y_A do usuário. Somente um usuário em posse do x_A associado ao y_A poderá abrir o Q_A contido nesta mensagem.

- Byte 1: Byte fixo que identifica uma mensagem do nosso protocolo. Valor 0x50.
- Byte 2: Byte fixo identifica a primitiva HerelsYourQAMessage. Valor 0x01.
- Byte 3: Leva o valor do número de bits K usado na operação, como um inteiro sem sinal.
- Byte 4: Byte reservado para algum possível uso em uma versão futura. Nesta versão tem valor 0x00.
- Byte 5: Armazena um número que informa o comprimento em bytes do parâmetro c .
- Byte 6: Armazena um número que informa o comprimento em bytes do parâmetro h .
- Byte 7: Armazena um número que informa o comprimento em bytes do parâmetro z .

A partir do byte 8, ocorre o armazenamento dinâmico dos parâmetros. É reservado para cada parâmetro o espaço especificado nos bytes anteriores.

- Parâmetro 1: Parâmetro c , parte do criptograma.
- Parâmetro 2: Parâmetro h , parte do criptograma.

- Parâmetro 3: Parâmetro z , parte do criptograma.

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Param. 1	Param. 2	Param. 3
0x50	0x01	0x00	0x00	Tam. c	Tam. h	Tam. z	... c h z ...

Figura 3: HerelsYourQAMessage

6.6.3 AuthenticationMessage

Representa a mensagem por onde um usuário envia sua chave pública y_A para um outro usuário. Os parâmetros h_A e t_A também são enviados, pois serão usados pelo outro usuário para validar a chave pública y_A (funcionam quase como um certificado para o y_A).

- Byte 1: Byte fixo que identifica uma mensagem do nosso protocolo. Valor 0x50.
- Byte 2: Byte fixo identifica a primitiva AuthenticationMessage. Valor 0x02.
- Byte 3: Leva o valor do número de bits K usado na operação, como um inteiro sem sinal.
- Byte 4: Byte reservado para algum possível uso em uma versão futura. Nesta versão tem valor 0x00.
- Byte 5: Armazena um número que informa o comprimento em bytes do parâmetro y_A .
- Byte 6: Armazena um número que informa o comprimento em bytes do parâmetro h_A .

- Byte 7: Armazena um número que informa o comprimento em bytes do parâmetro T_A .

A partir do byte 8, ocorre o armazenamento dinâmico dos parâmetros. É reservado para cada parâmetro o espaço especificado nos bytes anteriores.

- Parâmetro 1: Parâmetro y_A , a chave pública.
- Parâmetro 2: Parâmetro h_A .
- Parâmetro 3: Parâmetro T_A .

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Param. 1	Param. 2	Param. 3
0x50	0x02	0x00	0x00	Tam. y_A	Tam. h_A	Tam. T_A	... y_A h_A T_A ...

Figura 4: AuthenticationMessage

6.6.4 SigncryptedImage

Representa uma mensagem cifrassinada a ser trocada entre usuários.

- Byte 1: Byte fixo que identifica uma mensagem do nosso protocolo. Valor 0x50.
- Byte 2: Byte fixo identifica a primitiva SigncryptedImage. Valor 0x03.
- Byte 3: Leva o valor do número de bits K usado na operação, como um inteiro sem sinal.
- Byte 4: Byte reservado para algum possível uso em uma versão futura. Nesta versão tem valor 0x00.
- Byte 5: Armazena um número que informa o comprimento em bytes do parâmetro c .

- Byte 6: Armazena um número que informa o comprimento em bytes do parâmetro h .
- Byte 7: Armazena um número que informa o comprimento em bytes do parâmetro z .

A partir do byte 8, ocorre o armazenamento dinâmico dos parâmetros. É reservado para cada parâmetro o espaço especificado nos bytes anteriores.

- Parâmetro 1: Parâmetro c , parte do criptograma.
- Parâmetro 2: Parâmetro h , parte do criptograma.
- Parâmetro 3: Parâmetro z , parte do criptograma.

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Param. 1	Param. 2	Param. 3
0x50	0x03	0x00	0x00	Tam. c	Tam. h	Tam. z	... c h z ...

Figura 5: SignCryptedMessage

6.7 Escolha de parâmetros

7 IMPLEMENTAÇÃO

7.1 Metodologia

7.2 Ambiente de desenvolvimento

7.3 Bibliotecas usadas

7.4 Problemas encontrados

8 RESULTADOS

8.1 Desempenho

8.2 Comparação com outras soluções

9 CONCLUSÃO

9.1 Análise dos resultados

9.2 Possíveis desenvolvimentos futuros

REFERÊNCIAS

BARRETO, P. S. L. M. et al. *Toward Efficient Certificateless Signcryption from (and without) Bilinear Pairings*. Junho 2008. Preprint.

_____. Efficient and provably-secure identity-based signatures and signcryption from bilinear maps. In: *Advanced in Cryptology – Asiacrypt'2005*. [S.l.]: Springer, 2005. (Lecture Notes in Computer Science, v. 3788), p. 515–532.

BONEH, D.; FRANKLIN, M. Identity-based encryption from the Weil pairing. In: *Advanced in Cryptology – Crypto'2001*. [S.l.]: Springer, 2001. (Lecture Notes in Computer Science, v. 2139), p. 213–229.

ENCK, W. et al. Exploiting open functionality in sms-capable cellular networks. In: *Proceedings of the 12th ACM conference on Computer and communications security*. New York, NY, USA: ACM Press, 2005. p. 393–404.

FREEMAN, D.; SCOTT, M.; TESKE, E. *A Taxonomy of Pairing-Friendly Elliptic Curves*. 2006. IACR ePrint Archive, report 2006/372. <http://eprint.iacr.org/2006/372>.

KALISKI, B. *TWIRL and RSA Key Size*. Maio 2003. <http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2004>.

NG, Y. L. *Short Message Service (SMS) Security Solution for Mobile Devices*. Monterey, California, USA: [s.n.], 2006. 17–19 p.

NIST. *Federal Information Processing Standard (FIPS 186-2) – Digital Signature Standard (DSS)*. [S.l.], January 2000.

ORTIZ, C. *The Wireless Messaging API*. December 2002. Sun Developer Network (SDN) article. <http://developers.sun.com/mobility/midp/articles/wma/index.html>.

SAKAI, R.; KASAHARA, M. ID based cryptosystems with pairing on elliptic curve. In: *SCIS'2003*. Hamamatsu, Japan: [s.n.], 2003.

SCHNORR, C. P. Efficient signature generation by smart cards. *Journal of Cryptology*, v. 4, n. 3, p. 161–174, 1991.

SHAMIR, A. Identity based cryptosystems and signature schemes. In: *Advances in Cryptology – Crypto'84*. [S.l.]: Springer, 1984. (Lecture Notes in Computer Science, v. 0196), p. 47–53.

ZHENG, Y. Digital signcryption or how to achieve $\text{cost}(\text{signature} \ \& \ \text{encryption})$
« $\text{cost}(\text{signature}) + \text{cost}(\text{encryption})$. In: *Advanced in Cryptology – Crypto'97*.
[S.l.]: Springer, 1997. (Lecture Notes in Computer Science, v. 1294), p.
165–179.

APÊNDICE A - APÊNDICE