

Adicionando as dependências no pom.xml

```
<properties>
  <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
</properties>

<dependencies>
  <!-- CUCUMBER: PARA O JUNIT EXECUTAR-->
  <dependency>
    <groupId>info.cukes</groupId>
    <artifactId>cucumber-junit</artifactId>
    <version>1.2.5</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
  <!-- CUCUMBER: PARA INTERPRETAR O BDD-->
  <dependency>
    <groupId>info.cukes</groupId>
    <artifactId>cucumber-java</artifactId>
    <version>1.2.5</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
    <artifactId>selenium-java</artifactId>
    <version>3.141.59</version>
  </dependency>
</dependencies>

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <version>3.7.0</version>
      <configuration>
        <source>1.8</source>
        <target>1.8</target>
        <includes>
          <include>src/test/java</include>
        </includes>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
```