











Sheet: /
File: DccDecoder.kicad_sch

Title: DCC Decoder Turnout

Size: A4	Date: 2022-07-04	**Rev: 0.4.1**
KiCad E.D.A. eeschema 6.0.6-3a73a75311~116~ubuntu22.04.1		Id: 1/3

Led Resistance Calc for 15ma and 2.5V led:

12 V -> 9.5/15*1000 -> 633 Ohm
14 V -> 11.5/15*1000 -> 766 Ohm
20 V -> 17.5/15*1000 -> 1166 Ohm

Using a 1K resistor:

In \ Led:	2V	2,5V	3V
12V	10ma	9,5ma	9ma
14V	12ma	11,5ma	11ma
20V	18ma	17,5ma	17ma

Expected case:
12V input, & 2.5V led -> near 10 mAmps, ligh ok

WorstCases:
12V input, & 3V led -> 9 mAmps, Acceptable
20V input, & 2V led -> 18 mAmps, under <20ma specs

Future: add a 1K trimmer with 500 Ohm in series









Sheet: /Out Puts/
File: OutPuts.kicad_sch

Title: DCC Decoder Turnout

Size: A4	Date: 2022-07-04	**Rev: 0.4.1**
KiCad E.D.A.	eeschema 6.0.6-3a73a75311~116~ubuntu22.04.1	Id: 2/3



Sheet: /uC 030K6/		
File: STM32F030K6.kicad_sch		
Title: DCC Decoder Turnout		
Size: A4	Date: 2022-07-04	**Rev: 0.4.1**
KiCad E.D.A. eeschema 6.0.6-3a73a75311~116~ubuntu22.04.1		Id: 3/3