



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

TALLER METODOS JAVA

DANIEL FELIPE VILLAMIZAR BARCENAS

PROGRAMACION I

WILLIAM ALEXANDER MATALLANA PORRAS

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN CHÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

2025

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO.....	2
Método static void sin retorno y sin parámetros:.....	3
Método static void sin retorno y con parámetros:.....	4
Métodos estáticos con retorno y sin parámetros (retornan, no reciben).....	4
Menú:.....	6

Método static void sin retorno y sin parámetros:

Es una palabra clave que indica que un método no devuelve ningún valor.

En lugar de entregar un resultado al programa, el método simplemente ejecuta una acción, como mostrar mensajes en pantalla o modificar datos internos.

En el primer ejemplo se puede ver que primero se define el método saludar con void, lo que significa que no devuelve ningún valor, después dentro del método, solo se ejecuta la acción que es imprimir " Hola, ¿como estas? " en la consola.

En el método main, se llama a saludar

1. Ejemplos

```
public static void saludar() { 1 usage
    System.out.println("¡Hola, ¿como estas?");
}

public static void despedida() { 1 usage
    System.out.println("Chao, que tengas un buen dia");
}
```

```
--- MENÚ DE MÉTODOS EN JAVA ---
1. Métodos void sin parámetros
2. Métodos void con parámetros
3. Métodos con retorno sin parámetros
4. Métodos con retorno con parámetros
0. Salir
Elige una opción: 1

Ejemplo 1:
¡Hola, ¿como estas?
Ejemplo 2:
Chao, que tengas un buen dia
```

Método static void sin retorno y con parámetros:

Recibe datos de entrada (parámetros) para trabajar con ellos.

Se usa cuando queremos que el método realice una acción utilizando esos datos, sin necesidad de regresar un resultado.

En el segundo ejemplo se puede ver que primero el método imprimir Tabla(int numero) recibe un parámetro entero llamado numero.

Dentro del método, se usa ese valor para mostrar su tabla de multiplicar.

En el main, cuando se llama imprimir Tabla(3), el parámetro numero toma el valor 3.

```
public static void imprimirTabla(int numero) { 1 usage
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (numero * i));
    }
}

public static void mostrarNombre(String nombre) { 1 usage
    System.out.println("Tu nombre es: " + nombre);
}
```

```
3. Métodos con retorno sin parámetros
4. Métodos con retorno con parámetros
0. Salir
Elige una opción: 2

Ingresa un número para la tabla: 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
Ingresa tu nombre: Daniel
Tu nombre es: Daniel
```

Métodos estáticos con retorno y sin parámetros (retornan, no reciben)

Cómo funcionan: calculan/obtienen un valor **sin** depender de entradas externas; el resultado llega al que llama mediante return.

Como se puede ver en el siguiente ejemplo este método se declara con int en lugar de void, lo que significa que debe devolver un valor de tipo entero.

No recibe parámetros, por eso los paréntesis están vacíos ().

Dentro del método, la instrucción return 42 indica que siempre devolverá el número 42.

```
public static int obtenerNumeroSecreto() { 1 usage
    return 42; // ejemplo con número fijo
}

public static String obtenerFraseMotivacional() { 1 usage
    return "Cada día es una nueva oportunidad para acercarte a tus sueños.";
}
```

--- MENÚ DE MÉTODOS EN JAVA ---

1. Métodos void sin parámetros
2. Métodos void con parámetros
3. Métodos con retorno sin parámetros
4. Métodos con retorno con parámetros
0. Salir

Elige una opción: 3

Ejemplo 1:

El número secreto es: 42

Ejemplo 2:

Cada día es una nueva oportunidad para acercarte a tus sueños.

Métodos estáticos con retorno y con parámetros (reciben y devuelven)

Cómo funcionan: son funciones “puras” típicas: reciben datos, procesan y retornan un resultado; no imprimen necesariamente (eso queda a quien llama).

En el primer ejemplo el método devuelve un número entero (int) después recibe dos parámetros enteros: a y b, y dentro del método, se ejecuta la operación $a + b$.

El resultado se devuelve con return $a + b$;

```
public static int sumar(int a, int b) { return a + b; }

public static double calcularPromedio(double n1, double n2, double n3) { return (n1 + n2 + n3) / 3; }
```

```
Elige una opción: 4

Ingresa el primer número: 2
Ingresa el segundo número: 4
La suma es: 6
Ingresa tres notas: 2
3
4
El promedio es: 3.0
```

Menú:

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int opcion;

    do {
        System.out.println("\n--- MENÚ DE MÉTODOS EN JAVA ---");
        System.out.println("1. Métodos void sin parámetros");
        System.out.println("2. Métodos void con parámetros");
        System.out.println("3. Métodos con retorno sin parámetros");
        System.out.println("4. Métodos con retorno con parámetros");
        System.out.println("0. Salir");
        System.out.print("Elige una opción: ");
        opcion = sc.nextInt();
    } while (opcion < 0 || opcion > 4);
}
```

```
--- MENÚ DE MÉTODOS EN JAVA ---
1. Métodos void sin parámetros
2. Métodos void con parámetros
3. Métodos con retorno sin parámetros
4. Métodos con retorno con parámetros
0. Salir
Elige una opción: 4
```