

	TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. - IND. MET.
	Título: <b>BOLETIM TÉCNICO</b> <b>SERVIÇO AUTORIZADO COZINHAS PROFISSIONAIS</b>

Número: 002

Data: 01/12/2015

## LIGAÇÃO DE PRODUTOS A GÁS

A Tramontina Farroupilha S.A, preocupada com a melhoria constante de seus produtos e também com a segurança dos mesmos, disponibiliza para sua rede de Serviços Autorizados, dois itens que são de uso obrigatório para a ligação dos produtos a gás, conforme ANEXO 1.

Item	Descrição	Código	Valor
1	Filtro tipo "Y" em latão ½" macho/fêmea para gás	67000/905	R\$ 165,98
2	Conjunto para instalação gás GLP	67000/904	R\$ 167,70

### 1. Filtro tipo "Y" em latão ½" macho/fêmea para gás.

É OBRIGATORIA a instalação de um filtro tipo Y para gás GLP/GN antes do regulador de 1º ou 2º estágio para impedir a passagem de sujeiras como: óleo, areia, cimento, graxas, excesso de vedante, cavacos metálicos, materiais/detritos introduzidos durante a montagem da tubulação/instalação.

Caso o cliente não tenha o filtro na rede de gás, o produto NÃO deverá ser instalado, caso contrário será de total responsabilidade do Serviço Autorizado.

Qualquer visita subsequente para ligação do produto devido a falta do filtro será por conta do cliente.

Nota - Nos atendimentos em garantia para reparos em produtos ligados anteriormente a esta data, portanto sem o filtro tipo "Y", o autorizado deverá comunicar ao cliente da obrigatoriedade de instalar este componente, caso contrário poderá perder a garantia. Apresentar orçamento para aprovação e comunicar a Tramontina Farroupilha S.A .

1.1. Instalar o filtro sempre no sentido orientado pela seta indicativa fundida no corpo.

1.2. Colocar o filtro na tubulação, preferivelmente na horizontal, com o alojador do elemento filtrante para baixo.

1.3. Procedimento de Limpeza:

1.3.1. Remover a tampa do filtro.

1.3.2. Retirar a junta de vedação.

1.3.3. Retirar cuidadosamente o elemento filtrante (tela), fazendo a limpeza do mesmo, utilizando uma escova de aço.

1.3.4. Remontar as partes retiradas.

### 2. Conjunto para instalação gás GLP (registro esfera, regulador 2º estágio, tubo flexível metálico para gás, cotovelo)

É de uso obrigatório para ligação de produtos a gás.

Caso o cliente não tenha os componentes do item 2, o produto NÃO deverá ser instalado, caso contrário será de total responsabilidade do Serviço Autorizado.

Qualquer visita subsequente para ligação do produto devido a falta destes componentes, será por conta do cliente.

Instalações de gás diferentes da figura (ver anexo 1) por necessidade do cliente deverão possuir projeto assinado por pessoa responsável pela execução do mesmo.

**Lembramos!** que durante e/ou após a ligação do(s) produto(s) a gás é obrigatório o Serviço Autorizado realizar a verificação da pressão do gás e registrar em relatório e O.S e **comprovar com foto.**

A pressão para gás GLP é de 30 mbar e para gás GN é de 20 mbar.

**A pressão do gás correta é fator fundamental para o bom desempenho do produto. IMPORTANTE!**

Comunicar sempre ao cliente quando do contato para marcar a data da ligação, da obrigatoriedade da utilização destes componentes, caso contrário a ligação NÃO será executada e as visitas subsequentes serão por conta do cliente. Apresentar orçamento para aprovação, caso o cliente não tenha adquirido estes componentes.

**Solicitamos a divulgação para os técnicos envolvidos nos atendimentos (de preferência com treinamento na Tramontina), para melhor atender os clientes.**

Atenciosamente,

Rodrigo Acorsi/Gilberto Casagrande  
DEPARTAMENTO DE SERVIÇO AUTORIZADO COZINHAS PROFISSIONAIS  
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA

## ANEXO 1



