

Un desarrollador es nuevo es transferido a formar parte del nuevo tiene un ticket a tratar de manera urgente. Se menciona que no puede hacer ningún movimiento, ya que le despliega un error de permiso a la persona encargada de Recursos Humanos.

Algunos de los problemas sé que están implementando es el uso de los permisos ya mencionados previamente. Para esto la persona encargada de RH, solicita el apoyo con el Técnico en TI, para poder resolver dicho problema.

Generando un numero de ticket: **#1010**

Se le proporcionan datos al Especialista en TI como es el nombre del usuario, área, teléfono celular y correo electrónico el cual es:

- Si es Silvana Santos
- recursos humanos
- 5561521038
- silvanasantosj@hotmail.com

la descripción del problema es de los permisos de edición en carpetas. El especialista le indica ejecutar unos comandos en la terminal para ver donde esta generando el problema. El cual le está arrojando un código de permiso

- `-rw—r—r— 1 silvana hrteam 1024 Aug 20 14:23 deploy.sh`

El especialista en TI le indica los permisos que tiene, el cual es

- `rw` es archivos de solo lectura y escritura

el Especialista le esta indiciando que le falta un comando para la ejecución de las ediciones lo que indica que sin el “x” no podrá hacer ninguna accionar ningún movimiento.

El especialista le menciona de agregar un comando en la terminal

- `chmod +x deploy.sh`

la encargada de RH, menciona haberle mostrado otro código diferente: **-rwxr-xr-x 1 silvana hrteam 1024 Aug 14:23 deploy.sh**

El especialista en TI le pide ejecutar: **./deploy.sh** el cual es exitoso el comando y la encargada de RH ya puede hacer los movimientos adecuados en las carpetas. Le da un recordatorio de códigos: **r = 4 (lectura), w = 2 (escritura) y x = 1 (ejecución)**. Y como consejo para el uso de la misma y ajustes de permisos usar el código: **chmod 755 deploy.sh**.

3. Diagnóstico Inicial

Posibles Causas

los permisos de `root`, por lo que solo se cuenta con el permiso de lectura y escritura, faltando el permiso de ejecución (`x`)

4. Resolución del Ticket

Acciones Realizadas

- 1.- ejecutar "deploy.sh", verificando la salida de la terminal los permisos (`-rwx-r-x`)
- 2.- otorgar los permisos explicando al usuario y proporcionando comandos `chmod +x` (permiso en este caso `x`) `deploy.sh`
- 3.- ejecutar y probar nuevamente.

5. Cierre del Ticket

Satisfacción del Usuario

Satisfecho

Enviar

host -html CREA EL TUO

Ticket

Especialista que atendió Miguel Angel De Anda Jimenez

1. Información del Usuario

Nombre

Silvana Santos

Correo Electrónico

silvanasantos@hotmail.com

Teléfono / Extensión

5561521038

Departamento / Área

RRHH

2. Información del Problema

Categoría

Software

Prioridad

Crítica

Descripción del Problema

Se intenta ejecutar un script "deploy.sh" y marca error dentro de los permisos, por lo que arroja un mensaje denegando el acceso.

**Silvana GenMx**

Los mensajes y las llamadas tienen un grado de seguridad extremadamente alto. Solo las personas en este chat pueden leerlos, escucharlos o compartirlos. Haz clic para obtener más información.

Hola, ¿qué tal? Soy del equipo de rh. Tengo un problema urgente. Intento ejecutar el script "deploy.sh" en el servidor de pruebas y me sale error "bash: ./deploy.sh: permission denied." Necesito que me den acceso de admin. O root por favor

14:18

Hola mucho gusto te atiende Miguel Angel De Anda, antes de empezar con esta interacción, me podrías proporcionar tu nombre, departamento, teléfono y correo electrónico, por favor

14:21 ✓

Si es Silvana Santos, recursos humanos, 5561521038 silvanasantos@hotmail.com

14:22

Muchas gracias.

Para escalar a permisos de root, revisemos la configuración del archivo. ¿Podrías ejecutar el comando `ls -l deploy.sh` en la terminal y pasarme lo que te sale en pantalla?

14:22 ✓

Listo, me aparece esto: `-rw-r--r-- 1 silvana hrteam 1024 Aug 20 14:23 deploy.sh`

14:23

Gracias. Ahí está el detalle:

- El primer bloque `rw-` significa que tú, como dueño (Silvana), solo tienes permisos de lectura (read) y escritura (write).
- Te falta el permiso de ejecución (execute). Sin ese `x`, Linux no te dejará correr el script aunque seas el dueño del archivo.

14:24 ✓

Ah, entiendo. Pensé que por ser la creadora podía ejecutarlo automáticamente. ¿Cómo le agrego la `x`?

14:25

Es muy sencillo, ejecuta este comando en tu terminal: `chmod +x deploy.sh`

14:25 ✓

Ya lo corrí. Volví a hacer el `ls -l` y ahora me muestra: `-rwxr-xr-x 1 silvana hrteam 1024 Aug 14:23 deploy.sh`

14:27

¡Perfecto! La `x` ya aparece en los tres niveles (usuario, grupo y otros). Intenta ejecutar `./deploy.sh` de nuevo.

14:27 ✓

Ya funcional Ya empezó el despliegue. Muchas gracias por la explicación, me ahoraste bastante tiempo

14:28

Esa es una excelente noticia Para recordar rápido la lógica de permisos: `r` = 4 (lectura), `w` = 2 (escritura) y `x` = 1 (ejecución). Si necesitas ajustar permisos en el futuro sin usar símbolos, también puedes usar números como `chmod 755 deploy.sh`. ¡Cualquier otra duda quedo al tanto!

14:28 ✓

Te atendió Miguel Angel De Anda, gracias por comunicarte al Área de Soporte TL, que tengas un excelente día.

14:29 ✓

+ 🗨 Escribe un mensaje