Low-Level Design (LLD) â€” Real-Time Luxury Auction Engine

Metadata	Nilai
Dokumen	Low-Level Design (LLD) & Component Specifications
Proyek	Real-Time Auction & Bidding Engine (Fintech / E-Commerce)
Versi	v1.0.0
Status	`Approved Baseline`
Tanggal	2026-10-24
Target Komponen	Golang Domain, Usecase, Redis Lua Engine, dan WebSocket Hub

---

1. Spesifikasi Model Domain (Golang Structs)

Lapisan domain tidak memiliki dependensi eksternal (*pure business entities*):

```go
package domain

import (
	"time"
	"github.com/google/uuid"
)

type UserRole string
const (
	RoleBidder     UserRole = "BIDDER"
	RoleAdmin      UserRole = "ADMIN"
	RoleSuperAdmin UserRole = "SUPERADMIN"
)

type AuthProvider string
const (
	ProviderNiro     AuthProvider = "NIRO"
	ProviderInternal AuthProvider = "INTERNAL"
)

type User struct {
	ID           uuid.UUID    `json:"id"`
	AuthProvider AuthProvider `json:"auth_provider"`
	NiroUserID   *string      `json:"niro_user_id,omitempty"`
	Username     string       `json:"username"`
	Email        string       `json:"email"`
	PasswordHash *string      `json:"-"`
	Role         UserRole     `json:"role"`
	CreatedAt    time.Time    `json:"created_at"`
	UpdatedAt    time.Time    `json:"updated_at"`
}

type Wallet struct {
	ID               uuid.UUID `json:"id"`
	UserID           uuid.UUID `json:"user_id"`
	AvailableBalance float64   `json:"available_balance"`
	LockedBalance    float64   `json:"locked_balance"`
	Version          int64     `json:"version"`
	UpdatedAt        time.Time `json:"updated_at"`
}

type AuctionModel string
const (
	ModelUncapped AuctionModel = "UNCAPPED"
	ModelCapped   AuctionModel = "CAPPED"
)

type AuctionStatus string
const (
	StatusDraft         AuctionStatus = "DRAFT"
	StatusActive        AuctionStatus = "ACTIVE"
	StatusClosedAwarded AuctionStatus = "CLOSED_AWARDED"
	StatusSettled       AuctionStatus = "SETTLED"
	StatusExpiredUnsold AuctionStatus = "EXPIRED_UNSOLD"
)

type AssetCategory string
const (
	CatWatches     AssetCategory = "LUXURY_WATCHES"
	CatBags        AssetCategory = "DESIGNER_BAGS"
```

```
        CatJewelry     AssetCategory = "FINE_JEWELRY"
        CatVehicles    AssetCategory = "COLLECTIBLE_VEHICLES"
        CatMemorabilia AssetCategory = "RARE_MEMORABILIA"
)

type Auction struct {
        ID                      uuid.UUID     `json:"id"`
        Title                   string        `json:"title"`
        Category                AssetCategory `json:"category"`
        ConditionGrade          string        `json:"condition_grade"`
        AuthenticityGuarantee   string        `json:"authenticity_guarantee"`
        Description             string        `json:"description"`
        ImageData               []byte        `json:"-"` // Binary BLOB di DB
        ImageBase64Compressed   string        `json:"image_base64_compressed"` // Hasil decode Base64 C
        ModelType               AuctionModel  `json:"model_type"`
        Status                  AuctionStatus `json:"status"`
        StartingPrice           float64       `json:"starting_price"`
        CurrentPrice            float64       `json:"current_price"`
        MinIncrement            float64       `json:"min_increment"`
        AllowedIncrementSteps   []float64     `json:"allowed_increment_steps"`
        ValuationCeiling        *float64      `json:"valuation_ceiling,omitempty"`
        AntiSnipingExtensionMin *int          `json:"anti_sniping_extension_minutes,omitempty"`
        StartTime               time.Time     `json:"start_time"`
        EndTime                 time.Time     `json:"end_time"`
        OriginalEndTime         time.Time     `json:"original_end_time"`
        HighestBidderID         *uuid.UUID    `json:"highest_bidder_id,omitempty"`
        CreatedBy               uuid.UUID     `json:"created_by"`
        CreatedAt               time.Time     `json:"created_at"`
        UpdatedAt               time.Time     `json:"updated_at"`
}
```

---

2. Rincian Logika Usecase (Application Layer)

2.1 BidUsecase: PlaceBid (Orkestrasi Penawaran Inkremental)

Algoritma pemrosesan penawaran:

1. **Validasi Awal Payload:** Pastikan nominal kenaikan (*increment*) sesuai dengan salah satu angka pada array `allowed_increment_steps` milik lot, atau request merupakan aksi *Buyout Langsung*.
2. **Pengecekan Saldo di Redis:** Periksa hash `wallet:{user_id}`. Pastikan `available_balance ≥ target_bid`.
3. **Eksekusi Atomik Lua Script (`bid_placement.lua`):**
   - Menguji apakah status lot masih `ACTIVE` dan `now < end_time`.
   - Mengurangi `available_balance` penawar baru dan memindahkannya ke `locked_balance` (saldo tertahan).
   - *(Pemberitahuan Penting: Saldo penawar sebelumnya TIDAK dilepaskan saat tersalip, melainkan tetap terkunci/tertahan sampai periode lelang selesai).*
   - Memeriksa apakah `now ≥ end_time − 15s` (Anti-Sniping). Jika ya, menambahkan `end_time = end_time + 30s` (dengan proteksi batas maksimal).
   - Memeriksa apakah `target_bid ≥ valuation_ceiling` (Capped Model). Jika ya, langsung ubah status lot menjadi `CLOSED_AWARDED`.

4. **Penerbitan Event Real-Time:** Menulis pesan ke Redis Pub/Sub channel `channel:auction:events` untuk disiarkan oleh WebSocket Hub ke seluruh client dalam < 300 ms.
5. **Persistensi Asinkron:** Menyimpan riwayat penawaran ke tabel PostgreSQL `bids`.

2.2 SettleUsecase: Automatic Expiry Settlement


Algoritma pekerja latar belakang (*settlement daemon*):

1. Mengambil lot yang expired dari Redis Sorted Set: `ZRANGEBYSCORE auctions:expiry_zset -inf now()`.
2. Mengambil *distributed lock* untuk lot tersebut: `SETNX lock:settle:{lot_id} "locked" EX 10`. Jika gagal mendapatkan lock, lewati (sudah ditangani instance lain).
3. Mengecek data penawar tertinggi dari Redis `auction:{lot_id}`.
4. Membuka transaksi database PostgreSQL:
   - Jika ada penawar tertinggi: Ubah status lelang menjadi `SETTLED`, potong permanen `locked_balance` pemenang, catat entri mutasi ledger `AUCTION_WIN_PAYMENT`, dan terbitkan baris di tabel `asset_ownership`.
   - Jika tidak ada penawar: Ubah status lelang menjadi `EXPIRED_UNSOLD`.
   - Pastikan seluruh agunan peserta lain berstatus 0 locked.
5. Menghapus key lelang aktif dari Redis dan memancarkan event `AUCTION_CONCLUDED` via WebSocket.

---

3. Desain Komponen WebSocket Hub

WebSocket Hub bertugas mempertahankan ribuan koneksi persisten peserta dan mendistribusikan pembaruan harga secara non-blocking:



- **Heartbeat & Keep-Alive:** Client mengirimkan frame ping setiap 30 detik. Jika server tidak menerima pong dalam 60 detik, koneksi ditutup secara bersih (*graceful cleanup*).
- **Multiplexing Room:** Client mendaftarkan diri hanya pada lot yang sedang ditonton (`SUBSCRIBE_LOT`) untuk menghemat bandwidth, ditambah satu channel global untuk update etalase katalog.

---

4. Ikhtisar Endpoint List (Penjelasan Ringkas)

Berikut adalah penjelasan fungsional seluruh rute endpoint yang diimplementasikan pada lapisan Transport HTTP:

Method	Endpoint	Hak Akses	Penjelasan Fungsional
`GET`	`/api/v1/auth/niro/authorize-url`	Publik	Mendapatkan URL redirect otorisasi SSO NIRO beserta parameter state CSRF.
`POST`	`/api/v1/auth/login/niro`	Publik	Verifikasi token NIRO; auto-register peserta jika user baru atau login jika sudah ada.
`POST`	`/api/v1/auth/login/email`	Publik	Otentikasi khusus Superadmin platform dengan proteksi progressive lockout.
`GET`	`/api/v1/admin/users`	`SUPERADMIN`	Mengambil daftar pengguna login NIRO (mendukung pagination).
`PATCH`	`/api/v1/admin/users/:id/role`	`SUPERADMIN`	Mengubah hak akses pengguna NIRO menjadi `ADMIN` (Auction Manager).
`GET`	`/api/v1/wallet/me`	`BIDDER`	Mengembalikan status saldo bebas (*Available*) dan saldo tertahan (*Locked*).
`POST`	`/api/v1/wallet/topup`	`BIDDER`	Menambahkan saldo likuid bebas ke dompet (khusus Bidder, minimal Rp 100.000).
`GET`	`/api/v1/auctions/active`	Publik	Mengambil daftar lot barang bernilai tinggi aktif (Base64 image & pagination).
`GET`	`/api/v1/auctions/:id`	Publik	Mengambil detail spesifikasi barang, jaminan keaslian, dan riwayat tawaran lot.
`POST`	`/api/v1/auctions/:id/bids`	`BIDDER`	Mengirim penawaran tombol inkremental; evaluasi buyout instan & anti-sniping.
`POST`	`/api/v1/auctions/:id/proxy-bid`	`BIDDER`	Menyetel bot penawaran otomatis dengan batas limit maksimal personal.
`DELETE`	`/api/v1/auctions/:id/proxy-bid`	`BIDDER`	Membatalkan / menonaktifkan aturan bot proxy penawaran pada lot tertentu.
`POST`	`/api/v1/admin/auctions`	`ADMIN`	Membuat listing lot lelang baru (multipart binary upload BLOB, setting jendela waktu & extend).
`WS`	`/api/v1/ws/auctions`	Universal	Jalur koneksi real-time WebSocket yang dipantau oleh Bidder, AM, dan Superadmin.

---

5. Lembar Pengesahan Dokumen (Document Sign-Off Section)

Dokumen perancangan tingkat rendah (*Low-Level Design*) ini telah ditinjau secara mendalam dari segi kelayakan teknis, struktur data, algoritma usecase, dan kesiapan pengujian TDD, serta secara resmi disahkan untuk tahap koding.

Peran & Tanggung Jawab	Nama Pejabat	Status Persetujuan	Tanggal
Project Manager	**Geri Setyo Andrian**	`[ APPROVED & SIGNED ]`	2026-10-24
Tech Lead	**Alini**	`[ APPROVED & SIGNED ]`	2026-10-24
System Analyst	**Daniel H. S.**	`[ APPROVED & SIGNED ]`	2026-10-24