Inicio Menú Iniciar sesión

ARQUITECTURA DE COMPONENTES

Daniiela Espinel





ÁRBOL DE COMPONENTES

```
Página (index / menu / login / registro)  ← estado en script.js + localStorage
 ├── Navbar (copiado en las 4 páginas)
 │    ├── Logo
 │    ├── MenuToggle (hamburguesa, solo móvil)
 │    ├── NavLinks (enlaces + Cerrar Sesión, según sesión)
 │    └── Cart (botón + CartDropdown)
 │         └── CartItem (creado por JS)
 ├── main (cambia según la vista)
 │    ├── Inicio:   Hero + FeatureCard ×3
 │    ├── Menú:     CategoryNav + CategorySection ×6 → ProductCard ×14
 │    └── Login / Registro: FormContainer → FormGroup ×N (PasswordField con "Mostrar")
 ├── Footer (copiado en las 4 páginas, en 2 versiones)
 └── Inyectados por JS: Toast, CheckoutModal
```



COMPONENTES PRINCIPALES

NAVBAR

- Responsabilidad: Navegación, botón hamburguesa y carrito.
- Datos que recibe: Sesión (texasLoggedIn) y carrito (texasCart) desde localStorage
- Reutilización: Alta, pero está copiado en 4 archivos

NAVBARLINKS

- Responsabilidad: Mostrar Login/Registro o Cerrar Sesión según la sesión.
- Datos que recibe: isLoggedIn() y los atributos data-auth-link
- Reutilización: Media

CART / CARTDROPDOWN

- Responsabilidad: Listar productos, cantidades, total y botón "Realizar pedido"
- Datos que recibe: Arreglo cart (id, name, price, qty)
- Reutilización: Alta (funciona igual en todas las páginas)

PRODUCTCARD

- Responsabilidad: Mostrar imagen, nombre, descripción y precio, con botón "Agregar".
- Datos que recibe: Nada por props: el nombre y el precio se leen del DOM al hacer clic
- Reutilización: Alta (14 usos, todos copiados a mano)

CATEGORYNAV

- Responsabilidad: Anclas con scroll suave hacia cada categoría.
- Datos que recibe: Enlaces #hamburguesas, #pollos...
- Reutilización: Baja (solo Menú)

FORMCONTAINER + FORMGROUP

- Responsabilidad: Estructura y validación de campos (validateForm)
- Datos que recibe: Los input[required] del formulario
- Reutilización: Alta (Login y Registro casi idénticos)

PASSWORDFIELD

- Responsabilidad: Alternar Mostrar/Ocultar contraseña
- Datos que recibe: El input hermano del botón
- Reutilización: Alta

TOAST / CHECKOUTMODAL

- Responsabilidad: Avisar que se agregó un producto y confirmar el pedido
- Datos que recibe: Mensaje de texto; total y cantidad del carrito
- Reutilización: Alta

Inicio Menú Iniciar sesión

FLUJO BÁSICO ENTRE LAS TRES VISTAS

INICIO → MENÚ:
El botón "Ver Menú Completo" o el enlace del Navbar abre menu.html.

MENÚ → CARRITO:
"Agregar" actualiza cart, el contador, el total, y muestra un Toast con "Ver carrito".

LOGIN → MENÚ:
al enviar el formulario válido se guarda texasLoggedIn = true y vuelve a menu.html. Registro sigue el mismo camino.

MENÚ → LOGIN:
al pulsar "Agregar" sin sesión, se guarda el motivo en sessionStorage y se redirige a login.html, donde aparece el aviso amarillo.

CARRITO → PEDIDO:
"Realizar pedido" abre el modal de confirmación y vacía el carrito.

CERRAR SESIÓN → INICIO:
se borra texasLoggedIn y se redirige a index.html.



DUDA DE ARQUITECTURA

Mientras armaba el árbol me di cuenta de algo que me está pasando en mi página: el navbar, el footer y las tarjetas de productos los copié y pegué en cada archivo HTML. Son 4 páginas y 14 productos, y si quiero cambiar algo, por ejemplo agregar un enlace al menú o corregir un precio, tengo que ir archivo por archivo. Ya me pasó que cambié algo en una página y se me olvidó en otra.

Mi duda es:

¿Cuál sería la forma más razonable de hacerlo para un proyecto pequeño como el mío?