

5. Problem - 2 Wochen

1. Erstelle drei Tabellen der Form Ta (idA, a2, ...), Tb (idB, b2, ...), Tc (idC, idA, idB, ...), wobei:
 - Alle Spalten enthalten als Daten nur ganze Zahlen
 - Die Primärschlüssel sind unterstrichen
 - Die Spalte *a2* ist UNIQUE in Ta
 - *idA* und *idB* sind Fremdschlüssel in Tc (für die entsprechenden Primärschlüssel in Ta, beziehungsweise Tb)

Schreibe eine gespeicherte Prozedur welche Daten in die Tabellen Ta, Tb und Tc einfügt, sodass Ta 10.000 Tupeln, Tb 3.000 Tupeln und Tc 30.000 Tupeln erhält.

2. Löse folgende Aufgaben:
 - a) Überprüfe die existierenden Indexe auf die Tabelle Ta (mit Hilfe der Systemtabellen/Systemviews oder mit Hilfe der gespeicherten Systemprozeduren).
Schreibe 4 SELECT Anfragen mit unterschiedlichen WHERE oder ORDER BY Klauseln, sodass die Ausführungspläne wenigstens einmal folgende Operatoren enthalten:
 - Clustered Index Scan
 - Clustered Index Seek
 - Nonclustered Index Scan
 - Nonclustered Index Seek
 - b) Schreibe eine SELECT Anfrage auf die Tabelle Ta mit einer WHERE Klausel, sodass der Ausführungsplan den Operator Key Lookup enthält.
 - c) Schreibe eine SELECT Anfrage auf die Tabelle Tb mit einer WHERE Klausel der Form *b2 = Wert* und analysiere den Ausführungsplan.
Erstelle einen nonclustered Index auf die Spalte *b2*, der nützlich für die Anfrage sein kann.
Analysiere den neuen Ausführungsplan und bemerke die Unterschiede:
 - Haben sich die Operatoren geändert?
 - Hat sich der *estimated subtree cost* geändert?
 - ...
 - d) Schreibe eine SELECT Anfrage mit INNER JOIN zwischen Tc und Ta, die zusätzlich eine Bedingung der Form *JoinSpalte = Wert* hat. Schreibe eine ähnliche Anfrage für den JOIN zwischen Tc und Tb. Analysiere die Ausführungspläne.
Erstelle Indexe für die Fremdschlüssel aus Tc und analysiere die neuen Ausführungspläne.
Ähnlich wie bei dem letzten Punkt bemerke die Unterschiede bevor und nach der Erstellung der Indexe.