



Формы HTML

Формы HTML:

```
<form action="адрес" method="МЕТОД" name="имя формы"> </form>
```

action – адрес end-point'a

methods - GET, POST, PUT, DELETE, PATCH etc.

name - имя формы

Labels:

```
<input type="text" name="userName" id="userName" placeholder="Enter your name" required maxlength="10"/>
```

Привязка к тегу label. Есть 2 способа:

1) Поместить **input** в **label**

2) с помощью **ID** и атрибутом **for**:

```
<label for="userName"> Your name </label>
```

Типы input'ов:

input type="radio" - радиокнопки. Объединить в одну группу можно с помощью одинакового атрибута name

input type="checkbox"

input type="file" (атрибуты multiple для двух и больше файлов и accept - для фильтра по файлам)

input type="submit"

input type="reset" - сброс формы до ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО значения, а не полное стирание данных

input type="button" - кнопка



Типы input'ов (HTML5):

search — для поиска;

tel — для номера телефона (показывает цифровую клавиатуру на моб. устройствах)

url — на мобильном устройстве добавляет знаки “.”, “/” в клавиатуру

email — на мобильном устройстве добавляет знаки “@” и “.” в клавиатуру;

date — в разных браузерах по-разному показывает либо календарь, либо прокрутку дат;

time — выбор времени

datetime — date + time.

Типы input'ов:

```
<select name="Cities" id="cities">  
  <option value="1">Kyiv</option>  
  <option value="2">Kharkiv</option>  
  <option value="3">Dnipro</option>  
</select>
```

Дополнительные атрибуты input'ов:

autofocus - делает поле активным после загрузки страницы

novalidate - поле (форма) не должно проверяться перед отправкой

placeholder - отображает текст-подсказку в поле

required - поле должно быть обязательно заполнено