


Вспомогательная конструкция `if then else`



В результате работы условия
будет выполнено 1 из 2 действий

```

if (условие, которое возвращает Tr/false)
{
    | команда + |
}
  
```

```

int a;
scanf("%d", &a);
if (a > 20 and false)
{
    printf("марсо"); выполнится
} только print не
printf("val") вып. всегда
  
```

```

if (30 -10  $\rightarrow 0$ )
{
    printf("+"); вып. при  $x \in (-\infty; 0)$ 
}
printf("-"); вып. всегда  $x \in (0; +\infty)$ 
34 задание. if
  
```

`if else`

```

if (условие)
{
    g. 1, 2, 3...  $\rightarrow$  вып. только при True
} else
{
    n. 1 2 3...  $\rightarrow$  вып. только при false
}
  
```

~~if~~
}

и 2 возможные формы

Пример: Определение четности числа

int a;

scanf("%d", &a);

if (a % 2 == 0)

= знак утверждения
== знак сравнения

↓
остаток деления числа на 2

38 % 33 = 5 11 % 3 = 2

{ printf("чет") }

else

{ printf("не чет") }

В программе может быть

несколько пов-во if-ов

if может идти друг за другом

или иметь вложенный друг в друга

if (a) можно if

{ a1

}

if (b)

{ a2

i f (y > 10) Вложенность

$$\{ \text{ if } (y < 100)$$

```
{ printf("10000"); }
```

Kontingenz ist also

$$\text{if } (y > 0)$$
$$\{ 1, 2, 3, \dots \}$$
~~else if (gamma μ_2)~~
$$\{g^1 \dots g^3\}$$

e/s e

$\{g_1, g_2, g_3\}$

