

Method	URI	Body(Request)	Database query	Body(Response)
POST	/employee/	{ "name": "João da Silva", "cpf": 054231526378, "rg": 31276543, "fone": 61935241526, "email": "joao@trabalhador.com", "birthdate": "27-09-1990", "functionId": 1 }	INSERT INTO employees (name, cpf, rg, fone, email, birthdate, functionId, enabled) VALUES('João da Silva', 054231526378, 31276543, 61935241526, 'joao@trabalhador.com', '27-09-1990', 1, true)	{ "code":200, "message": "Ok" }
PUT	/employee/	{ "employeeId":1, "name": "João da Silva", "cpf": 054231526378, "rg": 31276543, "fone": 61935241526, "email": "joao@trabalhador.com", "birthdate": "27-09-1990", "functionId": 1 }	UPDATE employees SET name= 'João da Silva', cpf= 054231526378, rg= 31276543, fone= 61935241526, email= 'joao@trabalhador.com', birthdate= '27-09-1990', functionId= 1 WHERE id_employee=1	{ "code":200, "message": "Ok" }
PUT	/employee/disable/	{ "employeeId":1 }	UPDATE employees SET enabled=false WHERE id_employee=1	{ "code":200, "message": "Ok" }
GET	/employee/	-	SELECT name, cpf, rg, fone, email, birthdate, functionId FROM employees	[ { "name": "João da Silva", "cpf": 054231526378, "rg": 31276543, "fone": 61935241526, "email": "joao@trabalhador.com", "birthdate": "27-09-1990", "functionId": 1 } ]
GET	/employee? employeeId=1	-	SELECT name, cpf, rg, fone, email, birthdate, functionId FROM employees WHERE id_employee=1	{ "name": "João da Silva", "cpf": 054231526378, "rg": 31276543, "fone": 61935241526, "email": "joao@trabalhador.com", "birthdate": "27-09-1990", "functionId": 1 }