

Bonus

Method	URI	Body(Request)	Database query	Body(Response)
POST	/bonus/	{ "productId": 1, "date": "2017-01-01 10:10:10", "reason": "Bonificação de reposição", "quantity": 5 }	INSERT INTO bonus (productId, date, reason, quantity, enabled) VALUES(1, '2017-01-01 10:10:10', 'Bonificação de reposição', 5, true)	{ "code":200, "message":"Ok" }
PUT	/bonus/	{ "bonusId":1, "productId": 1, "date": "2017-01-01 10:10:10", "reason": "Bonificação de reposição", "quantity": 5 }	UPDATE bonus SET productId= 1, date= '2017-01-01 10:10:10', reason= 'Bonificação de reposição', quantity= 5 WHERE id_bonus=1	{ "code":200, "message":"Ok" }
PUT	/bonus/disable/	{ "bonusId":1 }	UPDATE bonus SET enabled=false WHERE id_bonus=1	{ "code":200, "message":"Ok" }
GET	/bonus/	-	SELECT productId, date, reason, quantity FROM bonus WHERE enabled= true	[{ "productId": 1, "date": "2017-01-01 10:10:10", "reason": "Bonificação de reposição", "quantity": 5 }]
GET	/bonus? bonusId=1	-	SELECT productId, date, reason, quantity FROM bonus WHERE enabled= true AND id_bonus=1	{ "productId": 1, "date": "2017-01-01 10:10:10", "reason": "Bonificação de reposição", "quantity": 5 }