

ProductLost

Method	URI	Body(Request)	Database query	Body(Response)
POST	/productLost/	{ "productId": 1, "date": "2017-01-01 10:10:10", "reason": "Defeito", "quantity": 2, "totalPrice": 4000.0 }	INSERT INTO productsLost (productId, date, reason, quantity, totalPrice, enabled) VALUES(1, '2017-01-01 10:10:10', 'Defeito', 2, 4000.0, true)	{ "code":200, "message": "Ok" }
PUT	/productLost/	{ "productLostId":1, "productId": 1, "date": "2017-01-01 10:10:10", "reason": "Defeito", "quantity": 2, "totalPrice": 4000.0 }	UPDATE productsLost SET productId= 1, date= '2017-01-01 10:10:10', reason= 'Defeito', quantity= 2, totalPrice= 4000.0 WHERE id_productLost=1	{ "code":200, "message": "Ok" }
PUT	/productLost/disable/	{ "productLostId":1 }	UPDATE productsLost SET enabled=false WHERE id_productLost=1	{ "code":200, "message": "Ok" }
GET	/productLost/	-	SELECT productId, date, reason, quantity, totalPrice FROM productsLost WHERE enabled= true	[{ "productId": 1, "date": "2017-01-01 10:10:10", "reason": "Defeito", "quantity": 2, "totalPrice": 4000.0 }]
GET	/productLost?productLostId=1	-	SELECT productId, date, reason, quantity, totalPrice FROM productsLost WHERE enabled= true AND id_productLost=1	{ "productId": 1, "date": "2017-01-01 10:10:10", "reason": "Defeito", "quantity": 2, "totalPrice": 4000.0 }