

Employee

Method	URI	Body(Request)	Database query	Body(Response)
POST	/employee/	{ "name": "João da Silva", "cpf": "732.129.562-16", "rg": "18.814.659-3", "fone": "(61) 98949-0634", "email": "joao@trabalhador.com", "birthdate": "27-09-1990", "functionId": 1 }	INSERT INTO employees (name, cpf, rg, fone, email, birthdate, functionId, enabled) VALUES('João da Silva', '732.129.562-16', '18.814.659-3', '(61) 98949-0634', 'joao@trabalhador.com', '27-09-1990', 1, true)	{ "code":200, "message":"Ok" }
PUT	/employee/	{ "employeeId":1, "name": "João da Silva", "cpf": "732.129.562-16", "rg": "18.814.659-3", "fone": "(61) 98949-0634", "email": "joao@trabalhador.com", "birthdate": "27-09-1990", "functionId": 1 }	UPDATE employees SET name= 'João da Silva', cpf= '732.129.562-16', rg= '18.814.659-3', fone= '(61) 98949-0634', email= 'joao@trabalhador.com', birthdate= '27-09-1990', functionId= 1 WHERE id_employee=1	{ "code":200, "message":"Ok" }
PUT	/employee/disable/	{ "employeeId":1 }	UPDATE employees SET enabled=false WHERE id_employee=1	{ "code":200, "message":"Ok" }
GET	/employee/	-	SELECT name, cpf, rg, fone, email, birthdate, functionId FROM employees WHERE enabled= true	[{ "name": "João da Silva", "cpf": "732.129.562-16", "rg": "18.814.659-3", "fone": "(61) 98949-0634", "email": "joao@trabalhador.com", "birthdate": "27-09-1990", "functionId": 1 }]
GET	/employee?employeeId=1	-	SELECT name, cpf, rg, fone, email, birthdate, functionId FROM employees WHERE enabled= true AND id_employee=1	{ "name": "João da Silva", "cpf": "732.129.562-16", "rg": "18.814.659-3", "fone": "(61) 98949-0634", "email": "joao@trabalhador.com", "birthdate": "27-09-1990", "functionId": 1 }