

Provider

Method	URI	Body(Request)	Database query	Body(Response)
POST	/provider/	{ "name": "Samsung", "cnpj": "60.638.177/0001-40", "fone": "(61) 2695-7832", "email": "samsung@email.com", "description": "Fornecedora de eletrônicos" }	INSERT INTO providers (name, cnpj, fone, email, description, enabled) VALUES('Samsung', '60.638.177/0001-40', '(61) 2695-7832', 'samsung@email.com', 'Fornecedora de eletrônicos', true)	{ "code":200, "message": "Ok" }
PUT	/provider/	{ "providerId":1, "name": "Samsung", "cnpj": "60.638.177/0001-40", "fone": "(61) 2695-7832", "email": "samsung@email.com", "description": "Fornecedora de eletrônicos" }	UPDATE providers SET name= 'Samsung', cnpj= '60.638.177/0001-40', fone= '(61) 2695-7832', email= 'samsung@email.com', description= 'Fornecedora de eletrônicos' WHERE id_provider=1	{ "code":200, "message": "Ok" }
PUT	/provider/disable/	{ "providerId":1 }	UPDATE providers SET enabled=false WHERE id_provider=1	{ "code":200, "message": "Ok" }
GET	/provider/	-	SELECT name, cnpj, fone, email, description FROM providers WHERE enabled= true	[{ "name": "Samsung", "cnpj": "60.638.177/0001-40", "fone": "(61) 2695-7832", "email": "samsung@email.com", "description": "Fornecedora de eletrônicos" }]
GET	/provider? providerId=1	-	SELECT name, cnpj, fone, email, description FROM providers WHERE enabled= true AND id_provider=1	{ "name": "Samsung", "cnpj": "60.638.177/0001-40", "fone": "(61) 2695-7832", "email": "samsung@email.com", "description": "Fornecedora de eletrônicos" }