# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" КАФЕДРА ИИТ

**Лабораторная работа № 2** «Изучение реестра ОС Windows»

Выполнил: студент 2-го курса группы АС-59 Кивака А. В.

> Проверила: Дряпко А. В.

**Цель работы**: изучить реестр Windows, попробовать внести изменения, создать разделы и параметры, изменить их значения.

### Ход работы

1.

Запустить редактор реестра regedit. Изучить структуру редактора реестра, привести краткое описание в отчете.



2.


Ознакомится со структурой реестра, привести краткое описание корневых разделов в отчете. Перечислите в отчете основные типы параметров.

Системный реестр Windows состоит из пяти частей:

- HKEY\_CLASSES\_ROOT данная ветка содержит сведения, необходимые для запуска программ, установленных в системе.
- HKEY\_CURRENT\_USER тут хранится информация о текущем пользователе компьютера, его личных настройках и файлах.
- HKEY\_LOCAL\_MACHINE данный раздел содержит сведения об аппаратной части компьютера, подключенных устройствах и их драйверах.
- HKEY\_USERS здесь находятся данные обо всех профилях пользователей операционной системы.
- HKEY\_CURRENT\_CONFIG в данной ветви содержится информация о профиле оборудования, которое компьютер использует для запуска системы.
- 3. Приведите в отчете информацию о физическом расположении реестра.

Физически системный реестр Windows находится в папке Windows\System32\config.


**4**. Выделите мышкой любой из корневых разделов реестра и щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню. Убедитесь, что команды меню Удалить и Переименовать заблокированы.




**5**. Узнайте, свой SID в системе, используя утилиту командной строки whoami.exe

Пользователь	SID
============ desktop-eps0hj6\asus	S-1-5-21-3716931135-640329991-172016769-1001

**6**. Просмотрите все подразделы и ищите в них параметр ProfilelmagePath. Ваш SID тот, в котором значение этого параметра совпадает с именем, под которым вы входите в систему Приведите номер своего SID в отчете, внесите другие SID в отчет, если таковые присутствуют.




7. Выберите в меню команды Создать > Раздел. По умолчанию будет создан раздел Новый раздел #1. Сразу присвойте ему новое имя. Напечатайте новое имя для раздела, например Cat




**8,9.** Создайте два новых параметра в ранее созданном разделе Test. Создайте еще один параметр

типа DWORD. Сделайте это другим способом.




10. Удалите созданный ранее раздел Test.




**11.** Выведите номер версии и номера сборки Windows в нижнем правом углу Рабочего стола

HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\Desktop

По умолчанию значение: 0




# 12. Скройте все значки Рабочего стола. Компьютер. Файлы пользователя. Сеть. Корзина. Панель управления




# 13. Настройте использование Корзины для съемных дисков (корзина для всех дисков)

HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer По умолчанию значение: 0




### 14. Уберите пункт Свойства из контекстного меню Корзины

HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer




# 15. Запретите отображение команд Свойства и Управление в контекстном меню значка Компьютер.

HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer




# 16. Скройте значки дисков. Вы можете скрывать ненужные значки дисков в окне Компьютер. Скройте значок диска А:

HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer Скроем значок диска A:



17. Используйте менее радикальный способ – peecтp Windows позволяет запретить доступ к определенным дискам, не скрывая их от пользователя. HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer




### 18. Измените порядок отображения названия и буквы диска

 $HKEY\_CURRENT\_USER \backslash SOFTWARE \backslash Microsoft \backslash Windows \backslash Current Version \backslash Explorer$ 

- 1 отображать букву диска справа от его метки (по умолчанию);
  - 2 не выводить букву диска;
  - 4 отображать букву диска слева от метки.


Я выбрал не выводить букву диска




# 19. Измените вид значков и описание диска в окне Компьютера и Проводника

 $HKEY\_CURRENT\_USER \backslash SOFTWARE \backslash Microsoft \backslash Windows \backslash Current Version \backslash Explorer \backslash Drive I constructions$ 

 $HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current\Version\Explorer\DriveIcons\C\DefaultIcon$ 




 $HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons\C\DefaultLabel$ 




# 20. Удалите вкладку Оборудование и Безопасность при просмотре свойств локального диска

HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer



### 21. Настройки папок. Отключите вкладку Настройка


 $HKEY\_CURRENT\_USER \backslash SOFTWARE \backslash Microsoft \backslash Windows \backslash Current Version \backslash Explorer$ 



# 22. Измените время задержки перед показом окон предварительного просмотра при наведении курсора мышки на значок на Панели задач

HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced


Установим величину в 20000 миллисекун, после этого окна предварительного просмотра будут показываться через 20 секунд после наведения курсора на кнопку на Панели задач.




# 23. Панельзадач. Измените время срабатывания режима Aero Peek – быстрее или медленнее. Заблокируйте Aero Peek.

 $HKEY\_CURRENT\_USER \backslash SOFTWARE \backslash Microsoft \backslash Windows \backslash Current Version \backslash Explorer \backslash Advanced$ 

Задали значение в 3000 миллисекунд






### 24. Панель задач. Измените временя задержки диалоговых окон уведомлений


### HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\Accessibility

Значение по умолчанию: 5 секунд, я выставил 10 секунд.



25. Панель задач. Настройка области уведомлений и значков. Скройте область уведомлений. Заблокируйте доступ к настройкам области уведомлений.

 $HKEY\_CURRENT\_USER \\ SOFTWARE \\ Microsoft \\ Windows \\ Current Version \\ Policies \\ Explorer$ 



26. Панель задач. Настройка области уведомлений и значков. Отключите всплывающие уведомления. Скройте значок регулятора громкости. Скройте значок «Центр поддержки». Скройте значок сети. Скройте значок часов. Скройте значок «Батарея»

HKEY CURRENT USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

 Отиключение всплывающих уведомлений

 Изменение параметра DWORD (32 бита)

 Караметр:


 ТаякbarNoNotification

 Значение:


 1
 © Шестнадцатеричная

 Ок
 Отмена


### Скрытие значка регулятора громкости




# Скрытие значка «Центр поддержки»




### Скрытие значка сети



Скрытие значка часов





### Скрытие значка «Батарея»



27. После установки программ, которые во время работы размещаются в области уведомлений, список значков в окне настроек увеличивается. Оставьте в данном окне только те значки, которые расположены в области уведомлений на данный момент HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify


Удаляем эти подразделы






28. Скройте Панель инструментов. Заблокируйте Панель инструментов. Установите запрет на перетаскивание и закрытие Панели инструментов Установите запрет на изменение длины панелей инструментов

 $HKEY\_CURRENT\_USER \\ SOFTWARE \\ Microsoft \\ Windows \\ Current Version \\ Policies \\ Explorer$ 



Запрет на перетаскивание и закрытие панели инструментов




OK

Проводник. Проводник. Заблокируйте контекстное меню. Удалите пункт меню Файл из Проводника Если щелкнуть правой кнопкой мыши в Проводнике на исполняемом файле или его ярлыке, то в контекстном меню появляется команда Запуск от имени администратора (Run as...).Запретите появление этой команды. Удалить список дисков из меню Отправить. Запретить изменение пользователем местоположения папки Мои документы


 $HKEY\_CURRENT\_USER \setminus SOFTWARE \setminus Microsoft \setminus Windows \setminus Current Version \setminus Policies \setminus Explorer$ 

Отмена


### Блокировка контекстного меню




# Удаление пункта меню Файл из Проводника




#### Запрет на появление команды запуска от имени администратора



Удаление списка дисков из меню Отправить



Запрет на изменение пользователем местоположения папки Мои документы




29. Настройка панели быстрого доступа. В левой части общего диалогового окна находится панель быстрого доступа к папкам, состоящая из пяти кнопок. По умолчанию там находятся несколько стандартных папок. Настройте эту панель и назначте свои папки для быстрого доступа.

 $HKEY\_CURRENT\_USER \SOFTWARE \Microsoft \Windows \Current \Version \Policies \comdlg 32 \Places Bar$ 


Содержится 4 параметра со значениями 0,2,5,11, что соответсвует:

- 0-рабочий стол
- 2-Программы
- 5-Мои документы
- 11-Компьютер




30. Windows Aero. Haстройте замедленную анимацию окна. Отключите режим Flip3D. Отключите анимации окон Aero Shake


 $HKEY\_CURRENT\_USER \backslash SOFTWARE \backslash Microsoft \backslash Windows \backslash DWM$ 



### Отключение режима Flip3D




## Отключение анимации окон




Отключение Aero Shake


 $HKEY\_CURRENT\_USER \backslash SOFTWARE \backslash Policies \backslash Microsoft \backslash Windows \backslash Explorer$ 



31. Кнопка Пуск. Измените скорость появления меню. Настройте скрытие команды Все программы. Настройте скрытие значков из профиля Пользователи.


HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\Desktop





32. Установите запрет на удаление программы из раздела Панели управления Программы и компоненты. В окне Программы по умолчанию (Панель управления > Программы > Программы по умолчанию) заблокируйте ссылку Настройка доступа программ и умолчаний.

Удаление программы из раздела Панели управления Программы и компоненты. HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs



Блокировка ссылки Настройка доступа программ и умолчаний
Изменение параметра DWORD (32 бита)

Параметр:

NoDefaultPrograms


Значение:

ОК


Отмена

# 33. Персонализации. Установите запрет на смену тем Рабочего стола, запрет на смену фона Рабочего стола, запрет на выбор картинки для фонового рисунка Рабочего стола, запрет на смену цвета окна

HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Запрет на смену тем рабочего стола
Изменение параметра DWORD (32 бита)




HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System Запрет на смену фона рабочего стола



Запрет на смену цвета окна


 $HKEY\_CURRENT\_USER \backslash SOFTWARE \backslash Microsoft \backslash Windows \backslash Current Version \backslash Policies \backslash System$ 



# 34. Экран. Настройки экрана: разрешение, ориентация, размеры текста.


Блокировка настройки параметров экрана


 $HKEY\_CURRENT\_USER \backslash SOFTWARE \backslash Microsoft \backslash Windows \backslash Current Version \backslash Policies \backslash System$ 



35. Очень часто возникает проблема, как запретить некоторым пользователям запускать определенные программы. Установите подобный запрет.

 $HKEY\_CURRENT\_USER \\ SOFTWARE \\ Microsoft \\ Windows \\ Current Version \\ Policies \\ Explorer$ 






### 36. Установите запрет на запуск Диспетчера задач Windows

Запрет на запуск Диспетчера задач Windows

 $HKEY\_CURRENT\_USER \backslash SOFTWARE \backslash Microsoft \backslash Windows \backslash Current Version \backslash Policies \backslash System$ 



Запустите редактор реестра обычным способом и выберите раздел HKEY\_CLASS\_ROOT. Теперь возьмем для опыта какой-нибудь подраздел и попробуем поменять в нем параметр. К примеру, возьмем раздел HKEY\_CLASSES\_ROOT\CLSID\{323CA680- C24D-4099-B94D-446DD2D7249E}\ShellFolder. Там находится параметр Attributes-типа DWORD. Попробуем поменять у него значение на любое другое. Как только вы это сделаете и щелкните на кнопке ОК, чтобы применить изменения, получите сообщение об ошибке при записи нового значения Значение по умолчанию

 Изменение параметра DWORD (32 бита)
 ×

 Параметр:
 Attributes

 Значение:
 Система исчисления

 а0800100
 Шестнадцатеричная

 ОК
 Отмена

