ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент		В.Ю. Скобцов
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Разведочный и регрессионный анализ данных на основе нейросетевых моделей

по дисциплине: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4233к		Д. А. Григорьев
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Разведочный и регрессионный анализ данных на основе нейросетевых моделей

Дан многомерный размеченный набор данных. Необходимо выполнить регрессионный анализ данных на основе полносвязной нейросетевой модели и нейросетевой модели, указанной в варианте, в соответствии со следующей последовательностью этапов.

1. Загрузить необходимые пакеты и библиотеки.

In [ ]:
```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.feature_selection import SelectKBest, f_regression
from pandas.plotting import scatter_matrix
```

2. Загрузить данные из указанного источника.

In [ ]:
```
dataset = pd.read_excel('V13.xlsx')
dataset.to_csv('V13.csv', index=False)
```

In [ ]:
```
dataset = dataset.rename(columns={
    'X1': 'Относительная_компактность',
    'X2': 'Площадь_поверхности',
    'X3': 'Площадь_стены',
    'X4': 'Площадь_крыши',
    'X5': 'Высота',
    'X6': 'Ориентация',
    'X7': 'Площадь_остекления',
    'X8': 'Распределение_остекления',
    'Y2': 'Нагрузка_охлаждения'
})
```

Успешно загружены данные о параметрах зданий и необходимые библиотеки для анализа. Набор содержит 8 признаков архитектурных характеристик и целевой показатель нагрузки охлаждения.

3. Выполнить разведочный анализ данных в соответствии с этапами описанными в файле Этапы проекта машинного обучения в примерах.pdf:

a. Ознакомление с данными с помощью методов описательной статистики;

b. Выполнить визуализацию данных одномерную для понимания распределения данных и многомерную для выяснения зависимостей между признаками;

c. При необходимости выполнить очистку данных одним из методов.

d. Проанализировать корреляционную зависимость между признаками;

e. Поэкспериментировать с комбинациями атрибутов. При необходимости добавить новые атрибуты в набор данных.

f. Выполнить отбор существенных признаков. Сформировать набор данных из существенных признаков.

g. При необходимости преобразовать текстовые или категориальные признаки одним из методов.

h. Выполнить преобразование данных для обоих наборов (исходного и сформированного) одним из методов по варианту.

a. Ознакомление с данными с помощью методов описательной статистики

In [ ]:
```
dataset.head()
```

Out[ ]:

	Относительная_компактность	Площадь_поверхности	Площадь_стены	Пло
0	0.98	514.5	294.0	
1	0.98	514.5	294.0	
2	0.98	514.5	294.0	
3	0.98	514.5	294.0	
4	0.90	563.5	318.5	

In [ ]:
```
dataset_size_mb = dataset.memory_usage(deep=True).sum() / (1024 ** 2)
num_rows, num_features = dataset.shape
dtypes = dataset.dtypes
categorical_features = dataset.select_dtypes(include='object').columns.tolist(
missing_values = dataset.isnull().sum().sum()
target_column = 'Нагрузка_охлаждения'
target_dtype = dataset[target_column].dtype
```

```python
description = dataset.describe()

print(f'Размер датасета: {dataset_size_mb:.2f} МБ')
print(f'Количество записей: {num_rows}')
print(f'Количество признаков: {num_features}')
print(f'Категориальные признаки: {categorical_features}')
print(f'Есть ли пропущенные значения: {"Да" if missing_values > 0 else "Нет"}'
print(f'Целевая переменная: {target_column}, тип данных: {target_dtype}')
print('\nОсновные статистики:\n', description)
```

```
Размер датасета: 0.05 МБ
Количество записей: 768
Количество признаков: 9
Категориальные признаки: []
Есть ли пропущенные значения: Нет
Целевая переменная: Нагрузка_охлаждения, тип данных: float64

Основные статистики:
        Относительная_компактность  Площадь_поверхности  Площадь_стены  \
count                   768.000000           768.000000     768.000000
mean                      0.764167           671.708333     318.500000
std                       0.105777            88.086116      43.626481
min                       0.620000           514.500000     245.000000
25%                       0.682500           606.375000     294.000000
50%                       0.750000           673.750000     318.500000
75%                       0.830000           741.125000     343.000000
max                       0.980000           808.500000     416.500000

       Площадь_крыши     Высота  Ориентация  Площадь_остекления  \
count     768.000000  768.00000  768.000000          768.000000
mean      176.604167    5.25000    3.500000            0.234375
std        45.165950    1.75114    1.118763            0.133221
min       110.250000    3.50000    2.000000            0.000000
25%       140.875000    3.50000    2.750000            0.100000
50%       183.750000    5.25000    3.500000            0.250000
75%       220.500000    7.00000    4.250000            0.400000
max       220.500000    7.00000    5.000000            0.400000

       Распределение_остекления  Нагрузка_охлаждения
count                 768.00000           768.000000
mean                    2.81250            24.587760
std                     1.55096             9.513306
min                     0.00000            10.900000
25%                     1.75000            15.620000
50%                     3.00000            22.080000
75%                     4.00000            33.132500
max                     5.00000            48.030000
```

Данные чистые, полные и числовые; структура набора хорошо подготовлена для дальнейшего анализа и построения моделей прогнозирования нагрузки на охлаждение.

b. Выполнить визуализацию данных одномерную для понимания распределения данных и многомерную для выяснения зависимостей между признаками;


In [ ]:
```
# plt.figure(figsize=(15, 10))
# for i, column in enumerate(dataset.columns, 1):
#     plt.subplot(3, 3, i)
#     if dataset[column].dtype in ['int64', 'float64']:
#         sns.histplot(dataset[column], kde=True)
#     else:
#         sns.countplot(data=dataset, x=column)
#     plt.title(f'Распределение {column}')
#     plt.xticks(rotation=45)
# plt.tight_layout()
# plt.show()


dataset.hist(bins=40, figsize=(20,15))
plt.show()


sns.pairplot(dataset)
plt.suptitle('Матрица диаграмм рассеяния', y=1.02)
plt.show()


# scatter_matrix(dataset, figsize=(12,12))
# plt.show()
```



Относительная_компактность


Площадь_поверхности


Площадь_стены


Площадь_крыши



Высота


Ориентация


Площадь_остекления


Распределение_остекления


Нагрузка_охлаждения




Построены визуализации для анализа распределений признаков и взаимосвязей между ними. Гистограммы показывают характер распределений, scatter matrix выявляет потенциальные линейные зависимости.

визуальный анализ показал, что данные распределены равномерно, выбросов немного, и между основными параметрами здания существуют очевидные зависимости, что подтверждает возможность применения методов регрессии

d. Проанализировать корреляционную зависимость между признаками;

In [ ]:
```
corr_matrix= dataset.corr()
plt.figure(figsize=(12,8))
sns.heatmap(dataset.corr(), annot=True, cmap='coolwarm',fmt=".2f", linewidths=
plt.title('Корреляционная матрица')
plt.show()
```



Основные наблюдения:


- `Площадь_остекления` и `Высота` имеют **высокую положительную корреляцию** с `Нагрузка_охлаждения`, а `Площадь_поверхности`, `Площадь_крыши` **обратную корреляцию** что логично: чем больше размеры здания и площадь остекления, тем выше нагрузка на охлаждение.
- Некоторые признаки (например, `Ориентация` и

`Распределение_остекления`) показывают **слабую корреляцию**, что может означать их меньшую значимость для прогнозирования.

- Между некоторыми архитектурными параметрами наблюдается умеренная взаимосвязь, но мультиколлинеарность не выглядит критической.

Общий вывод: корреляционный анализ выявил несколько ключевых признаков, существенно влияющих на целевую переменную — эти параметры стоит учитывать при построении модели регрессии.

In [ ]:
```
cor = dataset.corr()['Нагрузка_охлаждения'].sort_values()
cor = cor.drop('Нагрузка_охлаждения')
sns.barplot(data=cor)
plt.xticks(rotation=90)
plt.show()
```



Основные наблюдения:

- Наиболее сильно **положительно коррелирующие признаки**:
  - `Площадь_поверхности`,
  - `Площадь_крыши`,
  - `Площадь_остекления`,
  - `Высота`. Это указывает на прямое влияние размеров здания и остекления на нагрузку охлаждения.
- **Слабая или отрицательная корреляция** наблюдается у признаков вроде `Ориентация` и `Распределение_остекления`, что говорит о меньшем их вкладе в формирование целевой

переменной.

Общий вывод: визуальный анализ подтвердил, что основные архитектурные параметры здания оказывают ключевое влияние на нагрузку охлаждения, а второстепенные признаки можно рассматривать как менее значимые для модели.

e. Поэкспериментировать с комбинациями атрибутов. При необходимости добавить новые атрибуты в набор данных.

In [ ]:
```
dataset_new = dataset
dataset_new['Отношение_площади_стены_к_поверхности'] = dataset_new['Площадь_ст
dataset_new['Объем_здания'] = dataset_new['Площадь_поверхности'] * dataset_new
dataset_new['Плотность_остекления'] = dataset_new['Площадь_остекления'] / data
```

Добавление новых атрибутов в датасет

f. Выполнить отбор существенных признаков. Сформировать набор данных из существенных признаков.

In [ ]:
```
corr_matrix2 = dataset_new.corr()
corr_matrix2['Нагрузка_охлаждения'].sort_values(ascending=False)
```

Out[ ]:

	Нагрузка_охлаждения
Нагрузка_охлаждения	1.000000
Объем_здания	0.912902
Высота	0.895785
Отношение_площади_стены_к_поверхности	0.854734
Относительная_компактность	0.634339
Площадь_стены	0.427117
Плотность_остекления	0.357340
Площадь_остекления	0.207505
Распределение_остекления	0.050525
Ориентация	0.014290
Площадь_поверхности	-0.672999
Площадь_крыши	-0.862547

dtype: float64

In [ ]:
```
X = dataset_new.drop('Нагрузка_охлаждения', axis=1)
Y = dataset_new['Нагрузка_охлаждения']

bestfeatures = SelectKBest(f_regression, k=5)
fit = bestfeatures.fit(X, Y)
dfscores = pd.DataFrame(fit.scores_)
dfcolumns = pd.DataFrame(X.columns)
featuresScores = pd.concat([dfcolumns, dfscores], axis=1)
featuresScores
```

Out[ ]:

	0	0
0	Относительная_компактность	515.763924
1	Площадь_поверхности	634.180214
2	Площадь_стены	170.921606
3	Площадь_крыши	2226.031391
4	Высота	3111.127823
5	Ориентация	0.156443
6	Площадь_остекления	34.466755
7	Распределение_остекления	1.960440
8	Отношение_площади_стены_к_поверхности	2077.042558
9	Объем_здания	3831.567276
10	Плотность_остекления	112.130392

Моделью подтверждено, что геометрические характеристики здания — объём, высота, площадь и соотношения поверхностей — оказывают наибольшее влияние на охлаждающую нагрузку. Эти признаки следует включить в дальнейшее моделирование, а менее значимые можно исключить для упрощения модели.

In [ ]:
```
dataset_new.drop({'Распределение_остекления', 'Ориентация'}, axis=1, inplace=T
dataset_new
```

Out[ ]:

	Относительная_компактность	Площадь_поверхности	Площадь_стены	П
0	0.98	514.5	294.0	
1	0.98	514.5	294.0	
2	0.98	514.5	294.0	
3	0.98	514.5	294.0	
4	0.90	563.5	318.5	
...	...	...	...	
763	0.64	784.0	343.0	
764	0.62	808.5	367.5	
765	0.62	808.5	367.5	
766	0.62	808.5	367.5	
767	0.62	808.5	367.5	

768 rows × 10 columns

*Удаление менее значимых атрибутов *

h. Выполнить преобразование данных для обоих наборов (исходного и сформированного) одним из методов по варианту.

In [ ]:
```
scaler = StandardScaler().fit(dataset)
Standardised_dataset = pd.DataFrame(scaler.fit_transform(dataset))
Standardised_dataset
```

Out[ ]:

	0	1	2	3	4	5	6	
0	2.041777	-1.785875	-0.561951	-1.470077	1.0	-1.760447	-0.342666	1.0988
1	2.041777	-1.785875	-0.561951	-1.470077	1.0	-1.760447	-0.342666	1.0988
2	2.041777	-1.785875	-0.561951	-1.470077	1.0	-1.760447	-0.342666	1.0988
3	2.041777	-1.785875	-0.561951	-1.470077	1.0	-1.760447	-0.342666	1.0988
4	1.284979	-1.229239	0.000000	-1.198678	1.0	-1.760447	0.388366	1.0233
...	...	...	...	...	...	...	...	
763	-1.174613	1.275625	0.561951	0.972512	-1.0	1.244049	-0.335303	-0.5294
764	-1.363812	1.553943	1.123903	0.972512	-1.0	1.244049	-0.810736	-0.3222
765	-1.363812	1.553943	1.123903	0.972512	-1.0	1.244049	-0.786544	-0.3222
766	-1.363812	1.553943	1.123903	0.972512	-1.0	1.244049	-0.839136	-0.3222
767	-1.363812	1.553943	1.123903	0.972512	-1.0	1.244049	-0.900143	-0.3222

768 rows × 10 columns

In [ ]:
```
scaler = StandardScaler().fit(dataset_new)
Standardised_dataset_new = pd.DataFrame(scaler.fit_transform(dataset_new))
Standardised_dataset_new
```

Out[ ]:

	0	1	2	3	4	5	6	
0	2.041777	-1.785875	-0.561951	-1.470077	1.0	-1.760447	-0.342666	1.0988
1	2.041777	-1.785875	-0.561951	-1.470077	1.0	-1.760447	-0.342666	1.0988
2	2.041777	-1.785875	-0.561951	-1.470077	1.0	-1.760447	-0.342666	1.0988
3	2.041777	-1.785875	-0.561951	-1.470077	1.0	-1.760447	-0.342666	1.0988
4	1.284979	-1.229239	0.000000	-1.198678	1.0	-1.760447	0.388366	1.0233
...	...	...	...	...	...	...	...	
763	-1.174613	1.275625	0.561951	0.972512	-1.0	1.244049	-0.335303	-0.5294
764	-1.363812	1.553943	1.123903	0.972512	-1.0	1.244049	-0.810736	-0.3222
765	-1.363812	1.553943	1.123903	0.972512	-1.0	1.244049	-0.786544	-0.3222
766	-1.363812	1.553943	1.123903	0.972512	-1.0	1.244049	-0.839136	-0.3222
767	-1.363812	1.553943	1.123903	0.972512	-1.0	1.244049	-0.900143	-0.3222

768 rows × 10 columns

Мы стандартизировали все признаки датасета, приведя их к среднему

значению 0 и стандартному отклонению 1. Это позволяет корректно сравнивать признаки между собой и готовит данные для алгоритмов, чувствительных к масштабу

4. Анализ выполняется для исходного набора данных, преобразованного исходного набора данных, построенного набора данных и преобразованного построенного набора данных. Во всех наборах данных выделить обучающую, проверочную (валидационную) и тестовую выборки данных.

In [ ]:
```
#dataset, dataset_new, Standardised_dataset_new, Standardised_dataset

# X = dataset_new.drop('Нагрузка_охлаждения', axis=1)
# Y = dataset_new['Нагрузка_охлаждения']

# from sklearn.model_selection import train_test_split
# test_size = 0.2
# val_size = 0.25
# seed = 7

# X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y, test_size=test_siz
# X_train, X_val, Y_train, Y_val = train_test_split(X_train, Y_train, test_siz
```

In [ ]:
```
Standardised_dataset = Standardised_dataset.rename(columns={
    6: 'Нагрузка_охлаждения'
})

Standardised_dataset_new = Standardised_dataset_new.rename(columns={
    6: 'Нагрузка_охлаждения'
})
```

In [ ]:
```
from sklearn.model_selection import train_test_split

def split_dataset(X, y, test_size=0.2, val_size=0.25, random_state=7):
    """
    Разделяет данные на обучающую, валидационную и тестовую выборки
    """
    X_temp, X_test, y_temp, y_test = train_test_split(
        X, y, test_size=test_size, random_state=random_state
    )

    val_relative_size = val_size / (1 - test_size)
    X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(
        X_temp, y_temp, test_size=val_relative_size, random_state=random_state
    )

    return X_train, X_val, X_test, y_train, y_val, y_test

print("1. ИСХОДНЫЙ НАБОР ДАННЫХ")
```

```
print("Структура dataset:")
print(f"Колонки: {dataset.columns.tolist()}")
print(f"Размер: {dataset.shape}")

X_original = dataset.drop('Нагрузка_охлаждения', axis=1)
y_original = dataset['Нагрузка_охлаждения']

print(f"Признаки: {X_original.shape[1]}, Целевая: Нагрузка_охлаждения")

X_train_orig, X_val_orig, X_test_orig, y_train_orig, y_val_orig, y_test_orig =
    X_original, y_original
)

print(f"Обучающая: {X_train_orig.shape}")
print(f"Валидационная: {X_val_orig.shape}")
print(f"Тестовая: {X_test_orig.shape}")

print("\n2. ПРЕОБРАЗОВАННЫЙ ИСХОДНЫЙ НАБОР")

print("Структура Standardised_dataset:")
print(f"Колонки: {Standardised_dataset.columns.tolist()}")
print(f"Размер: {Standardised_dataset.shape}")

target_position = -1

X_standardised = Standardised_dataset.iloc[:, :-1]
y_standardised = Standardised_dataset.iloc[:, -1]

print(f"Признаки: {X_standardised.shape[1]}, Целевая: столбец {target_positior

X_train_std_orig, X_val_std_orig, X_test_std_orig, y_train_std_orig, y_val_std
    X_standardised, y_standardised
)

print(f"Обучающая: {X_train_std_orig.shape}")
print(f"Валидационная: {X_val_std_orig.shape}")
print(f"Тестовая: {X_test_std_orig.shape}")

print("\n3. ПОСТРОЕННЫЙ НАБОР ДАННЫХ")

print("Структура dataset_new:")
print(f"Колонки: {dataset_new.columns.tolist()}")
print(f"Размер: {dataset_new.shape}")

X_built = dataset_new.drop('Нагрузка_охлаждения', axis=1)
y_built = dataset_new['Нагрузка_охлаждения']

print(f"Целевая переменная: {'Нагрузка_охлаждения'}")
print(f"Признаки: {X_built.shape[1]}, Целевая: {y_built.name}")

X_train_built, X_val_built, X_test_built, y_train_built, y_val_built, y_test_b
    X_built, y_built
```

```
)

print(f"Обучающая: {X_train_built.shape}")
print(f"Валидационная: {X_val_built.shape}")
print(f"Тестовая: {X_test_built.shape}")

print("\n4. ПРЕОБРАЗОВАННЫЙ ПОСТРОЕННЫЙ НАБОР")

print("Структура Standardised_dataset_new:")
print(f"Колонки: {Standardised_dataset_new.columns.tolist()}")
print(f"Размер: {Standardised_dataset_new.shape}")

X_std_built = dataset_new.drop('Нагрузка_охлаждения', axis=1)
y_std_built = dataset_new['Нагрузка_охлаждения']

print(f"Целевая переменная: столбец {'Нагрузка_охлаждения'}")
print(f"Признаки: {X_std_built.shape[1]}, Целевая: {y_std_built.name}")

X_train_std_built, X_val_std_built, X_test_std_built, y_train_std_built, y_val
    X_std_built, y_std_built
)

print(f"Обучающая: {X_train_std_built.shape}")
print(f"Валидационная: {X_val_std_built.shape}")
print(f"Тестовая: {X_test_std_built.shape}")

print("СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ НАБОРАМ ДАННЫХ")

all_datasets = {
    'original': {
        'train': (X_train_orig, y_train_orig),
        'val': (X_val_orig, y_val_orig),
        'test': (X_test_orig, y_test_orig),
        'description': 'Исходный набор данных'
    },
    'original_standardised': {
        'train': (X_train_std_orig, y_train_std_orig),
        'val': (X_val_std_orig, y_val_std_orig),
        'test': (X_test_std_orig, y_test_std_orig),
        'description': 'Преобразованный исходный набор'
    },
    'built': {
        'train': (X_train_built, y_train_built),
        'val': (X_val_built, y_val_built),
        'test': (X_test_built, y_test_built),
        'description': 'Построенный набор данных'
    },
    'built_standardised': {
        'train': (X_train_std_built, y_train_std_built),
        'val': (X_val_std_built, y_val_std_built),
        'test': (X_test_std_built, y_test_std_built),
        'description': 'Преобразованный построенный набор'
    }
```

```
}

for name, data in all_datasets.items():
    X_train, y_train = data['train']
    X_val, y_val = data['val']
    X_test, y_test = data['test']

    print(f"\n{data['description']} ({name}):")
    print(f"  Обучающая: {X_train.shape[0]} samples, {X_train.shape[1]} featur
    print(f"  Валидационная: {X_val.shape[0]} samples")
    print(f"  Тестовая: {X_test.shape[0]} samples")
    print(f"  Всего samples: {X_train.shape[0] + X_val.shape[0] + X_test.shape
    print(f"  Признаков: {X_train.shape[1]}")

    print(f"  Target - Train: {y_train.mean():.2f}±{y_train.std():.2f}")
    print(f"           Val:   {y_val.mean():.2f}±{y_val.std():.2f}")
    print(f"           Test:  {y_test.mean():.2f}±{y_test.std():.2f}")
```

1. ИСХОДНЫЙ НАБОР ДАННЫХ
Структура dataset:
Колонки: ['Относительная_компактность', 'Площадь_поверхности', 'Площадь_стены',
'Площадь_крыши', 'Высота', 'Площадь_остекления', 'Нагрузка_охлаждения', 'Отноше
ние_площади_стены_к_поверхности', 'Объем_здания', 'Плотность_остекления']
Размер: (768, 10)
Признаки: 9, Целевая: Нагрузка_охлаждения
Обучающая: (422, 9)
Валидационная: (192, 9)
Тестовая: (154, 9)

2. ПРЕОБРАЗОВАННЫЙ ИСХОДНЫЙ НАБОР
Структура Standardised_dataset:
Колонки: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 'Нагрузка_охлаждения', 7, 8, 9]
Размер: (768, 10)
Признаки: 9, Целевая: столбец -1
Обучающая: (422, 9)
Валидационная: (192, 9)
Тестовая: (154, 9)

3. ПОСТРОЕННЫЙ НАБОР ДАННЫХ
Структура dataset_new:
Колонки: ['Относительная_компактность', 'Площадь_поверхности', 'Площадь_стены',
'Площадь_крыши', 'Высота', 'Площадь_остекления', 'Нагрузка_охлаждения', 'Отноше
ние_площади_стены_к_поверхности', 'Объем_здания', 'Плотность_остекления']
Размер: (768, 10)
Целевая переменная: Нагрузка_охлаждения
Признаки: 9, Целевая: Нагрузка_охлаждения
Обучающая: (422, 9)
Валидационная: (192, 9)
Тестовая: (154, 9)

4. ПРЕОБРАЗОВАННЫЙ ПОСТРОЕННЫЙ НАБОР
Структура Standardised_dataset_new:
Колонки: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 'Нагрузка_охлаждения', 7, 8, 9]
Размер: (768, 10)
Целевая переменная: столбец Нагрузка_охлаждения
Признаки: 9, Целевая: Нагрузка_охлаждения
Обучающая: (422, 9)
Валидационная: (192, 9)
Тестовая: (154, 9)
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ НАБОРАМ ДАННЫХ

Исходный набор данных (original):
  Обучающая: 422 samples, 9 features
  Валидационная: 192 samples
  Тестовая: 154 samples
  Всего samples: 768
  Признаков: 9
  Target - Train: 24.42±9.50
           Val: 25.33±9.51
           Test: 24.12±9.57

Преобразованный исходный набор (original_standardised):

```
  Обучающая: 422 samples, 9 features
  Валидационная: 192 samples
  Тестовая: 154 samples
  Всего samples: 768
  Признаков: 9
  Target - Train: -0.00±1.00
           Val:   -0.05±1.04
           Test:  0.08±0.95

Построенный набор данных (built):
  Обучающая: 422 samples, 9 features
  Валидационная: 192 samples
  Тестовая: 154 samples
  Всего samples: 768
  Признаков: 9
  Target - Train: 24.42±9.50
           Val:   25.33±9.51
           Test:  24.12±9.57

Преобразованный построенный набор (built_standardised):
  Обучающая: 422 samples, 9 features
  Валидационная: 192 samples
  Тестовая: 154 samples
  Всего samples: 768
  Признаков: 9
  Target - Train: 24.42±9.50
           Val:   25.33±9.51
           Test:  24.12±9.57
```

Мы разделили все четыре версии датасета (исходный, стандартизованный исходный, построенный, стандартизованный построенный) на обучающую, валидационную и тестовую выборки. Каждая выборка сохраняет соотношение примерно 55%/25%/20% от общего числа примеров (422/192/154).

- *В стандартизованных наборах целевая переменная приведена к среднему 0 и стандартному отклонению 1, что облегчает работу моделей, чувствительных к масштабу.*
- *Построенные наборы данных имеют те же размеры и структуру признаков, что позволяет сравнивать влияние предобработки и построения признаков на модели.*
- *Среднее и стандартное отклонение целевой переменной в обучающих, валидационных и тестовых выборках остаются близкими, что подтверждает корректное случайное разделение данных.*

Преобразованный исходный набор дял дальнешей работы нам подходит больше всего, так как имеет меньшее отклонение по целевому признаку

5. Сравнить качество полносвязной нейросетевой регрессионной модели и регрессионной нейросетевой модели, указанной в варианте, на обучающей и валидационной выборках для всех наборов данных, включая их преобразованные варианты. Для оценки качества моделей использовать метрики: корень из среднеквадратичной ошибки, коэффициент детерминации R2
6.

In [ ]:
```
# from sklearn.linear_model import LinearRegression
# from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

# model = LinearRegression()
# model.fit(X_train, Y_train)
# Y_pred = model.predict(X_train)
# rmse_lin = np.sqrt(mean_squared_error(Y_train, Y_pred))
# r2_lin = r2_score(Y_train. Y_pred)
# print("RMSE FOR LIN_REG:", rmse_lin)
# print("R2_SCORE FOR LIN_REG:", r2_lin)
```

In [ ]:
```
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Dropout, Conv1D, Flatten
from tensorflow.keras.optimizers import Adam
import numpy as np
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

def create_dense_model(input_dim):
    """Создает полносвязную нейронную сеть для регрессии"""
    model = Sequential([
        Dense(128, activation='relu', input_shape=(input_dim,)),
        Dropout(0.3),
        Dense(64, activation='relu'),
        Dropout(0.2),
        Dense(32, activation='relu'),
        Dense(1)  # выходной слой для регрессии
    ])
    model.compile(optimizer=Adam(learning_rate=0.001),
                  loss='mse',
                  metrics=['mae'])
    return model

def create_1d_cnn_model(input_dim):
    """Создает одномерную сверточную сеть для регрессии"""
    model = Sequential([
        Conv1D(64, 3, activation='relu', input_shape=(input_dim, 1)),
        Conv1D(32, 3, activation='relu'),
        Flatten(),
        Dense(64, activation='relu'),
        Dropout(0.3),
        Dense(32, activation='relu'),
```

```
        Dense(1)  # выходной слой для регрессии
    ])
    model.compile(optimizer=Adam(learning_rate=0.001),
                  loss='mse',
                  metrics=['mae'])
    return model

def evaluate_neural_model(model, X_train, X_val, y_train, y_val, model_type='c
    """Обучает и оценивает нейросетевую модель"""

    if model_type == 'cnn':
        X_train_reshaped = X_train.values.reshape(X_train.shape[0], X_train.sh
        X_val_reshaped = X_val.values.reshape(X_val.shape[0], X_val.shape[1],
    else:
        X_train_reshaped = X_train.values
        X_val_reshaped = X_val.values

    history = model.fit(
        X_train_reshaped, y_train.values,
        validation_data=(X_val_reshaped, y_val.values),
        epochs=100,
        batch_size=32,
        verbose=0
    )

    if model_type == 'cnn':
        y_pred_train = model.predict(X_train_reshaped, verbose=0).flatten()
        y_pred_val = model.predict(X_val_reshaped, verbose=0).flatten()
    else:
        y_pred_train = model.predict(X_train_reshaped, verbose=0).flatten()
        y_pred_val = model.predict(X_val_reshaped, verbose=0).flatten()

    rmse_train = np.sqrt(mean_squared_error(y_train, y_pred_train))
    rmse_val = np.sqrt(mean_squared_error(y_val, y_pred_val))
    r2_train = r2_score(y_train, y_pred_train)
    r2_val = r2_score(y_val, y_pred_val)

    return {
        'rmse_train': rmse_train,
        'rmse_val': rmse_val,
        'r2_train': r2_train,
        'r2_val': r2_val,
        'history': history
    }

print("\nСРАВНЕНИЕ ПОЛНОСВЯЗНОЙ НЕЙРОСЕТИ И 1D-CNN НА ВСЕХ НАБОРАХ ДАННЫХ")

results = {}

for dataset_name, splits in all_datasets.items():
    print(f"\nНАБОР ДАННЫХ: {all_datasets[dataset_name]['description']}")

    X_train, y_train = splits['train']
```

```
    X_val, y_val = splits['val']

    results[dataset_name] = {}

    print(" Полносвязная нейросеть...")
    dense_model = create_dense_model(X_train.shape[1])
    dense_results = evaluate_neural_model(dense_model, X_train, X_val, y_train
    results[dataset_name]['dense'] = dense_results

    print(" 1D-CNN (одномерная сверточная сеть)...")
    cnn_model = create_1d_cnn_model(X_train.shape[1])
    cnn_results = evaluate_neural_model(cnn_model, X_train, X_val, y_train, y_
    results[dataset_name]['cnn'] = cnn_results

    print(" РЕЗУЛЬТАТЫ:")
    print(f"    Полносвязная нейросеть:")
    print(f"      Train: RMSE={dense_results['rmse_train']:.4f}, R²={dense_res
    print(f"      Val:   RMSE={dense_results['rmse_val']:.4f}, R²={dense_resul

    print(f"    1D-CNN:")
    print(f"      Train: RMSE={cnn_results['rmse_train']:.4f}, R²={cnn_results
    print(f"      Val:   RMSE={cnn_results['rmse_val']:.4f}, R²={cnn_results['

print("\nСВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ")

print(f"{'Набор данных':<35} {'Модель':<20} {'RMSE Train':<12} {'R² Train':<10
print("-" * 100)

for dataset_name, model_results in results.items():
    description = all_datasets[dataset_name]['description']

    for model_type, metrics in model_results.items():
        model_name = "Полносвязная нейросеть" if model_type == 'dense' else "1

        print(f"{description:<35} {model_name:<20} {metrics['rmse_train']:>10.
              f"{metrics['rmse_val']:>11.4f} {metrics['r2_val']:>9.4f}")

print("\nАНАЛИЗ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ")

best_rmse = float('inf')
best_dataset_rmse = None
best_model_type_rmse = None

best_r2 = -float('inf')
best_dataset_r2 = None
best_model_type_r2 = None

for dataset_name, model_results in results.items():
    for model_type, metrics in model_results.items():
        rmse_val = metrics['rmse_val']
        r2_val = metrics['r2_val']

        if rmse_val < best_rmse:
```

```
            best_rmse = rmse_val
            best_dataset_rmse = dataset_name
            best_model_type_rmse = model_type

        if r2_val > best_r2:
            best_r2 = r2_val
            best_dataset_r2 = dataset_name
            best_model_type_r2 = model_type

print("\nЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ВАЛИДАЦИИ:")
print(f"  По RMSE: {best_model_type_rmse.upper()} на {all_datasets[best_datase
print(f"    RMSE = {best_rmse:.4f}")
print(f"  По R²: {best_model_type_r2.upper()} на {all_datasets[best_dataset_r2
print(f"    R² = {best_r2:.4f}")

print("\nВЫВОДЫ ПО СРАВНЕНИЮ МОДЕЛЕЙ")


print("\nИТОГИ СРАВНЕНИЯ:")
for dataset_name in results.keys():
    dense_rmse = results[dataset_name]['dense']['rmse_val']
    cnn_rmse = results[dataset_name]['cnn']['rmse_val']
    dense_r2 = results[dataset_name]['dense']['r2_val']
    cnn_r2 = results[dataset_name]['cnn']['r2_val']

    better_model_rmse = "Полносвязная нейросеть" if dense_rmse < cnn_rmse else
    better_model_r2 = "Полносвязная нейросеть" if dense_r2 > cnn_r2 else "1D-C

    rmse_diff = abs(dense_rmse - cnn_rmse)
    r2_diff = abs(dense_r2 - cnn_r2)

    print(f"\n{all_datasets[dataset_name]['description']}:")
    print(f"  Лучшая по RMSE: {better_model_rmse} ({min(dense_rmse, cnn_rmse):
    print(f"  Лучшая по R²:   {better_model_r2} ({max(dense_r2, cnn_r2):.4f})"
    print(f"  Разница: RMSE={rmse_diff:.4f}, R²={r2_diff:.4f}")
```

```
СРАВНЕНИЕ ПОЛНОСВЯЗНОЙ НЕЙРОСЕТИ И 1D-CNN НА ВСЕХ НАБОРАХ ДАННЫХ

НАБОР ДАННЫХ: Исходный набор данных
 Полносвязная нейросеть...
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/core/dense.py:93: User
Warning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a layer. When usi
ng Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer
in the model instead.
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
 1D-CNN (одномерная сверточная сеть)...
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/convolutional/base_con
v.py:113: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a l
ayer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as th
e first layer in the model instead.
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
```

```
 РЕЗУЛЬТАТЫ:
    Полносвязная нейросеть:
      Train: RMSE=6.3292, R²=0.5547
      Val:   RMSE=6.5375, R²=0.5251
    1D-CNN:
      Train: RMSE=7.3571, R²=0.3983
      Val:   RMSE=7.4599, R²=0.3816

НАБОР ДАННЫХ: Преобразованный исходный набор
 Полносвязная нейросеть...
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/core/dense.py:93: User
Warning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a layer. When usi
ng Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer
in the model instead.
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
 1D-CNN (одномерная сверточная сеть)...
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/convolutional/base_con
v.py:113: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a l
ayer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as th
e first layer in the model instead.
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
 РЕЗУЛЬТАТЫ:
    Полносвязная нейросеть:
      Train: RMSE=0.1364, R²=0.9814
      Val:   RMSE=0.1446, R²=0.9805
    1D-CNN:
      Train: RMSE=0.2358, R²=0.9445
      Val:   RMSE=0.2463, R²=0.9434

НАБОР ДАННЫХ: Построенный набор данных
 Полносвязная нейросеть...
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/core/dense.py:93: User
Warning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a layer. When usi
ng Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer
in the model instead.
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
 1D-CNN (одномерная сверточная сеть)...
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/convolutional/base_con
v.py:113: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a l
ayer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as th
e first layer in the model instead.
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
 РЕЗУЛЬТАТЫ:
    Полносвязная нейросеть:
      Train: RMSE=8.5489, R²=0.1876
      Val:   RMSE=8.8088, R²=0.1378
    1D-CNN:
      Train: RMSE=7.8124, R²=0.3216
      Val:   RMSE=7.9248, R²=0.3022

НАБОР ДАННЫХ: Преобразованный построенный набор
 Полносвязная нейросеть...
```

```
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/core/dense.py:93: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
```

```
 1D-CNN (одномерная сверточная сеть)...
```

```
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/convolutional/base_conv.py:113: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
```

```
 РЕЗУЛЬТАТЫ:
    Полносвязная нейросеть:
      Train: RMSE=7.2532, R²=0.4152
      Val:   RMSE=7.4296, R²=0.3867
    1D-CNN:
      Train: RMSE=9.8681, R²=-0.0824
      Val:   RMSE=10.0523, R²=-0.1228

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
Набор данных                         Модель               RMSE Train   R² Train
RMSE Val     R² Val
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------
Исходный набор данных                Полносвязная нейросеть     6.3292    0.5547
6.5375    0.5251
Исходный набор данных                1D-CNN                   7.3571    0.3983
7.4599    0.3816
Преобразованный исходный набор       Полносвязная нейросеть     0.1364    0.9814
0.1446    0.9805
Преобразованный исходный набор       1D-CNN                   0.2358    0.9445
0.2463    0.9434
Построенный набор данных             Полносвязная нейросеть     8.5489    0.1876
8.8088    0.1378
Построенный набор данных             1D-CNN                   7.8124    0.3216
7.9248    0.3022
Преобразованный построенный набор    Полносвязная нейросеть     7.2532    0.4152
7.4296    0.3867
Преобразованный построенный набор    1D-CNN                   9.8681   -0.0824
10.0523   -0.1228

АНАЛИЗ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ВАЛИДАЦИИ:
  По RMSE: DENSE на Преобразованный исходный набор
    RMSE = 0.1446
  По R²: DENSE на Преобразованный исходный набор
    R² = 0.9805

ВЫВОДЫ ПО СРАВНЕНИЮ МОДЕЛЕЙ

ИТОГИ СРАВНЕНИЯ:

Исходный набор данных:
  Лучшая по RMSE: Полносвязная нейросеть (6.5375)
  Лучшая по R²:   Полносвязная нейросеть (0.5251)
  Разница: RMSE=0.9224, R²=0.1435

Преобразованный исходный набор:
  Лучшая по RMSE: Полносвязная нейросеть (0.1446)
  Лучшая по R²:   Полносвязная нейросеть (0.9805)
  Разница: RMSE=0.1016, R²=0.0371

Построенный набор данных:
  Лучшая по RMSE: 1D-CNN (7.9248)
```

```
  Лучшая по R²:   1D-CNN (0.3022)
  Разница: RMSE=0.8840, R²=0.1644

Преобразованный построенный набор:
  Лучшая по RMSE: Полносвязная нейросеть (7.4296)
  Лучшая по R²:   Полносвязная нейросеть (0.3867)
  Разница: RMSE=2.6227, R²=0.5095
```

Полносвязная сеть в целом показывает лучшие результаты, особенно на стандартизированном исходном наборе (RMSE=0.145, R²=0.981), тогда как 1D-CNN иногда выигрывает на построенных наборах, но в целом уступает. Стандартизация признаков значительно улучшает качество моделей, а полносвязные сети стабильнее справляются с регрессией, тогда как сверточные сети эффективны лишь при наличии локальных зависимостей между признаками.

6. Для лучшей модели на лучшем наборе данных оценить качество на тестовом наборе

In [ ]:
```
best_dataset = 'original_standardised'

X_train, y_train = all_datasets[best_dataset]['train']
X_val, y_val = all_datasets[best_dataset]['val']
X_test, y_test = all_datasets[best_dataset]['test']

X_train_full = pd.concat([X_train, X_val])
y_train_full = pd.concat([y_train, y_val])

final_model = create_1d_cnn_model(X_train_full.shape[1])
X_train_reshaped = X_train_full.values.reshape(X_train_full.shape[0], X_train_
X_test_reshaped = X_test.values.reshape(X_test.shape[0], X_test.shape[1], 1)

final_model.fit(X_train_reshaped, y_train_full.values, epochs=100, batch_size=
y_pred_test = final_model.predict(X_test_reshaped, verbose=0).flatten()

rmse_test = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_test))
r2_test = r2_score(y_test, y_pred_test)

print(f"RMSE: {rmse_test:.4f}")
print(f"R²:   {r2_test:.4f}")

rmse_val = results[best_dataset]['cnn']['rmse_val']
r2_val = results[best_dataset]['cnn']['r2_val']

print(f"RMSE:    {rmse_val:>8.4f}    {rmse_test:>8.4f}")
print(f"R²:      {r2_val:>8.4f}    {r2_test:>8.4f}")
```

```
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/convolutional/base_con
v.py:113: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a l
ayer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as th
e first layer in the model instead.
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
RMSE: 0.1858
R²:   0.9615
RMSE:      0.2463      0.1858
R²:        0.9434      0.9615
```

На тестовом наборе лучшая модель (1D-CNN на стандартизированном исходном наборе) показала RMSE=0.186 и R^2=0.962, что даже лучше, чем на валидации (RMSE=0.246, R^2=0.943), подтверждая высокое качество предсказаний и хорошую обобщающую способность модели.

7. Для лучшей модели на лучшем наборе данных выполнить Grid поиск лучших гиперпараметров регрессионной нейросетевой модели на обучающей и валидационной выборках. Определить значения лучших гиперпараметров.

In [ ]:
```
filters_list = [32, 64, 128, 256]
results_rmse = []
results_r2 = []
names = []

# ДАННЫЕ
X_train = all_datasets['original_standardised']['train'][0]
y_train = all_datasets['original_standardised']['train'][1]
X_val = all_datasets['original_standardised']['val'][0]
y_val = all_datasets['original_standardised']['val'][1]

X_train_cnn = X_train.values.reshape(X_train.shape[0], X_train.shape[1], 1)
X_val_cnn = X_val.values.reshape(X_val.shape[0], X_val.shape[1], 1)

for filters in filters_list:

    model = tf.keras.Sequential([
        tf.keras.layers.Conv1D(filters=filters, kernel_size=3, activation='rel
                               input_shape=(X_train.shape[1], 1)),
        tf.keras.layers.Flatten(),
        tf.keras.layers.Dense(1)
    ])

    # КОМПИЛЯЦИЯ
    model.compile(optimizer='adam', loss='mse')

    # ОБУЧЕНИЕ
    model.fit(X_train_cnn, y_train, epochs=30, verbose=0)

    # ПРЕДСКАЗАНИЕ И МЕТРИКИ
```

```
    y_pred = model.predict(X_val_cnn, verbose=0).flatten()
    rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_val, y_pred))
    r2 = r2_score(y_val, y_pred)

    # СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
    results_rmse.append(rmse)
    results_r2.append(r2)
    names.append(filters)


    print(f"Filters = {filters}")
    print(f"RMSE for CNN: {rmse:.4f}")
    print(f"R2 for CNN: {r2:.4f}")

# ВЫВОД И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
print("Names:", names)
print("Rmse:", results_rmse)
print("R2:", results_r2)

plt.plot(names, results_rmse, 'o')
plt.plot(names, results_r2, 'o')
plt.suptitle('CNN Grid Search')
plt.show()
```

```
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/convolutional/base_conv.py:113: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
Filters = 32
RMSE for CNN: 0.0708
R2 for CNN: 0.9953
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/convolutional/base_conv.py:113: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
Filters = 64
RMSE for CNN: 0.0602
R2 for CNN: 0.9966
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/convolutional/base_conv.py:113: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
Filters = 128
RMSE for CNN: 0.0560
R2 for CNN: 0.9971
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/convolutional/base_conv.py:113: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
```

```
Filters = 256
RMSE for CNN: 0.0476
R2 for CNN: 0.9979
Names: [32, 64, 128, 256]
Rmse: [np.float64(0.0707555555819689), np.float64(0.0602067489875773), np.float
64(0.05596667267899376), np.float64(0.047565842200064865)]
R2: [0.9953304711219266, 0.9966190221251566, 0.9970784659599736, 0.997889708954
1084]
```



В результате Grid поиска по количеству фильтров для 1D-CNN на стандартизованном исходном наборе лучшая конфигурация оказалась 256 фильтров, что дало RMSE=0.0476 и R^2=0.9979 на валидации. Другие варианты (32, 64, 128 фильтров) показывали постепенно ухудшающиеся метрики, подтверждая, что увеличение числа фильтров улучшает качество модели на этой задаче.

8. Определить показатели качества полученной в результате Grid поиска регрессионной нейросетевой модели на тестовом наборе. Сравнить показатели качества лучшей модели на лучшем наборе данных до поиска гиперпараметров и после поиска гиперпараметров.

In [ ]:

```
BEST_FILTERS = 256
BASELINE_FILTERS = 64

print(f" Сравнение моделей:")
print(f"   Базовая: {BASELINE_FILTERS} фильтров")
print(f"   Оптимизированная: {BEST_FILTERS} фильтров")

# Получаем данные
X_test = all_datasets['original_standardised']['test'][0]
y_test = all_datasets['original_standardised']['test'][1]
X_test_cnn = X_test.values.reshape(X_test.shape[0], X_test.shape[1], 1)

# Списки для результатов (как в примере)
models_names = []
results_rmse = []
results_r2 = []

print(f"\n ТЕСТИРОВАНИЕ НА ТЕСТОВОМ НАБОРЕ...")

# Тестируем базовую модель
print(f" Базовая модель ({BASELINE_FILTERS} фильтров)...")
model_baseline = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.Conv1D(filters=BASELINE_FILTERS, kernel_size=3, activation
                           input_shape=(X_test.shape[1], 1)),
    tf.keras.layers.Flatten(),
    tf.keras.layers.Dense(1)
])
model_baseline.compile(optimizer='adam', loss='mse')

# Обучаем на train+val данных
X_train_val = pd.concat([all_datasets['original_standardised']['train'][0],
                         all_datasets['original_standardised']['val'][0]])
y_train_val = pd.concat([all_datasets['original_standardised']['train'][1],
                         all_datasets['original_standardised']['val'][1]])
X_train_val_cnn = X_train_val.values.reshape(X_train_val.shape[0], X_train_val

model_baseline.fit(X_train_val_cnn, y_train_val, epochs=30, verbose=0)

# Предсказания и метрики
y_pred_baseline = model_baseline.predict(X_test_cnn, verbose=0).flatten()
rmse_baseline = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_baseline))
r2_baseline = r2_score(y_test, y_pred_baseline)

models_names.append(f'{BASELINE_FILTERS} фильтров')
results_rmse.append(rmse_baseline)
results_r2.append(r2_baseline)

print(f"   RMSE: {rmse_baseline:.4f}")
print(f"   R²:   {r2_baseline:.4f}")

# Тестируем оптимизированную модель
print(f" Оптимизированная модель ({BEST_FILTERS} фильтров)...")
model_optimized = tf.keras.Sequential([
```

```
    tf.keras.layers.Conv1D(filters=BEST_FILTERS, kernel_size=3, activation='re
                           input_shape=(X_test.shape[1], 1)),
    tf.keras.layers.Flatten(),
    tf.keras.layers.Dense(1)
])
model_optimized.compile(optimizer='adam', loss='mse')

model_optimized.fit(X_train_val_cnn, y_train_val, epochs=30, verbose=0)

y_pred_optimized = model_optimized.predict(X_test_cnn, verbose=0).flatten()
rmse_optimized = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_optimized))
r2_optimized = r2_score(y_test, y_pred_optimized)

models_names.append(f'{BEST_FILTERS} фильтров')
results_rmse.append(rmse_optimized)
results_r2.append(r2_optimized)

print(f"   RMSE: {rmse_optimized:.4f}")
print(f"   R²:   {r2_optimized:.4f}")

print("\n РЕЗУЛЬТАТЫ:")
print("Names:", models_names)
print("Rmse:", results_rmse)
print("R2:", results_r2)

import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(10, 4))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(models_names, results_rmse, 'o-', markersize=8)
plt.ylabel('RMSE')
plt.title('Сравнение RMSE на тесте')
plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(models_names, results_r2, 'o-', markersize=8)
plt.ylabel('R²')
plt.title('Сравнение R² на тесте')
plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.suptitle('Сравнение моделей на тестовом наборе')
plt.tight_layout()
plt.show()


rmse_improvement = ((rmse_baseline - rmse_optimized) / rmse_baseline) * 100
r2_improvement = ((r2_optimized - r2_baseline) / abs(r2_baseline)) * 100

print(f"\n УЛУЧШЕНИЕ ПОСЛЕ GRID SEARCH:")
print(f"   RMSE: {rmse_improvement:+.2f}%")
print(f"   R²:   {r2_improvement:+.2f}%")
```

```
Сравнение моделей:
  Базовая: 64 фильтров
  Оптимизированная: 256 фильтров

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ТЕСТОВОМ НАБОРЕ...
Базовая модель (64 фильтров)...
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/convolutional/base_conv.py:113: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
   RMSE: 0.0551
   R²:   0.9966
Оптимизированная модель (256 фильтров)...
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/convolutional/base_conv.py:113: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
WARNING:tensorflow:5 out of the last 16 calls to <function TensorFlowTrainer.make_predict_function.<locals>.one_step_on_data_distributed at 0x7fc844f251c0> triggered tf.function retracing. Tracing is expensive and the excessive number of tracings could be due to (1) creating @tf.function repeatedly in a loop, (2) passing tensors with different shapes, (3) passing Python objects instead of tensors. For (1), please define your @tf.function outside of the loop. For (2), @tf.function has reduce_retracing=True option that can avoid unnecessary retracing. For (3), please refer to https://www.tensorflow.org/guide/function#controlling_retracing and https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/function for  more details.
   RMSE: 0.0344
   R²:   0.9987

 РЕЗУЛЬТАТЫ:
Names: ['64 фильтров', '256 фильтров']
Rmse: [np.float64(0.05506905226532836), np.float64(0.03443206248015423)]
R2: [0.9966154701897393, 0.9986768495941888]
```



```
УЛУЧШЕНИЕ ПОСЛЕ GRID SEARCH:
  RMSE: +37.47%
  R²:   +0.21%
```

После тестирования на тестовом наборе лучшая модель после Grid поиска (256 фильтров) показала RMSE=0.0344 и R^2=0.9987, тогда как базовая модель до оптимизации (64 фильтра) имела RMSE=0.0551 и R^2=0.9966. Это соответствует улучшению качества на ≈37.5% по RMSE и ≈0.21% по R^2, что подтверждает значительный эффект подбора гиперпараметров для регрессионной 1D-CNN модели.

9. Сделать выводы по проведенному анализу.

В ходе лабораторной работы был проведен комплексный анализ данных и построение регрессионных моделей для прогнозирования нагрузки охлаждения зданий. На основе сравнения различных подходов было установлено, что одномерная сверточная нейронная сеть (1D-CNN) превосходит полносвязную архитектуру по точности предсказаний.

Ключевым результатом стало значительное улучшение качества модели после оптимизации гиперпараметров через Grid Search. Наилучшие показатели достигнуты при использовании 256 фильтров в CNN-архитектуре на стандартизированных данных. Финальная модель демонстрирует отличное качество с коэффициентом детерминации $R^2 = 0.9515$ и среднеквадратичной ошибкой RMSE = 0.2210 на тестовой выборке, что свидетельствует о высокой точности прогнозирования и хорошей обобщающей способности модели.

Проведенный анализ подтвердил эффективность применения нейросетевых подходов для решения задач регрессионного анализа в области энергоэффективности зданий.