Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательноеучреждение высшего образования «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙФЕДЕРАЛЬНЫЙУНИВЕРСИТЕТ»

Институтцифровогоразвития Кафедра инфокоммуникаций

ОТЧЕТ

ПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№5

дисциплины«Основыкроссплатформенногопрограммирования»

	Выполнил: Плещенко Данила Георгиевич 1курс,группаИТС-б-о-21-1, 11.03.02«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», направленность (профиль) «Инфокоммуникационныесистемыи сети», очная форма обучения
	(подпись)
	Руководитель практики: ВоронкинР.А,канд.техн.наук,доцентка федры инфокоммуникаций
	(подпись)
Отчетзащищенсоценкой	Датазащиты

Цель работы: приобретение навыков по работе со списками при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.х.

Ход работы:

Создал новый репозиторий <u>danilaple/5.lab.rab (github.com)</u> и начал отработку примеров

Пример 1:

```
🌳 primer1.py > ...
      #!/usr/bin/env python3
     import sys
     if __name__ == '__main__':
         # Ввести список одной строкой.
          A = list(map(int, input().split()))
          # Проверить количество элементов списка.
          if len(A) != 10:
              print("Неверный размер списка", file=sys.stderr)
11
          # Найти искомую сумму.
12
          s = 0
          for item in A:
              if abs(item) < 5:
                  s += item
17
          print(s)
ПРОБЛЕМЫ
           ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
                            КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ
                                              ТЕРМИНАЛ
PS C:\Users\User\Desktop\y\e6a\kpoc\5.lab.rab> & C:/Users/User/AppData
sktop/учеба/крос/5.lab.rab/primer1.py
11 12 3 4 21 2 4 1 12 45
```

Рисунок 1. Работа программы «Пример 1»

Пример 2:

```
🕏 primer2.py > ...
           a_min = a_max = a[0]
           i_min = i_max = 0
           for i, item in enumerate(a):
               if item < a min:
                   i min, a_min = i, item
17
               if item >= a_max:
                   i_max, a_max = i, item
           # Проверить индексы и обменять их местами.
          if i_min > i_max:
21 ~
               i_min, i_max = i_max, i_min
           # Посчитать количество положительных элементов.
          count = 0
          for item in a[i_min+1:i_max]:
               if item > 0:
27
                   count += 1
           print(count)
ПРОБЛЕМЫ
           ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ
                                               ТЕРМИНАЛ
PS C:\Users\User\Desktop\y\e6a\kpoc\5.lab.rab> & C:/Users/User//
sktop/учеба/крос/5.lab.rab/primer2.py
123 1345 65981724 617253 154673218 123564
PS C:\Users\User\Desktop\учеба\крос\5.lab.rab> & C:/Users/User//
sktop/учеба/крос/5.lab.rab/primer2.py
1323 3124 1232 1234 5436 3367 1984
```

Рисунок 2. Работа программы «Пример 2»

Задание 1:

```
💠 individual1.py 🗦 ...
      #!/usr/bin/env python3
      # -*- coding: utf-8 -*-
      import sys
      if __name__ == '__main__':
          # Ввести список одной строкой.
          A = list(map(int, input().split()))
          # Проверить количество элементов списка.
          if len(A) != 10:
              print("Неверный размер списка", file=sys.stderr)
              exit(1)
          # Найти искомую сумму.
12
          s = 0
          for item in A:
              b = item * item
              if b%4 == 0:
 17
                   s = s+1
18
          print(s)
ПРОБЛЕМЫ
           ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
                             КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ
                                              ТЕРМИНАЛ
PS C:\Users\User\Desktop\y\e6a\kpoc\5.lab.rab> & C:/Users/User/AppDat
sktop/yчe6a/kpoc/5.lab.rab/individual1.py
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

Рисунок 3. Работа программы «Задание 1»

Задание 2:

```
🕏 individual2.py > ...
                               #!/usr/bin/env python3
                               if __name__ == '__main__':
                                                    a = list(map(int, input().split()))
                                                  C = int(input("Введите число"))
                                                   t = 0
                                                   for i in a:
                                                                       if i > C:
    11
                                                                                           t += 1
    12
                                                    answ = 1
                                                    for i in a[a.index(max(a, key=abs)) + 1:]:
                                                                       answ *= i
                                                   print(t)
                                                   print(answ)
                                                    a.sort(key=lambda x: x >= 0)
                                                   print(a)
    18
ПРОБЛЕМЫ
                                                      ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
                                                                                                                                          КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ
                                                                                                                                                                                                                               ТЕРМИНАЛ
PS C:\Users\User\Desktop\y4e6a\kpoc\5.lab.rab> & C:/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Users/Us
sktop/yчe6a/κpoc/5.lab.rab/individual2.py
23 -13 -21 32 5 0 45 -10
Введите число50
 -10
 [-13, -21, -10, 23, 32, 5, 0, 45]
```

Рисунок 4. Работа программы «Задание 2»

Вывод: Я приобрёл навыки по работе со списками при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.х.

Контрольные вопросы

1. Что такое списки в языке Python?

Ответ:Список (*list*) — это структура данных для хранения объектов различных типов. Размер списка не статичен, его можно изменять. Список по своей природе является изменяемым типом данных. Переменная, определяемая как список, содержит ссылку на структуру в памяти, которая в свою очередь хранит ссылки на какие-либо другие объекты или структуры.

2. Как осуществляется создание списка в Python?

Ответ: Для создания списка нудно заключить элементы в квадратные скобки:

$$my_list = [1, 2, 3, 4, 5]$$

3. Как организовано хранение списков в оперативной памяти?

Ответ:При создании списка в памяти резервируется область, которую можноусловно назвать некоторым "контейнером", в котором хранятся ссылки надругие элементы данных в памяти. В отличии от таких типов данных какчисло или строка, содержимое "контейнера" списка можно менять.

4. Каким образом можно перебрать все элементы списка?

Ответ: Читать элементы списка можно с помощью следующего цикла:

my_list = ['один', 'два', 'три', 'четыре', 'пять']

forelem in my_list:

print(elem)

5. Какие существуют арифметические операции со списками?

Ответ: Для объединения списков можно использовать оператор сложения (+).

Список можно повторить с помощью оператора умножения (*):

6. Как проверить есть ли элемент в списке?

Ответ: Для того, чтобы проверить, есть ли заданный элемент в списке Python необходимо использоватьоператор in :

7. Как определить число вхождений заданного элемента в списке?

Ответ: Метод *count*можно использовать для определения числа сколько раз данный элементвстречается в списке:

8. Как осуществляется добавление (вставка) элемента в список?

Ответ: Метод *insert*можно использовать, чтобы вставить элемент в список.

Метод *append*можно использовать для добавления элемента в список.

9. Как выполнить сортировку списка?

Ответ:Для сортировки списка нужно использовать метод sort.

Для сортировки списка в порядке убывания необходимо вызвать метод sortc аргументом reverse=True.

10. Как удалить один или несколько элементов из списка?

Ответ: Удалить элемент можно, написав его индекс в методе рор:

Если не указывать индекс, то функция удалит последний элемент.

Элемент можно удалить с помощью метода *remove*.

Оператор del можно использовать для тех же целей:

Можно удалить несколько элементов с помощью оператора среза:

11. Что такое списковое включение и как с его помощью осуществлять обработку списков?

Ответ: List Comprehensions чаще всего на русский язык переводят как абстракция списков или списковое включение, является частью синтаксиса языка, которая предоставляет простой способ построения списков.

В языке Python есть две очень мощные функции для работы с коллекциями: тар и filter. Они позволяют использовать функциональный стиль программирования, не прибегая к помощи циклов, для работы с такими типами как list, tuple, set, dict и т.п.Списковое включение позволяет обойтись без этих функций.

12. Как осуществляется доступ к элементам списков с помощью срезов?

Ответ: Слайсы (срезы) являются очень мощной составляющей *Python*, которая позволяет быстро и лаконично решать задачи выборки элементов из списка.

Слайс задается тройкой чисел, разделенных запятой: *start:stop:step*. *Start*— позиция с которой нужно начать выборку, *stop*— конечная позиция, *step*— шаг. При этом необходимо помнить, что выборка не включает элемент определяемый *stop*.

13. Какие существуют функции агрегации для работы со списками?

Ответ:Для работы со списками Python предоставляет следующие функции:

len(L) - получить число элементов в списке L .

min(L) - получить минимальный элемент списка L .

 $\max(L)$ - получить максимальный элемент списка L .

sum(L) - получить сумму элементов списка L , если список L содержит только числовыезначения.

14. Как создать копию списка?

Ответ: Воспользоваться командой сору.сору(х)

15. Самостоятельно изучите функцию *sorted*языка Python. В чем ее отличие от метода *sort*списков?

Ответ:Функция sorted() в Python возвращает отсортированный список из элементов в итерируемом объекте. list.sort() на 13% быстрее, чем sorted().