

API - Switch

API - Switch

Documento

Versión 1.0

CONTENIDO

API Host	4
Códigos de estado de respuesta HTTP	4
Formato de respuestas de la API	4
Cómo autenticarse en la API	5
Métodos de la API	7
Autenticación	7
Cierre sesión	8
Validar URL	8
Información Empresa	8
Recuperar Contraseña	9
Parámetros de sistemas	10
Verificar permiso para un proceso	11
Lista proveedores	12
Lista de sucursales	13
Total ventas	14
Diario de ventas	17
Ingreso de mercancía	19
Ajuste de inventario	20
Lista Clientes	21
Estado de Cuenta Cliente	22
Detalle Cliente	24
Lista impuestos clientes	25
Lista de tipos de cliente	26
Lista de tipos de identificación para un cliente	26
Crear cliente	27
Lista Vendedores	29
Lista Artículos	30
Detalle Artículo	32
Búsqueda Artículo	35
Lista Stock de articulo por sucursal	36
Lista de precios de artículo	37
Lista Talla y color de artículo por sucursal	38
Lista de Rubros	39
Lista de Sub Rubros	40
Lista de Forma de pagos	41

Lista de Cotizaciones	42
Detalle cotización	45
Envío de Cotización por correo electrónico.	46
Lista de Pedidos	47
Envío de Pedido por correo electrónico.	49
Detalle Pedido	50
Pedido	51
Factura	54
Detalle Factura	56
Lista Factura y Tiquetes	58
Envío de Factura por correo electrónico.	60
Lista Cobranza Cliente	61
Cobranza Cliente	62
Switch Pay Cobranza Cliente	63
Switch Pay Cobranza Pedido Cliente	64
Ventas Sucursal	65
Transferencias Sucursal	67
Lista de Órdenes de compra	68
Detalle Orden de Compra	70
Lista de Ingresos de mercancías	71
Detalle Ingreso Mercancía	73
-	74

1. API Host

Todas las peticiones que se realicen a la API deben ser enviadas a la siguiente URL:

```
http://urlcliente
```

2. Códigos de estado de respuesta HTTP

La API utiliza los códigos de estado de respuesta HTTP, para lo cual se puede considerar todas las respuestas que no sean devueltas con un código *HTTP 200* como un error.

3. Formato de respuestas de la API

Siempre que realices una petición correcta a la API obtendrás un JSON con el atributo *data* y un código de respuesta HTTP 200.

```
{
  "data": {
    ...
  }
}
```

Por el contrario, las peticiones incorrectas devolverán un JSON con el atributo *error* y un código de respuesta diferente a HTTP 200.

```
{
  "error": {
    "code": "CODE",
    "http_code": HTTP_CODE,
    "message": "mensaje de error"
  }
}
```

4. Cómo autenticarse en la API

Para usar los métodos de la API, debes obtener un token de acceso válido. Una vez obtengas un token válido, deberás adjuntarlo en las cabeceras HTTP con cada petición que realices a la API. Este método proporciona un acceso seguro a la API y permite asociar cada solicitud a la API con la cuenta de la empresa.

Para obtener un nuevo token, usa el método de Autenticación

Si la autenticación es válida, obtendrás un token válido que expirará en cierto tiempo. Cuando el token expire, deberás pedir un nuevo token para seguir realizando peticiones a la API. Utiliza los atributos `expires_in` que te informa en cuantos minutos expirará el token y `expires_at` para conocer la fecha exacta de expiración del token.

```
{
  "data": {
    "token": token_valido,
    "expires_in": 60,
    "expires_at": "2016-05-27 10:35:06 GMT-6"
  }
}
```

Para realizar peticiones a los métodos de la API, debes adjuntar en las cabeceras de tu petición una cabecera `Authorization` añadiendo el tipo de token obtenido (Bearer) y el valor del token.

Authorization: token_valido

Realizar una petición sin la cabecera de `Authorization` o con un token no válido o caducado generará el siguiente error:

```
{
  "error": {
    "code": codigo,
    "http_code": 401,
    "message": "mensaje de error"
  }
}
```

Si al realizar una petición con un token caducado antes de haber transcurrido 15 minutos desde su caducidad se generará un nuevo token y se enviará de la siguiente forma:

```
{
  "error": {
    "code": 0005,
    "http_code": 401,
    "message": "TOKEN EXPIRADO",
    "new_token": token_valido,
    "expires_in": 60,
    "expires_at": "2016-05-27 10:35:06 GMT-6"
  }
}
```

Siempre que se genere un nuevo token el code será **0005** y existirá un elemento **new_token**

Solo habrá un token válido a la vez por usuario, es decir al realizar una autenticación se tomará este token como el único token válido para este usuario, al realizar la petición con otro token se enviará una respuesta de la siguiente manera:

```
{
  "error": {
    "code": 0006,
    "http_code": 401,
    "message": "TOKEN INVALIDO"
  }
}
```

5. Métodos de la API

5.1. Autenticación

Antes de realizar cualquier petición a la API, debes obtener un token válido. Una vez obtengas un token válido, podrás realizar peticiones a la API.

POST /autenticacion		
Parámetro	Tipo	Validación
usuario	string	Requerido
password	string	Requerido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "token": token válido para realizar las siguiente peticiones
    "sucursalId": Id de la sucursal por defecto para este usuario
    "codigoPais": Código pais al que pertenece el sistema
    "expires_in": Cantidad de minutos en los que expira un token
    "expires_at": Fecha y Hora exacta cuando expirará el token
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.2. Cierre sesión

Realizar la solicitud al método con el token que se desea hacer el cierre de sesión

POST /cierresesion		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido

5.3. Validar URL

Realizar la solicitud al método responde para verificar si la URL tiene activo API para Switch

GET /validar		
Parámetro	Tipo	Validación

5.4. Información Empresa

Método retorna información general de la empresa

GET /empresainfo		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "empresa": "JSON Con la información de la empresa"
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
```

```

    "error": {
      "code": "CODIGO DE ERROR",
      "message": "MENSAJE DE ERROR",
      "http_code": "CODIGO HTTP"
    }
  }
}

```

5.5. Recuperar Contraseña

Método que permite recuperar la contraseña,

POST /apipassword		
Parámetro	Tipo	Validación
usuario	parámetro	Requerido Usuario válido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "data": {
    "mensaje": "SE HA ENVIADO CORREO PARA RECUPERAR CONTRASEÑA",
    "http_code": "200"
  }
}

```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}

```

5.6. Parámetros de sistemas

Método retorna el valor de un parámetro de sistema

GET /parametro		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
codigo	parámetro	Requerido Código de parámetro válido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "Parametro": "VALOR DEL PARÁMETRO"
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.7. Verificar permiso para un proceso

Método retorna si un PIN o Usuario tiene permiso para realizar un proceso

POST /api/permiso		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
proceso	parámetro	Requerido Cambiar precio: 0001 Realizar descuento: 0002 Eliminar artículo de el facturador: 0003 Aprobar Cierre de Caja: 0004
pin	parámetro	Opcional Pin válido que permita realizar el proceso. Si el pin no es enviado verificará que el usuario del token tenga permiso para realizar el proceso.
monto	parámetro	Condicional Se convierte en obligatorio para realizar descuento el monto corresponde al % de descuento a realizar.

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "permiso": "TRUE O FALSE",
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.8. Lista proveedores

Método retorna listado de proveedores

GET /apiproveedor/lista		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
porPagina	parámetro	Cantidad de elementos por páginas, por defecto 50, máximp 50
paginaActual	parámetro	Página actual de la búsqueda

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "proveedores": [
      {
        "id": Id del proveedor,
        "nombre": nombre del Proveedor,
        "ruc": Identificación del Proveedor,
        "direccion": Dirección del Proveedor,
        "contacto": Contacto del Proveedor,
        "telefono": Teléfono del Proveedor,
        "celular": Celular del Proveedor,
        "email": Email del Proveedor,
        "tipoproveedor": Tipo de Proveedor
      },
      ...
    ],
    "paginacion":{
      "porPagina" : "",
      "paginaActual" : "",
      "total" : "",
    },
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.9. Lista de sucursales

Método retorna el listado de sucursales disponibles

GET /apisucursal/lista		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
porPagina	parámetro	Cantidad de elementos por páginas, por defecto 50, máximp 50
paginaActual	parámetro	Página actual de la búsqueda

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "sucursales": [
      {
        "id": "Id de la sucursal",
        "nombre": "nombre de la sucursal",
        "codigo": "código de la sucursal"
      },
      ...
    ],
    "paginacion": {
      "porPagina" : "",
      "paginaActual" : "",
      "total" : ""
    }
  }
}
```

```

    },
    "http_code": "200"
  }
}

```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}

```

5.10. Total ventas

Método retorna el total de ventas en un periodo

GET /apireporte/totalventas		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
tipo	parámetro	01 = Obtener total ventas hoy 02 = Obtener total ventas ayer 03 = Obtener total ventas Mes 04 = Obtener total ventas año

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

Para tipo 01 y 02:

```

{
  "data": {
    "totalventa": "0.00",
    "totalcosto": "0.00",
    "totalutilidad": "0.00",
    "fecha": "19-07-2019",
  }
}

```

```
    "http_code": "200"
  }
}
```

Para tipo 03:

```
{
  "data": {
    "totales": {
      "1": {
        "total": "valor",
        "costo": "valor",
        "utilidad": "valor",
        "etiqueta": 1,
        "fecha": "valor"
      },
      ...
    },
    "totalventa": "valor",
    "totalcosto": "valor",
    "totalutilidad": "valor",
    "http_code": "200"
  }
}
```

Para tipo 04:

```
{
  "data": {
    "totales": {
      "1": {
        "total": "valor",
        "costo": "valor",
        "utilidad": "valor",
        "etiqueta": "Ene",
      },
      ...
    },
    "totalventa": "valor",
    "totalcosto": "valor",
    "totalutilidad": "valor",
  }
}
```

```
    "http_code": "200"  
  }  
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{  
  "error": {  
    "code": "CODIGO DE ERROR",  
    "message": "MENSAJE DE ERROR",  
    "http_code": "CODIGO HTTP"  
  }  
}
```

5.11. Diario de ventas

Método retorna el total de ventas en un periodo

GET /apireporte/diarioventas		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
sucursalId	parámetro	Requerido Id sucursal válido
desde	parámetro	Requerido Fecha Válida YYYY-MM-DD
hasta	parámetro	Requerido Fecha Válida YYYY-MM-DD

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "diarioDeVentas": {
      "fecha": "2019-07-18 / 2019-07-18",
      "ultimaVenta": "VALOR",
      "fechaUltimaVenta": "18-07-2019",
      "horaUltimaVenta": "11:06:22",
      "totalVentasEmitidas": "15.00",
      "totalVentas": "2597.00",
      "totalImpuestoVenta": "178.29",
      "totalNotaCreditoEmitidas": "1.00",
      "totalNotasCredito": "380.00",
      "totalImpuestoNotaCredito": "26.6000",
      "totalDescuentos": "19.00",
      "granTotal": 2368.69,
      "totalProductos": "40.00",
      "formasDePago": [
        {
          "nombre": "EFECTIVO",
          "total": "1860.4400"
        },
        {
```

```
        "nombre": "TARJETA DEBITO",  
        "total": "508.2500"  
    }  
]  
,  
"http_code": "200"  
}  
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{  
  "error": {  
    "code": "CODIGO DE ERROR",  
    "message": "MENSAJE DE ERROR",  
    "http_code": "CODIGO HTTP"  
  }  
}
```

5.12. Ingreso de mercancía

Método para realizar el ingreso de mercancía

POST /apiarticulos/ingresomercancia		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
codigoBarra	parámetro	Requerido
cantidad	parámetro	Requerido Número valido
costo	parámetro	Requerido Número valido
sucursalId	parámetro	Requerido Id sucursal válido
proveedorId	parámetro	Requerido Id proveedor válido
lote	parámetro	Requerido si el artículo tiene lote
fechaLote	parámetro	Requerido si el artículo tiene lote Fecha Válida YYYY-MM-DD

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "mensaje": "INGRESO DE MERCANCÍA SATISFACTORIO",
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.13. Ajuste de inventario

Método para realizar el ingreso de mercancía

POST /apiarticulos/ajusteinventario		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
codigoBarra	parámetro	Requerido
cantidad	parámetro	Requerido Número valido
costo	parámetro	Requerido Número valido
sucursalId	parámetro	Requerido Id sucursal válido
proveedorId	parámetro	Requerido Id proveedor válido
fecha	parámetro	Requerido Fecha Válida YYYY-MM-DD
hora	parámetro	Requerido Hora Válida HH:MM
lote	parámetro	Requerido si el artículo tiene lote
fechaLote	parámetro	Requerido si el artículo tiene lote Fecha Válida YYYY-MM-DD

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "mensaje": "AJUSTE DE INVENTARIO SATISFACTORIO",
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.14. Lista Clientes

Método retorna el listado de clientes disponibles

GET /apicliente/lista		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
filtro	parámetro	Opcional
porPagina	parámetro	Cantidad de elementos por páginas, por defecto 50, máximp 50
paginaActual	parámetro	Página actual de la búsqueda

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
```

```

"data": {
  "clientes": [
    {
      "id": Id del cliente
      "nombre": Nombre del cliente
      "codigo": Código del cliente
      "razonsocial": Razón social de el cliente
      "clienteImpuesto": Valor del impuesto asignado al cliente
      "clienteImpuestoCodigo": Código impuesto asignado al cliente
    },
    ...
  ],
  "paginacion":{
    "porPagina" : "",
    "paginaActual" : "",
    "total" : "",
  },
  "http_code": "200"
}
}

```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}

```

5.15. Estado de Cuenta Cliente

Método retorna el estado de cuenta para un cliente

GET /apicliente/estadocuenta		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido

clienteld	parámetro	Requerido
-----------	-----------	-----------

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "estadocuenta": {
      "elements": [
        {
          "ccteld": 868,
          "numeroOrden": "133511",
          "secuencial": "11-000000347",
          "numeroFiscal": "00109999010000000347",
          "plazoCredito": "90.0000",
          "total": "100.9000",
          "saldo": "50.9000",
          "tipoComprobante": "Factura",
          "abrev": "FA",
          "tiporecibo": null,
          "fechaCreacion": "15-04-2020",
          "dias": 54,
          "saldoConsecutivo": 50.9,
          "debito": "50.9000",
          "credito": 0
        },
        ...
      ],
      "Saldos" : [
        {
          "title": "0-30",
          "saldo": 0
        },
        ...
      ],
      "saldoTotal": 0.00
    },
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
```

```

{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}

```

5.16. Detalle Cliente

Método retorna la información detallada de un cliente

GET /apicliente/info		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
clienteld	parámetro	Requerido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "data": {
    "cliente": {
      "id": Id de el cliente
      "nombre": Nombre del cliente
      "codigo": Código dell cliente
      "razonsocial": Razón social del cliente
      "clientelmpuesto": Valor del impuesto asignado al cliente
      "clientelmpuestoCodigo": Código impuesto asignado al cliente
    },
    "http_code": "200"
  }
}

```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
  }
}

```

```

    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}

```

5.17. Lista impuestos clientes

Método retorna lista de todos los impuestos aceptados para los clientes

GET /apicliente/impuestos		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "data": {
    "impuestos": [
      {
        "id": Id del impuesto
        "nombre": Nombre del impuesto
        "codigo": Código del impuesto
        "valor": Valor del impuesto
      },
      ...
    ],
    "http_code": "200"
  }
}

```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}

```

5.18. Lista de tipos de cliente

Método retorna lista de todos tipos de clientes

GET /apicliente/tiposcliente		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "tipos": [
      {
        "codigo": Código del tipo de cliente
        "nombre": Nombre del tipo de cliente
      },
      ...
    ],
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.19. Lista de tipos de identificación para un cliente

Método retorna lista de todos tipos de identificación para un cliente

GET /apicliente/tiposidentificacion		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "tipos": [
      {
        "codigo": Código del tipo de identificación
        "nombre": Nombre del tipo de identificación
      },
      ...
    ],
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.20. Crear cliente

Método permite crear un nuevo cliente

POST /apicliente/crear		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido

codigo	parámetro	Requerido. [a-zA-Z0-9\~]
nombre	parámetro	Requerido.
razonSocial	parámetro	No Requerido.
impuestold	parámetro	Requerido. Id del impuesto retornado por GET /apicliente/impuestos
vendedorId	parámetro	Requerido. Id del vendedor retornado por GET /apivendedor/lista
limiteCredito	parámetro	No requerido. Número valido Por defecto será 0
email	parámetro	No requerido
tipoCliente	parámetro	No Requerido. Código tipo cliente retornado por GET /apicliente/tiposcliente
tipoidentificacion	parámetro	No Requerido. Código tipo cliente retornado por GET /apicliente/tiposidentificacion
identificacion	parámetro	No Requerido
codigoTelefono	parámetro	No Requerido
telefono	parámetro	No Requerido
sexoCliente	parámetro	No Requerido Masculino / Femenino

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "mensaje": "CLIENTE HA SIDO CREADO SATISFACTORIAMENTE",
    "clientId": "Id del cliente que se ha creado",
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.21. Lista Vendedores

Método retorna el listado de vendedores disponibles

GET /apivendedor/lista		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
filtro	parámetro	Opcional
porPagina	parámetro	Cantidad de elementos por páginas, por defecto 50, máximo 50
paginaActual	parámetro	Página actual de la búsqueda

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "vendedores": [
      {
        "id": Id del vendedor
        "nombre": Nombre del vendedor
      },
      ...
    ],
    "paginacion": {
      "porPagina" : "",
      "paginaActual" : ""
    }
  }
}
```

```

    "total" : "",
  },
  "http_code": "200"
}

```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}

```

5.22. Lista Artículos

Método retorna el listado de artículos disponibles

GET /apiarticulos/lista		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
filtro	parámetro	Opcional
rubrold	parámetro	Opcional Id del rubro retornado por GET /apirubro/lista
proveedorld	parámetro	Opcional Id del rubro retornado por GET /apiproveedor/lista
clienteld	parámetro	Opcional Id del cliente retornado por GET /apicliente/lista Es utilizado para retornar la lista de artículos con el precio específico para un cliente.
sucursalld	parámetro	Opcional

		Id de la sucursal retornado por GET /apisucursal/lista o sucursalId de el usuario Es utilizado para retornar la información del artículo con el precio específico para una sucursal
estatus	parámetro	Opcional Inactivo / Activo
comprobante	parámetro	Opcional FACTURA / PEDIDO Es utilizado para retornar la lista de artículos cuando se está realizando un comprobante se verifica si hay control de inventario
porPagina	parámetro	Cantidad de elementos por páginas, por defecto 50, máximp 50
paginaActual	parámetro	Página actual de la búsqueda

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "articulos": [
      {
        "id": Id del articulo
        "codigo": Código del articulo
        "descripcion": Descripción del artículo
        "codigoBarra": Código de barra del articulo
        "codigoBarraId": Id del código de barra del artículo
        "costo": Costo del articulo
        "disponible": Cantidad disponible del artículo
        "precio": Precio del articulo
        "listaPrecioid": Id de la lista de precio utilizada
        "unidadmedidaid": Id de la unidad de medida al que pertenece el artículo
        "unidadmedida": unidad de medida al que pertenece el artículo
        "proveedorId": Id del proveedor al que pertenece el artículo
        "proveedor": Proveedor al que pertenece el artículo
      },
      ...
    ],
    "paginacion":{
```

```

    "porPagina" : "",
    "paginaActual" : "",
    "total" : "",
  },
  "http_code": "200"
}

```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}

```

5.23. Detalle Artículo

Método retorna la información detallada de un artículo con el precio dependiendo de la información del cliente o sucursal

GET /apiarticulos/info		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
codigoBarra	parámetro	Requerido
clienteId	parámetro	Opcional Id del cliente retornado por GET /apicliente/lista Es utilizado para retornar la información del artículo con el precio específico para un cliente
sucursalId	parámetro	Opcional Id de la sucursal retornado por GET /apisucursal/lista o sucursalId de el

		usuario Es utilizado para retornar la información del artículo con el precio específico para una sucursal
estatus	parámetro	Opcional Inactivo / Activo
comprobante	parámetro	Opcional FACTURA / PEDIDO Es utilizado para retornar la lista de artículos cuando se está realizando un comprobante se verifica si hay control de inventario

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "articulo":{
      "id": Id del articulo
      "codigo": Código del articulo
      "descripcion": Descripción del artículo
      "imagen": Url de la imagen principal del artículo
      "codigoBarra": Código de barra del articulo
      "codigoBarrald": Id del código de barra del artículo
      "costo": Costo del articulo
      "disponible": Cantidad disponible del artículo
      "tipoArticulo": Tipo de artículo
      "rubrold": Id del rubro al que pertenece el artículo
      "rubro": rubro al que pertenece el artículo
      "subrubrold": Id del subrubro al que pertenece el artículo
      "subrubro": subrubro al que pertenece el artículo
      "marcald": Id de la marca al que pertenece el artículo
      "marca": marca al que pertenece el artículo
      "unidadmedidald": Id de la unidad de medida al que pertenece el artículo
      "unidadmedida": unidad de medida al que pertenece el artículo
      "articuloImpuesto": Impuesto del artículo
      "articuloImpuestoCodigo": Código de impuesto del artículo
      "precio": Precio del artículo
      "listaPreciold": Id de la lista de precio utilizada
      "fechacreacion": Fecha de creación del artículo
    },
    "http_code": "200"
  }
}
```

```
}  
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{  
  "error": {  
    "code": "CODIGO DE ERROR",  
    "message": "MENSAJE DE ERROR",  
    "http_code": "CODIGO HTTP"  
  }  
}
```

5.24. Búsqueda Artículo

Método retorna la información detallada de un artículo, el primer artículo encontrado que coincida el código o código de barra con el parámetro buscar.

GET /apiarticulos/buscar		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
buscar	parámetro	Requerido
estatus	parámetro	Opcional Inactivo / Activo

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "articulo":{
      "id": Id del articulo
      "codigo": Código del articulo
      "descripcion": Descripción del artículo
      "imagen": Url de la imagen principal del artículo
      "codigoBarra": Código de barra del articulo
      "codigoBarraId": Id del código de barra del artículo
      "costo": Costo del articulo
    },
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.25. Lista Stock de artículo por sucursal

Método retorna el saldo y disponible de un artículo para cada sucursal

GET /apiarticulos/stock		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
articuloid	parámetro	Requerido
sucursalId	parámetro	Opcional Id de la sucursal retornado por GET /apisucursal/lista o sucursalId de el usuario Es utilizado para retornar la información del artículo con el stock específico para una sucursal

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "stock": [
      {
        "sucursalId": Id de la sucursal
        "sucursal": Nombre de la sucursal
        "saldo": Saldo del artículo para la sucursal
        "disponible": Disponible del artículo para la sucursal
        "costo": Costo del Artículo
        "costopromedio": Costo promedio del Artículo
      },
      ...
    ],
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
```

```

"error": {
  "code": "CODIGO DE ERROR",
  "message": "MENSAJE DE ERROR",
  "http_code": "CODIGO HTTP"
}
}

```

5.26. Lista de precios de artículo

Método retorna todas las listas de precios para un artículo

GET /apiarticulos/precios		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
articuloid	parámetro	Requerido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "data": {
    "precios": [
      {
        "listaPreciold": Id de la lista de precio
        "nombre": Nombre de la lista de precio
        "precio": Precio del artículo
      },
      ...
    ],
    "http_code": "200"
  }
}

```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
  }
}

```

```

    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}

```

5.27. Lista Talla y color de artículo por sucursal

Método retorna la información de talla y color de un artículo para cada sucursal

GET /apiarticulos/tallacolor		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
articuloid	parámetro	Requerido
sucursalId	parámetro	Opcional Id de la sucursal retornado por GET /apisucursal/lista o sucursalId de el usuario Es utilizado para retornar la información del artículo con la talla y color específico para una sucursal

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "data": {
    "tallacolor": [
      {
        "codigoBarrald": Id de el código de barra
        "codigoBarra": Código de barra de la talla y color
        "color": Color de el artículo
        "talla": Talla de el artículo
        "saldo": Saldo de el artículo para esa talla y color
        "disponible": Disponibilidad de el artículo para esa talla y color
        "sucursalId": Id Sucursal para esa talla y color
        "sucursal": Sucursal para esa talla y color
      },
      ...
    ],
    "http_code": "200"
  }
}

```

```
}
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.28. Lista de Rubros

Método retorna el listado de rubros disponibles

GET /apirubro/lista		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
filtro	parámetro	Opcional
porPagina	parámetro	Cantidad de elementos por páginas, por defecto 50, máximp 50
paginaActual	parámetro	Página actual de la búsqueda

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "rubros": [
      {
        "id": Id del rubro
        "nombre": Nombre del rubro
      },
      ...
    ],
    "paginacion":{
```

```

    "porPagina" : "",
    "paginaActual" : "",
    "total" : "",
  },
  "http_code": "200"
}

```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}

```

5.29. Lista de Sub Rubros

Método retorna el listado de sub rubros disponibles dado un rubro

GET /apisubrubro/lista		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
rubrold	parámetro	Opcional Id del Rubro retornado por GET apirubro/lista Muestra los subrubros para el rubro enviado
filtro	parámetro	Opcional
porPagina	parámetro	Cantidad de elementos por páginas, por defecto 50, máximp 50
paginaActual	parámetro	Página actual de la búsqueda

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "subrubros": [
      {
        "id": Id del subrubro
        "nombre": Nombre del subrubro
        "rubroId": Id del rubro
        "rubro": Nombre del rubro
      },
      ...
    ],
    "paginacion":{
      "porPagina" : "",
      "paginaActual" : "",
      "total" : "",
    },
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.30. Lista de Forma de pagos

Método retorna el listado de formas de pago disponibles para un comprobante.

GET /apiformapago/lista		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
comprobante	parámetro	Requerido

		Puede ser cualquiera de las siguientes opciones dependiendo del comprobante que está realizando. - FACTURA - COBRANZA
--	--	---

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "formas_pago": [
      {
        "id": Id de la forma de pago
        "nombre": Nombre de la forma de pago
        "cambio": Retorna Yes si la forma de pago permite cambio y No de lo contrario
      },
      ...
    ],
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.31. Lista de Cotizaciones

Método retorna el listado de cotizaciones.

GET /apicotizacion/lista		
Parámetro	Tipo	Validación

Authorization	Headers	Token válido
filtro	parámetro	Opcional
estatus	parámetro	Opcional Inactivo / Activo
desde	parámetro	Opcional Fecha válida YYYY-MM-DD
hasta	parámetro	Opcional Fecha válida YYYY-MM-DD
clienteId	parámetro	Opcional Id del Cliente retornado por GET apicliente/lista
sucursalId	parámetro	Opcional Id de la Sucursal retornado por GET apisucursal/lista
porPagina	parámetro	Cantidad de elementos por páginas, por defecto 50, máximo 50
paginaActual	parámetro	Página actual de la búsqueda

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "cotizaciones": [
      {
        "id": Id de la Cotización
        "secuencial": Número interno de la cotización
        "fecha" : Fecha de la cotización
        "subTotal" : Subtotal de la cotización
        "descuento" : Descuento de la cotización
        "subTotalDescuento" : Subtotal menos el descuento de la cotización
        "impuesto" : Impuesto total de la cotización
        "total" : Total de la cotización
        "cliente" : Nombre del cliente de la cotización
        "clienteId" : Id del cliente de la cotización
        "vendedor" : Nombre del vendedor de la cotización
        "vendedorId" : Id del vendedor de la cotización
        "sucursal" : Sucursal del pedido
        "sucursalId" : Id Sucursal de la factura
      }
    ]
  }
}
```

```
    },  
    ...  
  ],  
  "paginacion":{  
    "porPagina" : "",  
    "paginaActual" : "",  
    "total" : "",  
  },  
  "http_code": "200"  
}  
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{  
  "error": {  
    "code": "CODIGO DE ERROR",  
    "message": "MENSAJE DE ERROR",  
    "http_code": "CODIGO HTTP"  
  }  
}
```

5.32. Detalle cotización

Método retorna la información detallada de una cotización

GET /apicotizacion/info		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
cotizacionId	parámetro	Requerido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "cotizacion": {
      "clientId": Id del cliente
      "cotizacionId": Id de la cotización
      "cliente": Nombre del cliente
      "clienteEmail": Email del cliente
      "vendedorId" : Id del vendedor
      "vendedor" : Nombre del vendedor
      "clienteImpuesto" : Impuesto del cliente
      "clienteImpuestoCodigo" : Código del impuesto del cliente
    },
    "detalle": [
      {
        "codigoBarral": Id del código de barra
        "codigoBarra": Código de barra de la línea de la cotización
        "articuloId": Id del artículo de la línea de la cotización
        "codigoArticulo": Código del artículo de la línea de la cotización
        "imagen": URL de la imagen de la línea de la cotización
        "cantidad": Cantidad de la línea de la cotización
        "precio" : Precio del artículo
        "descuento" : Porcentaje de descuento de la línea de cotización
        "descuentoGlobal" : Porcentaje global de la cotización
        "vendedorId" : Id del vendedor de la línea de la cotización
        "articuloImpuesto" : Impuesto del artículo
        "articuloImpuestoCodigo" : Código del impuesto del artículo
        "descripcion" : Descripción del artículo de la línea de la cotización
        "tipoArticulo" : Tipo del artículo de la línea de la cotización
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    ...
  ],
  "http_code": "200"
}

```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}

```

5.33. Envío de Cotización por correo electrónico.

Método envía un correo de la cotización.

POST /apicotizacion/correo		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
id	parámetro	Requerido Id de la factura retornado por GET /apicotizacion/lista
correo	parámetro	Requerido Email Válido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "data": {
    "mensaje": "CORREO ELECTRONICO ENVIADO CON EXITO",
    "http_code": "200"
  }
}

```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.34. Lista de Pedidos

Método retorna el listado de pedidos.

GET /apipedido/lista		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
filtro	parámetro	Opcional
estatus	parámetro	Opcional Inactivo / Activo
desde	parámetro	Opcional Fecha valida YYYY-MM-DD
hasta	parámetro	Opcional Fecha valida YYYY-MM-DD
clienteld	parámetro	Opcional Id del Cliente retornado por GET apicliente/lista
sucursalId	parámetro	Opcional Id de la Sucursal retornado por GET apisucursal/lista
porPagina	parámetro	Cantidad de elementos por páginas, por defecto 50, máximp 50
paginaActual	parámetro	Página actual de la búsqueda

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "pedidos": [
      {
        "id": Id de el pedido
        "secuencial": Número interno del pedido
        "fecha" : Fecha del pedido
        "subTotal" : Subtotal del Pedido
        "descuento" : Descuento del pedido
        "subTotalDescuento" : Subtotal menos el descuento del pedido
        "impuesto" : Total de impuesto del pedido
        "total" : Total del pedido
        "cliente" : Nombre del cliente del pedido
        "clienteId" : Id del cliente del pedido
        "vendedor" : Nombre del vendedor del pedido
        "vendedorId" : Id del vendedor del pedido
        "sucursal" : Sucursal del pedido
        "sucursalId" :Id Sucursal de la factura
        "urlswitchpay" : URL del token para Switch Pay
      },
      ...
    ],
    "paginacion":{
      "porPagina" : "",
      "paginaActual" : "",
      "total" : "",
    },
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.35. Envío de Pedido por correo electrónico.

Método envía un correo de el pedido.

POST /apipedido/correo		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
id	parámetro	Requerido Id de la factura retornado por GET /apipedido/lista
correo	parámetro	Requerido Email Válido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "mensaje": CORREO ELECTRONICO ENVIADO CON EXITO,
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.36.

5.37. Detalle Pedido

Método retorna la información detallada de un pedido

GET /apipedido/info		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
pedidoid	parámetro	Requerido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "pedido": {
      {
        "clienteld": Id del cliente
        "pedidoid": Id del pedido
        "cliente": Nombre del cliente
        "clienteEmail": Email del cliente
        "vendedorId" : Id del vendedor
        "vendedor" : Nombre del vendedor
        "clienteImpuesto" : Impuesto del cliente
        "clienteImpuestoCodigo" : Código del impuesto del cliente
        "urlswitchpay" : URL del token para Switch Pay
      },
      "detalle": [
        {
          "codigoBarralId": Id del código de barra
          "codigoBarra": Código de barra de la línea del pedido
          "articuloid": Id del artículo de la línea del pedido
          "codigoArticulo": Código del artículo de la línea del pedido
          "imagen": URL de la imagen de la línea del pedido
          "cantidad": Cantidad de la línea del pedido
          "precio" : Precio del artículo
          "descuento" : Porcentaje de descuento de la línea del pedido
          "descuentoGlobal" : Porcentaje global del pedido
          "vendedorId" : Id del vendedor de la línea del pedido
          "articuloImpuesto" : Impuesto del artículo
          "articuloImpuestoCodigo" : Código del impuesto del artículo
          "descripcion" : Descripción del artículo de la línea del pedido
          "tipoArticulo" : Tipo del artículo de la línea del pedido
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    },
    ...
  ],
  "http_code": "200"
}
}

```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}

```

5.38. Pedido

Método para realizar un pedido,

Consideraciones Importantes para la realización de los cálculos en el pedido.

- Para el cálculo de los descuentos se realizará de la siguiente forma: Primero se realiza el descuento por línea y luego el descuento global.

Ejemplo:

Precio del artículo: \$100.00

Descuento por línea: 5%

Descuento Global: 20%

Descuento = \$100 - 5% = \$95 - 20% = \$76

- Para el cálculo de los impuestos se realizará de la siguiente forma:

El valor de impuesto para realizar el cálculo dependerá de lo siguiente:

Sí **clienteImpuestoCodigo** es diferente a la letra **R** el valor en porcentaje para el cálculo de impuesto de una línea se utilizará el menor valor entre los valores de **clienteImpuesto** y **articuloImpuesto**

Sí **clienteImpuestoCodigo** es igual a la letra **R** el valor en porcentaje para el cálculo de impuesto de una línea se utilizará siempre **articuloImpuesto**

- Ejemplo de json para el parámetro artículos.

```
[
  {"codigoBarralId":"123","cantidad":"120.0000","precio":"20.50","descuento":"10.00"},
  {"codigoBarralId":"456","cantidad":"20.1000","precio":"9.99","descuento":"0.00"}
]
```

- Para aplicar un descuento se debe verificar el permiso con **POST** /apipermiso
- Para aplicar un cambio de precio se debe verificar el permiso con **POST** /apipermiso

POST /apipedido/terminar		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
vendedorId	parámetro	Requerido Id de el vendedor retornado por GET /apivendedor/lista
clienteId	parámetro	Requerido Id del cliente retornado por GET /apicliente/lista
articulos	parámetro	Requerido JSON con los siguientes elementos
<i>codigoBarralId</i>	Elemento JSON articulos	Requerido Id del código de barra retornado por GET apiarticulos/info
<i>cantidad</i>	Elemento JSON articulos	Requerido Número válido Cantidad de artículo por línea
<i>precio</i>	Elemento JSON articulos	Requerido Número válido Precio de el artículo
<i>descuento</i>	Elemento JSON articulos	Requerido Número válido Porcentaje de descuento por línea
<i>vendedorId</i>	Elemento JSON	Opcional

	articulos	Si no es enviado se utilizará por defecto el vendedor principal Id de el vendedor retornado por GET /apivendedor/lista
descuentoGlobal	parámetro	Opcional Número válido Porcentaje de descuento global
comprobante	parámetro	Opcional COTIZACION / PEDIDO Es utilizado para saber si se está haciendo un pedido a partir de una cotización o un pedido
comprobanteld	parámetro	Requerido si es una cotización o pedido Debe ser el id del comprobante que se está haciendo el pedido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "mensaje": PEDIDO REALIZADO CON EXITO,
    "numeroInterno": Número interno del pedido realizado,
    "pedidoId": Id del pedido,
    "clienteEmail": Email del Cliente,
    "urlswitchpay": URL para Switch Pay,
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.39. Factura

Método para realizar una factura,

Consideraciones Importantes para la realización de los cálculos en la factura.

- Para el cálculo de los descuentos se realizará de la siguiente forma: Primero se realiza el descuento por línea y luego el descuento global.

Ejemplo:

Precio del artículo: \$100.00

Descuento por línea: 5%

Descuento Global: 20%

Descuento = \$100 - 5% = \$95 - 20% = \$76

- Para el cálculo de los impuestos se realizará de la siguiente forma:

El valor de impuesto para realizar el cálculo dependerá de lo siguiente:

Sí **clienteImpuestoCodigo** es diferente a la letra **R** el valor en porcentaje para el cálculo de impuesto de una línea se utilizará el menor valor entre los valores de **clienteImpuesto** y **articuloImpuesto**

Sí **clienteImpuestoCodigo** es igual a la letra **R** el valor en porcentaje para el cálculo de impuesto de una línea se utilizará siempre **articuloImpuesto**

- Ejemplo de json para el parámetro artículos.

```
[
  {"codigoBarral": "123", "cantidad": "120.0000", "precio": "20.50", "descuento": "1.00"},
  {"codigoBarral": "456", "cantidad": "20.1000", "precio": "9.99", "descuento": "0.00"}
]
```

- Ejemplo de json para el parámetro formasPago

```
[
  {"formaPagold": "123", "valor": "100.0000"},
  {"formaPagold": "456", "valor": "40.1000"}
]
```

- Para aplicar un descuento se debe verificar el permiso con **POST** /apipermiso
- Para aplicar un cambio de precio se debe verificar el permiso con **POST** /apipermiso

POST /apifactura/terminar		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
tipoComprobante	parámetro	Opcional FACTURA / TIQUETE Si no se envía tipoComprobante se utilizará FACTURA por defecto.
vendedorId	parámetro	Requerido Id de el vendedor retornado por GET /apivendedor/lista
clienteId	parámetro	Requerido Id del cliente retornado por GET /apicliente/lista
articulos	parámetro	Requerido JSON con los siguientes elementos
<i>codigoBarraId</i>	Elemento JSON articulos	Requerido Id del código de barra retornado por GET apiarticulos/info
<i>cantidad</i>	Elemento JSON articulos	Requerido Número válido Cantidad de artículo por línea
<i>precio</i>	Elemento JSON articulos	Requerido Número válido Precio de el artículo
<i>descuento</i>	Elemento JSON articulos	Requerido Número válido Porcentaje de descuento por línea
formasPago	parámetro	Requerido JSON con los siguientes elementos
<i>formaPagoid</i>	Elemento JSON formasPago	Requerido Id de la forma de pago retornado por GET apiformapago/lista
<i>valor</i>	Elemento JSON formasPago	Requerido Valor total de lo que se ha realizado en la forma de pago

descuentoGlobal	parámetro	Opcional Número válido Porcentaje de descuento global
comprobante	parámetro	Opcional COTIZACION / PEDIDO Es utilizado para saber si se está haciendo una factura a partir de una cotización o un pedido
comprobanteld	parámetro	Requerido si es una cotización o pedido Debe ser el id del comprobante que se está haciendo la factura

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "mensaje": FACTURA REALIZADA CON EXITO,
    "numeroInterno": Número interno de la factura realizada,
    "facturald": Id del pedido,
    "clienteEmail": Email del Cliente,
    "urlswitchpay": URL para Switch Pay,
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.40. Detalle Factura

Método retorna la información detallada de una factura

GET /apifactura/info

Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
facturald	parámetro	Requerido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "factura": {
      "clienteld": Id del cliente
      "facturald": Id de la factura
      "cliente": Nombre del cliente
      "clienteEmail": Email del cliente
      "vendedorId" : Id del vendedor
      "vendedor" : Nombre del vendedor
      "clienteImpuesto" : Impuesto del cliente
      "clienteImpuestoCodigo" : Código del impuesto del cliente
      "urlswitchpay" : URL del token para Switch Pay
    },
    "detalle": [
      {
        "codigoBarrald": Id del código de barra
        "codigo barra": Código de barra de la línea de la factura
        "articulold": Id del artículo de la línea de la factura
        "codigoArticulo": Código del artículo de la línea de la factura
        "imagen": URL de la imagen de la línea de la factura
        "cantidad": Cantidad de la línea de la factura
        "precio" : Precio del artículo
        "descuento" : Porcentaje de descuento de la línea de la factura
        "descuentoGlobal" : Porcentaje global de la factura
        "vendedorId" : Id del vendedor de la línea de la factura
        "articuloImpuesto" : Impuesto del artículo
        "articuloImpuestoCodigo" : Código del impuesto del artículo
        "descripcion" : Descripción del artículo de la línea de la factura
        "tipoArticulo" : Tipo del artículo de la línea de la factura
      },
      ...
    ],
    "http_code": "200"
  }
}
```

```

}
}

```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}

```

5.41. Lista Factura y Tiquetes

Método retorna el listado de facturas y tiquetes.

GET /apifactura/lista		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
filtro	parámetro	Opcional
estatus	parámetro	Opcional Inactivo / Activo
desde	parámetro	Opcional Fecha valida YYYY-MM-DD
hasta	parámetro	Opcional Fecha valida YYYY-MM-DD
clienteId	parámetro	Opcional Id del Cliente retornado por GET apicliente/lista
sucursalId	parámetro	Opcional Id de la Sucursal retornado por GET apisucursal/lista
porPagina	parámetro	Cantidad de elementos por páginas, por defecto 50, máximp 50
paginaActual	parámetro	Página actual de la búsqueda

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "facturas": [
      {
        "id": Id de la factura
        "secuencial": Número interno de la factura
        "fecha" : Fecha de la factura
        "subTotal" : Subtotal de la factura
        "descuento" : Descuento de la factura
        "subTotalDescuento" : Subtotal menos el descuento de la factura
        "impuesto" : Total de impuesto de la factura
        "total" : Total de la factura
        "saldo" : Saldo de la factura
        "cliente" : Nombre del cliente de la factura
        "clienteId" : Id del cliente de la factura
        "vendedor" : Nombre del vendedor de la factura
        "vendedorId" : Id del vendedor de la factura
        "sucursal" : Sucursal de la factura
        "sucursalId" :Id Sucursal de la factura
        "urlswitchpay" : URL del token para Switch Pay
      },
      ...
    ],
    "paginacion":{
      "porPagina" : "",
      "paginaActual" : "",
      "total" : "",
    },
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.42. Envío de Factura por correo electrónico.

Método envía un correo de la factura.

POST /apifactura/correo		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
id	parámetro	Requerido Id de la factura retornado por GET /apifactura/lista
correo	parámetro	Requerido Email Válido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "mensaje": CORREO ELECTRONICO ENVIADO CON EXITO,
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.43. Lista Cobranza Cliente

Método retorna todas las facturas, tickets y nota de débitos con saldo pendiente para un cliente.

GET /apicobranza/cliente		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
clienteId	parámetro	Requerido Id del cliente retornado por GET /apicliente/lista
filtro	parámetro	Opcional Permite buscar una cobranza por número interno de comprobante.
porPagina	parámetro	Cantidad de elementos por páginas, por defecto 50, máximp 50
paginaActual	parámetro	Página actual de la búsqueda

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "cobranzas": [
      {
        "id": Id de la cobranza
        "secuencial": Número interno cobranza
        "fecha": Fecha Cobranza
        "total": Total cobranza
        "saldo": Saldo cobranza
        "comprobante": Tipo comprobante
        "urlswitchpay": URL si tiene switch pay
        "clienteNombre": Nombre de Cliente
        "clienteEmail": Email del Cliente
      },
      ...
    ],
    "paginacion":{
      "porPagina" : "",
      "paginaActual" : "",
    }
  }
}
```

```

    "total" : "",
  },
  "http_code": "200"
}
}

```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}

```

5.44. Cobranza Cliente

Método realiza la cobranza a un cliente.

POST /apicobranza/cliente		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
id	parámetro	Requerido Se podrá obtener desde las siguientes APIs: Id de la cobranza retornado por GET /apicobranza/cliente Id de la cobranza retornado por GET /apifactura/lista
total	parámetro	Requerido Número válido Total de la cobranza a realizar para este comprobante
observacion	parámetro	Observación que se requiera hacer a la cobranza
formasPago	parámetro	Requerido

		JSON con los siguientes elementos
<i>formaPagoid</i>	Elemento JSON formasPago	Requerido Id de la forma de pago retornado por GET apiformapago/lista
<i>valor</i>	Elemento JSON formasPago	Requerido Valor total de lo que se ha realizado en la forma de pago

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "mensaje": INGRESO DE COBRANZA REALIZADA CON EXITO,
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.45. Switch Pay Cobranza Cliente

Método envía al cliente correo con el link de la cobranza.

POST /apicobranza/switchpay		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
id	parámetro	Requerido Se podrá obtener desde los siguiente api:

		Id de la cobranza retornado por GET /apicobranza/cliente Id de la cobranza retornado por GET /apifactura/lista
email	parámetro	Requerido Email válido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "mensaje": SE HA ENVIADO EL CORREO SATISFACTORIAMENTE,
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.46. Switch Pay Cobranza Pedido Cliente

Método envía al cliente correo con el link de la cobranza para un pedido.

POST /apicobranzapedido/switchpay		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
id	parámetro	Requerido Id de la cobranza retornado por GET /apipedido/lista

email	parámetro	Requerido Email válido
-------	-----------	---------------------------

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "mensaje": SE HA ENVIADO EL CORREO SATISFACTORIAMENTE,
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.47. Ventas Sucursal

Método retorna el listado de las ventas de un artículo por sucursal

GET /apireporte/ventasucursal		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
sucursalId	parámetro	Requerido Id de la sucursal retornado por GET /apisucursal/lista o sucursalId de el usuario
fecha	parámetro	Requerido Fecha Válida
porPagina	parámetro	Cantidad de elementos por páginas, por defecto 50, máximo 50
paginaActual	parámetro	Página actual de la búsqueda

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "ventasucursal": [
      {
        "articuloid": Id del articulo
        "fecha": Fecha del reporte
        "codigo": Código del artículo
        "descripcion": Descripción del articulo
        "tipo": Tipo de documento
        "unidadmediald": Id de la unidad de medida
        "totalcomprobantes": Total de Facturas y Notas de créditos
        "ventatotal": Ventas total del artículo
        "costototal": Costo total del artículo
      },
      ...
    ],
    "paginacion":{
      "porPagina" : "",
      "paginaActual" : "",
      "total" : "",
    },
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.48. Transferencias Sucursal

Método retorna el listado de las transferencias de un artículo por sucursal

GET /apireporte/transferenciasucursal		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
sucursalId	parámetro	Requerido Id de la sucursal retornado por GET /apisucursal/lista o sucursalId de el usuario
fecha	parámetro	Requerido Fecha Válida
porPagina	parámetro	Cantidad de elementos por páginas, por defecto 50, máximo 50
paginaActual	parámetro	Página actual de la búsqueda

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "transferenciasucursal": [
      {
        "articuloid": Id del articulo
        "fecha": Fecha del reporte
        "codigo": Código del artículo
        "descripcion": Descripción del articulo
        "unidadmedidaid": Id de la unidad de medida
        "tipo": Tipo de documento
        "totaltransferencias": Total de transferencias
        "cantidadtotal": Cantidad total de la transferencias
        "costototal": Costo total del artículo
      },
      ...
    ],
    "paginacion":{
      "porPagina" : "",
      "paginaActual" : "",
      "total" : ""
    }
  }
}
```

```

    },
    "http_code": "200"
  }
}

```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}

```

5.49. Lista de Órdenes de compra

Método retorna el listado de ordenes de compra.

GET /apiordenescompra/lista		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
filtro	parámetro	Opcional
estatus	parámetro	Opcional Inactivo / Activo / Pendiente / Ingresada
desde	parámetro	Opcional Fecha valida YYYY-MM-DD
hasta	parámetro	Opcional Fecha valida YYYY-MM-DD
proveedorId	parámetro	Opcional Id del Cliente retornado por GET aproveedor/lista
sucursalId	parámetro	Opcional Id de la Sucursal retornado por GET

		apisucursal/lista
porPagina	parámetro	Cantidad de elementos por páginas, por defecto 50, máximp 50
paginaActual	parámetro	Página actual de la búsqueda

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "ordenescompra": [
      {
        "id": Id de la orden de compra
        "secuencial": Número interno de la orden de compra
        "estatus": Estatus de la orden de compra
        "fecha" : Fecha de la orden de compra
        "subTotal" : Subtotal de la Orden de compra
        "impuesto" : Total de impuesto de la orden de compra
        "total" : Total de la orden de compra
        "proveedor" : Nombre del proveedor de la orden de compra
        "proveedorId" : Id del proveedor de la orden de compra
        "sucursal" : Sucursal
        "sucursalId" :Id Sucursal
      },
      ...
    ],
    "paginacion":{
      "porPagina" : "",
      "paginaActual" : "",
      "total" : "",
    },
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

```
}
}
```

5.50. Detalle Orden de Compra

Método retorna la información detallada de una orden de compra

GET /apiordenescompra/info		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
ordencomprald	parámetro	Requerido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "ordencompra": {
      "id": Id de la orden de compra
      "secuencial": Número interno de la orden de compra
      "fecha" : Fecha de la orden de compra
      "subTotal" : Subtotal de la Orden de compra
      "impuesto" : Total de impuesto de la orden de compra
      "total" : Total de la orden de compra
      "proveedor" : Nombre del proveedor de la orden de compra
      "proveedorId" : Id del proveedor de la orden de compra
      "sucursal" : Sucursal del pedido
      "sucursalId" :Id Sucursal de la factura
    },
    "detalle": [
      {
        "codigoBarrald": Id del código de barra
        "codigobarra": Código de barra de la línea
        "articulold": Id del artículo de la línea
        "codigoArticulo": Código del artículo de la línea
        "descripcion" : Descripción del artículo de la línea
        "cantidad": Cantidad de la línea
        "costo": Costo de la línea
        "impuesto": Impuesto de la línea
      }
    ]
  }
}
```

```

    "subtotal": Sub Total de la línea
    "total": Total de la línea

    "tipoArticulo" : Tipo del artículo de la línea
  },
  ...
],
"http_code": "200"
}
}

```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}

```

5.51. Lista de Ingresos de mercancías

Método retorna el listado de ingresos de mercancía.

GET /apiingresomercancia/lista		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
filtro	parámetro	Opcional
estatus	parámetro	Opcional Inactivo / Activo
desde	parámetro	Opcional Fecha valida YYYY-MM-DD
hasta	parámetro	Opcional Fecha valida YYYY-MM-DD

proveedorId	parámetro	Opcional Id del Cliente retornado por GET apiproveedor/lista
sucursalId	parámetro	Opcional Id de la Sucursal retornado por GET apisucursal/lista
porPagina	parámetro	Cantidad de elementos por páginas, por defecto 50, máximo 50
paginaActual	parámetro	Página actual de la búsqueda

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "data": {
    "ingresomercancia": [
      {
        "id": Id del Ingreso de mercancía
        "secuencial": Número interno del ingreso de mercancía
        "fecha" : Fecha del ingreso de mercancía
        "subTotal" : Subtotal del ingreso de mercancía
        "impuesto" : Total de impuesto del ingreso de mercancía
        "total" : Total del ingreso de mercancía
        "proveedor" : Nombre del proveedor
        "proveedorId" : Id del proveedor
        "sucursal" : Sucursal
        "sucursalId" :Id Sucursal
      },
      ...
    ],
    "paginacion":{
      "porPagina" : "",
      "paginaActual" : "",
      "total" : "",
    },
    "http_code": "200"
  }
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
```

```

"error": {
  "code": "CODIGO DE ERROR",
  "message": "MENSAJE DE ERROR",
  "http_code": "CODIGO HTTP"
}
}

```

5.52. Detalle Ingreso Mercancía

Método retorna la información detallada del ingreso de mercancía

GET /apiingresomercancia/info		
Parámetro	Tipo	Validación
Authorization	Headers	Token válido
ingresomercanciaId	parámetro	Requerido

Si la petición es exitosa, el formato de respuesta es la siguiente:

```

{
  "data": {
    "ingresomercancia":
    {
      "id": Id del Ingreso de mercancía
      "secuencial": Número interno del ingreso de mercancía
      "fecha" : Fecha del ingreso de mercancía
      "subTotal" : Subtotal del ingreso de mercancía
      "impuesto" : Total de impuesto del ingreso de mercancía
      "total" : Total del ingreso de mercancía
      "proveedor" : Nombre del proveedor
      "proveedorId" : Id del proveedor
      "sucursal" : Sucursal
      "sucursalId" :Id Sucursal
    },
    "detalle": [
    {
      "codigoBarralId": Id del código de barra
      "codigoBarra": Código de barra de la línea
      "articuloid": Id del artículo de la línea
      "codigoArticulo": Código del artículo de la línea
    }
  ]
}

```

```
"descripcion" : Descripción del artículo de la línea
"cantidad": Cantidad de la línea
"costo": Costo de la línea
"impuesto": Impuesto de la línea
"subtotal": Sub Total de la línea
"total": Total de la línea
"tipoArticulo" : Tipo del artículo de la línea del pedido
},
...
],
"http_code": "200"
}
}
```

Si la petición es errónea, el formato de respuesta es la siguiente:

```
{
  "error": {
    "code": "CODIGO DE ERROR",
    "message": "MENSAJE DE ERROR",
    "http_code": "CODIGO HTTP"
  }
}
```

5.53. -