



H-FASADER PVC TREND85 - TOVEIS INNADSLÅENDE VINDU

- avansert system for vindusprofiler som passer utmerket for dagens trender.

Vinduet er innadslående og toveissvingende (vipp/drei), der vinduet først kan åpnes i luftestilling (vipp) for så å kunne åpnes helt, om ønskelig (drei). En vrider for alle funksjoner.

- + Smale profiler som gir bedre lysinnslipp
- + Trippel tetting og god U-verdi
- + Kan leveres med gjennomfargede profiler
- + Skulte hengsler
- + Vedlikeholdsvennlig
- + Lang levetid
- + Resirkulerbar - profiler bestående av 34% resirkulert PVC

Mål

Fastkarm: Max bredde 2988 mm. Max høyde 2988 mm. Total størrelse max 6,0 m². For åpningsvindu:

Bredde: min 496, maks 1766

Høyde : min 577, maks 2517

Kombinasjoner

Vinduet kan leveres i ulike kombinasjoner med faste og åpningsvinduer i en karm.

Beslag/Vrider

Beslag: Siegenia

Vrider: Hoppe med Kirsí sikring

Sprosser

Du kan velge mellom gjennomgående sprosser, utenpålimte, dekorsprosser eller en kombinasjon.

Profil: Laget av ekstruderte, gjen-nomfargede, slagfaste og klimabeständige PVC-profiler med meget god isolering-sevne, som gir gode u-verdier. Karmdybde 85 mm. Stålførsterkninger legges i profilene for ekstra styrke og stabilitet.

Notspor

Produktene leveres med notspor for utforing, men kan om ønskelig leveres uten.

Farge

Standard hvit [RAL 9016]. Et utvalg andre farger kan fås på forespørsel. Se våre nettsider for mer informasjon og tilgjengelige farger:
<https://www.hfasader.no/produkter/fargevalg/fargevalg-pvc/>
Kan leveres med gjennomfargede profiler.

Vedlikehold

PVC-profilene krever ikke vedlikehold, bare rengjøring med vanlig såpevann. Beslag behøver ordinært renhold og smøring.

