

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ



COGMEN-JEPA

Предиктивно самонадгледано учење мултимодалних репрезентација за препознавање емоција у конверзацији

Мастер рад - студијско истраживачки рад

Студијски програм: Вештачка интелигенција и машинско учење

Студент:

Данило Милошевић,
број индекса 1732

Ментор:

Проф. др Јелена Николић

Ниш, октобар 2026. године

Садржај

1. Увод **4**

2. Аутоматско препознавање емоција **5**
2.1 Модели емоција 5
2.1.1 Дискретни модел емоција 5
2.1.2 Димензионални модел емоција 6
2.2 Методе аутоматског препознавања емоција 7
2.3 Скупови података и метрике 8
2.3.1 Скупови података 9
2.3.2 Метрике 9
2.4 Примене и изазови препознавања емоција 10

3. Основе неуронских мрежа за препознавање емоција **12**
3.1 Рекурентне неуронске мреже 12
3.1.1 Основна архитектура рекурентних неуронских мрежа 12
3.1.2 LSTM 14
3.1.3 Трансформер архитектура 15
3.2 Граф неуронске мреже 17
3.2.1 Опште карактеристике граф неуронских мрежа 17
3.2.2 Варијације граф неуронских мрежа 19
3.3 Технике оптимизације неуронских мрежа 21
3.3.1 Квантизација 21

4. Граф неуронске мреже за препознавање емоција **25**
4.1 Увод 25
4.2 Архитектура решења 26
4.2.1 Контекст екстрактор 26
4.2.2 Формирање графа 27
4.2.3 Релациона граф неуронска мрежа 28
4.2.4 Граф трансформер 28
4.2.5 Класификатор емоција 29
4.2.6 Хиперпараметри модела 29
4.3 Експериментални резултати 31
4.3.1 *IEMOCAP* 31
4.3.2 *MOSEI* 32
4.4 Оптимизација *COGMEN* модела 33
4.4.1 Бинаризација 33
4.4.2 *FP8* квантизација 34

5. JEPA **35**
5.1 Принцип рада и архитектура JEPA модела 35
5.2 Варијанте JEPA 35
5.3 Тренирање JEPA модела 35

6. Предлог рада **36**

7. Литература **37**
TODO – SREDI LITERATURU 37

1. Увод

Како је људски говор у великој мери обликован емоцијама, које утичу на тон гласа, паузе у говору и контекст разговора, као и на невербалне сигнале попут израза лица, од посебног је значаја да системи који комуницирају са људима буду у стању да аутоматски препознају људске емоције. Управо због комплексности људских емоција и начина њиховог изражавања, аутоматско препознавање емоција представља изузетно интересантну и изазовну област савремене вештачке интелигенције.

У наредним поглављима ћемо прво размотрити област аутоматског препознавања емоција, њен циљ, методе и технике које се у њој користе, као и различите примере примене. С обзиром на то да су се од свих техника најбоље показале неуронске мреже, у следећем поглављу ћемо обрадити принцип рада неуронских мрежа и начин на који се оне тренирају, а затим и сложеније архитектуре, као што су рекурентне мреже, трансформери и граф неуронске мреже. На крају тог поглавља ћемо објаснити и квантизацију, као једну од основних техника оптимизације перформанси неуронских мрежа. Циљ овог поглавља је да објасни основе неопходне за разумевање модела *COGMEN* – граф неуронске мреже која ће послужити као основни модел који ћемо касније модификовати. Након детаљне анализе модела *COGMEN*, обрадићемо архитектуру *JEPA* (*Joint Embedding Predictive Architecture*), коју ћемо користити у имплементацији како бисмо модел научили да предвиђа квалитетније латентне репрезентације мултимодалних *embedding*-а са улаза модела *COGMEN*. Помоћу ове архитектуре ћемо такође покушати да реконструишемо маскиране модале, као и будуће репрезентације на основу тренутних.

Овако модификован модел *COGMEN* ћемо затим тренирати над комбинованим скупом мултимодалних података за препознавање емоција, упоредити резултате са основном верзијом модела и анализирати квалитет латентних репрезентација, као и начин на који модел доноси одлуке.

Циљ овог рада је да се испита да ли је могуће применити архитектуру *JEPA* на мултимодалне податке, а затим и да се већ дефинисани модел за препознавање емоција тренира користећи нове латентне репрезентације. Осим покушаја да се модел унапреди тако да постигне боље укупне перформансе, циљ је и да се анализира да ли уз нове, квалитетније репрезентације модел може лакше да раздвоји сличне емоције, што му је у оригиналном раду представљало проблем. Поред тога, један од задатака је да се анализира како модел доноси закључке и зашто у појединим случајевима не успева да разликује сличне емоције. На крају ћемо, ослањајући се на отпорност архитектуре *JEPA* на маскирање делова репрезентација, покушати да реконструишемо маскиране репрезентације, како у домену модала, тако и у временском домену.

2. Аутоматско препознавање емоција

Аутоматско препознавање емоција је област вештачке интелигенције која се бави препознавањем емоционалног стања особе на основу изговорених речи, боје гласа, израза лица и говора тела, као и других физиолошких сигнала [1]. У оквиру ове области постоје различити циљеви, па се може препознавати тренутно емоционално стање једног или више говорника, али се може пратити и предвиђати и ток емоција током конверзације. У даљем раду ћемо се првенствено фокусирати на детекцију емоција у конверзацији.

У наредним одељцима ћемо анализирати моделе емоција и методе које се користе у оквиру аутоматског препознавања емоција, скупове података и метрике, као и реалне примене и изазове.

2.1 Модели емоција

Да бисмо уопште могли да предвиђамо људске емоције, прво је потребно дефинисати како ћемо описати емоције, односно одредити класе које је потребно предвидети. Теорију основних емоција, која је у великој мери обликовала ову област, развио је Пол Екман током 60-их и 70-их година прошлог века. Иако психолози покушавају да класификују емоције на различите начине, не постоји једногласно прихваћен модел емоција. Ипак, у области аутоматског препознавања емоција прихваћена су два модела – дискретни и димензионални модел емоција [2].

2.1.1 Дискретни модел емоција

Код овог модела, који се назива и категорички, емоције су подељене у фиксан број категорија. Два најчешћа дискретна модела емоција су Екманових шест основних емоција и Плутчиков точак емоција.


Екманов модел је широко прихваћен у области препознавања емоција. Овај модел дефинише шест основних емоција – бес, гађење, страх, срећу, тугу и изненађење [3] (слика 1). Ове емоције су издвојене на основу следећих принципа [2]:

1. основне емоције морају бити засноване на људским инстинктима;
2. људи производе исте основне емоције у истим ситуацијама;
3. људи изражавају исте основне емоције са истим значењем;
4. основне емоције имају исти начин изражавања код свих људи.



Слика 1: Екманов модел емоција

Плутчиков модел се заснива на осам основних емоција – радости, поверењу, страху, изненађењу, тузи, очекивању, бесу и гађењу, као и на начину на који су ове емоције међусобно повезане [4] (слика 2). Основне емоције су у точку распоређене у четири пара супротности, па су, на пример, радост и туга, као и страх и бес, супротне емоције. Поред тога, свака емоција се јавља у више нивоа интензитета, тако да јаче емоције заузимају центар точка, док се слабије налазе ка његовим крајевима, па се, на пример, очекивање може лако развити у будност (*vigilance*) [2]. Ове емоције се генерално могу сврстати у три поларитета (позитиван, негативан и неутралан), који се често користе у анализи сентимента [2].




Слика 2: Плутчиков точак емоција

2.1.2 Димензионални модел емоција

Иако је дискретни модел интуитиван и погодан за означавање података, он има одређена ограничења. Већина дискретних модела не описује интензитет емоције, па се, на пример, благо незадовољство не разликује од изражене љутње. Такође је тешко представити помешане емоције, као и емоције које не припадају ниједној од унапред дефинисаних категорија. Због ових ограничења, као унапређење дискретног модела јавио се континуални, односно димензионални модел емоција. Овде ћемо првенствено анализирати *Valence-Arousal* модел, познат и као Раселов кружни модел, који емоције пресликава у континуални простор са две осе [5] (слика 3):

1. хоризонтална (x) оса, односно валенца, описује колико је емоција позитивна или негативна;
2. вертикална (y) оса, односно узбуђење (*arousal*), описује ниво активације, тј. интензитет емоције.




Слика 3: Раселов димензионални модел емоција

У оваквом простору свака емоција представља једну тачку. Срећа се, на пример, налази у делу простора са позитивном валенцом и високим узбуђењем, туга у делу са негативном валенцом и ниским узбуђењем, док бес има негативну валенцу и високо узбуђење. На овај начин је могуће представити и интензитет емоције, као и стања која се налазе између дискретних категорија. Раселов модел се често проширује и трећом димензијом, доминантношћу (*dominance*), која описује у којој мери особа има осећај контроле над ситуацијом, чиме се добија *PAD* (*Pleasure-Arousal-Dominance*) модел [6]. Мана димензионалног модела је то што је означавање података теже, а резултати се теже тумаче него код дискретних категорија [2].

2.2 Методе аутоматског препознавања емоција

Деценије научних истраживања у области аутоматске детекције емоција довеле су до развоја стотина различитих метода за препознавање емоција. Ове методе примењују различите технике из области обраде сигнала, рачунарског вида, обраде звука и машинског учења, међу којима се истичу технике засноване на Бајесовим мрежама, моделима мешавина Гаусових расподела, скривеним Марковљевим моделима и дубоким неуронским мрежама [1]. Методе се могу класификовати у три групе:

1. **Технике засноване на знању**
   Ове методе користе доменско знање, као и семантичку и синтаксичку анализу текста и изговора, како би детектовале одређене емоције. Неки од извора знања на које се овакве методе ослањају су *WordNet* [7], *SenticNet* [8], *ConceptNet* [9] и *EmotiNet* [10] (слика 4).



Слика 4: Семантичка мрежа ConceptNet


Ове технике се даље могу поделити у две категорије [11]:

- **технике засноване на речницима**, које у речнику проналазе кључне речи које носе емоције, а затим траже њихове синониме и антониме како би проширили почетни скуп емоционалних речи;
- **технике засноване на корпусима**, које крећу од почетног скупа емоционалних речи, а затим тај скуп проширују проналажењем других релевантних речи у великом корпусу текста.

2. **Статистичке методе**
   Ове методе користе различите алгоритме надгледаног машинског учења за аутоматско препознавање емоција. Најбоље резултате су постигле методе засноване на дубоком учењу, при чему се користе различите архитектуре, као што су конволуционе мреже, LSTM мреже или, као што ћемо видети у наредном поглављу, граф неуронске мреже [1].

3. **Хибридне методе**
   С обзиром на то да су технике засноване на знању довеле до открића принципа и хеуристичких правила која су била корисна за препознавање емоција, а да су статистичке методе знатно побољшале прецизност детекције емоција, јавила се идеја да се технике обе групе комбинују, чиме су настале хибридне методе [1].

Ове методе је могуће применити над једним или више типова података (слика 5). Прва истраживања у овој области ослањала су се искључиво на један извор информација, најчешће на људски говор или текст, односно користила су унимодални приступ. Овај приступ је постигао одређене резултате, али се убрзо показао ограниченим. Код текстуалног приступа проблем настаје услед чињенице да иста реченица може да носи другачије емоционално значење у зависности од начина на који је изговорена. Поред тога, у току разговора емоције једног говорника условљене су емоцијама и речима другог говорника, што унимодални приступ није био у стању да моделује. Код аудио записа говора резултати су бољи, али ни тада није увек могуће поуздано закључити емоције без израза лица говорника.



Слика 5: Подела метода препознавања емоција по броју модала

Услед ових ограничења развијени су мултимодални приступи препознавању емоција, који истовремено користе више извора информација (текст, аудио и видео податке) и на тај начин боље моделују емоционално стање говорника [1]. Модерни мултимодални системи комбинују технике обраде природног језика, рачунарског вида и обраде аудио сигнала и интегришу их у јединствену архитектуру која је способна да учи комплексне зависности из више извора података.

2.3 Скупови података и метрике

За тренирање и евалуацију модела за препознавање емоција потребни су скупови података у којима је сваки изговор означен одговарајућом емоцијом. Код мултимодалног

препознавања емоција у конверзацији најчешће се користе скупови података *IEMOCAP*, *CMU-MOSEI* и *MELD* [12], чије су основне карактеристике приказане у табели 1.

2.3.1 Скупови података

IEMOCAP (*Interactive Emotional Dyadic Motion Capture*) [13] садржи око 12 сати снимака дијалога између парова глумаца, који су изводили унапред написане или импровизоване сцене. Сваки изговор је означен и категоријски и димензионално (валенца, активација и доминантност), а у литератури се најчешће користи подскуп са шест или четири емоције [12].

CMU-MOSEI (*CMU Multimodal Opinion Sentiment and Emotion Intensity*) [14] је један од највећих скупова података за анализу сентимента и препознавање емоција, састављен од видео снимака са *YouTube*-а у којима говорници износе мишљење о различитим темама. За разлику од друга два скупа, снимци су монолози, а свака реченица је означена сентиментом и интензитетом шест Екманових емоција.

MELD (*Multimodal EmotionLines Dataset*) [15] садржи дијалоге из ТВ серије *Friends*, који најчешће укључују више од два говорника, што га чини тежим за моделовање. Изговори су означени са седам емоција и сентиментом.

Табела 1: Основне карактеристике скупова података за препознавање емоција

Скуп података	Извор	Говорника у разговору	Величина	Ознаке
IEMOCAP	глумци	2	151 дијалог, 7433 изговора	6 (4) емоција, валенца, активација, доминантност
CMU-MOSEI	*YouTube*	1 (монолог)	преко 23 000 реченица	сентимент, 6 емоција
MELD	серија *Friends*	2 и више	1433 дијалога, око 13 000 изговора	7 емоција, сентимент

2.3.2 Метрике

Најједноставнија метрика за оцену модела је тачност (*accuracy*), односно удео исправно класификованих изговора у укупном броју изговора. Међутим, у скуповима података за препознавање емоција класе нису подједнако заступљене, па се неутрално стање, на пример, јавља знатно чешће од гађења или страха. Модел који увек предвиђа најчешћу класу би тада могао да постигне релативно високу тачност, а да заправо не препознаје ниједну другу емоцију.

Због тога се користе мере које сваку класу посматрају посебно [16]. За класу c се дефинишу прецизност P_c, односно удео исправних предвиђања међу свим предвиђањима класе c, и одзив R_c, односно удео исправно препознатих изговора међу свим изговорима који заиста припадају класи c:

$$P_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c}, \qquad R_c = \frac{TP_c}{TP_c + FN_c}$$

где су TP_c, FP_c и FN_c број тачно позитивних, лажно позитивних и лажно негативних предвиђања за класу c. F1 мера класе је хармонијска средина прецизности и одзива:

$$F1_c = \frac{2P_c R_c}{P_c + R_c}$$

Пондерисана F1 мера (*weighted F1*) добија се као просек F1 мера свих класа, где је свака класа пондерисана својим уделом у скупу података:

$$F1_w = \sum_{c=1}^{C} \frac{n_c}{N} F1_c$$

где је C број класа, n_c број изговора класе c, а N укупан број изговора. Тачност и пондерисана F1 мера су најчешће коришћене метрике у литератури за препознавање емоција у конверзацији [12], па ће се и у овом раду користити за поређење модела.

2.4 Примене и изазови препознавања емоција

Аутоматско препознавање емоција има примену у великом броју области, као што су здравство, аутомобилска индустрија, образовање, маркетинг и безбедност, као и многе друге (слика 6).


- **Здравство**
  У здравству се системи за препознавање емоција могу користити за аутоматско праћење менталног здравља пацијената, као и за детекцију раних знакова различитих психичких обољења, попут депресије или анксиозности. На пример, промене у говору, као што су спорији темпо и монотонији глас, показале су се као корисни показатељи депресије [17].

- **Аутомобилска индустрија**
  Системи за детекцију емоција примењују се на више начина у аутомобилској индустрији, а један од важнијих примера је детекција умора, поспаности или стреса код возача, како би систем могао да упозори возача или му предложи паузу и тако спречи саобраћајне несреће [18].

- **Образовање**
  Платформе за учење могу користити моделе за препознавање емоција како би утврдиле колико су ученици укључени у савладавање градива и да ли су збуњени или уморни, и у складу са тим прилагодиле начин предавања [19].

- **Маркетинг**
  Маркетиншке компаније могу користити аутоматско препознавање емоција како би утврдиле емоционалне реакције корисника на рекламе и на основу добијених информација кориговале кампање. На пример, анализом израза лица гледалаца током рекламе могуће је предвидети да ли ће им се реклама допасти, па чак и да ли ће купити рекламирани производ [20].

- **Безбедност**
  На местима са великим бројем људи, као што су тржни центри или аеродроми, могуће је користити аутоматско препознавање емоција како би се на време уочиле и спречиле потенцијалне опасности.



Слика 6: Примена аутоматског препознавања емоција


Поред бројних примена, аутоматско препознавање емоција се и даље суочава са значајним изазовима. Емоције су субјективне, па додељене класе емоција у скуповима података нису увек поуздане [13], док је сличне емоције, као што су срећа и узбуђење или бес и фрустрација, тешко разликовати чак и људима [12]. Поред тога, класе су у скуповима података неравномерно заступљене, а подаци снимљени у лабораторији не одражавају у потпуности спонтане разговоре из стварног живота. Препознавање емоција отвара и питања приватности и етике. У Европској унији је од 2025. године забрањена употреба система за препознавање емоција на радном месту и у образовним установама, осим из медицинских и безбедносних разлога [21].

3. Основе неуронских мрежа за препознавање емоција

Пре преласка на имплементацију конкретних модела за препознавање емоција ћемо објаснити појмове, технике и архитектуре модела неопходне за разумевање модела у наредном поглављу. Кренућемо од конволуционих неуронских мрежа, где ћемо видети шта је тачно конволуција у математичком смислу а затим како је примењена за екстракцију *feature*а код аудио и визуелних података. Како аудио записи говора и звука генерално нису фиксних димензија, односно модели који раде са говором, текстом или снимцима морају бити у стању да прихвате улазе различитог трајања, потребно је разумети **рекурентне неуронске мреже** што ће нас на крају довести до трансформер архитектуре и *attention* механизма. Последњу архитектуру коју ћемо обрадити, пре преласка на федерализовано учење су граф неуронске мреже које се и могу сматрати генерализацијом конволуционих и рекурентних неуронских мрежа.

3.1 Рекурентне неуронске мреже

Код стандардних неуронских мрежа, димензије података које мрежа обрађује морају бити познате унапред. Код података који могу бити различитих димензија (нпр. текст различитих дужина, звук различитог трајања) ово представља проблем. Као решење овог проблема су се јавиле рекурентне неуронске мреже, које имају повратне гране у скривеним слојевима. На овај начин, мрежа одржава скривено стање које сумаризује претходно виђене улазе, чиме се омогућава обрада секвенци произвољне дужине корак по корак.



Слика 7: Ћелија рекурентне неуронске мреже

У наредним поглављима ћемо анализирати основне рекурентне неуронске мреже као и проблеме који настају њиховим тренирањем а затим и *LSTM* архитектуру која је решила неке од тих проблема и дуго било стандардна мрежа за обраду секвенцијалних података. На крају ћемо обрадити и трансформере који су довели до *LLM* револуције у току последње деценије.

3.1.1 Основна архитектура рекурентних неуронских мрежа

Најосновнија рекурентна неуронска мрежа, као и друге неуронске мреже, на улазу добија сигнал x и генерише излаз y. Разлика у односу на стандардне неуронске мреже јесте да се резултат y добија не само на основу улаза x и тежина мреже већ и на основу претходног излаза мреже. Као интуитивно полазиште, излаз мреже у тренутку t може се

посматрати као функција тренутног улаза и претходног излаза, односно

$$y_t = \psi(W_x^T x_t + W_y^T y_{t-1} + b)$$

при чему је ψ активациона функција.

Међутим, у пракси се уводи посебна функција скривеног стања h_t која моделује интерно стање мреже одвојено од излаза, чиме се омогућава комплексније моделовање на основу улаза и претходног стања

$$h_t = f(x_t, h_{t-1})$$

На овај начин се предвиђање излаза мреже и памћење претходног стања може раздвојити

$$y_t = \psi(W_h y^T h_y + b)$$

$$h_t = \psi(W_x^T x_t + W_x h^T h_{t-1})$$


Уколико покушамо да тренирамо овакву рекурентну неуронску мрежу било би потребно обавити n пролаза кроз мрежу како би добили резултате за целу секвенцу а затим вршити *backpropagation* кроз време, тј променити тежине тако да се у скривеном стању мреже енкодирају потребне информације за инференцију.

У случају $h_t = w \cdot h_{t-1}$ применом ланчаног правила добијамо

$$\frac{\partial h_t}{\partial w} = h_{t-1} + w \cdot \frac{\partial h_{t-1}}{\partial w} = h_{t-1} + w \cdot \left(h_{t-2} + w \cdot \frac{\partial h_{t-2}}{\partial w} \right) = ...$$

односно када постоји петља можемо заувек кружити, односно нема базног случаја.

Решење овога проблема је претворити граф који описује рекурентну неуронску мрежу у ациклични граф, процедуром која се назива *unrolling*. Овај процес избацује циклус тако што прави *n* копија мреже, тако да i-та копија прима улаз x_i а на излазу даје y_i и h_i који се затим води на улаз $i+1$ копије. Такође, овим процесом дефинишемо базни случај што омогућава *backpropagation*.



Слика 8: Unrolling

Проблем који овде настаје јесте када желимо мрежу да користимо за дуге секвенце. Размотримо случај када имамо само 100 копија, што је у реалним случајевима и кратко. Грешку коју добијемо на крају мреже пропагирамо кроз мрежу до првог слоја и применом ланчаног правила добијамо израз

$$\frac{\partial L}{\partial h_1} = \frac{\partial L}{\partial h_{100}} \cdot \frac{\partial h_{100}}{\partial h_{99}} \cdot \frac{\partial h_{99}}{\partial h_{98}} \cdot ... \cdot \frac{\partial h_2}{\partial h_1}$$

У рекурентним неуронским мрежама се користи активациона функција при рачунању скривеног стања. Погледаћемо *tanh* као пример. Извод ове функције има максималну вредност 1 и то само у случају када је улаз једнак 0. Уколико је први извод сваког од скривених стања био чак и релативно висок, услед великог броја множења може доћи до **нестајања градијента** јер $0.9^{100} \approx 0.0000265$. Тренирање нижих слојева је тиме практично немогуће.

Сличан проблем настаје и код активационих функција где извод може бити већи од 1. Ако је извод и мало већи, рецимо 1.1, добићемо да је извод за прву копију $1.1^{100} \approx 13780$. Овај проблем се назива **експлозија градијента**.


Због ова два проблема класичне рекурентне мреже нису нашле примену ван врло кратких секвенци. Као бољи модел, отпоран на експлозију и нестанак градијената, се јавио *LSTM*.

3.1.2 LSTM

Пре преласка на трансформере размотрићемо *LSTM* архитектуру као међукорак. Као што смо видели у претходном делу, класичне рекурентне мреже имају проблема приликом тренирања над дужим секвенцама. Као решење овог проблема су се јавиле *LSTM* мреже које раде на следећи начин.

Као и класичне рекурентне мреже и *LSTM* има x_t на улазу и на излазу h_t који служи за генерисање излаза. Поред тога ћелије у *LSTM* мрежи поседују још једно скривено стање које служи као интерна меморија мреже.

У тренутку t ћелија ће на улазу имати x_t, h_{t-1} и C_{t-1}, при чему h_{t-1} је излаз претходне ћелије док је C_{t-1} интерно стање мреже у претходном тренутку.



Слика 9: LSTM ћелија

LSTM ћелија има 3 главна *gate*а

1. ***Forget gate***
   У првом кораку се одређује колико ће се претходно стање C_{t-1} обрисати, односно заборавити
   $$f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f)$$
2. ***Input gate***
   У следећем кораку се одређује како треба ажурирати скривено стање C_t. Рачунају се две вредности
   $$i_t = \sigma(W_i[h_{t-1}, x_t] + b_i)$$
   $$\tilde{C}_t = \tanh(W_C[h_{t-1}, x_t] + b_C)$$

А затим се рачуна ново стање

$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t$$

3. ***Output gate***
   На крају се рачуна h_t на следећи начин

$$h_t = o_t * tanh(W_O[h_{t-1}, x_t] + b_O)$$

Оваква имплементација омогућава да се чува само релевантан контекст и тиме се знатно ублажава проблем нестајућих и експлодирајућих градијената. Због овога су *LSTM*ови у стању да раде са много дужим секвенцама.

Ограничење ове мреже је што скривено стање *n*-те ћелија у мрежи је највише одређено на основу претходне ћелије, односно претходног елемента секвенце, а најмање првим елементом секвенце, односно губи се контекст са повећањем броја ћелија. Због тога *LSTM*ови нису у стању да детектују зависности између удаљенијих делова секвенце, што је круцијално код обраде текста и детекције емоција. Овај проблем је решен у трансформер архитектури.


3.1.3 Трансформер архитектура

Seq2Seq модели

На почетку 2010-их доминантни модели за обраду природних језика су били сачињени од *LSTM* ћелија које су градиле енкодерске и декодерске мреже.

- *Encoder*
  Прву мрежу представља енкодер, имплементиран као низ *LSTM* ћелија, који на улазу добија елементе секвенце и производи вектор који треба да енкапсулира контекст унете секвенце. Овако добијен вектор се може користити у вишеслојном перцептрону за задатке као што је анализа сентимента или довођењем на декодер за генеративне задатке.

- *Decoder*
  Вектор произведен од стране енкодера се доводи на улаз декодера који затим производи излаз. Енкодер декодер мреже су посебно биле корисне за превођење језика и генерисање текста, међутим највећи проблем су и даље представљале дуже секвенце услед ограничења *LSTM*ова као и чињеница да је немогуће задржати целокупан контекст дужег текста у оквиру једног вектора.



Слика 10: $Seq2Seq$

Attention механизам

Као решење овог проблема се јавио *attention* механизам. Циљ овог механизма је да омогући моделу да учи зависност сваког излаза мреже од сваког претходног улаза, на тај начин решавајући проблем губљења контекста код дужих секвенци. Интуитивно, овај механизам се може схватити као процес сличан људском разумевању текста, на пример током превођења. Уколико у току читања текста наиђемо на заменицу покушаћемо да је повежемо са особом која је субјекат радње у претходном тексту, уместо са свим речима пре прочитане.

Како имплементирати овакав "фокус" математички? Трансформери имплементирају ту функционалност помоћу *query*, *key* и *value* матрица.

- ***Key (K)***
  Матрица K представља улазне елементе секвенце који су енкодирани *embedding* векторима и који садрже контекст сваког елемента секвенце. Вектори колоне матрице K се добијају као излаз енкодера и ова матрица се рачуна као

  $$K = xW_K$$

  Матрица W_K се учи у току тренирања модела.

- ***Query (Q)***
  Матрица Q представља "питања" која сваки елемент секвенце поставља а затим производом QK^T добија се мера релевантности сваког елемента секвенце у односу на сваки други елемент секвенце. Ова "питања" представљају меру различитих зависности између елемената секвенце и у области обраде природних језика примери оваквих питања могу бити провера ком глаголу припада субјекат, на кога се односи заменица итд.

  $$Q = xW_Q$$

  Матрица W_Q се учи у току тренирања модела.


- ***Value (V)***
  Матрица V садржи излазне *embedding* векторе и дата једначином

  $$V = xW_V$$

  при чему се током тренирања матрица W_V учи.


На основу претходне три матрице добијамо *attention score*, односно на које делове секвенце треба обратити пажњу, тако што се множи Q и K^T, резултат се скалира и примењује се *softmax* како би нормализовали вредности у вероватноће. Дељење са $\sqrt{d_k}$ спречава засићење *softmax* функције које се јавља када су вредности производа QK^T превелике, што би довело до нестајања градијената.

$$Attention(Q, K, V) = softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$



Слика 11: *Attention* механизам

Као унапређење *attention* механизма, јавио се *multi-head attention*. Коришћењем само једног *attention* слоја омогућава се моделу да учиједну врсту зависности између делова секвенци, тако да додавањем више оваквих слојева који примају исти улаз али имају своје тежине омогућава се учење више различитих зависности.



Слика 12: *Multihead attention*

У зависности од тога да ли користимо *attention* над деловима исте секвенце или над деловима неке друге секвенце, овај механизам се дели на *self-attention* и *cross-attention*, респективно.

Како трансформери немају рекурентност, редослед елемената секвенце се уноси кроз позиционо кодирање које се додаје на *embedding* векторе пре уласка у мрежу.

3.2 Граф неуронске мреже

У наредним поглављима размотрићемо граф неуронске мреже које се могу користити код задатака са графовским подацима, као што су анализа друштвених мрежа, предвиђање својстава молекула и генерално задаци где се између података могу установити релације које се могу затим представити графом.


3.2.1 Опште карактеристике граф неуронских мрежа

Најосновније граф неуронске мреже на улазу примају граф и на излазу генеришу трансформисане репрезентације чворова, ивица и глобалних карактеристика графа, добијене применом сукцесивних трансформација без промене структуре улазног графа. Трансформације се врше над 3 компоненте графа.

- Ивице (*E - Edges*)
  Матрица ивица чува особине ивица, које могу бити задате скаларом али најчешће

се представљају *embedding* векторима. Пример оваквог *embedding* вектора је код предикције својстава молекула, при чему матрица ивица енкодира информације о хемијским везама (тип везе, растојање између атома, итд.) за сваку од ивица.

- Чворови (V - *Vertices*)
  Матрица чворова V чува особине чворова, које могу такође бити задате скаларом али најчешће се представљају *embedding* векторима, као и код ивица. Један пример је код анализе друштвених мрежа, где матрица чворова енкодира информације о корисницима (пол, старост, интересовања итд.) за сваки чвор.
- Универзалне карактеристике графа (U - *Universal*) Енкодира универзалне карактеристике графа које се могу на крају користити за предикцију својстава графа. Овде се енкодирају карактеристике као што су глобална структура графа, повезаност итд.



Слика 13: Граф неуронска мрежа

Најпростија граф неуронска мрежа дефинише по један вишеслојни перцептрон за сваки од улаза U, V и E и на излазу генерише ажуриране верзије ових матрица. На основу коначних матрица се може вршити предикција на нивоу чворова, ивица или на нивоу графа. Проблем који се јавља код овакве архитектуре је код задатака где је потребно анализирати једну од 3 компоненте графа (нпр. чворове), а имамо податке о другим компонентама (нпр. ивице). Решење овог проблема је *pooling*, који се врши у два корака

1. **Прикупљање** *embeddinga* информација које желимо да проследимо и конкатенација у матрицу
2. **Агрегација** скупљених *embeddinga*, најчешће сумирањем.

Код примера анализе чворова без информација о њима, могуће је прикупити репрезентације ивица и затим у чворовима сумирати репрезентације суседних ивица сваког чвора. У даљим примерима ће ова операција бити означена са

$$\rho_{X \to Y}$$


што означава *pooling* података X (нпр. чворови) у Y (нпр. ивице).

Овакав *pooling* је могуће применити у сваком слоју граф неуронске мреже и то и над истим подацима. Оваквом техником се омогућава дељење информације између суседних чворова или суседних ивица у графу, енкодирајући у *embedding* векторима и конективност графа. Овакав механизам, са додатим учењем ажурирања репрезентација, се назива *message passing* и обавља се у три корака

1. За сваки чвор или ивицу скупити све репрезентације суседних чворова или ивица.
2. Агрегирати све репрезентације функцијом агрегације (као сумирање).

3. Прикупљене репрезентације пролазе кроз *update* функцију, најчешће неуронску мрежу.

Понављањем *message passing*а n пута могуће је довести до сваког чвора податке из чворова удаљених n корака.



Слика 14: Message passing

3.2.2 Варијације граф неуронских мрежа

Граф конволуционе и релационе конволуционе неуронске мреже

Како се конволуција показала изезутно успешном код задатака из рачунарског вида и обраде звука, следило је да би потенцијално била применљива и код графовских података. Примена конволуције над графовима је нешто другачија и дефинише се преко Лапласијана графа

$$L = D - A$$

Ова операција је изузетно скупа, па је креирана апроксимација преко нормализоване агрегације суседа

$$H^{(l+1)} = \sigma\left(\tilde{D}^{-1/2}\tilde{A}\tilde{D}^{-1/2}H^{(l)}W^{(l)}\right)$$

при чему је

- $H^{(l)}$
  матрица репрезентација чворова у слоју l. Сваки ред ове метрице је *embedding* вектор једног чвора.
- $W^{(l)}$
  матрица тежина слоја l. Ове тежине се уче током тренирања.
- $\tilde{A} = A + I$
  представља матрицу суседства у графу са додатим повратним везама, тј за сваки чвор у графу се додаје ивица која повезује чвор са самим собом.
- $\tilde{D}$
  је дијагонална матрица где је $\tilde{D}_{ii}$ степен чвора i, тј број суседа. Ова матрица служи за нормализацију агрегације јер чворови са великим бројем суседа би имали велике вредности након агрегације.

- σ
  нелинеарна активациона функција, нпр *ReLU*.

Како можемо видети, за све ивице у слоју l се користи иста матрица тежина $W^{(l)}$. Ово значи да су стандардне граф конволуционе неуронске мреже у стању да уче са графицима који имају само једну врсту релација између чворова. Ово решавају релационе граф конволуционе мреже адаптацијом горњег израза, следећим изразом

$$h_i^{(l+1)} = \sigma\left(W_0^{(l)} h_i^{(l)} + \sum_{r \in R} \sum_{j \in N_i^r} \frac{1}{c_{i,r}} W_r^{(l)} h_j^{(l)}\right)$$

- $h_i^{(l+1)}$
  репрезентација чвора i у слоју $l+1$
- $W_0^{(l)}$
  матрица тежина за сопствене конекције, услед чега се у изразу множи за репрезентацијом чвора i у слоју l
- $r \in R$
  r представља један тип релације између чворова, док је R скуп свих могућих релација
- $j \in N_i^r$
  j представља чвор који дели ивицу са чвором i, при чему ивица представља релацију r
- $W_r^{(l)}$
  матрица тежина за релацију r
- $c_{i,r}$
  нормализациона константа, често подешена на $|N_i^r|$ односно број суседа са којима тренутни чвор i има релацију r

Граф трансформери

Код стандардних граф неуронских мрежа користимо *message passing* механизам који смо обрадили у претходном поглављу. Можемо повући паралелу између овог механизма и начина рада стандардних рекурентних неуронских мрежа.

- Код рекурентних неуронских мрежа, да би у n-том елементу секвенце добили информацију о првом елементу, прво морамо проћи кроз првих $n-1$ корака где ћемо у сваком енкодирати у скривеном стању претходно обрађене податке.
- Код граф неуронских мрежа, да би у неком чвору или ивици графа добили информацију о чвору или ивици удаљеним n корака, прво морамо проћи кроз чворове удаљене $1, 2, \ldots n-1$ корака.

Као и код рекурентних мрежа овде се јављају пар проблема

- **Деградација контекста**
  Уколико желимо да мрежа научи зависности између удаљених делова графа (секвенце код *RNN*) морамо проследити репрезентације у више корака, чиме се губи контекст, односно подаци о удаљеним чворовима или ивицама. Сличан проблем се јавља и када чвор има пуно суседа, при чему се агрегацијом нужно губе подаци о суседима (тешко је агрегирати све репрезентације великог броја суседа у један вектор.)

- ***Oversmoothing***
  Приликом размене репрезентација између чворова врши се њихова агрегација (сумирање) и примена активационе функције. Понављањем размена порука, репрезентације чворова постају сличније тј конвергирају ка истој вредности. Тиме се опет губи контекст током тренинга.


Слично решење се може применити као и код рекурентних мрежа, тј. увести *attention* механизам. У оваквим граф неуронским мрежама се као матрица упита Q користи *embedding* вектор чвора i u тренутку l

$$h_i^l$$

док се као матрице K и V користе *embedding* вектори суседних чворова у тренутку l

$$h_j^l$$

Уколико имамо податке и о ивицама између ових чворова могу се искористити пре примене $softmax$ операције. На излазу се добијају ажуриране репрезентације чворова и ивица. На овај начин се могу аналзирати појединачне зависности између удаљених делова графова, док додавањем више *attention head*а ова архитектура је у стању да учи више различитих зависности.



Слика 15: Граф трансформер неуронска мрежа

3.3 Технике оптимизације неуронских мрежа

Тренинг и инференција неуронских мрежа су скупе операције, због чега се велики модели углавном налазе на серверима са моћним хардвером. Међутим, код неких проблема потребно је покренути моделе на уређају као што су *embedded* или мобилни уређаји који имају знатно мање меморије и слабим процесорима. У наредном поглављу ћемо размотрити квантизацију, технику оптимизације инференције неуронских мрежа.

3.3.1 Квантизација


Комплексније неуронске мреже могу имати велики број слојева а тиме и велики број тежина које се морају учитати у меморију током инференције модела. Ако сваку тежину представимо као $float32$ ili $float64$ вредности како би очували прецизност тежина,

свака тежина ће заузимати 4 или 8 бајта. Са великим бројем тежина долазимо до ситуације да је практично немогуће сместити модел у меморију на слабијем хардверу.

Једно решење овог проблема је смањити прецизност података у којим се складиште тежине. Овим се смањује меморијска и процесорска захтевност модела али штети прецизности, с тим да смањење у прецизности је често прихватљиво у хардверски ограниченим уређајима.


Квантизацију најчешће вршимо конверзијом $float32$ или $float64$ тежина у

- ***bfloat16*** С обзиром да конверзијом са прецизнијих *float* формата у $fp16$ долази до значајног губитака информација осмишљен је формат *bfloat16* којим је промењена структура *float16*
  - Задржава се један *sign* бит
  - **Експонент** уместо 5 битова добија сада 8 битова као код *fp32* како би имали исти распон вредности
  - **Мантиса** уместо 10 битова сада има 7 битова На овај начин се конверзијом смањује прецизност али задржава распон вредности.



Слика 16: $bfloat16$

- **int8** Даљим смањивањем броја битова за чување тежина долазимо до квантизације на 8 битова. Ова квантизација доводи до смањења величине тежина чак 4 пута као и убрзања рачунања, с обзиром да неке врсте хардвера имају брже *integer* операције. Наравно следује и највећи пад у прецизности модела овом квантизацијом



Слика 17: $int8$

Код *bfloat16* квантизација се врши директним одсецањем вредности док код случаја са *int8* квантизацијом примењује се мапирање *float32* вредности на *int8*, након чега је потребно и деквантизовати вредности. Постоје два стандардна начина мапирања

- **Симетрична квантизација**
  Симетричном квантизацијом се све вредности у распону *fp32* мапирају на *int8* вредности симетрично, што значи да најмања и највећа могућа вредност које се квантизују су једнаке по апсолутној вредности и вредност 0 остаје 0 након квантизације.
  За скалирање се рачуна фактор скалирања


$$s = \frac{2^{b-1} - 1}{\alpha}$$

  при чему је b број битова након квантизације а α највећа апсолутна вредност од датих *fp32* вредности. Како би добили квантизовану вредност користимо формулу

$$x_q = round(s \cdot x)$$

  а касније за деквантизацију

$$x_d = \frac{x_q}{s}$$



Слика 18: Квантизација и деквантизација

- **Асиметрична квантизација**
  Претходни тип квантизације је једноставнији, али има недостатак у томе што ако имамо вредности од 0 до 1 као тежине, квантизацијом ћемо мапирати распон $[-1, 1]$, беспотребно губећи више прецизности него потребно. Асиметрична квантизација зато бира најмању вредност међу подацима β и највећу α и затим мапира вредности у опсегу $[-\beta, \alpha]$ на опсег $[-128, 127]$
  Код асиметричне квантизације потребно је одредити фактор скалирања као и вредност у коју се мапира 0 вредност у оригиналном распону.

$$s = \frac{255}{\alpha - \beta}$$

$$z = round(-s \cdot \beta) - 2^{b-1}$$

  Тада је квантизована вредност

$$x_q = round(s \cdot x + z)$$

  а деквантизована

$$x_d = \frac{x_q - z}{s}$$

Проблем који настаје код обе технике квантизације јесте губитак вредности када имамо *outlier*е. На пример, ако су све вредности вектора блиске 0, док је једна доста већа све вредности ће бити анулиране док ће *outlier* имати максималну вредност распона. Због овога се врши *clipping* којим одсецамо вредности оригиналног вектора. Ако се ради *clip-*

ping у распону $[-\alpha, \alpha]$ онда ће све вредности мање од $-\alpha$ бити замењене са $-\alpha$ док ће веће од α бити замењене са α.

Квантизацију је могуће вршити током тренинга или након тренинга, при чему квантизација у току тренинга даје боље резултате с обзиром да је модел у стању да узме у обзир ефекат квантизације.

4. Граф неуронске мреже за препознавање емоција

Претходни модел који смо анализирали је постизао одличне резултате код *embedded* уређаја, међутим могуће је развити комплексније моделе са бољим перформансама. У следећем поглављу размотрићемо модел дат у раду *COGMEN:COntextualized GNN based Multimodal Emotion recognitioN*, који је базиран на граф неуронским мрежама и трансформер архитектури. Овај модел постиже тренутно најбоље резултате у мулдимодалном препознавању емоција.

4.1 Увод

Многи мултимодални модели за препознавање емоција, слично као конволуциони модел из претходног поглавља, врше предикцију емоција на основу видеа и звука само у току једног изговарања. Због тога, оваквим моделима би тешко било да препознају емоције током разговора између две или више особа, где емоције говорника зависе од више фактора као што су контекст разговора, унутрашње стање говорника и онога што су други говорници изговорили.

Због ових ограничења и комплексности људских емоција у току конверзације, настао је модел *COGMEN* у раду *COGMEN:COntextualized GNN based Multimodal Emotion recognitioN*. Овај модел је мултимодалан и за предикцију емоција користи не само видео и аудио већ и текстуални запис разговора. Поред тога, како би се боље моделовао разговор и утицај конверзације на емоције корисника моделоваће се 3 типа информација


- **Глобални контекст**
  Уколико је контекст, односно тема разговора срећна, у току разговора ће претежно бити позитивних емоција као што су срећа или изненађење. Услед ове чињенице, модел мора бити у стању да на основу конверзације извуче глобални контекст пре предикције.
- **Унутрашње стање говорника**
  Емоције говорника, односно унутрашње стање говорника у неком тренутку конверзације су значајно условљене претходним унутрашњим стањем говорника. За моделовање унутрашњег стања говорника у тренутку t користићемо све информације које је говорник пружио (снимци израза лица, изговорени звук, текст изговора) до тог тренутка t.
- **Утицај других говорника**
  Наравно, велики утицај на емоције говорника има оно што су други говорници изразили. Изрази лица, тон гласа као и саме речи које други говорници изговарају значајно утичу на унутрашње стање посматраног говорника. Како би моделовали унутрашње стање говорника у тренутку t користићемо све информације које су сви остали говорници пружили (снимци израза лица, изговорени звук, текст изговора) до тог тренутка t.

На основу ових 3 информација, аутори предлажу архитектуру која на основу трансформер енкодера, релационе граф неуронске мреже и граф трансформера врши предикцију емоција сваког од говорника у сваком од изговарања. Ова архитектура је у различитим експериментима показала, у тренутку издавања рада, најбоље резултате.

Даље ћемо детаљно обрадити дефиницију релација изговора, архитектуру модела као и хиперпараметре које су аутори користили како би постигли дате резултате.

4.2 Архитектура решења

На слици испод можемо видети целокупну архитектуру *COGMEN* модела.



Слика 19: Архитектура $COGMEN$а

Модел ћемо поделити на 5 дела

- Контекст екстрактор
- Формирање графа
- Релациона граф неуронска мрежа
- Граф трансформер
- Класификатор емоција

4.2.1 Контекст екстрактор

Први део модела је контекст екстрактор, чији је задатак извући контекст односно репрезентацију сваког од изговора који чине видео, аудио као и текст. За i-ти податак

$$u_i; i = 1, \dots n$$

можемо издвојити 3 компоненте

- аудио
$$u_i^{(a)} \in \mathbb{R}^d$$
- текст
$$u_i^{(t)} \in \mathbb{R}^{d_t}$$
- видео
$$u_i^{(v)} \in \mathbb{R}^{d_v}$$

На основу ових компоненти можемо дефинисати улазни *feature*

$$x_i^{atv} = [u_i^{(a)} \oplus u_i^{(t)} \oplus u_i^{(v)}] \in \mathbb{R}^d,\ d = d_a + d_t + d_v$$

Сви улази формирају улазну матрицу

$$X = x^{atv} = [x_1^{atv}, x_2^{atv}, \dots, x_n^{atv}]^T$$

Овако формирана матрица се доводи на улаз трансформер енкодера. Као што смо већ дефинисали код поглавља о трансформер архитектури, потребне су нам три матрице

Q, K и V за *attention* механизам. Помоћу *attention* механизма ћемо омогућити моделу да учи зависности између појединачних изговора и на основу тога енкодирати глобални контекст разговора. Како би модел учио више различитих релација, додаје се више *attention head*а, при чему индекс *head*а је дат са h.

$$\begin{aligned} Q^{(h)} &= XW_{h,q} \\ K^{(h)} &= XW_{h,k} \\ V^{(h)} &= XW_{h,v} \\ W_{h,q},\ W_{h,k},\ W_{h,v} &\in \mathbb{R}^{d\times k} \end{aligned}$$

Тада су *attention* тежине дате са

$$\alpha^{(h)} = \sigma_j\left(\frac{Q^{(h)}(K^{(h)})^T}{\sqrt{k}}\right),\ \alpha^{(h)} \in \mathbb{R}^{n\times n}$$

На основу $\alpha^{(h)}$ можемо одредити излаз сваког *attention head*а, као и њихову тежинску суму.

$$\begin{aligned} head^{(h)} &= \alpha^{(h)}(V^{(h)}) \in \mathbb{R}^{n\times k} \\ U' &= [head^{(1)} \oplus head^{(2)} \oplus ... head^{(H)}]W^0 \end{aligned}$$

Матрица U' се рачуна као тежинска сума свих излаза *attention* механизма, како би модел могао да научи која од *attention head*а ће најбоље утицати на резултате. На крају трансформер енкодера ћемо матрици U' додати резидуалну конекцију и применити *LayerNorm*.

$$\begin{aligned} U &= LayerNorm(X + U'; \gamma_1, \beta_1) \\ Z' &= ReLU(UW_1)W_2 \\ Z &= LayerNorm(U + Z'; \gamma_2, \beta_2) \\ \gamma_1, \beta_1, \gamma_2, \beta_2 &\in \mathbb{R}^{\mathbb{d}} \\ W_1 \in \mathbb{R}^{\mathbb{d}\times\mathbb{m}},\ W_2 &\in \mathbb{R}^{\mathbb{m}\times\mathbb{d}} \end{aligned}$$

На крају ове компоненте добијамо излаз који представља енкодирани *feature* за сваки од улазних изговора.

$$[z_1, z_2, ..., z_n]^T = Z \in \mathbb{R}^{\mathbb{n}\times\mathbb{d}}$$

4.2.2 Формирање графа

Сваки од излаза z_i контекст екстрактора ће представљати један чвор у графу изговора. Ивице између чворова ће представљати једну од две могуће релације тј. интра и интер релације.

Формално можемо дефинисати разговор M говорника на следећи начин

$$\mathcal{D} = \{\mathcal{U}^{S_1}, \mathcal{U}^{S_2}, ... \mathcal{U}^{S_M}\}$$

при чему

$$\mathcal{U}^{S_1} = \{u_1^{(S_1)}, u_2^{(S_1)}, ... u_n^{(S_1)}\}$$

представља скуп изговора говорника 1.

Тада можемо дефинисати

- **Интра** релације
  односно релације између тренутног изговора и свих осталих изговора посматраног говорника
  $$\mathcal{R}_{intra} \in \{\mathcal{U}^{\mathcal{S}_i} \rightarrow \mathcal{U}^{S_i}\}$$
- **Интер** релације
  односно релације између тренутног изговора и свих осталих изговора других говорника.
  $$\mathcal{R}_{inter} \in \{\mathcal{U}^{\mathcal{S}_i} \rightarrow \mathcal{U}^{S_j}\}_{i \neq j}$$

Посматрати све прошле и будуће изговоре је практично неизводљиво, нарочито код дугих конверзација тако да се уводе величине прозора за прошле ($\mathcal{P}$) и будуће ($\mathcal{F}$) изговоре, који представлљају хиперпараметре.

4.2.3 Релациона граф неуронска мрежа

Након креирања графа у претходном кораку, следећа компонента је релациона граф неуронска мрежа. Циљ ове компоненте је да, на основу упостављених изговора (чворови у графу) и релација између њих (ивице), акумулира репрезентације чворова преко *message passing* механизма у зависности од релација између њих.

Ажурирање репрезентација се врши на следећи начин

$$x_i' = \theta_{root} \cdot z_i + \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{j \in \mathcal{N}_r(i)} \frac{1}{\|\mathcal{N}_r(i)\|} \theta_r \cdot z_j$$

где је

- $\mathcal{N}_r(i)$ скуп суседа чвора i са којима има релацију r
- $\theta_{root}, \theta r$ су параметри релационе граф неуронске мреже који се уче
- $\|\mathcal{N}_r(i)\|$ је нормализациона константа, једнака броју суседа
- $z_i,\ z_j$ су тренутни изговор и изговор суседа j, респективно

4.2.4 Граф трансформер

Акумулацијом репрезентација добијамо финалне вредности чворова

$$H = x_1', x_2', ... x_n'$$

на основу којих можемо добити репрезентације за даље предвиђање у коначном слоју помоћу граф трансформера. Излази граф трансформера ће бити

$$h'_i = W_1 x'_i + \sum_{j \in \mathcal{N}_{(i)}} \alpha_{i,j} W_2 x'_j$$

где су $\alpha_{i,j}$ *attention* коефицијенти између i-тог и j-тог чвора и рачунају се

$$\alpha_{i,j} = softmax\left(\frac{(W_3 x'_i)^T (W_4 x'_j)}{\sqrt{d}}\right)$$

4.2.5 Класификатор емоција

На крају модела имамо линеарни слој за предикцију излаза на основу излаза граф трансформера. Излаз се одређује на следећи начин

$$\begin{aligned} h_i &= ReLU(W_1 h'_i + b_1) \\ \mathcal{P}_i &= softmax(W_2 h_i + b_2) \\ \hat{y_i} &= argmax(\mathcal{P}_i) \end{aligned}$$

4.2.6 Хиперпараметри модела

Аутори су предложили хиперпараметре модела за случај тренирања модела на *IEMOCAP* и *MOSEI* скуповима података.

- За *IEMOCAP* скуп података, аутори предлажу следеће параметре
  - *Dropout*: 0.1
  - Број *attention* глава: 7
  - *SeqContext* (број слојева у контекст енкодеру): 4
  - Иницијална стопа учења (*learning rate*): 1^{-4}
- За *MOSEI* скуп података података, имамо 3 случаја
  - Тренинг са само текстом
    - *Dropout*: 0.399
    - Број *attention* глава: 3
    - *SeqContext* (број слојева у контекст енкодеру): 5
    - Иницијална стопа учења (*learning rate*): 3.3^{-3}
  - Тренинг са аудиом и текстом
    - *Dropout*: 0.103
    - Број *attention* глава: 1
    - *SeqContext* (број слојева у контекст енкодеру): 2
    - Иницијална стопа учења (*learning rate*): 6.9^{-3}
  - Тренинг са аудиом, видеом и текстом
    - *Dropout*: 0.337
    - Број *attention* глава: 2
    - *SeqContext* (број слојева у контекст енкодеру): 12
    - Иницијална стопа учења (*learning rate*): 1.1^{-3}

Што се тиче прозора $\mathcal{F}$ і $\mathcal{P}$, аутори су експериментално установили да најбоље резултате дају прозори од 4 и 10 изговора. Мањи прозори дају боље резултате код разговора где се тема често мења, док код дужих разговора боје резултате дају већи прозори.

Modalities	Window Past	Window future	F1 Score (%)
atv	1	1	81.72
atv	2	2	83.21
atv	4	4	**84.08**
atv	5	5	83.19
atv	6	6	82.49
atv	7	7	82.28
atv	9	9	82.77
atv	10	10	**84.50**
atv	11	11	83.93
atv	15	15	83.78

Слика 20: Перформансе $COGMEN$а у зависности од величине прозора

4.3 Експериментални резултати

Тестирање перформанси модела је вршено на два скупа података

4.3.1 *IEMOCAP*

Мултимодални скуп података за препознавање емоција где је сваки изговор у скупу података класификован са једном од 6 емоција - **бес, узбуђење, туга, срећа, фрустрација и неутрално стање**. У литератури се овај скуп података често користи за тестирање на два начина, један где се узима подскуп од 4 емоција (бес, туга, срећа, неуторално стање) као и пун скуп са 6 емоција.

За овај скуп података, аудио *feature*и имају 100 компоненти и екстрактовани су помоћу *OpenSmile*, *open-source* скуп алата за обраду звука. Видео *feature*и су величине 512 и узети су из рада *OpenFace 2.0: Facial Behavior Analysis Toolkit* док су текстуални *feature*и величине 768 екстрактовани помоћу *sBERT* модела.

Тестирање са 6 емоција Приликом тестирања са 6 емоција и упоређивањем са другим моделима у које спадају модели као што су *memnet*, *TFN*, *MFN*, *DialogueRNN* и други познати модели за предвиђање емоција, *COGMEN* постиже најбољу просечну прецизност и просечан *F1* резултат, око 4% боље у односу на у том тренутку најбоље моделе. Анализом појединачних емоција, *COGMEN* у већини случајева постиже најбоље перформансе, изузев код беса и фрустрације.

Models	IEMOCAP: Emotion Categories							
	Happy	Sad	Neutral	Angry	Excited	Frustrated	Avg.	
	F1 (%)	F1 (%)	F1 (%)	F1 (%)	F1 (%)	F1 (%)	Acc. (%)	F1 (%)
bc-LSTM	35.6	69.2	53.5	66.3	61.1	62.4	59.8	59.0
memnet	33.0	69.3	55.0	66.1	62.3	63.0	59.9	59.5
TFN	33.7	68.6	55.1	64.2	62.4	61.2	58.8	58.5
MFN	34.1	70.5	52.1	66.8	62.1	62.5	60.1	59.9
CMN	32.6	72.9	56.2	64.6	67.9	63.1	61.9	61.4
ICON	32.8	74.4	60.6	68.2	68.4	**66.2**	64.0	63.5
DialogueRNN	32.8	78.0	59.1	63.3	73.6	59.4	63.3	62.8
CAN	31.8	71.9	60.4	66.7	68.5	66.1	63.2	62.4
Af-CAN	37.0	72.1	60.7	**67.3**	66.5	66.1	64.6	63.7
COGMEN	**51.9**	**81.7**	**68.6**	66.0	**75.3**	58.2	**68.2**	**67.6**

Слика 21: Перформансе $COGMEN$ модела на $IEMOCAP$ скупу са 6 емоција

Тестирање са 4 емоција У случају тестирања над подскупом са 4 емоција, аутори су поредили перформансе *COGMEN*а са два друга модела - *bc-LSTM* и *CHFusion*. Овде *COG-*

MEN постиже још већу разлику у односу на остале моделе, где доноси побољшање од 7.7%.

Model	F1-score (%)
bc-LSTM	75.13
CHFusion	76.80
COGMEN	**84.50**

Слика 22: Перформансе $COGMEN$ модела на $IEMOCAP$ скупу са 4 емоција

4.3.2 *MOSEI*

MOSEI је мултимодални скуп података за предвиђање емоција где сваки изговор има две лабеле

- Емоција - срећа, туга, гађење, страх, изненађење и бес
- Сентимент - вредност између -3 (врло негативан) до $+3$ (веома позитиван)

Аудио *feature*и су добијени из рада *A Transformer-based joint-encoding for Emotion Recognition and Sentiment Analysis* и представљени су векторима величине 80. Видео *feature*и су узети из рада *Multimodal language analysis in the wild: Cmu-mosei dataset and interpretable dynamic fusion graph*, величине 35 док су текстуални *feature*и величине 768 екстрактовани помоћу *sBERT* модела.

Код овог скупа података, аутори користе два режима тестирања

- **Бинарна класификација**, где се по један модел тренира за сваку од емоција
- **Multi-label** класификација, где свака реченица има више лабела и један модел превиђа више класа.

Овакво тестирање се врши јер *Multilogue-Net* модел је тестиран са бинарном класификацијом док је *TBJE* тестиран са *multi-label* скупом.

Код случаја са класификацијом сентимента са 2 класе *COGMEN* постиже најбоље резултате од 85% када је трениран над аудиом и текстом. За класификацију сентимента са 7 класа постиже сличне резултате као и други модели.

		Sentiment Class Accuracy(%)		Emotion Class (weighted) F1-score (%)						Multi-label Emotion Class (weighted) F1-score (%)					
Model		2 Class	7 Class	Happiness	Sadness	Angry	Fear	Disgust	Surprise	Happiness	Sadness	Angry	Fear	Disgust	Surprise
Multilogue-Net	T + A + V	82.88	**44.83**	67.84	65.34	67.03	87.79	74.91	**86.05**	70.6	70.7	74.4	86.0	83.4	87.8
TBJE	T	81.9	44.2	-	-	-	-	-	-	63.4	65.8	75.3	84.0	84.5	81.4
	A + T	82.4	43.91	65.91	70.78	70.86	87.79	82.57	86.04	65.5	67.9	76.0	**87.2**	84.5	86.1
	T + A + V	81.5	44.4	-	-	-	-	-	-	64.0	67.9	74.7	84.0	83.6	86.1
COGMEN	T	84.42	43.50	69.28	70.49	73.04	87.80	83.69	85.83	69.92	72.16	77.34	86.39	**86.00**	88.27
	A + T	**85.00**	44.31	68.39	**73.28**	74.98	88.08	**83.90**	85.35	69.62	72.67	76.93	86.39	85.35	88.21
	T + A + V	84.34	43.90	**70.42**	72.31	**76.20**	**88.17**	83.69	85.28	**72.74**	**73.90**	**78.04**	86.71	85.48	**88.37**

Слика 23: Перформансе $COGMEN$ модела на *MOSEI* скупу

Можемо да приметимо да други модели имају горе перформансе када се укључи и видео током тренинга, док је *COGMEN* у стању да извуче релевантне информације и из видеа.

4.4 Оптимизација *COGMEN* модела

Као што смо могли видети у претходним поглављима, *COGMEN* постиже одличне резулате код мултимодалног препознавања емоција што долази уз велику компутациону цену. Услед захтевности овог модела, није могуће применити користити га на ограниченим уређајима као што су мобилни и *embedded* уређаји. Једно потенцијално решење је квантизација, што је и главна идеја рада *Multimodal Emotion Recognition Using Compressed Graph Neural Networks*.

Циљ аутора је био извршити квантизацију модела након тренинга како би се смањила меморијска захтевност модела а тиме и брзина учитавања модела у меморију и инференција. Аутори предлажу два типа квантизације

- **Бинаризација** где се свака тежина модела мења са 1 или -1
- ***FP8* квантизација** где се *float32* вредности мапирају на *float8*

Приликом тестирања перформансе испробана су две приступа примене ових квантизације

- У првом приступу се квантизација примењује само на слојеве са преко милион параметара, којих има 8 код *COGMEN*а
- Други приступ подразумева примену квантизације над целом мрежом.

Перформансе модела пре квантизације су дати испод

	Precision	Recall	F1-score
Macro-averaged value	82.39%	81.24%	81.66%
Weighted average	82.22%	81.97%	81.96%
Average accuracy	81.97%		

Слика 24: Перформансе $COGMEN$ модела пре квантизације

4.4.1 Бинаризација

Бинаризација представља екстреман облик квантизације, где се изворна вредност, најчешће *float32* или *float64*, мења бинарном вредношћу односно може имати саму једно од 2 вредности. Оваква квантизација доноси огромна смањења у меморијској захтевности (32 односно 64 пута мање меморије) а тиме и огромна убрзања. Поред тога, модели који се бинаризују се могу имплементирати логичким колима на *FPGA* хардверу, тиме доносећи још већа убрзања. Проблем код бинаризације је то што мапирањем великог опсега могућих вредности тежина на само две вредности нужно доводи до пада у перформансама.

Аутори користе једноставну детерминистичку функцију за бинаризацију

$$x_b = \text{sign}(x) = \begin{cases} +1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

Перформансе након бинаризације знатно опадају, при чему бинаризација над слојевима са преко милион параметара постиже у појединим мерењима и до 10% побољшања.

Потенцијални разлог лоших перформанси бинаризованог модела је то што расподела у хистограму тежина модела не прати Лапласову расподелу око нуле, при чему би у том случају бинаризација била погоднија метода квантизације.

Layers	Over million parameters			All parameters		
	Precision	Recall	F1-score	Precision	Recall	F1-score
Macro-averaged value	49.42%	36.85%	35.25%	38.23%	32.32%	29.03%
Weighted average	48.13%	44.75%	35.25%	39.94%	41.57%	34.64%
Average accuracy	44.75%			41.57%		

Слика 25: Перформансе $COGMEN$ модела након бинаризације

4.4.2 *FP8* квантизација

Формат *float8* података који су аутори користили се састоји од

- *Sign* бит-а - 1 бит који означава знак
- Експонент од 5 бита
- Мантиса од 2 бита

Конверзија вредности x_1 се затим врши на следећи начин 1. Одређујемо знак, експонент и мантису

$$e = 5,\ m = 2$$

$$s = \begin{cases} 0 & x_1 \geq 0 \\ 1 & x < 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E_b &= \lfloor \log_2(|x_1|) \rfloor \\ E_b &> 2^{e-1} - 1 \rightarrow E_b = 2^{e-1} - 1 \\ E_b &< -2^{e-1} \rightarrow E_b = -2^{e-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M &= \text{round}(2^m(\frac{|x_1|}{2_b^E} - 1)) \\ M &> 2^m - 1 \rightarrow M = 2^m - 1 \\ M &< 0 \rightarrow M = 0 \end{aligned}$$

2. Одредимо квантизовану вредност

$$x = (-1)^s 2^{E_b} \left(1 + \frac{M}{2^m}\right)$$

Након квантизације, модел задржава практично идентичне перформансе. У овом случају, квантизација свих параметара доноси боље резултате него квантизација само слојева са преко милион параметара.

Како квантизација доводи до 4 пута мање потребне меморије, одлично је решење за смањење захтевности без пада у перформансама.

Layers	Over million parameters			All parameters		
	Precision	Recall	F1-score	Precision	Recall	F1-score
Macro-averaged value	80.90%	81.93%	81.39%	80.99%	82.58%	81.71%
Weighted average	81.86%	81.76%	81.78%	82.15%	81.97%	82.00%
Average accuracy	81.76%			81.97%		

Слика 26: Перформансе $COGMEN$ модела након квантизације на $float8$

Precision	Model size (MB)
Full-precision	103.1
FP8	25.8
Binarization	3.22

Слика 27: Меморијска захтевност $COGMEN$ модела у зависности од квантизације

5. JEPA

У наредном поглављу обрадићемо JEPA (Joint Embedding Predictive Architecture) архитектуру. Циљ ове архитектуре је научити боље репрезентације, односно embedding-е, тако што модел учи да предвиди скривене делове репрезантација или будуће репрезентације на основу тренутних. Принципе рада оваквих модела ћемо касније искористити за потенцијално унапређење COGMEN модела.

5.1 Принцип рада и архитектура JEPA модела

5.2 Варијанте JEPA

5.3 Тренирање JEPA модела

6. Предлог рада

7. Литература

TODO – SREDI LITERATURU

1. S. Poria, E. Cambria, R. Bajpai, and A. Hussain, "A review of affective computing: From unimodal analysis to multimodal fusion," *Information Fusion*, vol. 37, pp. 98–125, 2017.
2. Y. Wang, W. Song, W. Tao, A. Liotta, D. Yang, X. Li, S. Gao, Y. Sun, W. Ge, W. Zhang, and W. Zhang, "A systematic review on affective computing: Emotion models, databases, and recent advances," *Information Fusion*, vol. 83–84, pp. 19–52, 2022.
3. P. Ekman, "An argument for basic emotions," *Cognition and Emotion*, vol. 6, no. 3–4, pp. 169–200, 1992.
4. R. Plutchik, "The nature of emotions," *American Scientist*, vol. 89, no. 4, pp. 344–350, 2001.
5. J. A. Russell, "A circumplex model of affect," *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 39, no. 6, pp. 1161–1178, 1980.
6. A. Mehrabian, "Pleasure-arousal-dominance: A general framework for describing and measuring individual differences in temperament," *Current Psychology*, vol. 14, no. 4, pp. 261–292, 1996.
7. G. A. Miller, "WordNet: A lexical database for English," *Communications of the ACM*, vol. 38, no. 11, pp. 39–41, 1995.
8. E. Cambria, S. Poria, R. Bajpai, and B. Schuller, "SenticNet 4: A semantic resource for sentiment analysis based on conceptual primitives," in *Proc. COLING 2016*, 2016, pp. 2666–2677.
9. R. Speer, J. Chin, and C. Havasi, "ConceptNet 5.5: An open multilingual graph of general knowledge," in *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2017, pp. 4444–4451.
10. A. Balahur, J. M. Hermida, and A. Montoyo, "Building and exploiting EmotiNet, a knowledge base for emotion detection based on the appraisal theory model," *IEEE Transactions on Affective Computing*, vol. 3, no. 1, pp. 88–101, 2012.
11. W. Medhat, A. Hassan, and H. Korashy, "Sentiment analysis algorithms and applications: A survey," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 5, no. 4, pp. 1093–1113, 2014.
12. S. Poria, N. Majumder, R. Mihalcea, and E. Hovy, "Emotion recognition in conversation: Research challenges, datasets, and recent advances," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 100943–100953, 2019.
13. C. Busso, M. Bulut, C.-C. Lee, A. Kazemzadeh, E. Mower, S. Kim, J. N. Chang, S. Lee, and S. S. Narayanan, "IEMOCAP: Interactive emotional dyadic motion capture database," *Language Resources and Evaluation*, vol. 42, no. 4, pp. 335–359, 2008.
14. A. Zadeh, P. P. Liang, S. Poria, E. Cambria, and L.-P. Morency, "Multimodal language analysis in the wild: CMU-MOSEI dataset and interpretable dynamic fusion graph," in *Proc. 56th Annual Meeting of the ACL*, 2018, pp. 2236–2246.
15. S. Poria, D. Hazarika, N. Majumder, G. Naik, E. Cambria, and R. Mihalcea, "MELD: A multimodal multi-party dataset for emotion recognition in conversations," in *Proc. 57th Annual Meeting of the ACL*, 2019, pp. 527–536.
16. M. Grandini, E. Bagli, and G. Visani, "Metrics for multi-class classification: An overview," arXiv:2008.05756, 2020.
17. N. Cummins, S. Scherer, J. Krajewski, S. Schnieder, J. Epps, and T. F. Quatieri, "A review of depression and suicide risk assessment using speech analysis," *Speech Communication*, vol. 71, pp. 10–49, 2015.
18. S. Zepf, J. Hernandez, A. Schmitt, W. Minker, and R. W. Picard, "Driver emotion recog-

nition for intelligent vehicles: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 53, no. 3, art. 64, 2020.
19. E. Yadegaridehkordi, N. F. B. M. Noor, M. N. B. Ayub, H. B. Affal, and N. B. Hussin, "Affective computing in education: A systematic review and future research," *Computers & Education*, vol. 142, art. 103649, 2019.
20. D. McDuff, R. El Kaliouby, J. F. Cohn, and R. W. Picard, "Predicting ad liking and purchase intent: Large-scale analysis of facial responses to ads," *IEEE Transactions on Affective Computing*, vol. 6, no. 3, pp. 223–235, 2015.
21. "Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act)," *Official Journal of the European Union*, 2024, Art. 5(1)(f).
22. https://medium.com/@RobuRishabh/recurrent-neural-network-rnn-8412b9abd755
23. https://medium.com/@fredroj/recurrent-neural-network-rnn-cell-internal-mechanism--ff5eca732adb
24. https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/introduction-to-recurrent-neural-network/
25. https://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/
26. https://poloclub.github.io/transformer-explainer/
27. https://medium.com/data-science/introduction-to-attention-mechanism-in-deep-learning--eli5-way-d6c2d799ef18
28. https://medium.com/@paulpierre/eli5-transformers-gpt-and-the-power-of-the-attention--mechanic-6504693f2c3f
29. https://www.d2l.ai/chapter_attention-mechanisms-and-transformers/queries-keys-values.html
30. https://apxml.com/courses/introduction-to-transformer-models/chapter-2-self-attention--multi-head-attention/query-key-value-vectors
31. https://kumo.ai/research/introduction-to-graph-transformers/
32. https://newsletter.maartengrootendorst.com/p/a-visual-guide-to-quantization
33. https://www.dgl.ai/dgl_docs/tutorials/models/1_gnn/4_rgcn.html