

Exercício 1 de Ignorando Arquivos

Tempo estimado 5min

Novos comandos deste exercício:

Comando	Descrição
<code>svn status --no-ignore</code>	Mostra o estado do diretório de trabalho incluindo os arquivos ignorados.
<code>svn propset NOMEPROP VALORPROP CAMINHO</code>	define o valor de uma propriedade
<code>svn proplist -v CAMINHO</code>	lista todas as propriedades e apresenta seus valores
<code>svn propget NOMEPROP ALVO</code>	imprime o valor de uma propriedade
<code>svn propdel NOMEPROP CAMINHO</code>	exclui uma propriedade
<code>svn propedit NOMEPROP ALVO</code>	edita uma propriedade usando um editor externo

Refaça o roteiro usado na aula sobre ignorar arquivos, conforme especificado a seguir:

1. Crie um repositório de nome projeto-p1 e a estrutura trunk/branches/tags.
2. No ramo principal (trunk), crie a estrutura de diretórios:

```
src/  
bin/  
doc/  
sdist/  
bdist/
```

3. Crie arquivos vazios com os seguintes nomes:

- Pipfile
- Pipfile.lock
- setup.py
- test.log
- doc/manual.rst
- doc/manual.pdf
- bin/install.exe
- src/main.py
- src/main.py~
- bdist/projeto-2-py3.egg
- bdist/projeto-2-py3.msi
- sdist/projeto-2-py3.tar.gz

4. Verifique o estado do diretório de trabalho

5. Adicione os filtros necessários para ignorar todos os arquivos com extensão `.pdf`, `.log`, `~`, `.exe` e todos os diretórios que terminem com `dist`.
6. Exiba a lista dos arquivos ignorados.
7. Adicione os arquivos válidos ao projeto.
8. Consolide usando a mensagem `'resolve #1 | filtrando arquivos'`.