Exercício 1 de Revertendo Alterações

Tempo estimado 15min

Novo comando deste exercício:

Comando Descrição

svn revert CAMINHO... desfaz alterações locais.

Refaça o roteiro usado na aula sobre reverter alterações, conforme especificado nos passos das seções a seguir.

Preparação

- 1. Crie um repositório de nome revertendo-alteracoes
- 2. Crie a estrutura trunk/branches/tags
- 3. Crie uma nova cópia de trabalho para esse projeto a partir de trunk
- 4. Adicione os filtros *~ e *.log ao padrão global de arquivos a serem ignorados
- 5. Crie um arquivo de nome LICENSE contendo a linha MIT License.
- 6. Crie um arquivo de nome README.txt contendo a linha Subversion 3. Revertendo Alterações.
- 7. Crie dois diretórios: template e src.
- 8. Crie um arquivo de nome template/base.html contendo:

```
<html>
<body>
</body>
</html>
```

- 9. Crie um arquivo de nome requirements.txt contendo a linha flask==1.0.2.
- Crie um arquivo de nome letras.txt contendo todas as vogais separadas por linhas.
- 11. Crie arquivos vazios de nomes asdf.txt e test.log.
- 12. Consolide essa configuração usando a mensagem fase #1 | configuração que servirá de base para próximos passos'.

Revertendo Alterações Não-Consolidadas

- 1. Início das operações não consolidadas que serão desfeitas
 - a. Ajuste a lista de filtros de arquivos ignorados para conter *apenas*

- b. Crie e adicione um arquivo vazio de nome test.config.
- c. Remova license pelo controle de versão.
- d. Remova requirements.txt pelo sistema operacional.
- e. Renomeie README.txt para README.rst pelo controle de versão.
- f. Renomeie letras.txt para vogais.txt pelo sistema operacional.
- g. Faça uma cópia de template/base.html para template/main.html.
- 2. Verifique o estado do projeto.
- 3. Desfaça a remoção de LICENSE.
- 4. Desfaça as alterações da propriedade svn:global-ignores
- 5. Desfaça todas as alterações pendentes não consolidadas.
- 6. Refaça as operações não consolidadas que serão desfeitas e depois desfaça tudo em um passo só.

Revertendo Alterações Consolidadas

- 1. Remova o arquivo requirements.txt.
- 2. Altere LICENSE para BSD License.
- 3. Consolide as alterações com a mensagem 'fase #2 | remoção de requirements.txt e alteração de licença para BSD'
- 4. Traga de volta o conteúdo de LICENSE para antes da última revisão.
- 5. Recupere o arquivo requirements.txt para o estado que estava antes da última revisão.
- 6. Consolide essa configuração.