

Token

Representação de um ativo negociável.

Tokens

É um ativo digital em um *blockchain* mas que não é a criptomoeda principal daquele *blockchain* ou seja, você nã precisa criar um *blockchain* para criar um *token*

Tokens são similares ao ether: você pode enviar para outros endereços

Algumas classificações:

Tokens de pagamento: similar a criptomoeda

Tokens de security: representam um nível de investimento em um projeto

Tokens de utilidade: usados para interagir com um produto ou serviço

Tokens **fungíveis**: similares ao conceitos de criptomoedas (ex: nota de 10 reais)

Tokens não fungíveis (NFT): tokens "únicos" (ex: escritura de um imóvel)

Tokens

Como tokens não tem seu próprio blockchain, por trás dos panos eles usam **smart** contracts


Todo token disponível no blockchain do Ethereum tem seu próprio smart contract

Registram os donos dos tokens para aquele tipo de token

Como a EVM não sabe o que são tokens, a transação tem valor de 0 ETH

Endereço de destino e quantidade de *tokens* é especificada como dados de entrada (*input data*)

A transação é enviada para o contrato do token





Tokens

0x0b9f...1a87

transfer(0x66aa...1621, 25)

```
315 }
316
317 * function transfer(address dst, uint wad) public returns (bool) {
318     return transferFrom(msg.sender, dst, wad);
319 }
320
321     function transferFrom(address src, address dst, uint wad)
322     public
323     returns (bool)
```





Como tokens são criados?

Processo de *minting* é feito realizando o *deploy* de um contrato no *blockchain* do Ethereum

Um dos métodos mais comuns de distribuir tokens é a partir de sua venda, também conhecido como **ICO** (*Icon Coin Offering*)

Basicamente um crowdfunding para moedas/tokens

Alguns contratos tem funções para criação de tokens:

```
function mint(address _to, uint256 _amount) public {
   require(msg.sender == owner);
   balances[_to] += amount;
   supply += amount;
   emit Transfer(address(0), _to, _amount);
}
```

NFT - Token não fungível

Token não fungível (NFT) é único, ou seja, **1** *token* não tem o mesmo "valor" que outro

Alguns tokens valem mais que outros


Pense em cartas colecionáveis!


Exemplo notável: Cryptokitties! Se lembra?

Alguns gatinhos valem mais que outros apesar de que cada gatinho é um *token*

Simples de implementar!










Christie's is proud to offer "Everydays - The First 5000 Days" by @beeple as the first purely digital work of art ever offered by a major auction house. Bidding will be open from Feb 25-Mar 11.

Learn more here christies.com/Beeple | NFT issued in partnership w/ @makersplaceco







Transfer (index_topic_1 address_from, index_topic_2 address_to, uint256_tokenId) View Source

f252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef

10:35 AM · Feb 16, 2021

7 1.4K

Q 5

527

© Copy link to Tweet

SUBSCRIBE

















just setting up my twttr

5:50 PM · Mar 21, 2006

Jack Dorsey's first tweet sold as an NFT for an oddly specific \$2,915,835.47

The winning bidder for the Twitter CEO's first tweet was Sina Estavi

Padrões de tokens

Você pode construir seu contrato para gerenciar seus tokens de qualquer maneira, mas é interessante seguir um padrão definido

- O mais popular para tokens fungíveis é o padrão ERC20
- O mais popular para tokens não-fungíveis é o padrão ERC721



ERC20 ERC**721**

PROF. DANILO CURVELO

ERC20 - tokens fungíveis

Um contrato ERC20 deve prover pelo menos as seguintes funções e eventos:

totalSupply function totalSupply() constant returns (uint theTotalSupply)

Retorna o total de unidades deste *token* que existe atualmente. Tokens ERC20 podem ter quantidade fixa ou variável.

balanceOf function balanceOf(address _owner) constant returns (uint balance)

Dado um endereço, retorna o saldo de tokens deste endereço.

transfer function transfer(address to, uint value) returns (bool success)

Dado um endereço e uma quantidade, transfere aquela quantidade de *tokens* para o endereço, a partir do saldo do endereço que executou a função.

transferFrom function transferFrom(address _from, address _to, uint _value) returns (bool success)

Dado um remetente, destinatário e quantidade, transfere *tokens* de uma conta para outra. Usado em combinação com a função **approve**.

ERC20 - tokens fungíveis

Um contrato ERC20 deve prover pelo menos as seguintes funções e eventos:

approve function approve(address _spender, uint _value) returns (bool success)

Dado um endereço de destino e quantidade, autoriza aquele endereço a executar diversas transferências até a quantidade definida, a partir da conta que emitiu a aprovação.

allowance function allowance(address _owner, address _spender) constant returns (uint remaining)

Dado o endereço do dono e um endereço emissor, retorna a quantidade restante que este emissor está autorizado a gastar.

Transfer event Transfer(address indexed _from, address indexed _to, uint _value)

Evento disparado a partir de uma transferência bem sucedida (transfer ou transferFrom).

Approve event Approval(address indexed _owner, address indexed _spender, uint _value)

Evento disparado a partir de uma chamada **approve** bem sucedida.

ERC20 - tokens fungíveis

```
function totalSupply() constant returns (uint theTotalSupply);
function balanceOf(address _owner) constant returns (uint balance);
function transfer(address _to, uint _value) returns (bool success);
function transferFrom(address _from, address _to, uint _value) returns (bool success);
function approve(address _spender, uint _value) returns (bool success);
function allowance(address _owner, address _spender) constant returns (uint remaining);
event Transfer(address indexed _from, address indexed _to, uint _value);
event Approval(address indexed _owner, address indexed _spender, uint _value);
```

Especificação da interface ERC20 em Solidity

https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20

https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20

ERC20 - tokens fungíveis

```
mapping(address => uint256) balances;
mapping (address => mapping (address => uint256)) public allowed;
```

Especificação da interface ERC20 em Solidity

https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20

PROF. **DANILO CURVELO**

ERC20 - tokens fungíveis

```
string public constant name = "Nome do Token";
string public constant symbol = "SYM";
uint8 public constant decimals = 18;
```

Especificação da interface ERC20 em Solidity

https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20

ERC20 - Open Zepellin



```
pragma solidity ^0.7.0;
import 'openzeppelin-solidity/contracts/token/ERC20/ERC20.sol';
contract MeuToken is ERC20 {
  string public name = 'MeuToken';
   string public symbol = 'MTK';
   uint8 public decimals = 0;
   uint constant public INITIAL_SUPPLY = 10000000;
  constructor() public {
    _mint(msg.sender, INITIAL_SUPPLY); // Gerando tokens iniciais.
  }
}
```

https://openzeppelin.com/

https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts

ERC721 - tokens não fungíveis

```
function balanceOf(address owner) external view returns (uint256);
function ownerOf(uint256 tokenId) external view returns (address);
function safeTransferFrom(address from, address to, uint256 tokenId, bytes data) external payable;
function safeTransferFrom(address from, address to, uint256 tokenId) external payable;
function transferFrom(address from, address to, uint256 tokenId) external payable;
function approve(address approved, uint256 tokenId) external payable;
function setApprovalForAll(address operator, bool approved) external;
function getApproved(uint256 tokenId) external view returns (address);
function isApprovedForAll(address owner, address operator) external view returns (bool);
event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 indexed tokenId);
event Approval(address indexed owner, address indexed approved, uint256 indexed tokenId);
event ApprovalForAll(address indexed owner, address indexed operator, bool approved);
```

Especificação da interface ERC721 em Solidity

https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/erc-721/

https://docs.openzeppelin.com/contracts/3.x/erc721 (OpenZepellin)

