



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT *  
FROM pessoas;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id  
       nome,  
       sexo,  
       data_nascimento  
       cpf,  
       endereco  
       cep,  
       estado_civil  
FROM pessoas;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT *  
FROM pessoas  
ORDER BY id;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT *  
FROM pessoas  
ORDER BY 1;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT nome,  
       sexo,  
       estado_civil  
FROM pessoas  
WHERE id = 1;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT nome,  
       sexo,  
       estado_civil  
FROM pessoas  
WHERE nome = 'Ana Silva';
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT nome,  
       sexo,  
       estado_civil  
FROM pessoas  
WHERE cpf = '00122233344';
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT nome,  
       sexo,  
       estado_civil  
FROM pessoas  
WHERE sexo = 'F'  
AND estado_civil = 'S';
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       data_nascimento  
FROM pessoas  
WHERE cep IS NULL;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       data_nascimento  
FROM pessoas  
WHERE id IN (1,4,6,10);
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       data_nascimento  
FROM pessoas  
WHERE MONTH(data_nascimento)  
IN (1,2,3) OR  
MONTH(data_nascimento) = 6
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome  
FROM pessoas  
WHERE nome LIKE 'D%'  
OR nome LIKE 'H%';
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       endereco  
FROM pessoas  
ORDER BY nome DESC;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       endereco  
FROM pessoas  
ORDER BY id DESC;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT *  
FROM pessoas  
WHERE sexo = 'F';
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT *  
FROM pessoas  
WHERE id IN (1,3,7,10);
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome  
FROM pessoas  
WHERE estado_civil = 'S'  
      AND sexo = 'M';
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome  
FROM pessoas  
WHERE id = 4 OR id = 8;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome  
FROM pessoas  
WHERE nome LIKE '%a';
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome  
FROM pessoas  
WHERE cpf LIKE '00%';
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT DISTINCT  
       estado_civil  
FROM pessoas  
ORDER BY 1;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT DISTINCT  
       estado_civil  
FROM pessoas  
ORDER BY estado_civil;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT DISTINCT  
       estado_civil  
FROM pessoas  
ORDER BY estado_civil ASC;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome  
FROM pessoas  
WHERE id IN (1,2,6);
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       cep  
FROM   pessoas  
WHERE  estado_civil != 'S';
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       cep  
FROM   pessoas  
WHERE  estado_civil  
IN ('V', 'D', 'C', 'O');
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       sexo  
FROM   pessoas  
WHERE  YEAR(data_nascimento)  
BETWEEN 1980 AND 2000;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       sexo  
FROM   pessoas  
WHERE  id >= 1 AND id <= 4;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       sexo  
FROM   pessoas  
LIMIT 4;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       cep  
FROM   pessoas  
WHERE  id NOT IN (1, 4, 8);
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       cpf  
FROM   pessoas  
WHERE  nome LIKE '%Silva';
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       cpf  
FROM   pessoas  
WHERE  id = 1 OR id = 2;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       cpf  
FROM pessoas  
WHERE id IN (1, 2);
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       cpf  
FROM pessoas  
WHERE id < 3;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       cpf  
FROM pessoas  
WHERE id BETWEEN 1 AND 2;
```



ROUBA-MONTE SQL



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       cpf  
FROM pessoas  
WHERE LENGTH(nome) <= 9;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       cpf  
FROM pessoas  
WHERE id IN (1, 4, 5);
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       cpf  
FROM pessoas  
WHERE MONTH(data_nascimento)  
      IN (1, 2, 9);
```



ROUBA-MONTE SQL





ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       UCASE(nome) AS nome,  
       UCASE(endereco) AS endereco  
FROM   pessoas;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       UPPER(nome) AS nome,  
       UPPER(endereco) AS endereco  
FROM   pessoas;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       estado_civil  
FROM   pessoas  
WHERE DAY(data_nascimento)  
BETWEEN 1 AND 15;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       estado_civil  
FROM   pessoas  
WHERE DAY(data_nascimento) >= 1  
AND DAY(data_nascimento) <= 15;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT *  
FROM   pessoas  
WHERE MONTHNAME(  
       data_nascimento  
) = 'April';
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT *  
FROM   pessoas  
WHERE id = 9;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT *  
FROM   pessoas  
WHERE nome = 'Ivan Torres';
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT *  
FROM   pessoas  
WHERE sexo = 'M'  
AND estado_civil = 'V';
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       sexo,  
       data_nascimento  
FROM pessoas  
LIMIT 5, 5;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       sexo,  
       data_nascimento  
FROM pessoas  
WHERE id > 5;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       sexo,  
       data_nascimento  
FROM pessoas  
WHERE id >= 6;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       sexo,  
       data_nascimento  
FROM pessoas  
WHERE id BETWEEN 6 AND 10;
```



ROUBA-MONTE SQL

```
SELECT id,  
       nome,  
       sexo,  
       data_nascimento  
FROM pessoas  
WHERE nome >= 'F'
```



ROUBA-MONTE SQL

