

# Sistemi linearnih jednačina u programskom jeziku Julia

Danilo Kačanski

Decembar, 2025.

Cilj ovog materijala je upoznavanje sa osnovnim operacijama nad matricama, formiranjem i rešavanjem linearnih sistema jednačina, kao i numeričkim metodama za približno rešavanje problema linearnog modelovanja. Pored teorijske osnove, poseban akcenat stavljen je na primenu u programskom jeziku *Julia*, uz jasnu vezu između matematičkih izraza i numeričke implementacije.

## 1. Vektori i matrice

U mnogim oblastima modelovanja i simulacije sistema polazna tačka jeste formiranje matrica parametara i vektora stanja. Matrica se u Juliji definiše unosom elemenata po vrstama, a standardni paket `LinearAlgebra` omogućava bogat skup alata za rad sa njima.

```
using LinearAlgebra

A = [1 2 3;
      4 5 6;
      7 8 10]

b1 = [1, 2, 3]           # Vector {3-element} → posmatramo ga kao kolonu
b2 = [1 2 3]             # Matrix {1x3} → vektor-red
b3 = [1; 2; 3]           # Vector {3-element} → isto kao b1
```

U prikazanom primeru matrica  $A$  je dimenzija  $3 \times 3$ . Vektori  $b1$  i  $b3$  su tipa `Vector{Int64}`, što znači da su jednodimenzioni nizovi (3-elementni vektori). U okviru linearne algebre, Julia takve vektore uvek tumači kao **vektore-kolone**. Zato je izraz  $A * b1$  ispravan matrično-vektorski proizvod.

S druge strane, izraz `[1 2 3]` pravi pravu matricu dimenzija  $1 \times 3$ , tj. vektor-red:

- `[1, 2, 3]` → `Vector` (3 elementa) – posmatra se kao kolona,
- `[1; 2; 3]` → takode `Vector` (3 elementa) – ista struktura kao gore,
- `[1 2 3]` → `Matrix` dimenzija  $1 \times 3$  (vektor-red).

Važna napomena je da korišćenje zareza ili tačka-zarez unutar `[...]` ne menja činjenicu da `[1, 2, 3]` i `[1; 2; 3]` prave 1D vektor. Tek upotrebom razmaka

(za kolone) i prelaska u novi red (za vrste) dobijamo eksplicitnu matricu, kao u primeru  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$  (matrica  $1 \times 3$ ).

## 2. Transponovanje

U Juliji postoje dva operatora koja su povezana sa transponovanjem matrica:

$$A^T = \text{transpose}(A), \quad A^* = A'$$

Ovde važi:

- $A^T$  — **obično (klasično) transponovanje**: menjaju se mesta redovima i kolonama, elementi ostaju isti;
- $A^*$  — **konjugovano transponovanje (Hermitovo)**: matrica se prvo transponuje, a zatim se nad svakim elementom uzima kompleksna konjugacija:

$$A^* = \overline{A}^T.$$

Za **realne matrice** nema imaginarnih delova, pa je kompleksna konjugacija ista kao i sama matrica. Zato tada važi

$$A^* = A^T, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n},$$

ali to **ne znači** da je  $A^T = A$ . Jednakost

$$A^T = A$$

je tačna samo ako je matrica  $A$  **simetrična**.

```
A = [1 2;
      3 4]

B = [1+2im 3-im;
      2im 4-3im]

AT = transpose(A) # obično transponovanje
AH = A'           # konjugovano transponovanje (isto kao AT jer je A realna)

BT = transpose(B) # samo zamena redova i kolona
BH = B'           # transponovanje + kompleksna konjugacija
```

**Kada se koristi obično, a kada konjugovano transponovanje?**

- **Obično transponovanje**  $A^T$  koristi se kada želimo samo da zamenimo redove i kolone matrice. Koristi se u:
  - geometrijskim transformacijama,
  - formiranju Jacobija ili Hessian matrica,
  - formulisanju sistema linearnih jednačina,

– radu sa realnim podacima (mehanički sistemi, regulacija, robotika).

▪ **Konjugovano transponovanje (Hermitovo)**  $A^*$  koristi se kada radimo sa **kompleksnim matricama**. Ovo je standardni operator u:

- obradi signala (Fourier transformacije, spektralne analize),
- teoriji sistema sa kompleksnim svojstvenim vektorima,
- kvantnoj mehanici,
- formiranju Hermitovih matrica ( $A^* = A$ ),
- računanju unutrašnjeg proizvoda:

$$\langle x, y \rangle = x^* y,$$

koji mora biti realan i nenegativan.

### Zašto je potrebna konjugacija?

Kod kompleksnih brojeva, samo transponovanje nije dovoljno da bi se sačuvala očekivana svojstva unutrašnjeg proizvoda i energije signala. Konjugacija je potrebna da bi:

- unutrašnji proizvod bio realan i pozitivan,
- norme i energije signala bile pravilno definisane,
- svojstvene vrednosti Hermitovih matrica bile realne,
- Fourier koeficijenti davali fizički ispravna rešenja.

Bez kompleksne konjugacije izgubila bi se simetrija mnogih fundamentalnih svojstava u linearnim i dinamičkim sistemima.

## 3. Rešavanje linearnih sistema

---

Linearni sistemi jednačina predstavljaju jedan od najčešćih problema u inženjerskim primenama. Opšti oblik sistema je:

$$Ax = b,$$

gde je  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  matrica koeficijenata,  $b$  vektor poznatih veličina, a  $x$  nepoznati vektor koji rešavamo.

### 3.1 Rešavanje pomoću operatora \

U Juliji se linearni sistemi rešavaju operatorom `\`, koji interno koristi **faktorizaciju matrice**. Faktorizacija znači da se matrica  $A$  rastavlja na proizvod jednostavnijih matrica, čime se sistem  $Ax = b$  rešava brže i numerički stabilnije nego korišćenjem inverza.

Najčešće korišćene faktorizacije su:

- **LU faktorizacija** — za opšte kvadratne matrice;  $A = LU$ .
- **QR faktorizacija** — za nekvadratne matrice i metode najmanjih kvadrata;  $A = QR$ .
- **Cholesky faktorizacija** — za simetrične pozitivno definisane matrice;  $A = LL^T$ .

Julia automatski bira odgovarajuću faktorizaciju, tako da korisnik jednostavno poziva `A \ b`, dok se optimalna numerička metoda bira u pozadini.  
Primer:

```
A = [3  2  -1;
      2 -2   4;
     -1 0.5 -1]

b = [1, -2, 0]

x = A \ b    # resavanje sistema
```

### ■ 3.2 Zašto ne koristiti `inv(A)` za rešavanje sistema?

Inverzija matrice se ne koristi iz dva razloga:

1. **Numerička nestabilnost** — računanje inverza pojačava greške zaokruživanja, naročito kada je matrica slabo uslovljena.
2. **Skuplja računarski** — izračunavanje `inv(A)` zahteva više operacija nego direktno rešavanje sistema.

Loš pristup:

```
x_wrong = inv(A) * b    # matematicki ispravno, numericki lose
```

U praksi se `inv(A)` koristi gotovo isključivo za teorijske izvedbe, ne za numeričko rešavanje.

### ■ 3.3 Provera tačnosti rešenja

Nakon izračunavanja rešenja, korisno je proveriti da li važi:

$$Ax \approx b.$$

U Juliji:

```
A * x ≈ b    # proverava jednakost uz toleranciju
```

### ■ 3.4 Tipovi linearnih sistema: tačno određen, predodređen i neodređen

Linearan sistem  $Ax = b$  može imati različit broj jednačina ( $m$ ) i nepoznatih ( $n$ ). Od odnosa  $m$  i  $n$  zavisi kako se sistem rešava i da li ima jedno, više ili nijedno rešenje.

#### 1) Tačno određen sistem ( $m = n$ )

Jednak broj jednačina i nepoznatih.

- Ako je  $\det(A) \neq 0$ , postoji **jedinstveno rešenje**.
- Julia koristi LU faktORIZACIJU pri rešavanju.

Primer u Juliji:

```
A = [3 1;
      2 4]

b = [7, 10]
x = A \ b      # jedinstveno resenje
```

#### 2) Predodređen (overdetermined) sistem ( $m > n$ )

Više jednačina nego nepoznatih — tipično nema tačno rešenje.

- Traži se **rešenje u smislu najmanjih kvadrata**:

$$x = \arg \min_x \|Ax - b\|.$$

- Julia automatski koristi QR faktORIZACIJU pri pozivu `A \ b`.

Primer u Juliji:

```
A = [1 1;
      1 2;
      1 3]      # 3 jednacine, 2 nepoznate (m > n)

b = [1, 2, 2.2]

x = A \ b      # LS resenje
```

#### 3) Neodređen (underdetermined) sistem ( $m < n$ )

Manje jednačina nego nepoznatih — sistem ima beskonačno mnogo rešenja.

- Julia bira **rešenje minimalne norme**:

$$x = \arg \min \|x\| \quad \text{uz uslov } Ax = b.$$

- Interno se koriste QR ili SVD faktORIZACIJE.

Primer u Juliji:

```
A = [1 2 3]      # 1 jednacina, 3 nepoznate (m < n)
b = [10]
x = A \ b        # minimal-norm resenje
```

Dakle, iako korisnik uvek poziva izraz  $A \setminus b$ , način rešavanja zavisi od odnosa dimenzija matrice  $A$ . Julia automatski bira numerički najstabilniju i najefikasniju metodu.

## 4. Determinanta i rang matrice

### 4.1 Determinanta

Determinanta matrice  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  označava se sa  $\det(A)$  i predstavlja meru *zapremine* koju formiraju kolone matrice.

Ključne činjenice:

- Ako je  $\det(A) \neq 0$ , matrica je **nesingularna** (invertibilna).
- Ako je  $\det(A) = 0$ , matrica je **singularna** i ne postoji jedinstveno rešenje sistema  $Ax = b$ .
- Determinanta nula znači da su kolone ili vrste linearno zavisne.

Primer u Juliji:

```
A1 = [1 2;
      3 4]

A2 = [1 2;
      2 4] # drugi red je 2x prvi

detA1 = det(A1) # = -2, matrica je invertibilna
detA2 = det(A2) # = 0, matrica je singularna
```

Tumačenje:

- $A_1$  ima nezavisne kolone  $\rightarrow$  sistem  $A_1x = b$  ima jedinstveno rešenje.
- $A_2$  ima zavisne kolone  $\rightarrow$  beskonačno mnogo ili nijedno rešenje.

### 4.2 Rang matrice

Rang matrice predstavlja broj linearno nezavisnih vrsta ili kolona.

$$\text{rank}(A) = r$$

Osnovne činjenice:

- Ako je  $\text{rank}(A) = n$  (za kvadratnu  $n \times n$  matricu), onda je matrica invertibilna.

- Ako je  $\text{rank}(A) < n$ , matrica je singularna — kolone su zavisne.
- Rang određuje broj nezavisnih jednačina u sistemu  $Ax = b$ .

Primeri:

```
B1 = [1 2 3;
      4 5 6;
      7 8 10]

B2 = [1 2 3;
      2 4 6;
      3 6 9]

rankB1 = rank(B1)    # = 3, pune ranga
rankB2 = rank(B2)    # = 1, sve vrste zavisne
```

Tumačenje:

- $B_1$  ima rang 3 → linearno nezavisne vrste → sistem ima jedinstveno LS rešenje.
- $B_2$  ima rang 1 → samo jedna nezavisna jednačina, ostale zavisne.

## 5. Metoda najmanjih kvadrata

U praksi često imamo **više jednačina nego nepoznatih**, tj. sistem oblika:

$$Ax \approx b, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad m > n.$$

Takav sistem je **nadodređen**: većina sistema  $Ax = b$  *nema tačno rešenje*. Zbog toga se traži vektor  $x$  koji najbolje *prilazi* vektoru  $b$ .

### 5.1 Ideja metode najmanjih kvadrata

Umesto tačnog zadovoljenja  $Ax = b$ , traži se  $x$  koje minimizuje grešku:

$$x = \arg \min_x \|Ax - b\|_2.$$

Geometrijski:  $Ax$  je projekcija vektora  $b$  na prostor kolona matrice  $A$ .

Rešenje je dato formulom:

$$x = (A^T A)^{-1} A^T b,$$

ali se u praksi **nikada ne računa direktno**, već se koristi QR faktorizacija, koju Julia automatski primenjuje pri pozivu `A \ b`.

### 5.2 Primer: Aproksimacija pravom linijom

Neka su poznate merene vrednosti funkcije  $y(t)$ :

$$y \approx at + b.$$

To možemo zapisati kao linearni sistem:

$$A = \begin{bmatrix} t_1 & 1 \\ t_2 & 1 \\ t_3 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ t_m & 1 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}.$$

**Primer 1.** Aproksimacija prave linije realnim podacima.

```
using LinearAlgebra, Plots

t = [0, 1, 2, 3]
y = [1.0, 2.1, 3.0, 4.1] # realna merenja

A = [t ones(length(t))] # matrica A = [t 1]

x = A \ y # LS resenje → koeficijenti [a, b]
a, b = x
```

Model funkcije:

$$\hat{y}(t) = at + b.$$

### 5.3 Plotovanje rezultata

Poredi se:

- originalni podaci (tačke),
- aproksimaciona prava linija,
- reziduali (greske)  $r = Ax - b$ .

```
t_fine = 0:0.01:3 # glatka linija za crtanje
y_fit = a .* t_fine .+ b

# Reziduali
r = A*x .- y

p1 = scatter(t, y, label="originalna merenja", legend=:topleft)
plot!(p1, t_fine, y_fit, lw=3, label="LS aproksimacija")

p2 = bar(r, label="reziduali (Ax - b)",
         xlabel="i", ylabel="greska")

plot(p1, p2, layout=(2,1), size=(650,600))
```

Rezultat prikazuje:

- koliko se model udaljava od stvarnih merenja,
- da LS minimizuje sumu kvadrata odstupanja,



- kako aproksimaciona funkcija izgleda u odnosu na podatke.

#### ■ 5.4 Intuicija zašto se minimizuje suma kvadrata

Za svaku tačku merenja imamo grešku:

$$r_i = at_i + b - y_i.$$

Želimo da sistem bude što tačniji, ali ne možemo tačno zadovoljiti sve jednačine. Zato minimizujemo:

$$\|Ax - b\|_2^2 = \sum_{i=1}^m r_i^2.$$

Kvadrati grešaka se koriste jer:

- kažnjavaju velika odstupanja više nego mala,
- daju jedinstveno i glatko rešenje,
- omogućavaju zatvorenu formulu sa  $A^T A$ .

#### ■ 5.5 Drugi primer: Polinom drugog stepena

Model:

$$y(t) \approx c_1 t^2 + c_2 t + c_3.$$

```
t = 0:0.5:5
y = 1 .+ 0.5 .* t .- 0.1 .* t.^2 .+ 0.2*randn(length(t)) # simulirani podaci
A = [t.^2 t ones(length(t))]
coef = A \ y # [c1, c2, c3]
```

Julia automatski radi LS i pronalazi najbolji polinom drugog stepena.

## ■ 6. Inverzija matrica

Iako se u numeričkoj praksi inverzija **retko koristi za rešavanje sistema** (zbog nestabilnosti i veće računarske složenosti), ona je i dalje važan matematički koncept.

### ■ 6.1 Definicija

Za kvadratnu matricu  $A$  koja je regularna (nesingularna,  $\det(A) \neq 0$ ), inverzna matrica  $A^{-1}$  definiše se uslovom:

$$A^{-1}A = I, \quad AA^{-1} = I,$$

gde je  $I$  matrica identiteta.

## 6.2 Kada inverzija postoji?

- Inverzija postoji samo ako je  $A$  **kvadratna** i **punog ranga**.
- Ako je  $\det(A) = 0$ , matrica je singularna i  $A^{-1}$  **ne postoji**.
- Ako je  $A$  loše uslovljena, inverzija postoji, ali je numerički nepouzdana.

## 6.3 Računanje inverza u Juliji

```
A = [1 2 3;
      0 1 4;
      2 0 1]

A_inv = inv(A)
```

Može se proveriti da važi približna jednakost:

```
A * A_inv ≈ I
```

## 6.4 Zašto se inverzija ne koristi za rešavanje sistema?

- numerički **nestabilnija**: greške zaokruživanja se pojačavaju,
- računarski **skuplja**: zahteva više operacija nego faktORIZACIJA,
- nepotrebna: Julia već optimalno rešava  $Ax = b$  bez inverza.

Zato se izraz

$$x = A^{-1}b$$

skoro nikada ne koristi u numeričkim primenama, već se rešavanje vrši pomoću:

$$x = A \backslash b.$$

## 7. Zadaci

---

**Zadatak 1.** Za datu matricu

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{bmatrix},$$

izračunati:

- transponovanu matricu  $A^T$  i Hermitovu matricu  $A^*$ ,
- rang matrice,

- c) determinantu,
- d) svojstvene vrednosti matrice.

**Zadatak 2.** Neka je sistem  $Ax = b$  definisan matricom

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 14 \end{bmatrix}.$$

- a) rešiti sistem korišćenjem operatora  $\backslash$ ,
- b) proveriti da li važi  $Ax \approx b$  i izračunati vektor reziduala  $r = Ax - b$ ,
- c) izračunati normu reziduala  $\|r\|_2$ .

**Zadatak 3.** Dat je sistem definisan matricom

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2.1 \end{bmatrix}.$$

Odrediti:

- a) da li je sistem tačno određen, predodređen ili neodređen,
- b) kakvo se rešenje očekuje (jedinstveno, LS rešenje ili minimal-norm rešenje),
- c) rešiti sistem u Juliji i komentar dati na osnovu dobijenog rešenja.

**Zadatak 4.** Neka je matrica

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

- a) odrediti rang matrice,
- b) proveriti da li je matrica singularna,
- c) objasniti kakvu implikaciju to ima na rešavanje sistema  $Ax = b$ .

**Zadatak 5.** Metodom najmanjih kvadrata aproksimirati linearnu funkciju:

$$y(t) \approx at + b$$

za 10 tačaka generisanih izrazom:

$$y(t) = 3t + 5 + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 0.2).$$

Zatim:

- a) nacrtati originalne tačke i dobijenu LS pravu,

- b) izračunati i prikazati rezidualne,
- c) izračunati normu greške  $\|Ax - b\|_2$ .

**Zadatak 6.** Razmotriti neodređeni sistem:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = [10].$$

- a) rešiti sistem izrazom  $A \setminus b$ ,
- b) izračunati normu rešenja  $\|x\|_2$ ,
- c) objasniti zašto je Julia vratila baš minimal-norm rešenje.

## Literatura

---

- Gilbert Strang: *Linear Algebra and Its Applications*
- Trefethen & Bau: *Numerical Linear Algebra*
- Dokumentacija programskog jezika Julia — <https://julialang.org>