



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) **ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(52) СПК

F24F 13/22 (2026.01)

(21)(22) Заявка: 2025118474, 03.07.2025

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
03.07.2025

Дата регистрации:
26.05.2026

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 03.07.2025

(45) Опубликовано: 26.05.2026 Бюл. № 15

Адрес для переписки:

620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, 27лит, оф.
205

(72) Автор(ы):

Линьков Дмитрий Алексеевич (RU),
Филиппов Павел Алексеевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Линьков Дмитрий Алексеевич (RU),
Филиппов Павел Алексеевич (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2841669 C1, 11.06.2025. RU 187300
U1, 28.02.2019. RU 167841 U1, 10.01.2017. RU
2382949 C1, 27.02.2010. EP 1243865 A2,
25.09.2002. CN 106288034 A, 04.01.2017. CN
103900165 A, 02.07.2014. JP 2019086257 A,
06.06.2019.

(54) Способ удаления конденсата во внешних блоках сплит-систем и мультисплит-систем

(57) Формула изобретения

Способ удаления конденсата во внешних блоках сплит-систем и мультисплит-систем, заключающийся в том, что оснащают внешний блок модулем отвода конденсата, соединяя его с дренажным отверстием внешнего блока сплит-системы или мультисплит-системы, подключают указанный модуль к электросети внешнего блока или внешней электросети питания, а на верхнюю торцевую поверхность теплообменника внешнего блока устанавливают трубку испарителя с отверстиями, выполненными в нижней ее части, между трубкой испарителя и теплообменником размещают водопроницаемый гидрофильный материал, после чего соединяют дренажной трубкой модуль отвода конденсата и трубку испарителя с целью подачи конденсата через трубку испарителя на ребра теплообменника, где под воздействием высокой температуры теплообменника и набегающего потока воздуха от вентилятора он испаряется.