Ruta Fantasma

Memoria del proyecto Scrum — Desarrollo de Interfaces

Product Owner: Daniel Martín Scrum Master: Aitor
Desarrollo: Asier García Catalán, Daniel Rodríguez, Adam

1º DAM — Curso 2026-2027

Índice

1 Introducción **2**

2 El producto **2**
2.1 Visión . . . 2
2.2 Usuarios . . . 2
2.3 Product Backlog inicial . . . 2

3 Equipo y forma de trabajo **3**
3.1 Roles . . . 3
3.2 Tecnologías (stack) . . . 3
3.3 Herramientas . . . 3
3.4 Ceremonias . . . 3

4 Sprint 1 **4**
4.1 Sprint Planning . . . 4
4.2 Trabajo realizado . . . 4
4.3 Configuración del repositorio y del flujo de trabajo . . . 4
4.4 DT2 · Preparación y publicación: proyecto Angular con zonas y PWA . . . 4
4.5 Organización del árbol del proyecto . . . 6
4.6 PS-24 · API para crear y listar rutas . . . 7
4.7 PS-19 · API de registro e inicio de sesión . . . 8
4.8 PS-25 · Colección de Postman . . . 9
4.9 PS-18 · Entidad y tabla usuario en MySQL . . . 10
4.10 PS-23 · Tablas ruta, carrera, punto y sector . . . 11
4.11 Carpeta de diseño para los mockups . . . 13
4.12 PS-26 · Pantalla con la lista de rutas . . . 13
4.13 PS-20 · Pantallas de registro e inicio de sesión . . . 15
4.14 PS-21 · Servicio HTTP base de Angular . . . 16
4.15 Flujo de trabajo con ramas y Pull Requests . . . 17

5 Sprint 2 **19**
5.1 Sprint Planning . . . 19
5.2 Trabajo realizado . . . 19
5.3 PS-32 · Filtro de GPS: precisión y saltos imposibles . . . 19
5.4 PS-31 · Servicio de cálculo: fórmula de Haversine y distancia . . . 20
5.5 PS-36 · API para obtener la sombra de una ruta . . . 22
5.6 PS-33 · API para subir una carrera con sus puntos . . . 23
5.7 Arreglo: el registro y el inicio de sesión no funcionaban . . . 24
5.8 Publicación del backend en Internet (Render + TiDB Cloud) . . . 25
5.9 PS-34 · Pantalla para grabar una ruta . . . 27
5.10 PS-43 · Función que calcula la diferencia con la sombra . . . 28
5.11 PS-48 · Lógica de división en sectores y comparación con la sombra . . . 30
5.12 Probar la app en local con la API de la nube . . . 31
5.13 PS-44 · Pantalla para elegir ruta e iniciar la carrera . . . 32
5.14 PS-45 · Conectar el reloj al cálculo en vivo . . . 33
5.15 PS-46 · Activar Wake Lock para que no se apague la pantalla . . . 35
5.16 Arreglo de la fusión de PS-44/45/46 con PS-48, PS-49 y PS-50 . . . 37
5.17 PS-56 · API de amigos (enviar, aceptar y listar) . . . 38
5.18 PS-57 · Pantalla de amigos . . . 39
5.19 PS-60 · Revisar el contraste y los tamaños del reloj . . . 41

5.20 PS-62 · Crear la pantalla de fin de carrera del reloj 43
5.21 PS-59 · Añadir iconos de flecha a los avisos de sector 44
5.22 Arreglo de la fusión de PS-53/PS-54 (mapa) con la lógica de sectores de la PS-48 46
5.23 PS-71 · Crear la pantalla previa para elegir la sombra 47
5.24 PS-65 · Crear la pantalla del ranking 48
5.25 Cerrar la sesión caducada y volver al login 50

6 Conclusiones **51**

1 Introducción

Esta memoria recoge el desarrollo del proyecto **Ruta Fantasma**, realizado en la asignatura de Desarrollo de Interfaces siguiendo la metodología Scrum.

(Completad aquí: objetivo del trabajo, motivación de la idea y qué se espera conseguir al final.)

2 El producto

2.1 Visión

Ruta Fantasma es una aplicación de reloj para correr contra tu mejor marca. En pantalla aparecen dos puntos: tú y tu “sombra” (tu mejor carrera en ese recorrido). Durante la carrera, la app avisa por sectores en verde (vas mejor) o en rojo (vas peor), como los tiempos por sector de la Fórmula 1.

2.2 Usuarios

(Quién va a usar la app y qué necesita.)

2.3 Product Backlog inicial

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estimación
HU-01	Como corredor, quiero ver mi posición y la de mi sombra para saber si voy mejor o peor	Alta	*(pts)*
HU-02	Como corredor, quiero recibir avisos verdes/rojos por sector para ajustar el ritmo	Alta	*(pts)*
HU-03	*(…)*		

3 Equipo y forma de trabajo

3.1 Roles

Rol	Persona	Responsabilidad
Product Owner	Daniel Martín	Define y prioriza el Product Backlog
Scrum Master	Aitor	Facilita las ceremonias y elimina impedimentos
Desarrollador	Asier García Catalán	Desarrollo
Desarrollador	Daniel Rodríguez	Desarrollo
Desarrollador	Adam	Desarrollo

3.2 Tecnologías (stack)

Parte	Tecnología	Motivo
Frontend	Angular + TypeScript	Vista en clase; permite simular la pantalla del reloj en el navegador
Backend	Java + Spring Boot	Visto en clase; organiza la API REST por capas (controlador, servicio, repositorio)
Base de datos	MySQL (con JPA/Hibernate)	Los datos son relacionales (usuarios, rutas, puntos, sectores y carreras) y MySQL es el gestor visto en clase

3.3 Herramientas

- **GitHub:** repositorio común del código y de esta memoria.
- **GitHub Issues y Projects:** Product Backlog y tablero del sprint (Por hacer / En curso / Hecho).
- **Claude Code:** asistente de programación que usa cada desarrollador. Todos comparten el mismo contexto mediante el archivo `CLAUDE.md` del repositorio.
- **Generación automática de la memoria:** cada avance se documenta en Markdown y GitHub Actions genera este PDF en cada subida.

3.4 Ceremonias

- **Sprint Planning:** al inicio de cada sprint.
- **Daily:** *(frecuencia real del equipo)*.
- **Sprint Review y Retrospectiva:** al final de cada sprint; se resumen en el apartado de cada sprint.

4 Sprint 1

Fechas: *(inicio — fin)*

Objetivo del sprint: *(una frase)*

4.1 Sprint Planning

Historia / tarea	Responsable	Estimación
(HU-01 …)	*(nombre)*	*(pts)*

4.2 Trabajo realizado

4.3 Configuración del repositorio y del flujo de trabajo

Autor: Asier García · **Fecha:** 13/10/2026 · **Issue:** —

4.3.1 Qué se ha hecho

Se ha preparado el repositorio común para que los tres desarrolladores trabajen con el mismo contexto y para que la memoria se genere sola.

4.3.2 Cómo se ha hecho

- Se creó el archivo `CLAUDE.md` con el contexto del proyecto y las reglas del equipo. El asistente de cada desarrollador lo lee al empezar, de modo que los tres trabajan con la misma información.
- Se añadieron dos comandos, `/empezar` y `/terminar`, que automatizan actualizar el repositorio al empezar y documentar, hacer commit y subir el trabajo al terminar.
- La memoria se escribe en Markdown dentro de `docs/memoria/`. Cada tarea terminada genera un archivo propio, lo que evita conflictos entre compañeros.
- Un flujo de GitHub Actions convierte todos esos archivos en `docs/memoria.pdf` cada vez que se sube un cambio a la rama principal.

4.3.3 Por qué

Reduce el tiempo dedicado a tareas repetitivas (subir cambios, maquetar la memoria) y garantiza que la documentación esté siempre al día con el código.

4.3.4 Problemas encontrados

Ninguno por ahora.

4.4 DT2 · Preparación y publicación: proyecto Angular con zonas y PWA

Autor: Asier García · **Fecha:** 14/10/2026 · **Issue:** DT2

4.4.1 Qué se ha hecho

Se ha creado la base del frontend de Ruta Fantasma: un proyecto Angular dividido en tres zonas independientes (`/reloj`, `/app` y `/web`) y configurado como aplicación web progresiva (PWA), de modo que se puede instalar en el móvil y funciona sin conexión. Cada zona tiene ya una primera pantalla de ejemplo sobre la que el resto del equipo puede seguir trabajando.

4.4.2 Cómo se ha hecho

- **Creación del proyecto.** Con Angular CLI 22 se generó el proyecto en `src/frontend`, con enrutado, CSS y sin renderizado en servidor (`ng new ruta-fantasma --routing --style=css --ssr=false`).
- **Zonas con carga diferida.** En `src/app/app.routes.ts` se definieron las tres zonas mediante `loadChildren`. Cada una vive en su propia carpeta `src/app/zonas/<zona>/` con su archivo de rutas (`reloj.routes.ts`, `app.routes.ts`, `web.routes.ts`) y un componente de inicio. La raíz `/` y cualquier dirección desconocida redirigen a `/web`.
  - **`/web`:** página pública de presentación del producto, con titular y tres tarjetas de características.
  - **`/app`:** diseño de móvil con la lista "Mis rutas" (vacía de momento) y un menú inferior.
  - **`/reloj`:** esfera redonda que simula la pantalla del reloj, con los dos puntos (corredor y sombra), el tiempo y la diferencia del sector. El borde cambia a verde o rojo según se vaya mejor o peor. Usa *signals* de Angular y datos de ejemplo hasta que se conecte el GPS.
- **Estilos comunes.** En `src/styles.css` se definieron variables CSS (colores de fondo, morado "fantasma", verde y rojo de sector) para que las tres zonas tengan una imagen coherente.
- **PWA.** Con `ng add @angular/pwa` se añadieron el *service worker* (`ngsw-config.json`), el manifiesto y los iconos. Después se personalizó el manifiesto (nombre "Ruta Fantasma", idioma español, colores del tema) y el `index.html` (idioma, título, descripción, `theme-color` e icono para iOS).
- **Pruebas.**
  - **Pruebas unitarias:** se escribieron con Vitest para comprobar que cada ruta carga su zona, que las redirecciones funcionan y que el reloj formatea bien el tiempo (`12:34`) y la diferencia (`-2,4 s`). Pasan las 10.
  - **Pruebas en el navegador:** se comprobaron las tres zonas en tamaño de escritorio y de móvil. Además, sobre la versión de producción se verificó que el *service worker* se instala, guarda la aplicación en caché y que `/reloj` se abre con el servidor apagado.

4.4.3 Por qué

- **Tres zonas separadas:** cada desarrollador puede trabajar en una zona sin tocar los archivos de los demás, lo que reduce los conflictos en Git. Además, con la carga diferida el navegador solo descarga el código de la zona que se está usando. La compilación genera un fichero distinto por zona, de 1 a 3 kB cada uno.
- **PWA:** Ruta Fantasma se usa corriendo por la calle, donde la conexión puede fallar. Con el *service worker* la aplicación sigue funcionando sin red y puede

instalarse como si fuera una app nativa, sin tener que publicarla en una tienda de aplicaciones.
- **Angular 22 con componentes *standalone* y *signals*:** es la forma recomendada actualmente por Angular y simplifica el código.

4.4.4 Problemas encontrados

- Los tests generados por defecto fallaban porque los componentes usan `routerLink` y el test no tenía router. Se resolvió añadiendo `provideRouter` en cada test.
- En las pruebas de rutas se comprobaba mal qué componente aparecía en pantalla. Se cambió a `RouterTestingHarness.navigateByUrl(url, Componente)`, que verifica directamente que se muestra el componente esperado.
- El *service worker* no se activa con `npm start` (modo desarrollo), solo en la versión de producción (`ng build`). Es el comportamiento normal de Angular y queda anotado en `CLAUDE.md`.

4.5 Organización del árbol del proyecto

Autor: Asier García · **Fecha:** 20/10/2026 · **Issue:** —

4.5.1 Qué se ha hecho

Se ha definido la estructura de carpetas completa del repositorio, tanto del frontend como del backend, para que cada parte del código tenga un lugar fijo antes de empezar a desarrollar las historias de usuario.

4.5.2 Cómo se ha hecho

- En el frontend (`src/frontend/src/app/`) se añadieron, junto a las `zonas/` ya existentes, dos carpetas nuevas: `core/` (servicios y modelos de datos que se usan en toda la aplicación) y `compartido/` (componentes y utilidades reutilizables entre zonas).
- Se creó el esqueleto del backend en `src/backend/`, organizado por capas: `api/` (endpoints), `controladores/`, `servicios/` (lógica de negocio), `modelos/` (MongoDB), además de `config/`, `middlewares/`, `utilidades/` y `tests/`.
- Se añadió un `.env.example` con las variables necesarias y un `README.md` del backend explicando cada carpeta.
- Se actualizó el árbol de `CLAUDE.md` para que los asistentes de todo el equipo conozcan la nueva estructura.

4.5.3 Por qué

Con una estructura acordada desde el principio, los desarrolladores saben dónde colocar cada archivo y se reducen los conflictos al trabajar en paralelo. La separación por capas del backend facilita además probar y modificar cada parte por separado.

4.5.4 Problemas encontrados

Ninguno.

4.6 PS-24 · API para crear y listar rutas

Autor: Adam (integrado en el repositorio por Asier García) · **Fecha:** 21/10/2026 · **Issue:** PS-24

4.6.1 Qué se ha hecho

Se han creado los endpoints `POST /api/rutas` (crear una ruta), `GET /api/rutas` (listar las rutas del usuario) y `GET /api/rutas/{id}` (ver una ruta). Al crear una ruta se guardan sus puntos GPS en MySQL y se divide automáticamente en sectores. Solo pueden usarlos usuarios que hayan iniciado sesión, y cada uno ve únicamente sus rutas.

4.6.2 Cómo se ha hecho

- **Protección con el token de PS-19.** Un `HandlerInterceptor` (`TokenInterceptor`) se ejecuta antes del controlador en `/api/rutas/**`: lee la cabecera `Authorization: Bearer <token>`, comprueba la firma y la caducidad con `TokenService` y guarda el id del usuario en la petición. Si falta o no es válido responde `401 { error }`. El controlador recibe el id con `@RequestAttribute`.
- **DTO separados de las entidades** (`RutaRequest`, `RutaResponse`, `PuntoDto`, `SectorDto`), para no exponer la estructura interna de la base de datos y controlar exactamente el JSON. La respuesta usa los mismos nombres de campo que el modelo `Ruta` del frontend.
- **Validaciones:** nombre obligatorio (máximo 60 caracteres), al menos 2 puntos, latitud entre -90 y 90, longitud entre -180 y 180, tiempo no negativo y entre 1 y 10 sectores. Se usa `@Valid` dentro de la lista para validar cada punto. Además, el servicio comprueba que los tiempos de los puntos no vayan hacia atrás.
- **División en sectores.** Si no se indica `numeroSectores` se usan 3, como en la Fórmula 1. Los puntos se reparten en tramos de tamaño parecido (con 7 puntos: 0→2, 2→4 y 4→6) y nunca se crean más sectores que tramos.
- **Guardado en cascada.** Se construye la `Ruta` con sus `Punto` y `Sector` y un solo `save()` lo inserta todo dentro de una transacción (`@Transactional`).
- **Privacidad:** si un usuario pide una ruta de otro, recibe `404`, igual que si no existiera.
- **Pruebas** con `MockMvc` (7 nuevas, 21 en total): creación con sectores, límite de sectores, listado por usuario, ruta de otro usuario, peticiones sin token o con token falso, validaciones y tiempos incorrectos.

4.6.3 Por qué

- **Interceptor en lugar de Spring Security completo:** para dos endpoints es mucho más sencillo de entender y explicar, y cumple la misma función.
- **Cada usuario solo ve sus rutas:** son sus carreras personales; además así se protege su ubicación.
- **Calcular los sectores en el servidor:** el frontend no tiene que preocuparse de ello y todas las rutas se dividen igual.
- **IDs como texto en el JSON:** el frontend ya trabaja con `id: string`, y así no hay que cambiarlo.

4.6.4 Problemas encontrados

- Las pruebas de rutas y las de autenticación comparten la misma base de datos en memoria. Al borrar usuarios con rutas fallaba la clave foránea, así que las pruebas de rutas borran primero las rutas y limpian también al terminar (`@AfterEach`).
- Al integrar la tarea en el repositorio se añadieron `RutaNoEncontradaException` (404) y `DatosRutaIncorrectosException` (400) y sus manejadores en `GlobalExceptionHandler`, según lo que comprueban las pruebas.

4.7 PS-19 · API de registro e inicio de sesión

Autor: Adam (integrado en el repositorio por Asier García) · **Fecha:** 21/10/2026 · **Issue:** PS-19

4.7.1 Qué se ha hecho

Se han creado en el backend los endpoints `POST /api/auth/registro` y `POST /api/auth/login`. Al registrarse se guarda el usuario en la tabla `usuario` de MySQL (PS-18) con la contraseña cifrada, y en los dos casos la API devuelve un token JWT y los datos públicos del usuario. Sigue el contrato que ya usa el frontend Angular (PS-20).

4.7.2 Cómo se ha hecho

- **Arquitectura por capas:** `AuthController` recibe la petición, `AuthService` contiene la lógica y `UsuarioRepository` accede a MySQL.
- **DTO con validaciones** (`RegistroRequest`, `LoginRequest`) usando Bean Validation: nombre obligatorio de hasta 40 caracteres, email con formato válido y contraseña de 6 a 72 caracteres. Con `@Valid`, Spring devuelve un `400` con un mensaje por campo.
- **Contraseñas con BCrypt** (`spring-security-crypto`). Solo se usa el cifrador, no todo Spring Security, para mantener el proyecto sencillo. En el login se compara con `matches()`, que no necesita descifrar nada.
- **Token JWT** con la librería JJWT (`TokenService`). El token lleva el id del usuario, el email y la fecha de caducidad (24 horas), y va firmado con una clave secreta que se lee de la variable `JWT_SECRETO`.
- **Emails normalizados** (sin espacios y en minúsculas), así `Ana@Correo.com` y `ana@correo.com` son la misma cuenta.
- **Errores** centralizados en `GlobalExceptionHandler`: `409 { error }` si el email ya existe, `401 { error }` si el login falla y `400 { campo: mensaje }` en las validaciones. Es el formato que traduce el interceptor de errores del frontend.
- **CORS** actualizado para permitir la cabecera `Authorization` desde `localhost:4200`.
- **Pruebas** con `@SpringBootTest` y `MockMvc` (6 nuevas, 9 en total): registro correcto (y que en la base de datos se guarda un hash BCrypt), email repetido, validaciones, login correcto, contraseña incorrecta y email inexistente.

4.7.3 Por qué

- **JWT en lugar de sesiones en el servidor:** el servidor no tiene que recordar quién ha iniciado sesión; basta con comprobar la firma del token. Encaja

con una API REST y con el frontend, que ya envía `Authorization: Bearer <token>`.
- **El mismo error para email inexistente y contraseña incorrecta:** así nadie puede averiguar qué emails están registrados probando en el login.
- **BCrypt:** es lento a propósito y añade una sal aleatoria, de modo que dos contraseñas iguales generan hashes distintos.
- **Clave secreta en variable de entorno:** no se sube ninguna clave real al repositorio.

4.7.4 Problemas encontrados

- JJWT exige una clave de al menos 32 bytes para firmar con HS256. Se documentó en `application.properties` y se puso un valor de desarrollo suficientemente largo.
- Al integrar la tarea en el repositorio se añadieron las clases `EmailYaRegistradoException` y `CredencialesIncorrectasException`, con los mensajes que comprueban las pruebas.

4.8 PS-25 · Colección de Postman

Autor: Adam (integrado en el repositorio por Asier García) · **Fecha:** 21/10/2026 · **Issue:** PS-25

4.8.1 Qué se ha hecho

Se ha creado una colección de Postman, "Ruta Fantasma API", con las 11 peticiones necesarias para probar la API del backend: registro e inicio de sesión (PS-19) y creación y listado de rutas (PS-24). Cada petición incluye pruebas automáticas, así que con un solo clic (*Run collection*) se comprueba que toda la API funciona.

4.8.2 Cómo se ha hecho

- **Dos carpetas:** *Autenticación* (5 peticiones) y *Rutas* (6 peticiones). Para cada endpoint hay un caso correcto y los casos de error principales (400, 401, 404 y 409).
- **Variables de colección:** `baseUrl`, `email`, `password`, `token` y `rutaId`. Así, si cambia la dirección del servidor, solo hay que modificarla en un sitio.
- **Encadenamiento de peticiones con scripts:**
  - El *pre-request script* del registro genera un email nuevo cada vez (`ana<marca de tiempo>@correo.com`), para poder repetir la colección sin el error "email repetido".
  - Los scripts de prueba del registro y del login guardan el `token` de la respuesta, y el de "Crear ruta" guarda el `rutaId`, que usa después "Ver una ruta".
- **Autorización heredada:** la colección tiene configurado `Bearer {{token}}`, así que todas las peticiones de rutas envían el token sin configurarlo una a una. Las de autenticación y la de "sin token" usan *No Auth*.
- **Pruebas automáticas** con `pm.test` y `pm.expect` en cada petición: código de estado, campos de la respuesta (por ejemplo, que no se devuelve la contraseña, que la ruta tiene 7 puntos y 3 sectores) y mensajes de error en español.

- Se exportó en formato **Collection v2.1** para que cualquier compañero pueda importarla en Postman o ejecutarla con Newman.

4.8.3 Por qué

- **Postman** permite probar la API sin tener el frontend terminado y sirve como documentación viva de los endpoints para el resto del equipo.
- **Pruebas automáticas en la colección:** en lugar de mirar cada respuesta a mano, se ve al momento si algo se ha roto después de un cambio.
- **Variables y scripts:** evitan copiar y pegar el token a mano, que es la causa más habitual de errores al probar APIs con autenticación.

4.8.4 Problemas encontrados

- Al ejecutar la colección dos veces, el registro fallaba con 409 porque el email ya existía. Se resolvió generando un email distinto en cada ejecución con un *pre-request script*.

4.9 PS-18 · Entidad y tabla usuario en MySQL

Autor: Adam (integrado en el repositorio por Asier García) · **Fecha:** 21/10/2026 · **Issue:** PS-18

4.9.1 Qué se ha hecho

Se ha creado un backend en Spring Boot conectado a MySQL y, dentro de él, la entidad `Usuario`, que Hibernate convierte en la tabla `usuario`. Esta tabla guarda a los corredores de la aplicación y es la base para el registro y el inicio de sesión (PS-19).

4.9.2 Cómo se ha hecho

- **Proyecto Spring Boot 3.5 con Java 17**, con las dependencias `spring-boot-starter-data-jpa` (JPA/Hibernate) y `mysql-connector-j` (driver de MySQL).
- **Conexión** en `application.properties`. La URL, el usuario y la contraseña se leen de las variables `MYSQL_URL`, `MYSQL_USER` y `MYSQL_PASSWORD`; si no existen se usan valores de desarrollo (`localhost:3306`, `root`, sin contraseña). La opción `createDatabaseIfNotExist=true` crea la base de datos `ruta_fantasma` si no existe.
- **Entidad `Usuario`** (`modelo/Usuario.java`) con las anotaciones de JPA:
  - `@Entity` y `@Table(name = "usuario")` para indicar la tabla.
  - `@Id` y `@GeneratedValue(strategy = IDENTITY)` para que el `id` sea autoincremental en MySQL.
  - `@Column(unique = true)` en el email, para que no se repita.
  - Un método `@PrePersist` que rellena `fecha_registro` automáticamente al insertar.
- **Repositorio `UsuarioRepository`**, que hereda de `JpaRepository` y añade `findByEmailIgnoreCase` y `existsByEmailIgnoreCase`. Spring genera el SQL a partir del nombre del método.

- **Creación de la tabla:** con `spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update` Hibernate crea la tabla al arrancar. Además se incluye el script `01-usuario.sql` para crearla a mano y como documentación.
- **Pruebas** con `@DataJpaTest` sobre una base de datos H2 en memoria en modo MySQL: se comprueba que se genera el `id` y la fecha, que la búsqueda por email no distingue mayúsculas y que no se pueden guardar dos usuarios con el mismo email. Pasan las 3.

4.9.3 Por qué

- **MySQL y JPA:** son las tecnologías vistas en clase para bases de datos relacionales; con JPA se trabaja con objetos Java y no hace falta escribir SQL a mano para lo básico.
- **Guardar `password_hash` y no la contraseña:** si alguien accediera a la base de datos no podría leer las contraseñas. El cifrado (BCrypt) se añade en la tarea PS-19.
- **Email único:** el email es el dato con el que se inicia sesión, así que no puede haber dos cuentas con el mismo.
- **Credenciales en variables de entorno:** así la contraseña de MySQL nunca se sube al repositorio.
- **Pruebas con H2:** permiten comprobar la tabla sin tener MySQL instalado.

4.9.4 Problemas encontrados

- Para poder probar sin MySQL se añadió H2 solo en el ámbito de pruebas (`scope test`), con su propio `application.properties` en `src/test/resources`.
- Esta tarea se subió primero como una carpeta aparte (`src/backend/PS-18-entidad-tabla-usuario/`) con un segundo proyecto Spring Boot, y se retiró. Para que exista un único backend, el código se integró en el proyecto `src/backend/backend-springboot/`, que pasa de MongoDB a MySQL. Se eliminaron el código anterior con MongoDB y el esqueleto de Node/Express, y se actualizó el stack en `CLAUDE.md`.

4.10 PS-23 · Tablas ruta, carrera, punto y sector

Autor: Adam (integrado en el repositorio por Asier García) · **Fecha:** 21/10/2026 · **Issue:** PS-23

4.10.1 Qué se ha hecho

Se han creado en MySQL las tablas que guardan los datos de las carreras: `ruta` (el recorrido), `punto` (sus puntos GPS), `sector` (los tramos en los que se divide, como en la Fórmula 1) y `carrera` (cada vez que alguien corre una ruta). Junto con la tabla `usuario` de PS-18 forman el modelo de datos completo de la aplicación.

4.10.2 Cómo se ha hecho

- **Una entidad JPA por tabla** (`Ruta`, `Punto`, `Sector`, `Carrera`) en el paquete `modelo`.
- **Relaciones:**

  - Un usuario tiene muchas rutas y muchas carreras (`@ManyToOne` hacia `Usuario`).
  - Una ruta tiene muchos puntos, muchos sectores y muchas carreras. En `Ruta`, los puntos y sectores son `@OneToMany` con `cascade = ALL` y `orphanRemoval = true`, así que se guardan y se borran junto con la ruta. Con `@OrderBy` siempre se leen en orden.
  - Los métodos `anadirPunto` y `anadirSector` de `Ruta` mantienen sincronizados los dos lados de la relación y numeran los puntos automáticamente.
- **Integridad de los datos:**
  - Claves foráneas con nombre (`fk_punto_ruta`, `fk_carrera_usuario`...).
  - Restricciones únicas: no puede haber dos puntos con el mismo `orden` ni dos sectores con el mismo `numero` en una ruta.
  - `ON DELETE CASCADE` (con `@OnDelete` de Hibernate): si se borra una ruta directamente en MySQL, también se borran sus puntos, sectores y carreras.
- **Carga diferida (`FetchType.LAZY`)** en todas las relaciones `@ManyToOne`, para no traer datos de la base de datos que no se van a usar.
- **Repositorios** `RutaRepository` (rutas de un usuario, de la más nueva a la más antigua) y `CarreraRepository` (carreras de una ruta y la más rápida, que es la "sombra").
- **Scripts SQL** (`01-usuario.sql` y `02-ruta-punto-sector-carrera.sql`) equivalentes a lo que genera Hibernate, para crear las tablas a mano y como documentación.
- **Pruebas** con `@DataJpaTest` (5 nuevas, 14 en total): guardado en cascada y en orden, borrado en cascada, cálculo de la sombra, rutas por usuario y la restricción de orden único.

4.10.3 Por qué

- **Tablas separadas para puntos y sectores** en lugar de guardarlos como texto dentro de la ruta: en una base de datos relacional cada dato va en su sitio (primera forma normal) y así se pueden consultar y validar.
- **El sector guarda el orden de los puntos de inicio y fin** en lugar de coordenadas: los puntos ya existen en la tabla `punto` y así no se repiten datos.
- **Tabla `carrera`** separada de la ruta: una misma ruta se corre muchas veces y hay que comparar cada intento con el mejor (la sombra), que es la idea central de Ruta Fantasma.
- **El tiempo en segundos (`BIGINT`)**: es fácil de sumar y comparar, y el frontend ya trabaja con `tiempoSegundos`.

4.10.4 Problemas encontrados

- Por defecto, Hibernate crea las claves foráneas sin `ON DELETE CASCADE`. Se añadió `@OnDelete(action = CASCADE)` para que la tabla generada sea igual que la del script SQL.
- Al integrar la tarea en el repositorio se añadió `CarreraRepository` con los dos métodos que usan las pruebas (`findFirstByRutaIdOrderByTiempoTotalSegundosAsc` para la sombra y `findByRutaIdOrderByFechaDesc` para el historial).

4.11 Carpeta de diseño para los mockups

Autor: Asier García · **Fecha:** 21/10/2026 · **Issue:** —

4.11.1 Qué se ha hecho

Se ha creado en el repositorio la carpeta `docs/diseno/`, destinada a guardar los mockups de las pantallas de Ruta Fantasma antes de programarlas. Incluye una guía que explica cómo exportar y nombrar los diseños, y una tabla para seguir el estado de cada pantalla.

4.11.2 Cómo se ha hecho

- Se creó `docs/diseno/mockups/`, donde se subirán las imágenes PNG exportadas desde Figma.
- Se añadió `docs/diseno/README.md` con el espacio para el enlace al archivo de Figma, los pasos para exportar un mockup, la regla de nombres (`zona-pantalla.png`, con las mismas zonas que el frontend: `reloj`, `app` y `web`) y una tabla con las cinco pantallas previstas para el primer diseño y su estado (Pendiente, En revisión o Validado).
- Se actualizó el árbol del repositorio y la tabla de decisiones de `CLAUDE.md`.

4.11.3 Por qué

Figma guarda los diseños en la nube, por lo que no quedarían registrados en el repositorio. Subir las imágenes exportadas permite que todo el equipo y el profesor consulten los diseños directamente desde GitHub y que quede constancia de cómo evolucionan. Usar los mismos nombres de zona que el frontend facilita relacionar cada mockup con el código de su pantalla, y la columna de estado deja claro qué diseños ha validado ya el Product Owner.

4.11.4 Problemas encontrados

Se descartó el nombre `diseño` para la carpeta porque las tildes en los nombres de carpetas pueden dar problemas en algunos sistemas y herramientas; se usó `diseno`.

4.12 PS-26 · Pantalla con la lista de rutas

Autor: Asier García · **Fecha:** 21/10/2026 · **Issue:** PS-26

4.12.1 Qué se ha hecho

Se ha creado la pantalla “Mis rutas” (`/app`), que muestra las carreras guardadas en el backend. De cada ruta enseña el nombre, la distancia en kilómetros, el tiempo de la “sombra” (lo que se tardó en esa carrera) y la fecha. La pantalla contempla los cuatro estados posibles: cargando, error, lista vacía y lista con datos.

4.12.2 Cómo se ha hecho

- **Modelos** (`core/modelos/ruta.ts`). Las interfaces `Ruta` y `PuntoGps` copian exactamente los DTO del backend Spring Boot de Adam (`RutaResponse` y `PuntoGps`), para que los datos encajen sin conversiones.

- **Servicio `Rutas`** (`core/servicios/rutas.ts`). Usa el servicio `Api` de la tarea PS-21 para llamar a `GET /api/rutas` y `GET /api/rutas/{id}`.
- **Utilidades** (`compartido/utilidades/rutas.ts`). Son funciones puras, reutilizables por otras zonas (por ejemplo, el reloj):
  - `distanciaKm`: suma la distancia entre cada par de puntos GPS con la fórmula del semiverseno (*haversine*), que tiene en cuenta la curvatura de la Tierra.
  - `duracionSegundos`: calcula el tiempo entre el primer y el último punto.
  - Funciones de formato en español: `27:41`, `5,2 km` y `18 oct 2026`.
- **Componente `ListaRutas`** (`zonas/app/lista-rutas/`). Guarda el estado de la pantalla en *signals* y usa un `computed` que ordena las rutas de la más reciente a la más antigua y prepara los textos.
  - Mientras carga, muestra tres tarjetas "esqueleto" que laten. La animación se desactiva si el usuario tiene activada la opción de reducir el movimiento.
  - Si falla, muestra el mensaje del interceptor de errores y un botón **Reintentar**.
- **Diseño.** Las tarjetas siguen el mockup "Elegir ruta" de Daniel (`docs/diseno/mockups/`): nombre en negrita, "sombra mm:ss" debajo y los kilómetros a la derecha.
- **Estructura de la zona `/app`.** `AppInicio` pasa a ser el marco de la zona (cabecera con la sesión y menú inferior) y contiene un `router-outlet`. La lista es su ruta hija, así las próximas pantallas de la app reutilizarán ese marco sin repetirlo.
- **Pruebas.**
  - **Pruebas unitarias:** se añadieron 12 nuevas (utilidades, servicio y pantalla en sus cuatro estados, incluido el botón Reintentar). En total pasan 47.
  - **Prueba en el navegador:** se usó una API falsa con el mismo formato que el backend, a tamaño de móvil. Se comprobaron la lista con tres rutas, el error con reintento y la lista vacía, y que cada petición lleva el token `Authorization: Bearer` de la tarea PS-20.

4.12.3 Por qué

- **Calcular la distancia y el tiempo en el frontend:** el backend solo guarda los puntos GPS, así que no hace falta cambiar la API para mostrar estos datos.
- **Funciones de cálculo en `compartido/`:** el reloj también necesitará calcular distancias y tiempos durante la carrera, y así no se duplica el código.
- **Mostrar siempre un estado claro:** nunca aparece una pantalla en blanco. El usuario sabe en todo momento si está cargando, si no hay datos o si ha fallado algo, y puede reintentarlo.

4.12.4 Problemas encontrados

- Al principio un test no compilaba porque se pasaba un valor de tipo `unknown` a `flush()` de `HttpTestingController`. Se corrigió tipando el parámetro como `Ruta[] | null`.
- Como el backend no puede ejecutarse en este equipo (no tiene Java ni MongoDB), se usó una API falsa en Node.js que devuelve rutas con el mismo formato que `RutaResponse`.

4.13 PS-20 · Pantallas de registro e inicio de sesión

Autor: Asier García · **Fecha:** 21/10/2026 · **Issue:** PS-20

4.13.1 Qué se ha hecho

Se han creado las pantallas de inicio de sesión (`/app/login`) y de registro (`/app/registro`) en la zona de la app móvil, junto con el servicio que gestiona la sesión del usuario. La cabecera de la app muestra ahora "Hola, " y un botón **Salir** cuando hay sesión iniciada, o un enlace **Entrar** cuando no la hay.

4.13.2 Cómo se ha hecho

- **Formularios reactivos** (`ReactiveFormsModule`) con validaciones en el propio navegador:
  - **Login:** email obligatorio y con formato válido, y contraseña obligatoria.
  - **Registro:** nombre obligatorio (máximo 40 caracteres), email válido, contraseña de al menos 6 caracteres y confirmación. Un validador propio, `passwordsIguales`, comprueba que las dos contraseñas coinciden.
  - Los mensajes de error aparecen debajo de cada campo cuando el usuario ya lo ha tocado. Si se pulsa el botón con errores, se marcan todos los campos.
- **Servicio `Auth`** (`core/servicios/auth.ts`). Usa el servicio `Api` de la tarea PS-21 para llamar a `POST /api/auth/login` y `POST /api/auth/registro`. Guarda la sesión (token y usuario) en *signals* y en `localStorage`, para que siga abierta al recargar la página. Si `localStorage` está bloqueado o contiene datos corruptos, la aplicación sigue funcionando.
- **Interceptor `authInterceptor`.** Añade la cabecera `Authorization: Bearer <token>` a las peticiones que van a nuestra API, y solo a esas, para no enviar el token a otros servidores.
- **Guard `authGuard`** (`core/guardias/`). Queda preparado para proteger pantallas: si no hay sesión, redirige a `/app/login?volver=<página>` y, al entrar, el login devuelve al usuario a esa página.
- **Estados de la pantalla.** Mientras se espera al servidor, el botón se desactiva y cambia su texto ("Entrando…"). Los errores del servidor (credenciales incorrectas, email ya registrado, sin conexión) se muestran en un recuadro rojo con el mensaje en español que proporciona el interceptor de errores.
- **Estilos compartidos.** Como las dos pantallas comparten diseño, sus estilos están en `compartido/estilos/formulario.css` y cada componente los incluye con `styleUrls`.
- **Pruebas.**
  - **Pruebas unitarias:** se añadieron 19, que cubren el servicio, el interceptor, el guard y las dos pantallas: validaciones, envío correcto, que la confirmación no se envía al servidor y la gestión de errores 401 y 409. En total pasan 35.
  - **Prueba en el navegador:** se usó una API falsa que imita el backend. Se probó el formulario vacío, la contraseña incorrecta, el login correcto, contraseñas que no coinciden en el registro y el registro correcto.

4.13.3 Contrato con el backend

El backend todavía no tiene autenticación. El frontend espera estos dos endpoints, que habrá que implementar en Spring Boot:

Método y ruta	Cuerpo	Respuesta correcta	Errores
`POST /api/auth/login`	`{ email, password }`	`200 { token, usuario: { id, nombre, email } }`	`401` si los datos no son correctos
`POST /api/auth/registro`	`{ nombre, email, password }`	`201 { token, usuario: { id, nombre, email } }`	`409 { error }` si el email ya existe; `400` en las validaciones

Además, la configuración CORS del backend debe permitir la cabecera `Authorization`.

4.13.4 Por qué

- **Sesión guardada en el servicio, con *signals*:** cualquier pantalla puede saber al momento quién ha entrado, y la cabecera se actualiza sola al entrar o salir.
- **Validar en el navegador antes de enviar:** el usuario recibe respuesta inmediata y se evitan peticiones inútiles al servidor. El backend seguirá validando igualmente por seguridad.
- **El guard no se ha aplicado todavía a ninguna ruta.** Mientras el backend no tenga login, proteger la app impediría usarla. Cuando exista, basta con añadir `canActivate: [authGuard]` a las rutas privadas.

4.13.5 Problemas encontrados

- No se puede arrancar el backend en este equipo (no tiene Java ni MongoDB), y además todavía no tiene endpoints de autenticación. Se resolvió con pruebas que simulan el servidor (`HttpTestingController`) y, para las pruebas en el navegador, con una API falsa que sigue el contrato descrito arriba.
- Al añadir el servicio `Auth` a la pantalla principal de la app, sus pruebas necesitaban `HttpClient`. Se añadieron `provideHttpClient()` y `provideHttpClientTesting()` a esas pruebas.

4.14 PS-21 · Servicio HTTP base de Angular

Autor: Asier García · **Fecha:** 21/10/2026 · **Issue:** PS-21

4.14.1 Qué se ha hecho

Se ha creado la capa que comunica el frontend con el backend: un servicio HTTP base (`Api`) que usarán todos los demás servicios, un interceptor que traduce los errores del servidor a mensajes en español y la configuración de la dirección de la API por entornos.

4.14.2 Cómo se ha hecho

- **Entornos.** Con `ng generate environments` se crearon `src/environments/environment.t` (producción) y `environment.development.ts` (desarrollo). Ambos guardan `apiUrl`, que de momento apunta al backend Spring Boot local (`http://localhost:8080/api`). Angular sustituye un archivo por otro automáticamente según el tipo de compilación.
- **Servicio `Api`** (`core/servicios/api.ts`). Envuelve el `HttpClient` de Angular con cuatro métodos genéricos (`get`, `post`, `put` y `delete`). Recibe solo la ruta relativa (por ejemplo `'rutas'`) y construye la URL completa. Se usa el nuevo decorador `@Service()` de Angular 22, que registra el servicio automáticamente en la inyección de dependencias.
- **Interceptor de errores** (`core/interceptores/errores-interceptor.ts`). Es un interceptor funcional que se ejecuta en todas las peticiones. Cuando una falla, convierte el `HttpErrorResponse` en un objeto `ErrorApi` (`core/modelos/error-api.ts`) con el código, un mensaje en español y, si los hay, los errores de validación por campo. Está adaptado a las respuestas reales del backend de Adam: `{ error: '...' }` en los errores generales y `{ campo: 'mensaje' }` en las validaciones (400).
- **Registro.** En `app.config.ts` se añadió `provideHttpClient(withFetch(), withInterceptors([erroresInterceptor]))`.
- **Pruebas.** Con `HttpTestingController` se simulan las respuestas del servidor sin necesidad de tener el backend arrancado. Se comprueba que se construyen bien las URL y los parámetros, que cada método usa el verbo HTTP correcto y que los errores 0 (sin conexión), 400, 404 y 500 se traducen correctamente. Se añadieron 6 pruebas y todas pasan.

4.14.3 Por qué

- **Un único punto de acceso al backend:** si cambia la dirección del servidor, se cambia en un solo archivo, y ningún componente necesita conocer `HttpClient`.
- **Errores centralizados:** las pantallas solo tienen que mostrar `error.mensaje`, sin repetir en cada una la lógica para interpretar los códigos HTTP. El usuario recibe siempre mensajes comprensibles en español.
- **`withFetch()`:** hace que Angular use la API `fetch` del navegador, que es la opción recomendada actualmente.

4.14.4 Problemas encontrados

- Angular 22 genera los servicios con el decorador `@Service()` en lugar del clásico `@Injectable({ providedIn: 'root' })`. Se consultó su definición para confirmar que el servicio se registra automáticamente en toda la aplicación.
- El backend no puede arrancarse en este equipo porque no tiene Java ni MongoDB. Por eso las pruebas simulan el servidor con `HttpTestingController`.

4.15 Flujo de trabajo con ramas y Pull Requests

Autor: Asier García · **Fecha:** 26/10/2026 · **Issue:** —

4.15.1 Qué se ha hecho

Se ha definido y documentado el flujo de trabajo en GitHub que exige el enunciado del proyecto (sección 5). Cada historia se desarrolla en su propia rama, nadie sube cambios directamente a `main`, y todo se integra mediante una Pull Request que revisa y aprueba otro desarrollador. Este cambio es el primero que se ha subido siguiendo el nuevo flujo.

4.15.2 Cómo se ha hecho

- **Reglas comunes en `CLAUDE.md`.** Se añadió una sección "Flujo de Git" que el asistente de cada desarrollador lee al abrir el proyecto, de modo que los tres trabajan igual sin necesidad de recordarlo cada vez:
  - **Ramas:** una por historia, con el nombre `PS-XX-descripcion-corta` (clave de Jira y 2–4 palabras), creada siempre desde `main` actualizado.
  - **Commits:** pequeños y frecuentes, con la clave de Jira en el mensaje (`PS-XX: descripción`).
  - **Integración:** antes de subir, se integra en la rama lo último de `main` (`git fetch` + `git merge origin/main`), de forma que el historial muestra que se incorpora el trabajo de los compañeros.
  - **Pull Request:** se sube solo la rama y se abre la Pull Request hacia `main`. Nunca se hace el merge de la PR propia: la aprueba otro DT y se fusiona en GitHub con *merge commit*, para que la rama quede visible en el historial.
- **Comandos del equipo.**
  - `/empezar PS-XX`: actualiza `main`, resume el estado del proyecto, avisa de las ramas abiertas de los compañeros y crea (o retoma) la rama de la tarea.
  - `/terminar`: escribe la entrada de memoria, ejecuta el build y los tests, hace commits por pasos, integra `main`, sube la rama y prepara la Pull Request.
  - `/revisar PS-XX` (nuevo): descarga la rama de un compañero, la compila, la prueba y redacta una revisión lista para pegar en GitHub, sin modificar su trabajo.
- **Plantilla de Pull Request** (`.github/pull_request_template.md`). Incluye la clave de Jira, cómo probar el cambio y la Definición de Hecho del enunciado, incluida la accesibilidad básica.
- **README.** La guía diaria del equipo explica ahora el ciclo completo: `/empezar` → trabajo en la rama → `/terminar` → revisión de otro DT → fusión.

4.15.3 Por qué

- **Lo exige el enunciado:** "nadie sube cambios directamente a `main`", "cada historia se desarrolla en su propia rama" y cada DT debe tener commits y Pull Requests propios en todos los sprints. Además, la Definición de Hecho exige que el código esté integrado en `main` mediante una Pull Request revisada.
- **Deja constancia del trabajo:** las ramas y las Pull Requests muestran quién ha hecho cada historia, quién la ha revisado y cuándo se ha integrado, lo que se usará en el apartado "Trabajo en GitHub" de la memoria final.
- **Revisión entre compañeros:** las revisiones permiten detectar errores antes de que lleguen a `main` y que todo el equipo conozca el código de los demás. Esto también lo pide el enunciado para el código generado con IA.

4.15.4 Problemas encontrados

- Las tareas DT2, PS-20, PS-21 y PS-26 se subieron directamente a `main` antes de conocer esta norma. No se ha reescrito ese historial, porque exigiría `git push --force` sobre la rama común. A partir de este cambio, todo entra por Pull Request.
- Para que GitHub impida de verdad subir a `main` sin revisión, el propietario del repositorio debe activar una regla de protección de la rama (*Require a pull request before merging*, con una aprobación).

5 Sprint 2

Fechas: *(inicio — fin)*

Objetivo del sprint: *(una frase)*

5.1 Sprint Planning

Historia / tarea	Responsable	Estimación
(HU-…)	*(nombre)*	*(pts)*

5.2 Trabajo realizado

5.3 PS-32 · Filtro de GPS: precisión y saltos imposibles

Autor: Asier García · **Fecha:** 28/10/2026 · **Issue:** PS-32

5.3.1 Qué se ha hecho

Se ha añadido un filtro que descarta las lecturas del GPS que no sirven para medir una carrera: las que tienen mala precisión, las que implicarían un salto imposible y las repetidas. El servicio `Gps` (PS-28) ofrece ahora, además de la posición en bruto, la última **posición válida**, que es la que usarán la grabación de rutas y la carrera. La pantalla GPS muestra cuántas lecturas se han descartado y por qué.

5.3.2 Cómo se ha hecho

- **Servicio `FiltroGps`** (`core/servicios/filtro-gps.ts`). Cada lectura pasa por tres comprobaciones, en este orden:
  1. **Precisión:** si el GPS indica un margen de error mayor de **20 m**, se descarta. Es el mismo umbral que la pantalla GPS de la PS-28 ya marcaba en verde.
  2. **Lectura repetida:** si llega con la misma hora que la última buena, o con una anterior, se descarta. El navegador a veces repite una posición guardada.
  3. **Salto imposible:** con el servicio `Calculo` de la PS-31 se calcula la distancia (Haversine) desde la última lectura aceptada y la velocidad necesaria para recorrerla. Si supera los **12 m/s (43 km/h)**, se descarta. Ni el récord del mundo de 100 m llega a esa velocidad media.

- **Referencia siempre a la última lectura buena.** Así, si se cuela una lectura mala, el filtro se corrige solo: el tiempo transcurrido desde ella va creciendo y las lecturas buenas siguientes vuelven a ser creíbles.
- **Integración en `Gps`** sin cambiar lo que ya existía:
  - Se añadieron las señales `posicionValida`, `descartadas` y `ultimoDescarte`. La señal `posicion` (en bruto) sigue igual, así que la pantalla y las pruebas de la PS-28 no cambian.
  - Se usa la hora real de la lectura (`GeolocationPosition.timestamp`) y, si el navegador no la da, la hora actual.
  - Cada vez que se inicia el GPS, el filtro se reinicia.
- **Pantalla GPS:** muestra "Lecturas descartadas: N (la última por …)" en una zona `aria-live`, para que los lectores de pantalla también lo anuncien.
- **Pruebas.**
  - **Pruebas unitarias:** se añadieron 14 nuevas: 9 del filtro (precisión, límite exacto de 20 m, valores no numéricos, movimiento normal, salto, comparación con la última buena, lecturas repetidas, recuperación tras una lectura mala y reinicio), 4 de la integración en `Gps` y 1 de la pantalla. En total pasan 80.
  - **Prueba en el navegador:** se simuló el GPS con 6 lecturas. Las 2 malas (precisión de 45 m y un salto de 1,1 km en un segundo) se descartaron, mientras la pantalla seguía mostrando la lectura en bruto.

5.3.3 Por qué

- **El GPS de un móvil comete errores:** al salir de un portal, bajo los árboles o entre edificios puede dar posiciones a decenas de metros o "saltar" de golpe. Si esas lecturas se usaran, la distancia de la carrera y la comparación con la sombra serían falsas, y se avisaría en rojo sin motivo.
- **Filtrar en el frontend y no en el servidor:** las lecturas llegan al dispositivo varias veces por segundo durante la carrera. Hay que descartarlas en ese momento, antes de calcular distancias o avisar al corredor.
- **Mantener también la posición en bruto:** sirve para depurar y para que la pantalla GPS siga mostrando lo que ve el dispositivo.

5.3.4 Problemas encontrados

- La pantalla GPS y su servicio son de Daniel (PS-28). Para no modificar su trabajo, el filtro se añadió como señales nuevas y sus pruebas originales siguen pasando sin cambios.
- En el navegador el número de descartes aparecía pegado al motivo ("2(la última…)"), porque Angular elimina los espacios entre elementos. Se arregló con un margen en el CSS.

5.4 PS-31 · Servicio de cálculo: fórmula de Haversine y distancia

Autor: Asier García · **Fecha:** 28/10/2026 · **Issue:** PS-31

5.4.1 Qué se ha hecho

Se ha creado en el frontend el servicio `Calculo`, que reúne todos los cálculos de la carrera: la distancia entre dos puntos GPS con la fórmula de Haversine, la distancia

total de un recorrido, la velocidad y el ritmo (minutos por kilómetro). A partir de ahora el filtro del GPS, la grabación de rutas y el reloj calculan con el mismo código.

5.4.2 Cómo se ha hecho

- **Fórmula de Haversine** (`core/servicios/calculo.ts`, función `haversineMetros`). Calcula la distancia sobre la superficie de una esfera del radio medio de la Tierra (6 371 km) a partir de la latitud y la longitud de los dos puntos:
  - $h = \text{sen}^2(\Delta lat/2) + \cos(lat1) \cdot \cos(lat2) \cdot \text{sen}^2(\Delta lon/2)$
  - $d = 2 \cdot R \cdot \text{arcsen}(\sqrt{h})$

  Se limita √h a 1 para evitar errores de redondeo en puntos casi opuestos del planeta.
- **Servicio `Calculo`** con el decorador `@Service()` de Angular 22:
  - `distancia(a, b)`: metros entre dos puntos.
  - `distanciaTotal(puntos)`: suma de los tramos entre puntos consecutivos.
  - `velocidad(metros, segundos)`: en m/s, devuelve 0 si el tiempo no es positivo para no dividir entre 0.
  - `ritmo(metros, segundos)`: en segundos por kilómetro, devuelve `null` si aún no hay distancia.
- **Interfaz `Coordenada`** (`{ latitud, longitud }`). Gracias al tipado estructural de TypeScript, el servicio acepta tanto los `PuntoGps` de las rutas como las `PosicionGps` que llegan del GPS en vivo.
- **Una sola fórmula en toda la app.** La utilidad `distanciaKm` de la lista de rutas (PS-26) tenía su propia copia de Haversine; ahora usa `haversineMetros`. Además se añadió `formatearRitmo`, que muestra el ritmo como en el mockup del reloj (`5:17 /km`).
- **Pruebas.**
  - **Pruebas unitarias:** se añadieron 10 nuevas con casos de resultado conocido: un grado de latitud ≈ 111,2 km, Puerta del Sol → Plaza Mayor ≈ 360 m, la distancia es simétrica, media vuelta a la Tierra = π · R, la distancia total, la velocidad sin dividir entre 0 y el ritmo de 5,2 km en 27:28 ≈ 5:17 /km. En total pasan 66.
  - **Compilación:** la build de producción se genera sin errores.

5.4.3 Por qué

- **Haversine y no Pitágoras sobre las coordenadas:** un grado de longitud no mide lo mismo en Madrid que en el ecuador. Haversine tiene en cuenta la curvatura de la Tierra y para distancias de carrera el error es inferior al 0,5 %, más que suficiente frente al error del propio GPS.
- **Un servicio común:** la distancia y la velocidad aparecen en varias partes de la app (filtro del GPS, grabación, reloj, resumen). Si cada una calculara a su manera, los números podrían no coincidir entre pantallas.
- **Trabajar en metros y segundos:** son las unidades del GPS y de la API. El paso a km y al formato `m:ss` se hace solo al mostrar los datos.

5.4.4 Problemas encontrados

- Había dos implementaciones de Haversine: la de la lista de rutas y la nueva. Se unificaron para que solo exista una, y se comprobó que las pruebas de la

lista de rutas siguen dando los mismos resultados.

5.5 PS-36 · API para obtener la sombra de una ruta

Autor: Adam · **Fecha:** 03/11/2026 · **Issue:** PS-36

5.5.1 Qué se ha hecho

Se ha creado el endpoint `GET /api/rutas/{id}/sombra`, que devuelve la "sombra" de una ruta: los puntos GPS y los tiempos de la mejor marca, junto con el tiempo en que la sombra termina cada sector. Es lo que el reloj descarga antes de salir para dibujar el segundo punto en pantalla y avisar en verde o en rojo al final de cada sector. Corresponde a la historia *"Como corredor, quiero descargar la sombra..."*.

5.5.2 Cómo se ha hecho

- **Capas:** `SombraController` → `SombraService`, que usa `RutaRepository` y `CarreraRepository`. La respuesta es `SombraResponse` (`rutaId`, `carreraId`, `tiempoTotalSegundos`, `puntos`, `sectores`), y cada sector es un `SectorSombraDto` con `numero`, `puntoInicio`, `puntoFin` y `tiempoSegundos`.
- **Qué es la sombra:** la carrera marcada como mejor marca en PS-33. Si todavía ninguna carrera ha batido la grabación original, la sombra es la propia ruta y `carreraId` va a `null`. Así el reloj siempre tiene algo contra lo que correr, incluso la primera vez.
- **Tiempo por sector:** los sectores se definen con los puntos de la ruta, pero la carrera de la sombra tiene sus propios puntos GPS (puede tener más o menos y no caen exactamente en el mismo sitio). Para cada final de sector se busca el punto de la sombra más cercano con la fórmula de Haversine (la misma que usa el servicio `Calculo` del frontend, PS-31) y se toma su tiempo. La búsqueda avanza siempre hacia delante desde el sector anterior, para que en rutas que pasan dos veces por el mismo sitio los tiempos no vayan hacia atrás.
- **Seguridad:** como cuelga de `/api/rutas/**`, el `TokenInterceptor` exige el token; si la ruta es de otro usuario se responde `404`, igual que en el resto de endpoints de rutas.
- **Pruebas** con `MockMvc` (4 nuevas, 30 en total): sombra sin carreras, sombra con la carrera más rápida (con menos puntos que la ruta), ruta ajena o inexistente y petición sin token. Se ha añadido la petición a la colección de Postman.

5.5.3 Por qué

- **Un endpoint propio para la sombra** en lugar de reutilizar `GET /api/rutas/{id}`: el reloj solo necesita los puntos y tiempos de la mejor marca, y así no tiene que saber cuál es ni hacer cálculos.
- **Calcular los tiempos por sector en el servidor** deja al reloj solo la comparación con su propio tiempo, que es lo que tiene que hacer en directo mientras se corre.

5.5.4 Problemas encontrados

- Depende de la tabla `punto_carrera` y de la mejor marca de PS-33, así que la rama se creó a partir de la de PS-33. Hasta que esa PR se fusione, la PR de

PS-36 muestra también sus commits.

5.6 PS-33 · API para subir una carrera con sus puntos

Autor: Adam · **Fecha:** 03/11/2026 · **Issue:** PS-33

5.6.1 Qué se ha hecho

Se ha creado el endpoint `POST /api/rutas/{id}/carreras`, que guarda una carrera (una vez que el corredor ha corrido una de sus rutas) junto con todos los puntos GPS que ha grabado el reloj. Si la carrera es la más rápida hasta el momento, se marca como **mejor marca**: a partir de entonces es la "sombra" contra la que se compite. Corresponde a la historia *"Como corredor, quiero grabar una ruta para que se guarde como mi sombra"*.

5.6.2 Cómo se ha hecho

- **Nueva tabla `punto_carrera`** (entidad `PuntoCarrera`). La tabla `punto` de PS-23 guarda los puntos de la *ruta*, pero cada carrera tiene sus propios tiempos en cada punto, así que hacía falta guardarlos aparte. Tiene la misma forma que `punto` (orden, latitud, longitud, tiempo) y cuelga de `carrera` con `ON DELETE CASCADE`. `Carrera` tiene ahora la lista `puntos` con `cascade = ALL`, de modo que un único `save()` inserta la carrera y sus puntos en la misma transacción. El script está en `base-de-datos/03-punto-carrera.sql`.
- **Capas:** `CarreraController` → `CarreraService` → `CarreraRepository`, con los DTO `CarreraRequest` (lista de puntos) y `CarreraResponse` (`id`, `rutaId`, `fecha`, `tiempoTotalSegundos`, `mejorMarca`, `puntos`). Se reutiliza `PuntoDto`, así el JSON de los puntos es el mismo que el de las rutas y el del frontend.
- **Validaciones:** al menos 2 puntos, coordenadas en rango y tiempos no negativos (anotaciones del DTO), y tiempos que no vayan hacia atrás (se reutiliza `RutaService.comprobarTiempos`).
- **Tiempo total:** como cada punto lleva los segundos desde la salida, el tiempo total es el del último punto; no hace falta que el cliente lo envíe.
- **Mejor marca:** la primera sombra es la propia grabación de la ruta. Una carrera nueva es mejor marca si baja el tiempo de la carrera que lo era hasta ahora (o el de la ruta, si todavía no había ninguna); en ese caso la anterior deja de serlo, para que siempre haya como mucho una por ruta.
- **Seguridad:** el endpoint cuelga de `/api/rutas/**`, así que el `TokenInterceptor` ya exige el token. Solo se pueden subir carreras a rutas propias; si la ruta es de otro usuario se responde `404`, igual que en PS-24.
- **Pruebas** con `MockMvc` (5 nuevas, 26 en total): subida con puntos, cálculo de la mejor marca con varias carreras, ruta ajena o inexistente, petición sin token y validaciones. También se han añadido dos peticiones a la colección de Postman.

5.6.3 Por qué

- **Guardar los puntos de cada carrera** (y no solo el tiempo total) es lo que permite que la sombra se mueva por el mapa a la velocidad real de la mejor marca y comparar los sectores.

- **Calcular la mejor marca en el servidor** evita que cada cliente lo haga a su manera y deja preparado el endpoint de descargar la sombra (PS-36), que solo tiene que buscar la carrera marcada.

5.6.4 Problemas encontrados

- En las pruebas hay que borrar primero las carreras, después las rutas y por último los usuarios, por las claves foráneas.
- En el equipo no estaba instalado Maven ni Java 17 (solo Java 8); las pruebas se ejecutaron con el JDK y el Maven que trae IntelliJ IDEA.

5.7 Arreglo: el registro y el inicio de sesión no funcionaban

Autor: Asier García · **Fecha:** 03/11/2026 · **Issue:** — (incidencia detectada por el equipo)

5.7.1 Qué se ha hecho

El equipo avisó de que no podía registrarse ni iniciar sesión. Se investigó con el backend real y se encontró que el código del registro y del login era correcto: el problema dependía de **cómo y desde dónde** se abría la aplicación. Se cambió la configuración para que funcione en local abriendo la web en cualquier puerto, y se documentaron las causas habituales y su solución.

5.7.2 Cómo se ha hecho

- **Diagnóstico.**
  - Se arrancó el backend real de Spring Boot con la base de datos H2 en memoria (en el equipo de pruebas no hay MySQL).
  - Se probaron el registro y el login con `curl` y con el navegador. Funcionaban abriendo la web en `http://localhost:4200`.
  - Desde cualquier otra dirección, el backend devolvía **`403 Invalid CORS request`**, porque solo aceptaba ese origen exacto.
  - También se encontró que la web publicada en Vercel no puede iniciar sesión, porque el backend no está publicado en Internet: la web intenta llamar a `localhost:8080` del ordenador de quien la abre.
- **Proxy de desarrollo en Angular** (`src/frontend/proxy.conf.json`, activado en `angular.json`). En desarrollo, `apiUrl` pasa a ser `/api`, una dirección relativa. El navegador llama a la propia dirección de la web y `ng serve` reenvía la petición al backend en `localhost:8080`. Al ser el mismo origen, el navegador no aplica CORS. La versión de producción no cambia.
- **CORS configurable en el backend** (`config/CorsConfig.java`). Los orígenes permitidos se leen de la propiedad `cors.origenes`, que se puede cambiar con la variable `CORS_ORIGENES`. Por defecto se permite `http://localhost:*` y `http://127.0.0.1:*`: con `allowedOriginPatterns`, el `*` admite cualquier puerto. Así se puede añadir la dirección de Vercel cuando el backend esté publicado, sin tocar el código.
- **Documentación.** El README del backend explica cómo probar la app completa en local e incluye una tabla de **problemas frecuentes** (backend sin arrancar, MySQL apagado, contraseña de MySQL, error de Java 25 en Windows, CORS y Vercel). `.env.example` incluye la nueva variable.

- **Pruebas.**
  - Se añadió `CorsTest` en el backend, con 3 pruebas: acepta localhost en varios puertos, permite la cabecera `Authorization` y rechaza direcciones desconocidas. Pasan las 33 pruebas del backend.
  - En el frontend siguen pasando las 99.
  - Se repitió el registro en el navegador con el backend real: la petición va a `http://localhost:4200/api/auth/registro` y responde `201 Created`.

5.7.3 Por qué

- **Proxy en lugar de ampliar CORS para todo:** es la solución recomendada por Angular para desarrollo. Hace que el frontend funcione igual en cualquier puerto, y el backend no tiene que aceptar orígenes que no conoce.
- **Orígenes en una variable de entorno:** cada entorno (local, Vercel, otro servidor) necesita direcciones distintas, y así no hay que recompilar ni subir código para cambiarlas.
- **Documentar los fallos habituales:** casi todos los problemas encontrados eran de configuración del entorno (MySQL apagado, versión de Java, dirección de la web) y no del código. Una tabla de síntomas y soluciones ahorra tiempo a todo el equipo.

5.7.4 Problemas encontrados

- **Java 25 en Windows.** Al arrancar el backend con Java 25 aparecía `Unable to establish loopback connection`, porque la carpeta temporal del usuario tiene una ruta corta (`USUARI~1`). Se resolvió indicando otra carpeta con `-Djdk.net.unixdomain.tmpdir`, y se recomienda usar Java 17 o 21 en IntelliJ.
- **Web publicada.** El problema de la versión de Vercel no se puede resolver solo con código: hay que publicar el backend y MySQL en un servidor. Se ha dejado indicado como decisión pendiente del equipo.

5.8 Publicación del backend en Internet (Render + TiDB Cloud)

Autor: Asier García · **Fecha:** 03/11/2026 · **Issue:** — (incidencia detectada por el equipo)

5.8.1 Qué se ha hecho

Al abrir la web publicada en Vercel no se podía registrar ni iniciar sesión. El motivo era que en Vercel solo estaba publicada la web: la API (Spring Boot) y la base de datos (MySQL) no estaban en Internet, y la web intentaba llamar a `localhost:8080` del ordenador de quien la abría. Se ha preparado todo lo necesario para publicar la API en **Render** y la base de datos en **TiDB Cloud** (compatible con MySQL), dos servicios gratuitos que no piden tarjeta, y para que la web de Vercel llame a esa API.

5.8.2 Cómo se ha hecho

- **Dockerfile** del backend (`src/backend/backend-springboot/Dockerfile`), en dos etapas: la primera compila con Maven y la segunda solo contiene Java

17 para ejecutar, así que la imagen final es más pequeña. Se limita la memoria de Java al 75 % del contenedor, porque el plan gratis tiene poca.

- **Configuración por variables de entorno** en `application.properties`:
  - el puerto se lee de `PORT`, porque Render lo asigna;
  - el SQL de la consola se apaga con `MOSTRAR_SQL=false`;
  - la conexión a MySQL, la clave del token y los orígenes CORS siguen leyéndose de `MYSQL_*`, `JWT_SECRETO` y `CORS_ORIGENES`.
- **Endpoint de salud** `GET /api/salud` → `{"estado":"ok"}`. Render lo usa para saber si el servicio ha arrancado, y sirve para comprobar a mano que la API publicada responde.
- **Blueprint de Render** (`render.yaml` en la raíz del repositorio). Describe el servicio para que Render lo cree solo:
  - servicio Docker gratis en Frankfurt, que se vuelve a publicar al cambiar el backend en `main`;
  - `JWT_SECRETO` la genera Render automáticamente, así que nadie la escribe ni se guarda en el repositorio;
  - las credenciales de MySQL se rellenan a mano en Render;
  - `CORS_ORIGENES` permite las webs `https://*.vercel.app`.
- **Frontend:** en producción `apiUrl` apunta a `https://ruta-fantasma-api.onrender.com/api`. Se añadió `src/frontend/vercel.json` para que, al recargar una página como `/app/login`, Vercel devuelva la aplicación en lugar de un error 404.
- **Guía paso a paso** en `docs/despliegue.md`: crear la base de datos en TiDB Cloud, crear el servicio en Render desde el *blueprint*, comprobar `/api/salud` y revisar la configuración de Vercel.
- **Pruebas.**
  - Backend: se añadieron 3 pruebas (`/api/salud` sin token, y que el CORS de producción acepta webs de Vercel con `https` y rechaza las demás). En total pasan 36.
  - Se arrancó el backend con las mismas variables que usará Render: el puerto salió de `PORT`, `/api/salud` respondió y un registro hecho desde un origen de Vercel devolvió `201` con la cabecera CORS correcta.
  - Frontend: la versión de producción contiene la dirección de Render y siguen pasando las 99 pruebas.

5.8.3 Por qué

- **Render y TiDB Cloud:** tienen plan gratuito sin tarjeta y admiten Docker y MySQL (lo que pide el proyecto). TiDB Cloud Starter se eligió porque el registro en Aiven dio error; es compatible con MySQL, así que el backend no cambia y se configuran desde GitHub, así que cada cambio fusionado en `main` se publica solo.
- **Docker:** Render no tiene Java “de serie”; con Docker la API se ejecuta igual que en local, con la versión de Java que elegimos.
- **Credenciales fuera del repositorio:** la contraseña de MySQL y la clave del token solo existen en Render. El enunciado y las normas del equipo prohíben subir secretos.
- **`/api/salud`:** el plan gratis de Render “duerme” la API tras 15 minutos sin uso. Abrir esa dirección antes de una demo la despierta.

5.8.4 Problemas encontrados

- No se tiene acceso al proyecto de Vercel (está en el equipo de Daniel), así que no se pudo ver su dirección exacta. Por eso CORS permite cualquier web `https://*.vercel.app`; cuando se conozca la dirección, se puede dejar solo esa.
- Las cuentas de Render y TiDB Cloud las tiene que crear una persona del equipo, y la contraseña de MySQL hay que pegarla a mano en Render. Está explicado en la guía.
- La base de datos `ruta-fantasma` se creó en TiDB Cloud con el plan **Starter** y límite de gasto de 0 $, para que nunca se pueda cobrar nada. Al crearla, la consola proponía por defecto el plan *Essential* (de pago), por lo que hubo que cambiarlo a mano.

5.9 PS-34 · Pantalla para grabar una ruta

Autor: Asier García · **Fecha:** 03/11/2026 · **Issue:** PS-34

5.9.1 Qué se ha hecho

Se ha creado la pantalla **Grabar ruta** (`/app/grabar`), accesible desde el nuevo botón **Grabar** del menú de la app. El corredor espera a tener señal GPS fiable, pulsa **Empezar** y la app va guardando su recorrido mientras muestra el tiempo, la distancia, el ritmo y los puntos grabados. Al pulsar **Terminar** ve un resumen, pone un nombre a la ruta y la guarda en su cuenta. La ruta aparece después en "Mis rutas".

5.9.2 Cómo se ha hecho

- **Servicio `Grabacion`** (`core/servicios/grabacion.ts`). Contiene toda la lógica de la grabación, separada de la pantalla para que el reloj pueda reutilizarla en la carrera:
  - **Estados:** `parada` → `grabando` → `terminada`, guardados en *signals*.
  - **Puntos:** al empezar se guarda la posición actual como punto inicial (segundo 0). Después se añade cada lectura que pasa el filtro de GPS de la PS-32, con los segundos transcurridos desde el inicio. El tiempo de un punto nunca puede ser menor que el del anterior, porque el backend rechazaría la ruta.
  - **Cronómetro:** se actualiza cada segundo con `setInterval` y se detiene al terminar o al descartar.
  - **Distancia y ritmo:** se calculan con `computed` a partir de los puntos, usando el servicio `Calculo` de la PS-31.
- **Avisos del GPS lectura a lectura.** El servicio `Gps` incluye ahora `lecturasValidas`, un `Observable` (un `Subject` de RxJS) que avisa de cada lectura que pasa el filtro. La grabación se suscribe a él con `takeUntilDestroyed`.
- **Pantalla `GrabarRuta`** (`zonas/app/grabar/`), con tres fases:
  1. **Preparado:** muestra el estado de la señal ("Buscando señal GPS fiable…" o "Señal GPS lista · precisión 5 m"). El botón **Empezar** está desactivado hasta tener una posición válida.
  2. **Grabando:** cronómetro grande y tarjetas con distancia, ritmo y puntos. El menú inferior se oculta para no salir sin querer, y un punto rojo parpadea; la animación se desactiva si el usuario ha pedido reducir el movimiento.

3. **Resumen:** tiempo, distancia y ritmo, y un formulario reactivo con el nombre. Se propone "Ruta del 3 nov 2026" y se valida que no esté vacío ni pase de 60 caracteres. Si hay menos de 2 puntos se avisa de que la ruta es demasiado corta.

- **Guardado** con el nuevo método `Rutas.crear()`, que llama a `POST /api/rutas` (la API de la PS-24). Si el servidor falla, se muestra su mensaje en español y se puede volver a intentar.
- **Protección con `authGuard`.** La API pide sesión iniciada, así que se aplicó por primera vez el guard de la PS-20: sin sesión, `/app/grabar` lleva al login y, después de entrar, vuelve a la grabación.
- **Al salir de la pantalla** se cancela la grabación y se apaga el GPS para no gastar batería.
- **Pruebas.**
  - **Pruebas unitarias:** se añadieron 19 nuevas: 8 del servicio de grabación, 8 de la pantalla (flujo completo, nombre vacío, error del servidor, ruta corta, descartar y salir), 1 de `Rutas.crear`, 1 del aviso de lecturas del GPS y 1 de la ruta protegida. En total pasan 99.
  - **Prueba en el navegador:** con una API falsa y el GPS simulado se hizo el recorrido completo: iniciar sesión, esperar señal, grabar 6 lecturas (se descartaron un salto de 900 m y una de 40 m de precisión), terminar, guardar con nombre y ver la ruta nueva al principio de "Mis rutas".

5.9.3 Por qué

- **Guardar la ruta con `POST /api/rutas`:** grabar una ruta nueva es justo crear una ruta con sus puntos, y esa API ya existía y estaba probada (PS-24). Subir carreras sobre una ruta existente es otra tarea (PS-33).
- **La lógica en un servicio y no en el componente:** la pantalla solo muestra datos; el servicio se puede probar sin interfaz y reutilizar en el reloj.
- **Usar solo lecturas filtradas:** así la distancia y el ritmo no se disparan por errores del GPS, y la ruta guardada, que será la "sombra" de las siguientes carreras, es fiable.
- **Botón Empezar bloqueado hasta tener señal:** si se empezara sin señal, el primer punto (la salida) podría estar a decenas de metros de la realidad.

5.9.4 Problemas encontrados

- En la prueba en el navegador se grabaron 3 puntos en lugar de 5. La grabación vigilaba la *signal* `posicionValida` con un `effect`, y cuando llegaban dos lecturas casi a la vez solo veía la última, porque una *signal* guarda el último valor y no cada cambio. Se resolvió añadiendo al servicio `Gps` el `Observable lecturasValidas`, que avisa de cada lectura una a una. Se añadió una prueba que envía dos lecturas seguidas para que no vuelva a pasar.
- En el texto "Señal GPS lista · precisión 5 m" aparecían dos espacios, por usar un bloque `@if` en medio de la frase. Se sustituyó por una sola interpolación.

5.10 PS-43 · Función que calcula la diferencia con la sombra

Autor: Adam · **Fecha:** 04/11/2026 · **Issue:** PS-43

5.10.1 Qué se ha hecho

Se ha creado en el frontend el servicio `DiferenciaSombra` (`core/servicios/diferencia-sombra.ts`), que calcula en cada momento de la carrera cuántos segundos y cuántos metros le saca el corredor a su sombra (o cuántos le faltan), y en qué punto de la ruta va la sombra. Es el dato que el reloj enseña en grande ("−2,4 s" en verde o "+1,0 s" en rojo) y lo que mueve el punto de la sombra en la barra de progreso.

5.10.2 Cómo se ha hecho

- **Comparación por distancia recorrida.** Cuando el corredor lleva X metros en T segundos, se busca cuánto tardó la sombra en recorrer esos mismos X metros: `diferencia = T − tiempoSombra(X)`. Si sale negativo, vas por delante. No se comparan posiciones GPS directamente porque los puntos de las dos carreras nunca caen exactamente en el mismo sitio.
- **`PerfilSombra`.** Al recibir la sombra se calcula una sola vez la distancia acumulada hasta cada punto con la fórmula de Haversine del servicio `Calculo` (PS-31). Después, cada consulta solo busca el tramo en el que cae y reparte proporcionalmente entre sus dos puntos (**interpolación lineal**):
  - `tiempoEnDistancia(metros)`: segundos que tardó la sombra en llegar a esa distancia.
  - `distanciaEnTiempo(segundos)`: metros que llevaba la sombra en ese instante.
- **`calcular(sombra, metros, segundos)`** devuelve `{ segundos, metros, progresoSombra }`: la diferencia en tiempo, la diferencia en metros y el progreso de la sombra de 0 a 1, en el mismo formato que ya usa la pantalla del reloj para dibujar los puntos.
- **Casos límite:** antes de la salida o pasada la meta los valores se limitan al recorrido; si la sombra se paró en un sitio (tramo de 0 m) se usa el primer momento en que llegó; si la sombra tiene menos de 2 puntos devuelve `null`. El último perfil se guarda para no recalcular las distancias en cada lectura del GPS.
- **Pruebas** con Vitest (11 nuevas): distancias acumuladas, interpolación de tiempo y distancia, límites, diferencia positiva, negativa y cero, progreso de la sombra, paradas, reutilización del perfil y sombras sin puntos suficientes.

5.10.3 Por qué

- **Por distancia y no por tiempo:** al corredor le interesa saber cuánto tiempo pierde o gana en el sitio en el que está, como los tiempos de la F1, que se comparan en el mismo punto del circuito.
- **Interpolación lineal:** el GPS da un punto cada pocos segundos; sin interpolar, la diferencia saltaría a golpes entre punto y punto.
- **Servicio en `core/`:** lo usarán la pantalla del reloj y la comparación por sectores (PS-48), y así calculan todas igual.

5.10.4 Problemas encontrados

Ninguno importante. Hubo que decidir qué hacer cuando la sombra se queda parada (varios puntos en el mismo sitio): se toma el primer momento en que llegó, que es el tiempo justo con el que comparar.

5.11 PS-48 · Lógica de división en sectores y comparación con la sombra

Autor: Adam · **Fecha:** 04/11/2026 · **Issue:** PS-48

5.11.1 Qué se ha hecho

Se ha creado en el frontend la lógica de los sectores de la carrera (`core/servicios/sectores.ts`). Divide la ruta en sectores y, mientras se corre, detecta cuándo el corredor termina cada uno. En ese momento compara su tiempo con el de la sombra en ese mismo sector y decide si el aviso es **verde** (más rápido) o **rojo** (más lento), como los tiempos por sector de la Fórmula 1. También se ha añadido al servicio `Rutas` la llamada para descargar la sombra (`GET /api/rutas/{id}/sombra`, PS-36) y sus modelos en `core/modelos/sombra.ts`.

5.11.2 Cómo se ha hecho

- **`dividirEnSectores(numeroPuntos, pedidos = 3).`** Reparte los puntos en tramos de tamaño parecido, de forma que el final de un sector es el inicio del siguiente (con 7 puntos salen 0→2, 2→4 y 4→6). Nunca crea más sectores que tramos. Usa exactamente la misma fórmula que el backend (`RutaService.dividirEnSectores`), así las rutas que aún no traen sectores se dividen igual que las guardadas.
- **Finales de sector en metros.** Con la fórmula de Haversine del servicio `Calculo` (PS-31) se calcula a cuántos metros de la salida termina cada sector, medidos sobre los puntos de la ruta.
- **`ComparacionSectores`** (una por carrera). El reloj le pasa cada lectura con `actualizar(metros, segundos)`. Cuando los metros recorridos superan el final del sector actual:
  - Calcula el segundo exacto en que se cruzó la línea, **interpolando** entre la lectura anterior y la actual, porque el GPS casi nunca da una lectura justo en el final.
  - Obtiene el tiempo de la sombra en ese mismo metro con `PerfilSombra.tiempoEnDistancia` (PS-43).
  - Devuelve un `ResultadoSector` con el tiempo del corredor y el de la sombra en el sector, la diferencia en el sector, la diferencia acumulada desde la salida y el color.
  - Si el GPS ha estado un rato sin señal y se han cruzado varios finales de golpe, los cierra todos en orden.
- **Servicio `Sectores`** con `dividir()`, `limites()` y `comparar(puntosRuta, sombra, sectores?)`. Si no se le pasan sectores (por ejemplo, los del backend), divide la ruta en 3.
- **Pruebas** con Vitest (11 nuevas, 141 en total): división igual que el backend, finales en metros, sectores verdes y rojos, diferencia acumulada, interpolación del cruce, varios sectores de golpe, sombra con puntos distintos de la ruta, sectores indicados desde fuera y la llamada `Rutas.sombra()`.

5.11.3 Por qué

- **El color depende del tiempo del sector, no del acumulado:** igual que en la F1, se puede ir por detrás en el total y aun así hacer un sector en verde. Esto

motiva al corredor en cada tramo. El acumulado también se devuelve para mostrarlo.
- **Comparar por metros recorridos** (y no buscando el punto GPS más cercano) mantiene el mismo criterio que la diferencia en directo de PS-43. Así el aviso del sector y el número de la pantalla nunca se contradicen.
- **Una clase con estado por carrera** en lugar de guardar el estado en el servicio: si se empieza otra carrera se crea una comparación nueva y no queda nada de la anterior.

5.11.4 Problemas encontrados

- La sombra puede ser una carrera con puntos distintos de los de la ruta (otro número de puntos, en otros sitios). Por eso los finales de sector se miden en metros sobre la ruta y el tiempo de la sombra se busca por distancia, en lugar de usar el mismo índice de punto.
- La CLI de Angular pide Node 24.15 o superior y en el equipo había Node 24.13. La build y los tests se ejecutaron con `npx -p node@24.15.0`, sin cambiar la instalación del sistema.

5.12 Probar la app en local con la API de la nube

Autor: Asier García · **Fecha:** 04/11/2026 · **Issue:** sin tarea de Jira (mejora para el equipo)

5.12.1 Qué se ha hecho

Se ha añadido el comando `npm run start:nube`. Arranca la web en el ordenador de cada desarrollador, pero usando la API publicada en Render y la base de datos de TiDB Cloud. Así, quien solo trabaja en pantallas puede ver sus cambios al momento sin instalar Java ni MySQL. Además, el README principal explica en lenguaje sencillo cómo ver la app: en las vistas previas de cada Pull Request, en la web principal o en local.

5.12.2 Cómo se ha hecho

- **`src/frontend/proxy.nube.json`.** Es igual que el proxy de desarrollo (`proxy.conf.json`), pero reenvía `/api` a `https://ruta-fantasma-api.onrender.com` en lugar de a `localhost:8080`.
- **Script `start:nube`** en `package.json`: `ng serve --proxy-config proxy.nube.json`. El código de la app no cambia, porque en desarrollo ya llama a `/api` (decisión del 03/11).
- **README principal**, nueva sección “Ver y probar la app”: las vistas previas de Vercel de cada PR, la web principal, la primera carga lenta de Render y el comando nuevo. El README del backend remite a él.
- **Prueba.** Con `npm run start:nube` se abrió la web en `localhost`:
  - `GET /api/salud` devolvió `{"estado":"ok"}` desde Render;
  - `GET /api/rutas` sin sesión devolvió el 401 en español del backend;
  - un registro vacío devolvió los mensajes de validación (400), sin errores de CORS.

5.12.3 Por qué

- **La base de datos no se conecta a Vercel:** Vercel solo publica la web, y la base de datos la usa el backend de Render. Para que todo el equipo trabaje con los mismos datos, basta con que la web local hable con esa API.
- **Proxy en lugar de cambiar `apiUrl`:** las llamadas salen desde `localhost` como siempre y el servidor de desarrollo las reenvía, así que no hay que tocar el código ni los *environments*, y no hay problemas de CORS.
- **No se reparten las credenciales de la base de datos:** quien usa `start:nube` no necesita la contraseña de TiDB, que sigue guardada solo en Render.

5.12.4 Problemas encontrados

Ninguno. Hay que tener en cuenta que lo que se guarda con `start:nube` va a la base de datos real, así que el README recomienda probar con una cuenta propia.

5.13 PS-44 · Pantalla para elegir ruta e iniciar la carrera

Autor: Asier García · **Fecha:** 04/11/2026 · **Issue:** PS-44 (historia PS-42)

5.13.1 Qué se ha hecho

Se ha creado la pantalla **Elige ruta** del reloj (`/reloj/elegir`), siguiendo el mockup "1 · Elegir ruta". Se llega a ella desde el nuevo botón **Correr** del menú de la app. El corredor ve sus rutas en tarjetas con el nombre, el tiempo de la sombra y los kilómetros. Al tocar una ruta, la app descarga su sombra, y cuando también hay señal GPS fiable, el botón **Empezar** inicia la carrera y abre la pantalla del reloj.

5.13.2 Cómo se ha hecho

- **Modelo `Sombra`** (`core/modelos/sombra.ts`). Es igual que la respuesta `SombraResponse` del backend: puntos de la mejor marca, tiempo total y sectores.
- **Método `Rutas.sombra(id)`**. Llama a `GET /api/rutas/{id}/sombra`, la API de la PS-36.
- **Servicio `Carrera`** (`core/servicios/carrera.ts`).
  - Guarda la ruta que se corre, su sombra y el estado: `sin-carrera`, `en-curso` o `terminada`.
  - `iniciar()` pone el cronómetro de la PS-38 a cero, lo arranca y deja el GPS encendido.
  - `terminar()` para el tiempo y apaga el GPS.
  - No deja empezar dos carreras a la vez ni correr contra una sombra de menos de 2 puntos.
- **Pantalla `ElegirRuta`** (`zonas/reloj/elegir-ruta/`). Tiene la misma esfera redonda que la pantalla del reloj.
  - Las rutas aparecen de la más reciente a la más antigua. Si hay muchas, la lista se desplaza dentro de la esfera.
  - La ruta elegida se marca con borde morado y `aria-pressed`, para que los lectores de pantalla sepan cuál está elegida.
  - Al descargar la sombra, la tarjeta muestra su tiempo real, que puede ser el de una carrera mejor que la grabación original.

  - Una línea de estado dice qué falta: “Toca una ruta para elegirla”, “Cargando tu sombra…”, “Buscando señal GPS…” o “Señal GPS lista”. Los errores salen en rojo y se anuncian como alerta.
  - Si se toca otra ruta antes de que llegue la sombra, la petición anterior se cancela.
  - Con `/reloj/elegir?ruta=ID` la ruta ya aparece elegida.
  - Si no hay rutas, la pantalla propone grabar una.
- **Protegida con `authGuard`**, porque las rutas y la sombra son de la cuenta del usuario.
- **GPS.** Al salir sin empezar, se apaga para no gastar batería. Si la carrera ha empezado, sigue encendido, porque ahora lo usa la carrera.
- **Pruebas.** Se añadieron 18 pruebas nuevas: 7 del servicio `Carrera`, 10 de la pantalla y 1 de `Rutas.sombra`. Las 10 de la pantalla cubren el flujo completo, el error de la sombra, la sombra sin puntos, la cancelación, la lista vacía, el error de la lista y el GPS al salir. En total pasan 137 pruebas y `ng build` compila sin errores.

5.13.3 Por qué

- **La pantalla va en la zona `/reloj`:** el mockup la dibuja en la esfera del reloj, porque se elige la ruta justo antes de correr.
- **La carrera es un servicio y no código de la pantalla:** empieza en “Elige ruta” y sigue en `/reloj`. Un servicio de toda la app conserva los datos al cambiar de pantalla, y el reloj solo tiene que leerlos (PS-45).
- **Descargar la sombra al elegir la ruta, no al pulsar Empezar:** así se ve el tiempo real de la sombra y, al pulsar Empezar, la carrera empieza al instante.
- **Esperar a tener señal GPS fiable:** igual que al grabar (PS-34). Si no, la salida de la carrera podría estar a decenas de metros de la real.

5.13.4 Problemas encontrados

- Al principio la lista enseñaba siempre la duración de la grabación original, que no coincide con la sombra cuando el corredor ya ha mejorado su marca. Ahora, al descargar la sombra, la tarjeta pasa a mostrar su tiempo.
- En la prueba en el navegador, la esfera salía ovalada y las tarjetas eran tan estrechas que no se leía el nombre. El relleno de la esfera estaba en porcentaje, y en CSS un `padding` en % se calcula sobre el ancho del elemento padre (toda la página), no sobre el de la propia esfera. Con una ventana ancha el relleno era enorme. Se cambió por valores fijos en píxeles y una altura máxima fija para la lista.
- **Prueba en el navegador:** con el backend en local (base de datos H2) y el GPS simulado, se eligió “Circuito del parque”, se esperó a la señal y se pulsó Empezar. El reloj se abrió con la carrera en marcha y sin errores en la consola.

5.14 PS-45 · Conectar el reloj al cálculo en vivo

Autor: Asier García · **Fecha:** 04/11/2026 · **Issue:** PS-45 (historia PS-42)

5.14.1 Qué se ha hecho

La pantalla del reloj (`/reloj`) ya no enseña datos de ejemplo. Muestra la carrera real que se empieza en "Elige ruta" (PS-44), siguiendo el mockup "2 · Reloj": - el tiempo del cronómetro y los kilómetros que llevas; - la diferencia con la sombra en segundos, con la esfera en verde si vas por delante y en rojo si vas por detrás; - los dos puntos de la barra, que avanzan según dónde estás tú y dónde estaría tu sombra en ese mismo momento.

La carrera termina sola al llegar a la meta, o antes con el botón **Terminar**.

5.14.2 Cómo se ha hecho

- **Funciones de la sombra** (`compartido/utilidades/sombra.ts`). La sombra es una lista de puntos con el segundo en que pasó por cada uno. Entre dos puntos se supone que fue a velocidad constante (interpolación lineal).
  - `distanciasAcumuladas()`: los metros desde la salida hasta cada punto, calculados con la fórmula de Haversine de la PS-31.
  - `distanciaSombraEn(segundos)`: cuántos metros llevaba la sombra en ese segundo de carrera.
  - `tiempoSombraEn(metros)`: en qué segundo pasó la sombra por esos metros. Los tramos en los que la sombra estuvo parada se saltan.
- **Servicio `Carrera` ampliado** (`core/servicios/carrera.ts`):
  - **Tu recorrido:** se suscribe a `Gps.lecturasValidas`, las lecturas que pasan el filtro de la PS-32. La salida es la posición al pulsar Empezar, en el segundo 0. Cada punto guarda los segundos del cronómetro, y el tiempo nunca va hacia atrás.
  - **Distancia y progreso:** tu distancia es la suma de tus tramos (servicio `Calculo`). Tu progreso es esa distancia entre la longitud de la ruta. El progreso de la sombra es la distancia que llevaba en el mismo tiempo de carrera.
  - **Diferencia:** es tu tiempo menos el segundo en que la sombra pasó por el punto donde estás tú. Negativa significa que vas por delante. Por ejemplo, si llevas 60 m a los 20 s y la sombra pasó por los 60 m a los 30 s, la diferencia es -10 s.
  - **Meta:** al llegar a la longitud de la ruta, la carrera se termina sola y apaga el GPS.
  - Todo son `computed`, así el reloj se actualiza solo en cuanto cambia el tiempo o llega una lectura del GPS.
- **Pantalla `RelojInicio`** (`zonas/reloj/reloj-inicio/`). Lee las *signals* del servicio y tiene tres estados:
  - **Sin carrera:** invita a "Elegir ruta".
  - **En curso:** muestra el botón **Terminar**. El enlace de salir desaparece para no abandonar la carrera sin querer.
  - **Terminada:** los datos se quedan quietos y aparecen "Correr otra vez" y "Salir".
  - Los *inputs* `progresoTu` y `progresoSombra` que había preparado el equipo se mantienen. Si se les da valor, mandan sobre los de la carrera, para que una carrera simulada (HU-40) pueda moverlos.
  - Pasada la hora, el tiempo se muestra como `h:mm:ss`.
- **Pruebas.** Se añadieron 21 pruebas nuevas, y en total pasan 158:
  - 6 de las funciones de la sombra (interpolación, paradas, límites y que las

dos funciones son inversas);
  - 8 del cálculo en vivo (ir por delante, ir por detrás, quedarse parado, llegar a la meta y lecturas repetidas);
  - 7 del reloj. Para estas se usa una carrera falsa con *signals*, así cada prueba pone los datos que necesita.
- **Prueba en el navegador.** Se usó el backend en local con una ruta de 300 m que la sombra recorre en 2:00, y un GPS simulado que envía una lectura por segundo:
  - corriendo a 5 m/s durante 6 s, la diferencia fue −6 s y la esfera se puso verde;
  - al quedarse parado, la sombra adelantó al corredor y la esfera pasó a rojo (+14 s);
  - al llegar a la meta en 1:10, la carrera terminó sola con −49,7 s frente a la sombra.

5.14.3 Por qué

- **Comparar por distancia y no solo por posición:** con la distancia recorrida se sabe cuánto falta para la meta y se puede comparar con la sombra en el mismo punto. Es como se cuentan los tiempos en la Fórmula 1: quién pasa antes por el mismo sitio.
- **La diferencia se calcula con el tiempo actual y no con el de la última lectura:** si el corredor se para, la sombra sigue avanzando y la diferencia debe crecer aunque no lleguen lecturas nuevas.
- **Las funciones de cálculo van fuera de la pantalla:** son funciones puras, fáciles de probar con números exactos. Las podrá reutilizar la PS-43 (diferencia con la sombra) y la de los sectores (PS-48).
- **El reloj lee los datos del servicio y no por inputs:** la carrera empieza en otra pantalla, y así el dato viene siempre del mismo sitio sin tener que pasarlo de pantalla en pantalla.

5.14.4 Problemas encontrados

- Al principio el texto de la diferencia tenía `aria-live`. Como cambia varias veces por segundo, un lector de pantalla lo habría leído sin parar, así que se quitó. La barra ya tiene su descripción en `aria-label`.
- Si una sombra tuviera todos los puntos en el mismo sitio, la longitud de la ruta sería 0 y la carrera se terminaría nada más empezar. Ahora solo se termina sola si la ruta mide más de 0 m.

5.15 PS-46 · Activar Wake Lock para que no se apague la pantalla

Autor: Asier García · **Fecha:** 04/11/2026 · **Issue:** PS-46 (historia PS-42)

5.15.1 Qué se ha hecho

Mientras se corre contra la sombra, la pantalla del móvil o del reloj ya no se apaga sola. Así el corredor puede mirar en cualquier momento el tiempo, la diferencia y los dos puntos sin tener que desbloquear el dispositivo. Al terminar la carrera, la pantalla vuelve a apagarse como siempre. Si el navegador no permite mantenerla encendida, el reloj lo avisa con un mensaje discreto.

5.15.2 Cómo se ha hecho

- **Servicio `PantallaEncendida`** (`core/servicios/pantalla-encendida.ts`). Usa la **Screen Wake Lock API** del navegador, `navigator.wakeLock.request('screen')`:
  - `activar()` pide el bloqueo y `desactivar()` lo suelta.
  - El estado está en una *signal*: apagado, `activo` o `no-disponible`.
  - **Volver a la pestaña:** el navegador suelta el bloqueo él solo cuando la pestaña se oculta, por ejemplo al cambiar de app o al bloquear el móvil. Por eso, mientras la carrera siga, el servicio escucha `visibilitychange` y lo vuelve a pedir al volver.
  - **Sin soporte o petición rechazada** (el navegador no tiene la API, o la rechaza por batería baja o modo ahorro): no hay ningún error, el estado pasa a `no-disponible`.
  - Si se desactiva mientras el navegador todavía está respondiendo, el bloqueo que llega tarde se suelta enseguida.
- **Conexión con la carrera.** El servicio `Carrera` llama a `activar()` al empezar. Llama a `desactivar()` al terminar, al llegar a la meta y al descartar la carrera.
- **Aviso en el reloj.** Si se está corriendo y el estado es `no-disponible`, debajo de la esfera aparece: “Este navegador no puede mantener la pantalla encendida. Si se apaga, el tiempo sigue contando.” Al terminar la carrera el aviso desaparece.
- **Pruebas.** Se añadieron 16 pruebas nuevas, y en total pasan 174:
  - 9 del servicio, con una API de Wake Lock falsa: pedir, no repetir la petición, soltar, volver a pedir al volver a la pestaña, no volver a pedir después de desactivar, navegador sin API, petición rechazada y desactivar a mitad de la petición;
  - 5 de la carrera (activar al empezar y desactivar al terminar, al llegar a la meta y al descartar);
  - 2 del aviso del reloj.

5.15.3 Por qué

- **Wake Lock en lugar de trucos:** antes de esta API se reproducía un vídeo invisible en bucle para que la pantalla no se apagara. La API estándar es más limpia, gasta menos batería y el navegador la suelta solo cuando hace falta. Funciona en Chrome y Edge para Android y escritorio, y en Safari desde iOS 16.4.
- **Pedirla solo durante la carrera:** mantener la pantalla encendida gasta batería, así que se pide al pulsar Empezar y se suelta en cuanto la carrera termina.
- **No depende de que la pantalla siga encendida para medir el tiempo:** el cronómetro de la PS-38 calcula el tiempo con la hora real, así que si la pantalla se apaga igualmente, el tiempo no se pierde. Por eso el aviso solo informa y no bloquea la carrera.
- **Va en un servicio aparte de la carrera:** se puede probar solo y reutilizar en otras pantallas, como la de grabar una ruta.

5.15.4 Problemas encontrados

- El navegador integrado de la herramienta de desarrollo rechaza el permiso de Wake Lock (`NotAllowedError`) aunque tiene la API. En la prueba en el navegador se vio que el reloj mostraba el aviso correctamente y que la carrera seguía

funcionando. El caso en que el navegador sí concede el bloqueo se comprueba con las pruebas unitarias, porque necesita un móvil real.
- Al soltar el bloqueo, el navegador lanza el evento `release` también cuando lo pide la propia app. Para no marcar la pantalla como `no-disponible` al terminar la carrera, el servicio comprueba si todavía se quería tener la pantalla encendida.

5.16 Arreglo de la fusión de PS-44/45/46 con PS-48, PS-49 y PS-50

Autor: Asier García · **Fecha:** 05/11/2026 · **Issue:** sin tarea de Jira (arreglo de `main`)

5.16.1 Qué se ha hecho

`main` había dejado de compilar, así que Vercel no podía publicar la web. Desde la fusión de PS-48 los despliegues fallaban, y la web seguía mostrando una versión antigua. Se han combinado bien los cambios de todos para que `main` vuelva a compilar sin perder el trabajo de nadie: la pantalla para elegir ruta, el reloj en vivo y el Wake Lock (PS-44/45/46), los sectores (PS-48), los destellos (PS-49) y el resumen (PS-50).

5.16.2 Cómo se ha hecho

- **El problema.** PS-48 y PS-44 crearon a la vez el modelo `Sombra` y el método `Rutas.sombra()`, y PS-50 creó su servicio `CarreraService` en el mismo archivo `carrera.ts` que el servicio `Carrera` de la PS-44. Al resolver los conflictos de las fusiones se dejaron **las dos versiones pegadas una detrás de otra** en lugar de elegir o combinar. El resultado eran declaraciones duplicadas y un archivo con dos clases y dos bloques de `import`. Con el reloj pasó lo mismo: se mezclaron dos versiones de la pantalla. En total había 41 errores de compilación en 5 archivos.
- **`core/modelos/sombra.ts` y `core/servicios/rutas.ts`.** Se dejó la versión de la PS-48, que tiene los mismos campos que la de la PS-44 y además los sectores. También se quitó la prueba duplicada de `Rutas.sombra()`.
- **`core/servicios/carrera.ts`.** Se separaron los dos servicios. `Carrera` (la carrera en vivo de la PS-44/45/46) se queda en `carrera.ts`, y el `CarreraService` de la PS-50 (la última carrera terminada, para el resumen) pasa a su propio archivo, `carreras.ts`, con sus pruebas en `carreras.spec.ts`. No se ha cambiado su código, solo el `import` en la pantalla de resumen.
- **Pantalla del reloj (`zonas/reloj/reloj-inicio/`).** Se unieron las dos versiones:
  - de la PS-45/46 se mantienen los datos en vivo, la barra con los dos puntos del mockup, Terminar y el aviso de pantalla;
  - de la PS-49 se añaden el destello verde o rojo (`AvisoSector`) y los botones temporales de prueba;
  - de la PS-50 se añade el botón **Ver resumen**, que abre `/app/resumen`. Aparece cuando no se está corriendo, para no salir de la carrera sin querer.
  - Las pruebas de las dos versiones se juntaron en un solo archivo.
- **Pruebas.** `ng build` compila sin errores y pasan las 232 pruebas. En el navegador se comprobó que el reloj sin carrera invita a elegir ruta, que “Sector mejor” lanza el destello verde y que “Ver resumen” abre el resumen.

5.16.3 Por qué

- **Combinar y no elegir una sola versión:** cada parte era trabajo de un compañero distinto y todas funcionaban por separado.
- **Un archivo por servicio:** dos clases en el mismo archivo con imports repetidos no compilan, y además se confunden. El nombre `carreras.ts` indica que guarda carreras terminadas, mientras que `carrera.ts` es la carrera que se está corriendo.
- **Se mantiene la barra de la PS-39/45 y no la pista circular de la PS-49:** la barra es la del mockup y ya se mueve con los datos reales. La pista circular tenía los puntos en posiciones fijas de ejemplo.

5.16.4 Problemas encontrados

- **Queda pendiente (no es de este arreglo):** el resumen todavía muestra la carrera de ejemplo (`CARRERA_EJEMPLO`). Hay que conectar los sectores de la PS-48 con la carrera en vivo para enviar la carrera real; está marcado con un `TODO` en `reloj-inicio.ts`.
- **Para evitar que vuelva a pasar:** al resolver un conflicto no hay que aceptar las dos partes a la vez sin mirar. Antes de fusionar una PR, hay que comprobar que `npx ng build` y `npx ng test --watch=false` pasan con `main` integrado. El fallo de Vercel en la PR también avisa de esto.

5.17 PS-56 · API de amigos (enviar, aceptar y listar)

Autor: Adam · **Fecha:** 06/11/2026 · **Issue:** PS-56

5.17.1 Qué se ha hecho

Se ha creado en el backend la API de amigos. Un corredor puede enviar una solicitud de amistad a otro escribiendo su email, ver las solicitudes que ha recibido y enviado, aceptar las que le llegan y consultar su lista de amigos. Es la base para que, más adelante, se pueda competir contra la sombra de un amigo.

5.17.2 Cómo se ha hecho

- **Nueva tabla `amistad`** (entidad `Amistad`, script `base-de-datos/04-amistad.sql`). Guarda quién envía la solicitud (`solicitante`), quién la recibe (`destinatario`), el estado (`PENDIENTE` o `ACEPTADA`, guardado como texto con `@Enumerated(EnumType.STRING)` para que se entienda al mirar la tabla) y las fechas de solicitud y de aceptación. Una restricción `UNIQUE (solicitante_id, destinatario_id)` impide duplicar solicitudes, y `ON DELETE CASCADE` borra las amistades de un usuario si se borra su cuenta.
- **Endpoints** en `AmigoController` (`/api/amigos`), protegidos con el `TokenInterceptor` (se ha añadido la ruta en `WebConfig`):
  - `POST /api/amigos/solicitudes` con `{ email }`: envía la solicitud.
  - `GET /api/amigos/solicitudes`: devuelve `{ recibidas, enviadas }`, las pendientes en cada sentido.
  - `POST /api/amigos/solicitudes/{id}/aceptar`: acepta una solicitud recibida.
  - `GET /api/amigos`: lista de amigos.

- **Respuesta `AmistadResponse`** (`id`, `usuario`, `estado`, `fecha`). El campo `usuario` es siempre *la otra persona*, vista desde quien llama. Así el frontend no tiene que averiguar si fue él quien envió la solicitud. Se reutiliza `UsuarioResponse`, que nunca incluye la contraseña.
- **Reglas en `AmistadService`:**
  - No puedes enviarte una solicitud a ti mismo (`400`).
  - El email tiene que ser de un usuario registrado (`404`).
  - No se puede repetir una solicitud ni pedir amistad a quien ya es tu amigo (`409`).
  - Solo el destinatario puede aceptar, y solo mientras sigue pendiente (`404` en otro caso, igual que con las rutas ajenas, para no revelar nada).
  - Si le envías una solicitud a alguien que ya te había enviado una, se acepta la suya directamente en lugar de crear otra.
- **Amistad mutua:** la consulta `amigosDe` (JPQL con `@Query`) busca las amistades aceptadas en las que el usuario es solicitante *o* destinatario.
- **Pruebas** con `MockMvc` (8 nuevas, 44 en total): enviar, ver recibidas y enviadas, aceptar y que los dos se vean como amigos, quién puede aceptar, aceptación automática de solicitudes cruzadas, duplicados, emails incorrectos o desconocidos, la propia cuenta y peticiones sin token. También se han añadido 6 peticiones a la colección de Postman (de la 15 a la 20), que crean un segundo usuario para probar el flujo completo.

5.17.3 Por qué

- **Una sola tabla con estado**, en lugar de una tabla de solicitudes y otra de amigos: una amistad es la misma relación antes y después de aceptarla, y así aceptar es solo cambiar el estado.
- **Buscar por email:** es un dato que el corredor conoce de su amigo, y ya es único en la tabla `usuario`.
- **Aceptar automáticamente las solicitudes cruzadas:** si los dos se piden amistad a la vez, está claro que los dos quieren ser amigos. Así no queda una solicitud pendiente sin sentido.

5.17.4 Problemas encontrados

- La validación `@Email` rechaza los emails con espacios al principio o al final, igual que en el registro. Una de las pruebas los enviaba así y se corrigió la prueba; el servicio pasa además el email a minúsculas, como en el login.
- Responder `404` cuando el email no existe permite saber si un email tiene cuenta. Se ha aceptado porque para añadir a un amigo hace falta poder buscarlo; si en el futuro preocupa, se podría responder siempre `201`.

5.18 PS-57 · Pantalla de amigos

Autor: Adam · **Fecha:** 06/11/2026 · **Issue:** PS-57

5.18.1 Qué se ha hecho

Se ha creado la pantalla de amigos de la app móvil (`/app/amigos`), con un enlace “Amigos” en el menú inferior. Desde ella el corredor puede:

- Enviar una solicitud de amistad escribiendo el email de otro corredor.

- Aceptar las solicitudes que ha recibido.
- Ver su lista de amigos y las solicitudes que ha enviado y siguen pendientes.

Usa la API de amigos del backend (PS-56).

5.18.2 Cómo se ha hecho

- **Modelos y servicio en `core/`.** `core/modelos/amigo.ts` define `Amistad` y `Solicitudes`, con los mismos campos que los DTO del backend. El servicio `Amigos` (`core/servicios/amigos.ts`) tiene `listar()`, `solicitudes()`, `enviar(email)` y `aceptar(id)`, y llama al backend siempre a través del servicio `Api`, como el resto de la app.
- **Componente `AmigosPantalla`** (`zonas/app/amigos/`), hijo del marco `AppInicio` para compartir la cabecera y el menú. La ruta lleva `authGuard`: sin sesión te manda al login y después te devuelve a la pantalla.
- **Carga:** pide amigos y solicitudes a la vez con `forkJoin`. Mientras tanto se ven tarjetas "esqueleto"; si falla, aparece el error con un botón "Reintentar", igual que en la lista de rutas.
- **Añadir amigo:** formulario reactivo con validación de email. Si la respuesta llega como `PENDIENTE`, la solicitud se añade a "Solicitudes enviadas". Si llega como `ACEPTADA` (esa persona ya te había invitado), pasa directamente a "Mis amigos". Los errores del servidor ("Ya sois amigos", "No hay ningún corredor registrado con ese email"…) se muestran tal cual, porque ya vienen en español gracias al `erroresInterceptor`.
- **Aceptar:** el botón se desactiva mientras se espera la respuesta, para evitar dobles pulsaciones. Al aceptar, la solicitud desaparece de "Recibidas" y el amigo aparece el primero de la lista, sin volver a pedir todo al servidor.
- **Diseño:** mismas tarjetas, colores y bordes que la lista de rutas. Las solicitudes recibidas tienen el borde morado porque esperan una respuesta, y cada amigo lleva un círculo con su inicial.
- **Accesibilidad:**
  - El campo de email tiene etiqueta y avisa del error con `aria-invalid` y `aria-describedby`.
  - Cada botón "Aceptar" dice a quién acepta (`aria-label="Aceptar a Eva"`).
  - Los mensajes de confirmación usan `role="status"` y los de error `role="alert"`, para que los lean los lectores de pantalla.
  - Los botones muestran el foco al usar el teclado.
  - La animación de carga se desactiva con `prefers-reduced-motion`.
- **Pruebas** con Vitest (13 nuevas, 245 en total): las 4 llamadas del servicio y, en la pantalla, la carga, la lista, la lista vacía, aceptar, enviar, la aceptación directa, el email no válido, el error del servidor y reintentar.

5.18.3 Por qué

- **Actualizar las listas en el momento** con la respuesta del servidor, en lugar de recargarlo todo, hace que la pantalla responda al instante, algo importante en el móvil mientras se está fuera corriendo.
- **Primero las solicitudes recibidas:** son lo único que pide una acción al corredor, así que van arriba y solo se muestran si hay alguna.

5.18.4 Problemas encontrados

- La cabecera del marco `AppInicio` muestra siempre el título “Mis rutas”, también en esta pantalla. Es un componente de otro compañero y no se ha cambiado; queda propuesto que el título salga del `title` de cada ruta.
- La pantalla no se ha probado a mano contra el backend publicado, porque la API de amigos (PS-56) aún no está desplegada en Render. Se ha comprobado con las pruebas automáticas y con `ng build`.

5.19 PS-60 · Revisar el contraste y los tamaños del reloj

Autor: Asier García · **Fecha:** 06/11/2026 · **Issue:** PS-60 (historia PS-58)

5.19.1 Qué se ha hecho

Se han medido todas las combinaciones de colores de las pantallas del reloj (`/reloj` y `/reloj/elegir`) con la fórmula de contraste de las pautas WCAG 2 y se han corregido las que no llegaban al mínimo del nivel AA. También se han subido los textos más pequeños y se han agrandado los botones y enlaces para que se pulsen bien con el dedo. Por último, se ha añadido una prueba automática que comprueba el contraste de la paleta del reloj, para que no se estropee sin darse cuenta.

5.19.2 Cómo se ha hecho

1. Medición. Se calculó el contraste de cada par texto/fondo. La WCAG AA pide 4,5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande y elementos gráficos. Los pares que fallaban:

Elemento	Antes	Ahora	Mínimo
Texto blanco en los botones morados	4,35:1	**5,51:1** (#6a4ce8)	4,5
Texto blanco en el botón Terminar (rojo)	3,82:1	**5,44:1** (#c0392b)	4,5
Texto gris sobre el destello verde	1,93:1	**6,63:1** (el destello ya no tapa el texto)	4,5
Texto gris sobre el destello rojo	2,95:1	**6,63:1**	4,5
Pista de la barra de progreso	1,67:1	**4,44:1** (#6e7681)	3
Borde de la esfera	1,72:1	**4,44:1**	3

Todo lo demás ya cumplía. Por ejemplo, el texto principal está a 17,3:1, el texto gris a 6,6:1 y la diferencia en verde a 9,7:1.

2. Colores. En `styles.css` hay tres variables nuevas solo para el reloj: `--reloj-boton`, `--reloj-boton-terminar` y `--reloj-linea`. No se tocaron los colores comunes (`--color-primario`, `--color-peor`), porque los usa toda la app y en otros sitios sí cumplen: el morado como texto sobre negro está a 4,8:1 y el rojo de la diferencia, que es texto grande, a 5,3:1.

3. El destello de sector (PS-49) pasa a ser un anillo. Antes coloreaba toda la esfera al 55 %, y encima el texto gris bajaba a 1,9:1. Ahora es un anillo grueso en el borde, dibujado con `box-shadow: inset`, con el color al 100 %. El centro sigue negro, así que el tiempo y los textos se leen igual durante el aviso, y el aviso se ve todavía más.

4. Tamaños. - Ningún texto del reloj baja de 0,8 rem (12,8 px). La etiqueta, los kilómetros, el aviso de pantalla y los detalles de las tarjetas de "Elige ruta" se han subido. - Todos los botones y tarjetas miden al menos **44 px de alto**, y los enlaces "Salir", "Correr otra vez" y "Volver al reloj" tienen relleno para llegar también a 44 px. Es el tamaño mínimo de pulsación que recomiendan la WCAG (2.5.5) y Apple. - Se siguen usando `rem`, así que todo crece si el usuario aumenta el tamaño de letra del navegador.

5. Prueba automática. `compartido/utilidades/contraste.ts` calcula el contraste con la fórmula de la WCAG (luminancia relativa). `contraste.spec.ts` la prueba con valores conocidos y comprueba los 14 pares de colores del reloj. Si alguien cambia un color y deja de cumplir, la prueba falla. En total pasan 255 pruebas.

6. Prueba en el navegador. Se comprobó que el anillo verde y la flecha de la PS-59 se ven bien, que el texto del centro se lee durante el aviso y que los botones miden 44 px.

5.19.3 Por qué

- **WCAG nivel AA:** es el nivel que se exige normalmente en webs públicas, y en la historia PS-58 el usuario tiene problemas de visión de los colores. En un reloj, además, se mira la pantalla corriendo, a pleno sol y de reojo, así que el contraste importa todavía más.
- **Variables propias del reloj en lugar de cambiar las comunes:** cambiar `--color-primario` habría cambiado el aspecto de toda la app y habría empeorado los enlaces morados sobre negro. Así el arreglo solo afecta a donde hacía falta.
- **Anillo en lugar de bajar la opacidad del destello:** para que el texto gris llegara a 4,5:1 sobre un relleno verde, la opacidad tendría que bajar al 25 %, y el aviso casi no se vería. El anillo al 100 % se ve mucho más y no tapa nada.
- **Prueba automática:** el contraste se rompe fácilmente al cambiar un color "a ojo". Con la prueba, el error aparece en `ng test` antes de subir.

5.19.4 Problemas encontrados

- La primera idea era que la prueba leyera los colores directamente de `styles.css` (importándolo como texto con `?raw`), pero el compilador de pruebas de Angular no lo permite. Por eso la prueba tiene su propia tabla de colores, con un aviso de que hay que cambiarla si se cambia `styles.css`.
- Al formatear con Prettier se reformatearon también archivos de compañeros, como el panel del simulador. Esos cambios se deshicieron para no tocar su trabajo.
- Los botones temporales de prueba de los avisos de la PS-49 no se han tocado, porque se van a quitar.

5.20 PS-62 · Crear la pantalla de fin de carrera del reloj

Autor: Asier García · **Fecha:** 06/11/2026 · **Issue:** PS-62 (historia PS-61)

5.20.1 Qué se ha hecho

Al acabar una carrera, el reloj abre solo la pantalla **fin de carrera** (`/reloj/fin`), siguiendo el mockup "3 · Resumen" del reloj. Muestra el resultado final con los datos reales de la carrera: - el tiempo total en grande; - la diferencia con la sombra ("−10,0 s vs sombra"), en verde o en rojo y con la flecha ▲/▼ de la PS-59; - la distancia, el ritmo medio y cuántos sectores has ganado ("2/3"); - un anillo alrededor de la esfera partido en sectores, cada uno en verde (mejor que la sombra), en rojo (peor) o en gris (no llegaste).

Si has llegado a la meta, el botón **Guardar** sube la carrera al backend, que decide si es tu nueva sombra. Si lo es, la pantalla dice "¡Guardada! Es tu nueva sombra".

5.20.2 Cómo se ha hecho

- **Pantalla `FinCarrera`** (`zonas/reloj/fin-carrera/`). Lee los datos del servicio `Carrera` (PS-44/45):
  - **Sectores.** Se calculan con la lógica de la PS-48 (`Sectores.comparar`): se repite tu recorrido punto a punto con la distancia acumulada y el segundo de cada punto, y se obtiene el resultado de cada sector frente a la sombra.
  - **Ritmo.** Sale del servicio `Calculo` (PS-31) y se formatea igual que en "Grabar ruta" (`6:07 /km`).
  - **Anillo.** Es un SVG con un círculo por sector. Cada trozo se coloca con `stroke-dasharray` y `stroke-dashoffset`, y se gira −90° para que el primer sector empiece arriba y siga el sentido de las agujas del reloj.
  - **Accesibilidad.** Es decorativo (`aria-hidden`); la cifra "2/3" tiene una etiqueta para lectores de pantalla: "Has mejorado a tu sombra en 2 de 3 sectores".
  - Se usaron los colores y tamaños de la PS-60: botón de 44 px, texto blanco sobre `--reloj-boton` a 5,5:1 y ningún texto por debajo de 0,8 rem.
- **Guardar la carrera.**
  - Nuevo método `Rutas.subirCarrera(rutaId, puntos)`, que llama a `POST /api/rutas/{id}/carreras` (API de la PS-33), y nuevo modelo `CarreraGuardada`.
  - El botón pasa por "Guardando…" y luego "Carrera guardada" o "¡Guardada! Es tu nueva sombra", según el campo `mejorMarca` de la respuesta.
  - Si el servidor falla, se muestra su mensaje y se puede volver a intentar.
- **Solo se guarda una carrera completa.** El servicio `Carrera` tiene ahora `completada`. Si se pulsa Terminar antes de la meta, la pantalla enseña "Carrera sin terminar" y no deja guardar, con el anillo en gris en los sectores que faltan.
- **Abrir la pantalla sola.** El reloj (`RelojInicio`) vigila con un `effect` el estado de la carrera y, cuando pasa de "en curso" a "terminada", navega a `/reloj/fin`. Si se vuelve al reloj después, tiene un enlace "Ver resultado".
- **Pruebas.** Se añadieron 13 pruebas nuevas, y en total pasan 268:
  - 8 de la pantalla: resultado completo, anillo, guardar con nueva sombra y sin ella, error del servidor, carrera sin terminar, sin carrera y meta con margen. Usan el servicio `Carrera` de verdad con un GPS simulado, en una ruta de 3 sectores donde el corredor gana el 1 y el 3 y pierde el 2.

  - 2 del margen de meta en el servicio.
  - 2 de la navegación del reloj.
  - 1 de `subirCarrera`.
- **Prueba en el navegador.** Se usó el backend en local con una ruta de 300 m y GPS simulado a 10 m/s:
  - la carrera terminó sola y se abrió el fin de carrera con 0:29, −80,8 s, 2/3 sectores y el anillo verde-rojo-verde;
  - al pulsar Guardar salió "¡Guardada! Es tu nueva sombra", y `GET /api/rutas/{id}/sombra` devolvió esa carrera (29 s) como nueva sombra.

5.20.3 Por qué

- **La pantalla en el reloj y no solo en el móvil:** el corredor acaba de correr y mira la muñeca. La historia PS-61 pide ver ahí el resultado sin sacar el móvil. El resumen detallado del móvil (PS-50) sigue existiendo.
- **Los sectores reutilizan la lógica de la PS-48:** así el reloj, el aviso de sectores y el resumen calculan igual. Repetir el recorrido al final da el mismo resultado que se habría calculado en vivo.
- **No guardar carreras incompletas:** el backend toma como sombra la carrera más rápida. Una carrera de 1 km sobre una ruta de 5 km tendría un tiempo menor y pasaría a ser la sombra sin merecerlo.
- **Abrir la pantalla con un `effect` en el reloj:** la carrera puede terminar de dos formas (al llegar a la meta o con el botón), y vigilando el estado se cubren las dos con el mismo código.

5.20.4 Problemas encontrados

- **La carrera no terminaba sola.** En la prueba en el navegador, al llegar a la meta la carrera seguía en marcha. La distancia del corredor se suma tramo a tramo (30 tramos de 10 m) y, por los decimales, da 299,9999 m en lugar de 300 m. En la calle pasa lo mismo, porque el GPS casi nunca da una lectura justo en la línea de meta. Se añadió un margen de meta de **10 m** (`MARGEN_META_M`), como mucho el 10 % de la ruta. Por el mismo motivo, el último sector no se daba por terminado: si la carrera está completa, el último punto cuenta como la meta exacta.
- **El texto "¡Guardada! Es tu nueva sombra" se metía en el anillo,** porque está en la parte baja de la esfera, que es más estrecha. Se limitó su ancho para que pase a dos líneas.
- **Las pruebas se quedaban colgadas 5 s.** Se usan temporizadores falsos para simular el cronómetro, y Angular los necesita para pintar. Ahora se vuelve a los temporizadores reales antes de pintar la pantalla, porque para entonces la carrera ya ha terminado y el cronómetro está parado.

5.21 PS-59 · Añadir iconos de flecha a los avisos de sector

Autor: Asier García · **Fecha:** 06/11/2026 · **Issue:** PS-59 (historia PS-58)

5.21.1 Qué se ha hecho

Al terminar un sector, el reloj ya no avisa solo con el color del destello (verde o rojo, PS-49). Ahora aparece también una flecha grande en la parte de arriba de la esfera: ▲ **hacia arriba** si has ido mejor que tu sombra y ▼ **hacia abajo** si has ido peor. Además, el aviso se anuncia con texto a los lectores de pantalla: “Sector mejor que tu sombra” o “Sector peor que tu sombra”. Así lo entiende quien tiene dificultades para distinguir el verde del rojo, que es lo que pide la historia PS-58.

5.21.2 Cómo se ha hecho

- **Componente `FlechaSector`** (`compartido/componentes/flecha-sector/`):
  - Dibuja un triángulo SVG con la punta hacia arriba (`mejor`) o hacia abajo (`peor`) según su *input* `resultado`.
  - Mide `1em`, así que se le da el tamaño con `font-size`.
  - Va en `compartido/` porque también lo usará la pantalla de fin de carrera (PS-62).
  - Es decorativo (`aria-hidden`): el texto lo pone quien lo usa.
- **Pantalla del reloj** (`zonas/reloj/reloj-inicio/`):
  - Mientras dura el destello se muestra la flecha encima, centrada en la parte de arriba de la esfera para no tapar el tiempo.
  - La flecha no se desvanece como el destello: está entera los 3 segundos.
  - Es **blanca con borde negro**, así contrasta igual sobre el verde que sobre el rojo.
  - Hay un párrafo oculto con `aria-live="assertive"` que anuncia el resultado en cuanto termina el sector.
- **Pruebas.** Se añadieron 5 pruebas nuevas, y en total pasan 237:
  - 3 de la flecha (punta arriba, punta abajo, decorativa);
  - 2 del reloj (aparece la flecha correcta y se anuncia el texto).
- **Prueba en el navegador:** con los botones de prueba de los avisos se comprobó que aparecen ▲ sobre el verde y ▼ sobre el rojo.

5.21.3 Por qué

- **La forma además del color:** según las pautas de accesibilidad (WCAG 1.4.1, “uso del color”), el color no puede ser la única forma de dar una información. Arriba y abajo se distinguen sin ver colores, y además se entienden solos: “subo” o “bajo” respecto a la sombra.
- **Las mismas flechas que el resumen:** la pantalla de resumen de la PS-50 ya marca los sectores con ↑ y ↓, así que el corredor ve el mismo símbolo en el reloj y en el móvil.
- **Un triángulo en SVG y no un carácter de texto:** los caracteres ▲/▼ se ven distintos según el tipo de letra del dispositivo y a veces salen como emoji. El SVG se ve siempre igual y se le puede poner borde.
- **`aria-live="assertive"`:** el corredor va corriendo y el aviso dura poco, así que conviene que el lector de pantalla lo diga en el momento sin esperar.

5.21.4 Problemas encontrados

La primera versión pintaba la flecha del mismo color que el destello, verde sobre verde y rojo sobre rojo, y casi no se veía. Se cambió a blanco con borde negro, que se ve bien sobre los dos.

5.22 Arreglo de la fusión de PS-53/PS-54 (mapa) con la lógica de sectores de la PS-48

Autor: Asier García · **Fecha:** 09/11/2026 · **Issue:** sin tarea de Jira (arreglo de `main`)

5.22.1 Qué se ha hecho

Después de fusionar las PR del mapa del resumen (PS-53 y PS-54), `main` dejó de compilar: había 16 errores y Vercel no podía publicar la web. Se han separado bien los cambios para que `main` vuelva a compilar sin perder nada. Siguen funcionando el mapa con los sectores coloreados de Daniel (PS-53/54) y la lógica de sectores de Adam (PS-48), que usan el reloj y la pantalla de fin de carrera (PS-62).

5.22.2 Cómo se ha hecho

- **El problema.** Es el mismo caso que el arreglo del 05/11. La PS-54 creó un archivo `core/servicios/sectores.ts` con funciones para cortar el recorrido en tramos de 500 m y pintarlos en el mapa (`calcularSectores`, `sectoresDesdeCarrera`). Pero ese archivo ya existía: era la lógica de sectores de la PS-48 (`Sectores`, `ComparacionSectores`). Al fusionar se dejaron las dos versiones una detrás de otra en el mismo archivo, y lo mismo pasó con sus pruebas. Además, a la prueba de Daniel se le perdieron las dos últimas líneas.
- **Separación.**
  - La lógica de la PS-48 se queda en `sectores.ts`.
  - La del mapa pasa a **`core/servicios/sectores-mapa.ts`**, con sus pruebas en `sectores-mapa.spec.ts`. Se recuperaron completas desde el commit original de la PS-54, y su código no cambia.
  - Se comprobó línea a línea que cada mitad era igual que el original de su autor.
  - Solo se cambió el `import` en `resumen.ts` y en la prueba del mapa.
- **`resumen.ts`.** La PS-53 se hizo sobre una versión antigua y todavía importaba `CarreraService` desde `carrera.ts`. Desde el arreglo del 05/11 está en `carreras.ts`, así que la fusión había dejado los dos `import`. Se quitó el antiguo.
- **Aviso de Leaflet.** `ng build` avisaba de que la librería del mapa (Leaflet) no es un módulo ES. Es normal en Leaflet y no afecta al funcionamiento, así que se declaró en `angular.json` con `allowedCommonJsDependencies`, como recomienda Angular. Ahora el build no da ni errores ni avisos.
- **Pruebas.** `ng build` compila sin avisos y pasan las 293 pruebas. En el navegador se comprobó que el resumen pinta el mapa con los 5 sectores y que la pantalla de fin de carrera del reloj funciona, sin errores en la consola.

5.22.3 Por qué

- **Un archivo por cada lógica:** las dos versiones de "sectores" hacen cosas distintas. La de la PS-48 compara la carrera con la sombra para los avisos del reloj; la del mapa corta el recorrido en tramos para dibujarlos. Juntas en un archivo no compilan, y además se confunden.
- **Recuperar el original de Daniel:** a su prueba le faltaban las dos últimas líneas. Copiarla desde su commit asegura que se mantiene tal y como la escribió.

5.22.4 Problemas encontrados

Es la segunda vez que pasa lo mismo, así que para el equipo: 1. Antes de crear un archivo, mira si ya existe uno con ese nombre (por ejemplo, `sectores.ts`). Si existe, usa otro nombre. 2. Al resolver un conflicto, **no aceptes las dos partes ("Accept both")** sin mirar. 3. Antes de fusionar una PR, comprueba que el check de **Vercel sale en verde**: si dice "Deployment has failed", la PR rompe `main`.

5.23 PS-71 · Crear la pantalla previa para elegir la sombra

Autor: Asier García · **Fecha:** 10/11/2026 · **Issue:** PS-71 (historia PS-69)

5.23.1 Qué se ha hecho

Antes de empezar una carrera, el reloj tiene ahora una pantalla nueva, **Elige sombra** (`/reloj/sombra?ruta=ID`), para decidir contra qué sombra se corre: - **Mejor marca:** tu carrera más rápida en esa ruta (contra la que se corría siempre hasta ahora). - **Última carrera:** la última vez que corriste la ruta, aunque no fuera la mejor. - **Grabación original:** el recorrido con el que se creó la ruta.

Cada opción enseña el tiempo de esa sombra. El flujo queda así: **Elige ruta → Siguiente → Elige sombra → Empezar → Reloj**.

5.23.2 Cómo se ha hecho

- **Modelo y servicio.** Nuevo tipo `TipoSombra` (`MEJOR`, `ULTIMA`, `ORIGINAL`) y campo opcional `tipo` en `Sombra`. `Rutas.sombra(id, tipo)` llama a `GET /api/rutas/{id}/sombra?tipo=…`; para la mejor marca no envía el parámetro, así que sigue funcionando igual que antes.
- **Pantalla `ElegirSombra`** (`zonas/reloj/elegir-sombra/`), con la misma esfera del reloj:
  - Descarga la ruta y las **tres sombras a la vez**, cada una por separado: si una falla, las otras siguen sirviendo.
  - Cada tarjeta enseña el nombre y el tiempo ("25:00"), o "…" mientras carga.
  - Empieza con la mejor marca elegida. La elegida lleva borde morado y `aria-pressed`.
  - Una sombra que no se puede usar sale **desactivada con borde discontinuo** y dice por qué: "sin carreras todavía" (el servidor responde 404), "sin puntos suficientes" o "no disponible".
  - Espera a la señal GPS fiable y **Empezar** inicia la carrera con la sombra elegida (servicio `Carrera`), igual que antes hacía "Elige ruta".
  - Al salir sin empezar se cancelan las peticiones y se apaga el GPS.
  - Sigue las reglas de la PS-60: tarjetas y botones de 44 px y textos de 0,8 rem como mínimo.
- **Pantalla "Elige ruta" simplificada.** Ya solo elige la ruta: no descarga la sombra ni usa el GPS. El botón pasa a ser **Siguiente** y lleva a `/reloj/sombra?ruta=ID`. La tarjeta dice "grabada en 27:41" en lugar de "sombra 27:41", porque la sombra se elige después.
- **Contrato con el backend (PS-70).** El endpoint por tipo todavía no existe, así que se ha acordado por escrito en `CLAUDE.md` (decisiones): mismo `SombraResponse` más el campo `tipo`, y 404 si no hay sombra de ese tipo.

- **Pruebas.** En total pasan 300:
  - 10 de la pantalla nueva: las tres sombras, cambiar de sombra, empezar con la elegida, servidor sin PS-70, 404, fallo de la mejor marca, sombra sin puntos, sin `?ruta=`, ruta que no existe y salir sin empezar;
  - 6 de "Elige ruta" (reescritas para el flujo nuevo);
  - 1 de `Rutas.sombra` con tipo.
- **Prueba en el navegador,** con el backend en local (que aún no tiene la PS-70): Elige ruta → Siguiente → Elige sombra enseñó "Mejor marca 27:41" y las otras dos como "no disponible"; con señal GPS, Empezar abrió el reloj con la carrera en marcha. Se midió que todo el contenido queda dentro de la esfera.

5.23.3 Por qué

- **Una pantalla aparte y no más botones en "Elige ruta":** en la esfera del reloj no caben la lista de rutas y las sombras a la vez. Dos pasos cortos se leen mejor de un vistazo.
- **Descargar las tres sombras al entrar:** así se comparan los tiempos antes de elegir, y al pulsar Empezar la carrera arranca al instante.
- **Comprobar el campo `tipo` de la respuesta:** un servidor sin la PS-70 ignora `?tipo=` y devuelve siempre la mejor marca. Enseñarla como "última carrera" sería engañar al corredor, así que esas opciones quedan desactivadas hasta que el servidor confirme el tipo. La pantalla funciona hoy y funcionará sin cambios cuando llegue el endpoint.
- **La mejor marca por defecto:** es lo que pide el producto ("correr contra tu mejor marca") y evita un toque a quien no quiere cambiar nada.

5.23.4 Problemas encontrados

- Con tres tarjetas de 44 px, el contenido no cabía en la esfera de 340 px de "Elige ruta". La de "Elige sombra" mide 360 px y se ajustaron los rellenos; en el navegador se comprobó con medidas que ningún elemento se sale del círculo.
- La PS-70 (backend) está asignada a otro compañero y no estaba hecha. Se resolvió definiendo el contrato y haciendo que la pantalla se adapte a un servidor que todavía no lo cumple.

5.24 PS-65 · Crear la pantalla del ranking

Autor: Asier García · **Fecha:** 10/11/2026 · **Issue:** PS-65 (historia PS-63)

5.24.1 Qué se ha hecho

Cada ruta tiene ahora su **ranking** (`/app/ranking/:rutaId`). Se llega desde el nuevo botón **Ranking** de cada ruta en "Mis rutas". La pantalla enseña la mejor carrera de cada corredor, del más rápido al más lento: - el puesto, el nombre, el tiempo, la diferencia con el primero ("+0:12") y la fecha; - arriba, una frase con tu puesto: "Vas 2.º de 3 corredores."; - tu fila destacada con borde morado y la etiqueta **"Tú"**.

Si nadie ha corrido la ruta, invita a correrla con un botón que abre "Elige ruta" con esa ruta ya elegida.

5.24.2 Cómo se ha hecho

- **Modelo y servicio.** `core/modelos/ranking.ts` (`RankingRuta`, `EntradaRanking`) y el servicio `Ranking`, con `deRuta(id)`, que llama a `GET /api/rutas/{id}/ranking`. Como siempre, pasa por el servicio `Api` y el interceptor añade el token.
- **Pantalla `RankingPantalla`** (`zonas/app/ranking/`). Va dentro del marco de la app (cabecera y menú inferior), como "Amigos":
  - Tres estados: cargando (tarjetas grises que "laten"), error con **Reintentar** y lista.
  - Las filas se ordenan por puesto aunque el servidor las mande desordenadas.
  - La diferencia se calcula respecto al primero; el primero pone "líder".
  - Tu fila se reconoce comparando el id del usuario de cada entrada con el de la sesión (servicio `Auth`).
  - Un `404` se explica en español: "Esta ruta todavía no tiene ranking."
- **Accesibilidad:**
  - La lista es una `<ol>`, así el lector de pantalla dice "1 de 3, 2 de 3…".
  - Tu fila lleva `aria-current` y el texto "Tú", así que no se distingue solo por el color.
  - El enlace de cada ruta dice "Ranking de Circuito del parque" a los lectores de pantalla.
  - Botones y enlaces de 44 px de alto; el botón usa `--reloj-boton` (texto blanco a 5,5:1, PS-60).
- **Contrato con el backend (PS-64).** El endpoint todavía no existe, así que el formato se ha dejado escrito en `CLAUDE.md` (decisiones). Del usuario solo se envían `id` y `nombre`, nunca el email de los demás corredores.
- **Pruebas.** Se añadieron 11 pruebas nuevas, y en total pasan 311:
  - 9 de la pantalla: carga, orden, diferencias, tu fila, sin estar en el ranking, ranking vacío, error con reintento, 404 y enlace de volver;
  - 1 del servicio;
  - 1 del enlace en "Mis rutas".
- **Prueba en el navegador** con el backend en local:
  - "Mis rutas" enseña el botón Ranking en cada ruta y abre `/app/ranking/1`;
  - como el servidor aún no tiene la PS-64, la pantalla dijo "Esta ruta todavía no tiene ranking." con el botón Reintentar;
  - simulando la respuesta del servidor con el formato del contrato, se vio el ranking completo: "Vas 2.º de 3 corredores.", Daniel líder con 25:00, Asier "Tú" con +0:12 y Adam con +2:41.

5.24.3 Por qué

- **Ranking por ruta y no general:** cada ruta tiene distancia y desnivel distintos, así que solo tiene sentido comparar tiempos en el mismo recorrido, como en una clasificación de una etapa.
- **Una entrada por corredor (su mejor carrera):** si salieran todas las carreras, alguien que corre mucho llenaría la lista con sus propias marcas.
- **Diferencia con el primero:** es como se leen las clasificaciones en la Fórmula 1 ("+0,412"), que es la idea de todo el producto.
- **Sin email de los demás:** el ranking lo ven otros corredores, y el nombre basta para reconocer a un amigo.

5.24.4 Problemas encontrados

- La PS-64 (backend) está asignada a otro compañero y no estaba hecha. Se acordó el contrato por escrito y la pantalla trata el `404` como "todavía no tiene ranking", así que funciona ya y funcionará sin cambios cuando llegue el endpoint.
- El primer botón "Ranking" de la lista medía 35 px de alto; se subió a 44 px para que se pulse bien con el dedo.

5.25 Cerrar la sesión caducada y volver al login

Autor: Asier García · **Fecha:** 10/11/2026 · **Issue:** sin tarea de Jira (arreglo)

5.25.1 Qué se ha hecho

El token de sesión caduca a las 24 horas (`jwt.horas-validez=24` en el backend). Al volver a la app un día después, la cabecera seguía diciendo "Hola, Asier", pero todas las pantallas fallaban con "Tienes que iniciar sesión para hacer esto". Lo único que funcionaba era pulsar "Salir" y volver a entrar, y el usuario no tenía forma de saberlo. Ahora la app se da cuenta de que la sesión ya no vale y lleva al usuario al login, con un aviso que explica lo que ha pasado. Al volver a entrar, lo devuelve a la pantalla en la que estaba.

5.25.2 Cómo se ha hecho

- **Al abrir la app** (`core/servicios/auth.ts`):
  - La función `tokenCaducado()` lee la fecha de caducidad que lleva el propio token JWT (campo exp).
  - Si la sesión guardada en el navegador ya ha caducado, no se carga y se borra.
  - Solo se lee la fecha, no se comprueba la firma, porque eso lo hace siempre el servidor. Si el token no se puede leer, se da por bueno y decide el servidor.
- **Si el servidor rechaza el token** (`core/interceptores/auth-interceptor.ts`):
  - El interceptor que ya añadía el token vigila ahora las respuestas: si una petición **que llevaba token** recibe un **401**, cierra la sesión y navega a `/app/login?volver=<pantalla actual>&caducada=1`.
  - Se comprueba que el token sigue siendo el mismo, así que si fallan varias peticiones a la vez solo se lleva al login una vez.
  - Un 401 sin token, como un email o contraseña incorrectos en el login, no hace nada especial.
  - El error sigue llegando a la pantalla igual que antes.
- **Pantalla de login.** Con `?caducada=1` muestra "Tu sesión ha caducado. Vuelve a entrar para seguir." en un recuadro informativo (`role="status"`, no es un error). Después de entrar, `?volver=` lo devuelve a donde estaba; eso ya lo hacía el login desde la PS-20.
- **Pruebas.** Se añadieron 12 pruebas nuevas, y en total pasan 305:
  - 6 del interceptor: pone el token, no lo envía a otros servidores, cierra la sesión con un 401, ignora un 401 sin sesión y otros errores, y solo navega una vez;
  - 4 de `Auth` (leer la caducidad y descartar la sesión caducada al abrir la app);
  - 2 del login (el aviso).

- **Prueba en el navegador**, con `npm run start:nube` contra el servidor real de Render:
  - con un token que el servidor no acepta, al entrar en “Mis rutas” la app se fue sola al login con el aviso y borró la sesión;
  - con un token caducado, la cabecera ya no dice “Hola, Asier” sino “Entrar”.

5.25.3 Por qué

- **Dos comprobaciones y no una:**
  - Mirar la fecha del token al abrir la app evita enseñar una sesión que ya no vale.
  - El 401 cubre lo que la fecha no puede saber: que el servidor haya cambiado su clave secreta (al publicar en Render se genera una), que el reloj del dispositivo vaya mal o que el token sea de otro servidor.
- **En el interceptor y no en cada pantalla:** todas las llamadas al backend pasan por ahí (decisión del 21/10), así que el arreglo vale para las pantallas actuales y las futuras (rutas, amigos, carreras…) sin tocarlas.
- **Volver a la pantalla anterior:** si la sesión caduca a mitad de algo, al volver a entrar se sigue donde se estaba.

5.25.4 Problemas encontrados

Ninguno. Se detectó al abrir la app desplegada un día después de haber entrado: la sesión guardada del día anterior ya no era válida.

6 Conclusiones

(Se completa al final del proyecto: resultado obtenido, qué se aprendió, qué se mejoraría.)