Exercício 1

MesNumero.java

```
3   public class MesNumero {
4       public static void main(String[] args) {
10          switch (numero) {
38              case 10:
41              case 11:
42                  System.out.println("Novembro");
43                  break;
44              case 12:
45                  System.out.println("Dezembro");
46                  break;
47              default:
48                  System.out.println("Número inválido! Digite um valor ent
49          }
50
51          scanner.close();
52      }
53  }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

```
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> javac MesNumero.java
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> java MesNumero.java
Digite um número de 1 a 12: 7
Julho
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos>
```

Exercício 2

PositivoNegativo.java

```java
import java.util.Scanner;

public class PositivoNegativo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número: ");
        double numero = scanner.nextDouble();

        if (numero > 0) {
            System.out.println("Positivo");
        } else if (numero < 0) {
            System.out.println("Negativo");
        } else {
            System.out.println("Zero");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

```
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> javac PositivoNegativo.java
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> java PositivoNegativo.java
Digite um número: 5
Positivo
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos>
```

Exercício 3

Vogal.java

```java
public class Vogal {
    public static void main(String[] args) {
        switch (letra) {
            case 'u':
                System.out.println("Vogal");
                break;
            default:
                if (Character.isLetter(letra)) {
                    System.out.println("Consoante");
                } else {
                    System.out.println("Entrada inválida!");
                }
        }

        scanner.close();
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

```
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> javac Vogal.java
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> java Vogal.java
Digite uma letra: a
Vogal
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos>
```

Exercício 4

BaratoMedio.java

```java
import java.util.Scanner;

public class BaratoMedio {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o preço do produto: ");
        double preco = scanner.nextDouble();

        if (preco <= 50) {
            System.out.println("Barato");
        } else if (preco <= 100) {
            System.out.println("Médio");
        } else {
            System.out.println("Caro");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

```
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> javac BaratoMedio.java
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> java BaratoMedio.java
Digite o preço do produto: 45
Barato
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos>
```

Exercício 5

Calculadora.java

```java
public class Calculadora {
    public static void main(String[] args) {
        switch (operacao) {
            case '/':
                if (num2 != 0) {
                    System.out.println("Resultado: " + resultado);
                } else {
                    System.out.println("Erro: divisão por zero!");
                }
                break;
            default:
                System.out.println("Operação inválida!");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

```
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> javac Calculadora.java
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> java Calculadora.java
Digite o primeiro número: 5
Digite o segundo número: 9
Digite a operação (+, -, *, /): +
Resultado: 14.0
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos>
```

Exercício 6

Nadador.java

```java
3   public class Nadador {
4       public static void main(String[] args) {
10          if (idade >= 5 && idade <= 10) {
12          } else if (idade >= 11 && idade <= 17) {
13              System.out.println("Juvenil");
14          } else if (idade >= 18) {
15              System.out.println("Sênior");
16          } else {
17              System.out.println("Idade inválida (menor que 5).");
18          }
19
20          scanner.close();
21      }
22  }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

```
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> javac Nadador.java
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> java Nadador.java
Digite a idade do nadador: 18
Sênior
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos>
```

Exercício 7

CalcularImc.java

```java
public class CalcularImc {
    public static void main(String[] args) {
        } else if (imc < 25) {
            System.out.println("Peso normal");
        } else if (imc < 30) {
            System.out.println("Sobrepeso");
        } else if (imc < 35) {
            System.out.println("Obesidade Grau I");
        } else if (imc < 40) {
            System.out.println("Obesidade Grau II");
        } else {
            System.out.println("Obesidade Grau III");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

```
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> javac CalcularImc.java
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> java CalcularImc.java
Digite o peso (kg): 69
Digite a altura (m): 1,74
IMC: 22,79
Peso normal
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos>
```

Exercício 8

Seculo.java

```java
public class Seculo {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.print("Digite o ano de nascimento: ");
        int ano = scanner.nextInt();

        if (ano >= 1901 && ano <= 2000) {
            System.out.println("Século XX");
        } else if (ano >= 2001 && ano <= 2100) {
            System.out.println("Século XXI");
        } else {
            System.out.println("Outro século");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

```
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> javac Seculo.java
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> java Seculo.java
Digite o ano de nascimento: 2002
Século XXI
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos>
```

Exercício 9

Graus.java

```java
public class Graus {
    public static void main(String[] args) {
        switch (opcao) {
            case 1:
            case 2:
                System.out.print("Digite a temperatura em °F: ");
                valor = scanner.nextDouble();
                resultado = (valor - 32) * 5/9;
                System.out.printf("%.2f °F = %.2f °C\n", valor, resultad
                break;

            default:
                System.out.println("Opção inválida!");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

```
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> javac Graus.java
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> java Graus.java
=== Conversor de Temperatura ===
1 - Celsius para Fahrenheit
2 - Fahrenheit para Celsius
Escolha uma opção: 1
Digite a temperatura em °C: 38
38,00 °C = 100,40 °F
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos>
```

Exercício 10

Quadrante.java

```java
public class Quadrante {
    public static void main(String[] args) {
        } else if (x == 0) {
        } else if (y == 0) {
            System.out.println("O ponto está sobre o eixo X.");
        } else if (x > 0 && y > 0) {
            System.out.println("Quadrante I");
        } else if (x < 0 && y > 0) {
            System.out.println("Quadrante II");
        } else if (x < 0 && y < 0) {
            System.out.println("Quadrante III");
        } else {
            System.out.println("Quadrante IV");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

```
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> javac Quadrante.java
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> java Quadrante.java
Digite o valor de x: 9
Digite o valor de y: 5
Quadrante I
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos>
```

Exercício 11

NotaMoedas.java

```java
public class NotaMoedas {
    public static void main(String[] args) {
        int quantidade;

        System.out.println("Distribuição das notas e moedas:");

        for (int nota : notas) {
            quantidade = valor / nota; // quantidade de notas ou moedas
            if (quantidade > 0) {
                System.out.println(nota + " : " + quantidade);
                valor = valor % nota; // atualiza o valor restante
            }
        }

        scanner.close();
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

```
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> javac NotaMoedas.java
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> java NotaMoedas.java
Digite o valor em reais (somente inteiro): 79
Distribuição das notas e moedas:
50 : 1
20 : 1
5 : 1
2 : 2
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos>
```

Exercício 12

OrdemDecrescente.java

```java
public class OrdemDecrescente {
    public static void main(String[] args) {
        int num2 = scanner.nextInt();

        System.out.print("Digite o terceiro número: ");
        int num3 = scanner.nextInt();

        Integer[] numeros = {num1, num2, num3};

        Arrays.sort(numeros, Collections.reverseOrder());

        System.out.println("Números em ordem decrescente:");
        for (int num : numeros) {
            System.out.println(num);
        }

        scanner.close();
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

```
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> javac OrdemDecrescente.java
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos> java OrdemDecrescente.java
Digite o primeiro número: 5
Digite o segundo número: 9
Digite o terceiro número: 7
Números em ordem decrescente:
9
7
5
PS C:\Users\8261104325\Documents\Algoritmos>
```