Práctica 2: ondas estacionarias

Ajustes lineales de λ^2 frente a T

David Gómez García Daniel Martín Guerrero

Método

Para una cuerda de densidad lineal μ excitada a frecuencia f, los modos estacionarios cumplen $\lambda_n = 2L/n$ y $\lambda = \frac{1}{f}\sqrt{T/\mu}$, de modo que

$$\lambda^2 = \frac{1}{\mu f^2}\, T.$$

Representamos λ^2 frente a T y ajustamos una recta $\lambda^2 = a\,T + b$ por mínimos cuadrados ordinarios; de la pendiente se obtiene $\mu = 1/(af^2)$ y la ordenada debería ser nula. Los ajustes se han hecho en Python (`ajustes.py`). Datos comunes: $f = 43\,\text{Hz}$ (estroboscopio), $L_2 = 38{,}8\,\text{cm}$, $L_1 = 51{,}9\,\text{cm}$, y, con la báscula, $m = 0{,}06\,\text{g}$ de cuerda en $\ell = 49\,\text{cm}$, es decir, $\mu = m/\ell = (1{,}22 \pm 0{,}06) \times 10^{-4}\,\text{kg/m}$.

Se analizan los tres primeros casos: cuerda simple en L_2 y en L_1, y cuerda doble en L_2. La serie de la cuerda doble en L_1 no se ajusta, porque sus tensiones no son coherentes (la del modo $n = 5$ es mayor que la del $n = 4$).

Datos

Tabla 1: Tensión T a la que aparece cada modo y $\lambda_n^2 = (2L/n)^2$.

	Simple, L_2		Simple, L_1		Doble, L_2	
n	T (N)	λ^2 (m^2)	T (N)	λ^2 (m^2)	T (N)	λ^2 (m^2)
1	0,15	0,6022	0,25	1,0774	0,29	0,6022
2	0,04	0,1505	0,07	0,2694	0,08	0,1505
3	0,02	0,0669	0,03	0,1197	0,04	0,0669
4	0,01	0,0376	0,008	0,0673	0,02	0,0376
5	0,006	0,0241	0,002	0,0431	0,014	0,0241
6					0,01	0,0167

Resultados

Tabla 2: Parámetros de los ajustes (incertidumbres típicas; entre corchetes, la ampliada al 95 %) y densidad lineal deducida de la pendiente.

Caso	a (m^2/N)	b (m^2)	r	$\mu = 1/(af^2)$ (kg/m)
Simple, L_2	$4{,}05 \pm 0{,}06$ [0,18]	$-0{,}007 \pm 0{,}004$ [0,013]	0,9997	$(1{,}34 \pm 0{,}03) \times 10^{-4}$
Simple, L_1	$4{,}21 \pm 0{,}15$ [0,5]	$0{,}012 \pm 0{,}018$ [0,06]	0,998	$(1{,}28 \pm 0{,}05) \times 10^{-4}$
Doble, L_2	$2{,}10 \pm 0{,}03$ [0,08]	$-0{,}009 \pm 0{,}004$ [0,010]	0,9996	$(2{,}58 \pm 0{,}05) \times 10^{-4}$




Figura 1: λ^2 frente a T para los tres casos, con sus rectas de ajuste. Las barras de incertidumbre de λ^2 son menores que los símbolos.

Comentario

Los tres ajustes son muy buenos ($r \geq 0{,}998$) y las ordenadas son compatibles con cero al 95 %, como predice el modelo.

- *Distinta L, misma cuerda:* las pendientes de la cuerda simple en L_2 y L_1 (4,05 y 4,21) son compatibles, como se espera, porque la pendiente no depende de L.
- *Misma L, distinta cuerda:* el cociente de pendientes en L_2 es $4{,}05/2{,}10 = 1{,}93$, muy próximo al valor 2 que corresponde a doblar la densidad.
- *Densidad:* la cuerda simple da $\mu = 1{,}34 \times 10^{-4}$ y $1{,}28 \times 10^{-4}$ kg/m, y la doble, $2{,}58 \times 10^{-4}$ kg/m, es decir, $1{,}29 \times 10^{-4}$ kg/m por hebra. Son algo mayores que el valor de la báscula, $(1{,}22 \pm 0{,}06) \times 10^{-4}$ kg/m, pero compatibles con él dentro de la incertidumbre, dominada por la escasa resolución de la pesada (0,01 g sobre 0,06 g).

Los puntos de menor tensión (por debajo de 0,01 N) son los menos fiables, por estar cerca de la resolución del dinamómetro, pero su peso en la pendiente es pequeño frente al de los modos $n = 1$ y $n = 2$.