

Juegos de cartas

Vamos a introducir el concepto de programación orientada a objetos utilizando un juego de cartas.

Para ello, vamos a crear los siguientes objetos:

- Carta
- Baraja (conjunto de 52 cartas diferentes)
- Mano (conjunto de cartas de un jugador en una partida)

Clase Carta

Comenzaremos creando la clase `Carta`. Cada carta tendrá dos propiedades, el `palo` (tréboles, corazones) y el `valor` (7,8, as, etc.).

- También tendremos 2 métodos: el primero de ellos es el `constructor`, que será el encargado de crear el objeto
- El segundo es el método que nos ofrecerá una representación del objeto en formato de texto al hacer `print()` sobre el objeto.

```
class Carta:
    def __init__(self, palo, valor):
        self.palo = palo
        self.valor = valor

    def __repr__(self):
        return f"{self.valor} de {self.palo}"
```

Si utilizamos la clase en el mismo archivo, podemos crear objetos del tipo `Carta` de la siguiente forma:

- La primera línea llamará al método `__init__` (constructor) de la clase.
- La segunda línea llamará al método `__repr__` para imprimir información sobre la carta.

```
cartaprueba = Carta("tréboles", 2)
print(cartaprueba)
```

Guardaremos la clase `Carta` en un archivo `carta.py`. Si queremos utilizar esta clase dentro de otro archivo, tendremos que importarla en primer lugar.

```
from carta import Carta
cartaprueba = Carta("tréboles", 2)
print(cartaprueba)
```

Clase baraja

La baraja de póker se compone de 52 cartas. Para ello crearemos la clase `Baraja` lo tanto, contendrá 52 objetos `Carta`.

- El método constructor nos creará una lista de cartas con todas las combinaciones posibles. `Baraja.cartas` contendrá una lista de objetos `Carta`.
- `Baraja.barajar()` mezclará las cartas de la baraja
- `Baraja.contar()` nos dirá cuantas cartas quedan en la baraja
- `Baraja.sacar_carta()` nos devolverá un objeto `Carta` de `Baraja.cartas`.
- `Baraja.contar()` nos dirá cuantas cartas quedan en la baraja
- `Baraja.quedan_cartas()` devolverá `True` en caso de que queden cartas en la lista `Baraja.cartas`. En caso contrario, `False`.

```
import random
from carta import Carta

class Baraja:
    def __init__(self):
        self.cartas = []
        palos = ["♥", "♦", "♣", "♠"]
        valores = ["As", "2", "3", "4", "5", "6", "7",
                  "8", "9", "10", "Jota", "Reina", "Rey"]
        for palo in palos:
            for valor in valores:
                self.cartas.append(Carta(palo, valor))

    def barajar(self):
        random.shuffle(self.cartas)

    def __repr__(self):
        return f"Baraja de {self.contar()} cartas"

    def contar(self):
        return len(self.cartas)

    def sacar_carta(self):
        if len(self.cartas) > 0:
            return self.cartas.pop()
        else:
            return None

    def quedan_cartas(self):
        """Devuelve True si quedan cartas en la baraja, False si no."""
        return len(self.cartas) != 0

    def mostrar_cartas(self):
        for carta in self.cartas:
            print(carta)
```

Para probar este nuevo objeto podemos hacer lo siguiente:

```
mibaraja = Baraja()
print("La baraja tiene", mibaraja.contar(), " cartas")
print(mibaraja.quedan_cartas())
# Sacar todas las cartas de la baraja

while mibaraja.quedan_cartas():
    print(mibaraja.sacar_carta(), " La baraja tiene",
          mibaraja.contar(), " cartas")

mibaraja.barajar()
```

Clase Mano

En la clase **Mano** guardaremos las cartas que tiene cada jugador durante una partida concreta.

- Agregaremos objetos **Carta** a la lista **Mano.cartas** mediante el método **añadir_carta()**.
- Con el método **mostrar_mano** mostraremos todos los objetos **Carta** de **Mano.cartas**.
- **calcular_valor** nos dirá el valor que suman todas las cartas de nuestra mano.

```
# Esta clase define el objeto Mano, el cual representa un conjunto de cartas.
class Mano:

    # El método __init__ establece la lista de cartas como una lista vacía y el
    # valor como 0.
    def __init__(self):
        self.cartas = []
        self.valor = 0

    # El método añadir_carta añade una carta a la lista de cartas.
    def añadir_carta(self, carta):
        self.cartas.append(carta)

    def calcular_valor(self):
        self.valor = 0

        for carta in self.cartas:
            if carta.valor in ["Jota", "Reina", "Rey"]:
                self.valor += 10
            elif carta.valor == "As":

                self.valor += 11
            else:
                self.valor += int(carta.valor)

        return self.valor

    def mostrar_mano(self):
        for carta in self.cartas:
            print(carta)
```

Pruebas:

```
from baraja import Baraja
from mano import Mano

mibaraja = Baraja()
mibaraja.barajar()

mano_J1 = Mano()

if mibaraja.quedan_cartas():
    mano_J1.añadir_carta(mibaraja.sacar_carta())
    mano_J1.añadir_carta(mibaraja.sacar_carta())
    mano_J1.añadir_carta(mibaraja.sacar_carta())

mano_J1.mostrar_mano()

print("En la baraja quedan", mibaraja.contar(), "cartas")
```

Juego completo

A continuación mostraremos el juego completo del 21.

- El **Juego** será también una clase
- La única propiedad del juego será **self.baraja**, que contendrá la baraja con la que vamos a jugar.

Paso 1. Importar las clases que vamos a utilizar

```
from baraja import Baraja
from mano import Mano
```

Paso 2. Crear la clase **Juego**

```
from baraja import Baraja
from mano import Mano

class Juego:
    def __init__(self):
```

Paso 3. constructor

```
from baraja import Baraja
from mano import Mano
```

```
class Juego:
    def __init__(self):
        self.baraja = Baraja()
        self.baraja.barajar()
```

Paso 4. método jugar

```
from baraja import Baraja
from mano import Mano

class Juego:
    def __init__(self):
        self.baraja = Baraja()
        self.baraja.barajar()

    def jugar(self):
        mano_jugador = Mano()
        mano_jugador.añadir_carta(self.baraja.repartir())
        print("Tu mano es: ", mano_jugador.cartas,
              "lo que hace un total de: ", mano_jugador.calcular_valor())
```

Paso 5. Cálculo de valor de la mano

```
from baraja import Baraja
from mano import Mano

class Juego:
    def __init__(self):
        self.baraja = Baraja()
        self.baraja.barajar()

    def jugar(self):
        mano_jugador = Mano()
        mano_jugador.añadir_carta(self.baraja.repartir())
        print("Tu mano es: ", mano_jugador.cartas,
              "lo que hace un total de: ", mano_jugador.calcular_valor())
        while mano_jugador.valor < 21:
            action = input("Quieres PEDIR carta o PASAR? ").lower()
            if action == "pedir":
                mano_jugador.añadir_carta(self.baraja.repartir())
                print("Tu mano es: ", mano_jugador.cartas,
                      "lo que hace un total de: ", mano_jugador.calcular_valor())
            else:
                print("Tu puntuación final es de",
                      mano_jugador.calcular_valor())
                return
```

Paso 6. Cálculo de fin del juego

```
from baraja import Baraja
from mano import Mano

class Juego:
    def __init__(self):
        self.baraja = Baraja()
        self.baraja.barajar()

    def jugar(self):
        mano_jugador = Mano()
        mano_jugador.añadir_carta(self.baraja.repartir())
        print("Tu mano es: ", mano_jugador.cartas,
              "lo que hace un total de: ", mano_jugador.calcular_valor())
        while mano_jugador.valor < 21:
            action = input("Quieres PEDIR carta o PASAR? ").lower()
            if action == "pedir":
                mano_jugador.añadir_carta(self.baraja.repartir())
                print("Tu mano es: ", mano_jugador.cartas,
                      "lo que hace un total de: ", mano_jugador.calcular_valor())
            else:
                print("Tu puntuación final es de",
                      mano_jugador.calcular_valor())
                return
        if mano_jugador.valor == 21:
            print("has GANADO.")
        else:
            print("has PERDIDO.")
        print("Tu puntuación final es de",
              mano_jugador.calcular_valor())
```

Paso 7. Comienzo de la partida (main)

```
from baraja import Baraja
from mano import Mano

class Juego:
    def __init__(self):
        self.baraja = Baraja()
        self.baraja.barajar()

    def jugar(self):
        mano_jugador = Mano()
        mano_jugador.añadir_carta(self.baraja.repartir())
        print("Tu mano es: ", mano_jugador.cartas,
              "lo que hace un total de: ", mano_jugador.calcular_valor())
        while mano_jugador.valor < 21:
            action = input("Quieres PEDIR carta o PASAR? ").lower()
            if action == "pedir":
```

```
        mano_jugador.añadir_carta(self.baraja.repartir())
        print("Tu mano es: ", mano_jugador.cartas,
              "lo que hace un total de: ", mano_jugador.calcular_valor())
    else:
        print("Tu puntuación final es de",
              mano_jugador.calcular_valor())
        return
    if mano_jugador.valor == 21:
        print("has GANADO.")
    else:
        print("has PERDIDO.")
    print("Tu puntuación final es de",
          mano_jugador.calcular_valor())

if __name__ == '__main__':
    print("hola")
    juego = Juego()
    juego.jugar()
```