README.md 7/10/2022

Javascript

Aquí aprendrem a:

- Cridar una funció de javascript des d'un botón
- Definir codi dins una etiqueta script
- Extreure el codi javascript a un arxiu extern
- Crear funcions javascript senzilles
- Crear i utilitzar variables

Arrays

Los arrays son conjuntos de elementos.

```
alumnes = ["dani","manolo", "Juan"]
```

Para hacer referencia a los diferentes elementos del array:

```
alumno[0] nos devolverá "dani"
alumno[1] nos devolverá "manolo"
alumno[2] nos devolverá "juan"
```

Si queremos agregar elmentos al array:

```
alumno.push("pepe")
```

Ahora el array tendrá 4 elementos, pepe será alumno[3]

Para saber la cantidad de elementos que tiene un array:

```
alumno.length
```

Iterar sobre los elementos de un array con for:

```
for (i=0;i<alumnos.length;i++){
  windows.alert(alumnos[i]);
}</pre>
```

Eliminar el último elemento:

README.md 7/10/2022

```
alumnos.pop()
```

Eliminar el primer elemento

```
alumnos.shift()
```

Snippets d'exemple

Abrir un mensaje de alerta pulsando un enlace:

```
1 - <a href="javascript:(function(){alert('Ramon Llull rules')})()">Clic aquí</a>
```

Abrir una página en una ventana nueva:

```
1 * <a href="javascript:void(window.open('http://www.iesramonllull.net/'));">El mejor instituto
para estudiar TIC</a>
```

Imprimir página:

```
1 - <a href="javascript:window.print();">Imprimete esto</a>
```

Recargar una página

```
1 • <a href="javascript:window.location.reload();">¿Se te ha quedado colgada la página? Haz clic k aquí</a>
```

Pedir confirmación al salir de una página. Recuerda ponerlo dentro de un bloque javascript, o entre etiquetas script.

```
if (window.confirm('¿Estás seguro que quieres salir de esta página?'))

v {
window.location.href='https://www.google.com/chrome/browser/index.html';
};
```

Mostrar fecha y hora mediante un botón

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>My First JavaScript

Click me to display Date and Time.

Click me to display Date and Time.

characteristic me to di
```

README.md 7/10/2022

Cambiar el contenido del HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>What Can JavaScript Do?</h2>

ch2 What Can JavaScript can change HTML content.

ch2 What Can JavaScript can change HTML content.

ch2 What Can JavaScript can change HTML content.

ch2 Click Me!

Cl
```

Cambiar atributos de un HTML

```
<!DOCTYPE html>
                                                                                          What Can JavaScript Do?
<html>
<body>
                                                                                         JavaScript can change HTML attribute values.
<h2>What Can JavaScript Do?</h2>
                                                                                         In this case JavaScript changes the value of the src (source) attribute of an image.
JavaScript can change HTML attribute values.
In this case JavaScript changes the value of the src (source) attribute of an
image.
<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulbon.gif'">Turn on
the light</button>
<img id="myImage" src="pic_bulboff.gif" style="width:100px">
<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulboff.gif'">Turn off
                                                                                                                     Turn off the light
                                                                                         Turn on the light
the light</button>
</body>
```

Cambiar estilos CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>What Can JavaScript Do?</h2>
 id="demo">JavaScript can change the style of an HTML element.

<button type="button"
  onclick="document.getElementById('demo').style.fontSize='35px'">
Click Me!</button>
</body>
</html>
```

What Can JavaScript Do?

JavaScript can change the style of an HTML element.

Click Mel