UD6. SweetAlert2 en Vue.js

SweetAlert2 es una biblioteca JavaScript que permite **sustituir las alertas tradicionales de JavaScript (alert())** por ventanas de diálogo **más completas, visuales e interactivas**. En una aplicación Vue.js resulta especialmente útil para confirmar operaciones CRUD, informar de errores y mostrar mensajes de éxito.

1. ¿Qué es SweetAlert2?

SweetAlert2 proporciona cuadros de diálogo personalizables mediante el objeto ***Swal***. Permite mostrar diferentes tipos de mensajes, solicitar confirmación al usuario y obtener su respuesta para continuar o cancelar una operación.

Ejemplo de una alerta sencilla:

```
Swal.fire('Hola', 'Esta es una alerta', 'info')
```

2. Instalación en un proyecto Vue

En un proyecto ***Vue*** creado con ***Vite***, la instalación se realiza desde la terminal situándose en la carpeta raíz del proyecto.

```
npm install sweetalert2
```

La dependencia quedará registrada en ***package.json*** y se instalará dentro de ***node_modules.***

3. Importación

En el componente Vue donde se vaya a utilizar, se importa Swal desde sweetalert2:

```
import Swal from 'sweetalert2'

import 'sweetalert2/dist/sweetalert2.min.css'
```

En las **versiones actuales de *SweetAlert2***, la importación del módulo permite utilizar directamente ***Swal.fire().*** La hoja de estilos puede importarse si se quiere controlar explícitamente su inclusión.

4. Alerta básica

Una alerta sencilla puede escribirse así:

```
const mostrarMensaje = () => {
  Swal.fire({
      title: 'Operación realizada',
      text: 'Los datos se han guardado correctamente.',
       icon: 'success',
      confirmButtonText: 'Aceptar'
          })
}
```

Las propiedades más habituales son:

Propiedad	Función
title	Título de la ventana.
text	Mensaje principal.
icon	Tipo de mensaje: success, error, warning, info o question.
confirmButtonText	Texto del botón de confirmación.
showCancelButton	Muestra el botón Cancelar.
cancelButtonText	Texto del botón Cancelar.
timer	Cierra automáticamente la ventana tras un tiempo en milisegundos.

5. Tipos de alerta

SweetAlert2 dispone de varios iconos para comunicar visualmente el resultado de una operación:

- ***success*** → *operación correcta*
- ***error*** → *error o fallo*
- ***warning*** → *advertencia*
- ***info*** → *información*
- ***question*** → *pregunta o confirmación*

6. Confirmación antes de borrar

Uno de los ejemplos en una **aplicación CRUD es pedir confirmación antes de eliminar un registro.**

```
const confirmarBorrado = async () => {
    const resultado = await Swal.fire({
     title: '¿Eliminar usuario?',
     text: 'Esta operación no se puede deshacer.',
     icon: 'warning',
     showCancelButton: true,
     confirmButtonText: 'Borrar',
     cancelButtonText: 'Cancelar'
    })
    if (resultado.isConfirmed) {
     // Aquí se realiza el borrado}
}
```

Swal.fire() devuelve una Promise. Por eso es habitual utilizar ***async/await*** cuando necesitamos esperar a que el usuario pulse un botón.

7. Confirmación dentro de un CRUD Vue

Por ejemplo, si tenemos una función eliminarUsuario(id), podemos hacer que SweetAlert2 confirme primero la operación y después realice la petición Axios.

```
const eliminarUsuario = async (id) => {
 const resultado = await Swal.fire({
  title: '¿Estás seguro?',
  text: 'El usuario se eliminará definitivamente.',
  icon: 'warning',
  showCancelButton: true,
  confirmButtonText: 'Eliminar',
  cancelButtonText: 'Cancelar'
 })

 if (!resultado.isConfirmed) return

 try {
  await axios.delete(`http://localhost:3000/usuarios/${id}`)

  await Swal.fire({
   title: 'Eliminado',
   text: 'El usuario se ha eliminado correctamente.',
   icon: 'success'
  })
 } catch (error) {
  Swal.fire({
```

```
      title: 'Error',
      text: 'No se ha podido eliminar el usuario.',
      icon: 'error'
    })
  }
}
```

8. Alertas automáticas con timer

También podemos mostrar un mensaje que desaparezca automáticamente:

```
Swal.fire({
  title: 'Guardado',
  text: 'Los cambios se han guardado.',
  icon: 'success',
  timer: 1500,
  showConfirmButton: false
})
```

El valor de ***timer*** se expresa en milisegundos: 1500 = 1,5 segundos.

9. Mensajes de error

SweetAlert2 resulta especialmente útil para comunicar errores producidos al realizar peticiones mediante Axios.

```
try {
  await axios.post('http://localhost:3000/usuarios', usuario)
} catch (error) {
  Swal.fire({
    title: 'Error',
```

```
    text: 'No se ha podido guardar el usuario.',
    icon: 'error',
    confirmButtonText: 'Aceptar'
  })
}
```

10. SweetAlert2 y Vue: idea importante

SweetAlert2 no sustituye a los componentes Vue ni gestiona el estado de la aplicación. **Su función es proporcionar una interfaz visual para informar o solicitar decisiones al usuario**. La lógica de la aplicación continúa estando en Vue, Pinia, Axios, etc.

11. Ejemplo completo de componente

```
<script setup>
import Swal from 'sweetalert2'

const guardar = async () => {
 // Aquí iría la petición Axios
 await Swal.fire({
  title: 'Guardado correctamente',
  icon: 'success',
  confirmButtonText: 'Aceptar'
 })
}
</script>
<template>
 <button @click="guardar">Guardar</button>
</template>
```

12. Resumen de los pasos

1. Crear o abrir el proyecto Vue.

2. **Instalar SweetAlert2** con *npm install sweetalert2.*

3. **Importar Swal** en el componente que lo necesite.

4. Utilizar ***Swal.fire()*** para mostrar una ventana.

5. Usar ***async/await*** cuando sea necesario esperar la respuesta del usuario.

6. En un CRUD, utilizarlo especialmente para c**onfirmaciones de borrado y mensajes de éxito o error.**