

# {Ejercicio 0 de Git}

1. Crea, en tu carpeta repositorios, una carpeta llamada `empezando` y sitúate en ella.

```
mkdir empezando
```

```
cd empezando
```

2. Inicializa un repositorio en dicha carpeta

```
git init
```

3. Crea dos archivos con algo de contenido: uno.txt y dos.txt

```
vim uno.txt
```

```
vim dos.txt
```

4. Comprueba el estado de esos dos archivos

```
git status
```

5. Añade esos dos archivos al staging area

```
git add .
```

6. Haz un Commit con el mensaje "Empezamos con git creando dos archivos".

```
git commit -m «Empezamos con git creando dos archivos»
```

7. Comprueba que has hecho bien el commit

```
git status
```

8. Crea otro archivo llamado tres.txt y añadelo al staging area

```
vim tres.txt
```

`git add .`

9. Haz un Commit con el mensaje "añadido tres".

`git commit -m «Añadido tres»`

10. Comprueba tus commits.

`git log`

11. Añade un par de líneas de texto a uno.txt y a dos.txt

`vim uno.txt`

`vim dos.txt`

12. Comprueba el estado

`git status`

13. Haz un commit con el mensaje que quieras

`git commit -m «Modificados uno y dos»`

14. Muestra todos los commits que has hecho

`git log`