

Sprint 4 Tienda Genérica

Estudiantes:

Daniel Sebastian Cubides Suarez Julian David Florez Ranchez Roberto Javier Gelves Cardenas Carolay Helena Meza Mesa Santiago Vargas Naranjo

Docente:

Lic.Carlos Adolfo Beltran Castro

Universidad el Bosque Misión Tic 2022 Grupo 33 ciclo 4A Desarrollo Web

Interfaz Gráfica

Reportes



<u>CLIENTES</u> <u>PRODUCTOS</u> <u>VENTAS</u> <u>REPORTES</u>





CLIENTES PRODUCTOS VENTAS REPORTES





<u>CLIENTES</u> <u>PRODUCTOS</u> <u>VENTAS</u> <u>REPORTES</u>



```
> reportes.isp ×
src > main > webapp > ↔ reportes.jsp > � ?
      ୁ‰g page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%⊖
       <!DOCTYPE html>
         </head>
       -%--- ESTE ES NUESTRO CABECERO --%>
 31
32
       <jsp:include page="header.jsp" />

≪-- fin de cabecero --%>

       ≪--Aqui inicia nuestro codigo --%>
 38
39
       <body class="Form my-3 mx-7" style="background: url(Imagen/ropa1.jpg)">
         <div class="container"></div>
         <div class="row my-3"> </div>
         <div class="col-sm my-3 text-center">
          <a class="btn btn-success col-sm" type="button" href="listadoclientes.jsp">
   Listado de clientes</a>
         <div class="col-sm my-3 text-center">
          <a class="but btn-success col-sm" type="button" href="ReporteVentas.jsp">
            Ventas por cliente</a>
       </body>
```

Reportes Ventas

Listado Clientes

```
listadoclientes.jsp ×
src > main > webapp > ⇔ listadoclientes.jsp > �?
 1 | New page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" 2 | pageEncoding="UTF-8"%
       < DOCTYPE html>
       <meta charset="utf-8">
       <script type="text/javascript" src="js/jquery-3.6.0.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/reporteCliente.js"></script>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
           <\ink rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<\ink rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<\ink href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Chewy&family=Lobster&family=Overlock:ital@i&family=Yeseva+One&display=swap" rel="stylesheet">
<\ink href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Chewy&family=Lobster&family=Overlock:ital@i&family=Yeseva+One&display=swap" rel="stylesheet">
            18
19
            <link rel="stylesheet" href="./style.css">
           <jsp:include page="link/link.jsp" />
        <title>Reporte Clientes</title>
       <link href="Css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
       <%--Este es nuestra carpeta con solo link ahorrar lineas de codigo no generar sobrecarga--%-
<jsp:include page="link/link.jsp" />
        ≪-- ESTE ES NUESTRO CABECERO --%>
       <jsp:include page="header.jsp" />
```

Reportes Clientes Java

Reportes Ventas Java

```
ReporteVentas.java 9+ 🗙
src > main > java > Controlador > 🧶 ReporteVentas.java > ( ) Controlador
       package Controlador;
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        @WebServlet("/ReporteVentas")
        public class ReporteVentas extends HttpServlet (
             private static final long serialVersionUID = 1L;
 31
32
             public ReporteVentas() {
 33
34
35
36
37
38
39
40
                  // TODO Auto-generated constructor stub
             protected void doPost(httpServletResquest request, httpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
PrintWriter salida=response.getWriter(); Gson datos=new Gson();
41
42
43
44
45
46
                  ventasDAO ventasDao=new ventasDAO();
                  ArrayList<ventasDTO> lista=new ArrayList<ventasDTO>(); lista=ventasDao.listar();
 47
48
                  salida.println(datos.toJson(lista));
 51
52
```

DetalleventaDTO

```
    detalleventaDTO.java ×

src > main > java > Modelo > 🧶 detalleventaDTO.java > ધ detalleventaDTO > 😭 cod_detalleventa
                    public int getCod_detalleventa() {
    return cod_detalleventa;
}
                     public void setCod_detalleventa(int cod_detalleventa) {
   this.cod_detalleventa = cod_detalleventa;
                    public int getCantidadPro() {
    return cantidadPro;
}
                    public void setCantidadPro(int cantidadPro) {
    this.cantidadPro = cantidadPro;
                     public int getCodigo_producto() {
    return codigo_producto;
}
                     public void setCodigo_producto(int codigo_producto) {
    this.codigo_producto = codigo_producto;
}
                       public double getCodigo_venta() {
    return codigo_venta;
}
                       public void setCodigo_venta(int codigo_venta) {
   this.codigo_venta = codigo_venta;
                      public double getValor_ventaD() {
    return valor_ventaD;
}
                     public void setValor_ventaD(double valor_ventaD) {
   this.valor_ventaD = valor_ventaD;
                       public double getValor_total() {
    return valor_total;
}
 85
86
87
88
99
91
92
93
94
95
96
97
98
                     public void setValor_total(double valor_total) {
    this.valor_total = valor_total;
}
                       public double getValor_iva() {
    return valor_iva;
}
                       public void setValor_iva(double valor_iva) {
    this.valor_iva = valor_iva;
```

DetalleventaDAO