Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество Ма	ісса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Переговорная П1							
1	Оδοрудование							
1.1	ЖК-панель 65BDL4511D/00 65" (16:9, 3840 x 2160, 500 кд/м2, 1200:1, 8 мс, 24/7)		65BDL 4511D/00	Philips	шт	1		
1.2	Настенный наклонный кронштейн Exell EXi–H1264–AT для TB 37"–80", VESA 600x400 мм, до 107 кг, 54 мм от стены, наклон –10°/+5°, черный.		EXi-H1264-AT	Exell Аксессуары	шт	1		
1.3	[VIA Connect2 (VIA Connect2)] Интерактивная система для совместной работы с изображением; до 4 изображений на одном экране, поддержка 4K@60		87-000290	Kramer	шт	1		
1.4	[VIA PAD] Кнопка подключения к интерактивной системе для совместной работы с изображением		80-00021790	Kramer	шт	2		
1.5	[VIA POCKET] Держатель для 6 кнопок VIA PAD		60-000119	Kramer	шт	1		
1.6	Каδель Kramer TBUS-4XL(B) Корпус модуля для подключения каδелеū TBUS-4, цвет "черныū" м.		80-003399	Kramer	шт	1		
1. 7	[T4F-23] Рамка Kramer для TBUS-4 под 2 сетевые розетки и 3 модуля		80-003699	Kramer	шт	1		
1.8	TBUS/PS/DE Одинарная сетевая розетка		80-001299	Kramer	шт	1		
1.9	[KRT-4-H] Кабель HDMI с системой сматывания, 1,8 м		80-00027299	Kramer	шт	1		
1.10	[KRT-4-USBC] Кабель USB тип С с системой сматывания, 1,8 м		80-00027999	Kramer	шт	1		
1.11	Kramer W-45(B) Модуль-переходник с проходным разъемом RJ-45		80-00026799	Kramer	шт	1		
1.12	[WCP(B)]Заглушка с отверстием под кабель		60-000150	Kramer	шт	2		
1.13	(T-2INSERT)Вставка под кабельный ввод		80-00006699	Kramer	шт	1		
1.14	[W-2UC/EU(B)] Модуль-вставка, блок питания для двух мобильных устройств с разъемом USB с общей нагрузкой до 4A; цвет черный		80-80228290	Kramer	шт	1		
1.15	[KWC-1(B)] Встраиваемое беспроводное зарядное устройство,		91-012390	Kramer	шт	6		
					<u>.</u>	DGS.MK-	ΚΝΠ_Ρ <i>ι</i>	n
			Изм. Кол.уч. Лист N Разраб. Денисов	док. Подпись Дата		плекс мульти		
			Проверил Нач.отдела		Перегов	Ворная 1	Стади	ия Лист Листов 1 4
			Н.контр ГИП	Cneu	іздечп <u>п</u> п и тпфпкатпа	оборудован чатериалов.	ия,	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	цвет "черный"							
1.16	UCX-2x1-HC30, Коммутатор Taurus UCX 2x1 c USB-C, HDMI 2.0 и USB 3.1. Поддержка 4K UHD @ 60Гц RGB 4:4:4, до 18 Гδ/с.		91560005	Lightware	шт	1		
1.17	[UD Mounting Pro P210] Крепление под стол для устройств линейки Taurus UCX.		52401206	Lightware	шт	1		
1.18	NHD-500-TX, передатчик 4K60 UHD (60 Гц 4:4:4), AVoIP (1 Γδυπ/c), поддержка SFP, ARC, USB 2.0		NHD-500-TX	Wyrestorm	шт	5		
1.19	NHD-500-RX, приёмник 4K60 UHD (60 Гц 4:4:4), AVoIP (1 Γδυπ/c), поддержка SFP, ARC, USB 2.0		NHD-500-RX	Wyrestorm	шт	4		
1.20	PTZ-камера Digis DSM-U1280B-2AN, 4K 60, 12x, NDI HX2, 80.8°, AI Tracking, HDMI 2.0, USB 3.0, 3G-SDI, IP, RS485, RS232, PoE+, Черный		DSM-U1280B-2AN	Digis Buđeo	шт	1		
1.21	Кронштейн универсальный для PTZ камер Digis DSM-PV200- В, настенный, с крышкой для кабеля, с креплением для трансмиттера, черный		DSM-PV200-B	Digis Buđeo	шт	1		
1.22	Pearl Nano 4K, мобильная видеостудия для живых трансляций двух источников одновременно. Запись на флешку или сетевой диск. Вход HDMI, SDI, RCA, XLR. Поддержка 4K.		Pearl Nano 4K	Epiphan	шт	1		
1.23	, MXA710AL-4FT. Микрофонный массив Shure Microflex Advance, цвет алюминий, 120 см		MXA 710AL-4FT	SHURE	шт	1		
1.24	ELTX808D-AEC4 – Аудиоматрица с открытой архитектурой, 8 мик. / лин. вх., 8 лин. вых., Dante 32x32, USB 2x2, AEC x 4, AFS, ANS, 8 x GPIO, RS232, RS485		ELTX808D-AEC4	Exell ProAudio	шт	1		
1.25	ELT65F — Потолочный громкоговоритель, 6,5" + 1", Dante, DSP, RMS 20 Вт, 8 Ом, РоЕ		EL T65F	Exell ProAudio	шт	4		
1.26	ProAV Процессор управления (PX-VM20-Basic)		PX-VM20-Basic	Iridium	шт	1		
1.27	Лицензия iRidi Pro для ProAV Процессора базового		I3pro -px-vm20- baslc-dp	Iridium	шт	1		
1.28	Touch Panel P8 Панель настенная 8 дюймов		P8	Iridium	шт	1		
1.29	Настольное крепление для сенсорной панели управления (ST-P8/10)		ST-P8/10	Iridium	шт	1		
1.30	Ethernet-коммутатор MES2324P, 24 порта 10/100/1000 Base- T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC		MES2324P_AC	Eltex	шт	1		
			Изм. Кол.уч. Лист N д	ок. Подпись Дата	DO	īS.MK-k	(ИП-Р.СО	Лист 2

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись

Поз	. Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	1 Терминал видеоконференцсвязи Гранат-4К				шт	1		
1.3	2 МиниПК: Intel Core i7, 16Gb DDR4, 512Gb SSD, HDMI, Win10Pro				шт	1		
1.3	Клавиатура+мышь беспроводная Logitech MK540 ADVANCED черный				шт	1		
2	Расходные материалы, кабельная продукция							
2.	' Каδель HDMI-HDMI (Вилка – Вилка), черный, 0,3 м		C- HM/HM/PICO/BK- 1	Kramer	шт	1		
2.2	? Кабель HDMI-HDMI (Вилка – Вилка), 1,8 м		C-HM/HM/PRO-6	Kramer	шт	9		
2.	В Кабель USB-C 3.2 вилка- USB-C 3.2 вилка, 1,8 м		C-U32/FF-6	Kramer	шт	1		
2.4	ПАТЧ-КОРД F/UTP, КАТЕГОРИЯ 5E, 2XRJ45/8P8C, ЭКРАНИРОВАННЫЙ, СЕРЫЙ, LSZH, 2M		PC-FTP-RJ45- CAT.5E-2M	CABEUS	шт	13		
2.5	Микрофонный кабель, симметричный, негорючий, 2x0.50 мм2, Б AWG 20, 16x0.20 мм, D= 5.7 мм, оболочка: FRNC Eca, цвет- черный, Klotz		MY250CH	Klotz	М	16		
2.0	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА ЭКРАНИРОВАННАЯ FTP (F/UTP), КАТЕГОРИЯ 5E, 4 ПАРЫ (24 АWG), ОДНОЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАН – ФОЛЬГА (305 M), PVC HГ(A)-LS		FTP-4P-CAT.5E- SOLID-GY	CABEUS	М	301		
2.	Разъем XLR, кабельный, АG, штекер, контактов — 3: латунь /покрытие серебро, на кабель D= 3.0-8.0 мм, цвет корпуса— никель, черный хвостовик, First Cable		ACG-3M-BK	First Cable	шт	4		
2.8	Разъем XLR, кабельный, АG, гнездо, контактов– 3: фосфористая бронза /покрытие олово, на кабель D= 3.0–8.0 мм, цвет корпуса– никель, черный хвостовик, First Cable		ACG-3F-BK	First Cable	шт	2		
2.5	КОННЕКТОР RJ-45 ПОД ВИТУЮ ПАРУ, КАТЕГОРИЯ 5E, ЭКРАНИРОВАННЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНОГО И МНОГОЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ) ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ С ТОЛЩИНОЙ ПО ИЗОЛЯЦИИ ДО 1,05 ММ		8P8C-SH	CABEUS	шт	28		
2.1	ШКАФ МОНТАЖНЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ 19" НАПОЛЬНЫЙ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО И СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 47U 600X600X2277ММ (ШХГХВ) ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДВЕРИ, РУЧКА С ЗАМКОМ, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ (RAL 9004)		ND-05C- 47U60/60-BK	CABEUS	шт	1		
2.1	КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 19" 1U, 5 КОЛЕЦ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ (RAL9004)		JB08-1U-BK	CABEUS	шт	1		
			Изм. Кол.уч. Лист N о	док. Подпись Дата	D(īS.MK−K	(ИП-Р.СО	/Jucm 3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.12	ПЕРФОРИРОВАННАЯ КОНСОЛЬНАЯ 1U ГЛУБИНА 315 ММ, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ (RAL 9004)		SH-J017-1U-315- BK	CABEUS	шт	5		
	БЛОК ЕВРОРОЗЕТОК ДЛЯ 19" ШКАФОВ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 8 РОЗЕТОК, 10 А, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС, ШНУР 2 М, ВИЛКА IEC 320 C14		PDU-8P-2IEC	CABEUS	шт	3		
	Переговорная П2							
3	Оδορудование							
3.1								
3.2								
3.3								
4	Расходные материалы, кабельная продукция							
4.1								
4.2								

οŅ	<u> </u>	
97		
Z 20	חפח	
	7	
90 00		
	2	
Todo	001	
0000	00%	

Изм	Koauu	Лист	N dor	Подпись	Лата

DGS.MK-KИΠ-P.CO

Лист **4**