Esercitazione ORACLE Le TRANSAZIONI

Database SISINF user=utente?? password=??

1) Creare la tabella prodotti e inserire i dati sotto riportati

PRODOTTI(P COD, P NOME, P CATEGORIA, P QTADISP, P PREZZOLIST, P FORNITORE)

P COD	P_NOME	P_CATEGORIA	P_QTADISP	P_PREZZOLIST	P_FORNITORE
1	Prod1	Cat1	100	10	GLFMTT70
2	Prod2	Cat2	100	10	GLFMTT70

2) Eseguire le seguenti sequenze di operazioni indicando per ogni transazione il valore di **P_QTADISP** in ogni istante temporale e commentando il risultato delle operazioni.

A) Eseguire le seguenti transazioni

T1. P_QTADIS	, T1	TIME	Т2	T2. P_QTADISP
	R(P_QTADISP) where P_Cod='1'	1		
		2	R(P_QTADISP) where P_Cod='1'	
	W(P_QTADISP-10) where P_Cod='1'	3		
		4	R(P_QTADISP) where P_Cod='1'	
	R(P_QTADISP) where P_Cod='1'	5		
	commit;	6		
		7	R(P_QTADISP) where P_Cod='1'	
		8	commit;	

In	base a o	uale mecca	nismo si	evita	il dirts	read)
	ouse a q	uuic iiicccu	TILDILLO DI	CILLU	II WII t	1 Cuu	1

B) Eseguire le seguenti transazioni in cui, per T2, R = select.... for update

T1.P_QTAD ISP	T1	TIME	T2	T2.P_QTADI SP
	R(P_QTADISP) where P_Cod='1'	1		
		2	R(P_QTADISP) where P_Cod='1'	
	W(P_QTADISP-10) where P_Cod='1'	3		
		4	R(P_QTADISP) where P_Cod='1'	
	R(P_QTADISP) where P_Cod='1'	5		
	commit;	6		
		7	R(P_QTADISP) where P_Cod='1'	
		8	commit;	

Perchè cambia la sequenza delle esecuzioni?

C) Eseguire le seguenti transazioni

T1.P_QTAD ISP	T1	TIME	Т2	T2.P_QTADI SP
	R(P_QTADISP) where P_Cod='1'	1		
		2	W(P_QTADISP=200) where P_Cod='1'	
		3	Commit;	
	R(P_QTADISP) where P_Cod='1'	4		
	commit;	5		

Quale problema si verifica?

D) Eseguire le seguenti transazioni dopo aver portato il livello di isolamento a serializable

T1.P_QTAD ISP	T1	TIME	Т2	T2.P_QTADI SP
	R(P_QTADISP) where P_Cod='1'	1		
		2	W(P_QTADISP=300) where P_Cod='1'	
		3	Commit;	
	R(P_QTADISP) where P_Cod='1'	4		
	commit;	5		

E) Eseguire le seguenti transazioni

T1.P_QTAD ISP	Т1	TIME	Т2	T2.P_QTADI SP
	R(P_QTADISP) where P_Cod='1'	1		
		2	W(P_QTADISP=400) where P_Cod='1'	
		3	Commit;	
	W(P_QTADISP=200) where P_Cod='1'	4		
	commit;	5		

	,			
Che problen	na si verifica nella pred	edente tra	nsazione?	
Perchè?	•			
Come risolv	erlo?			

F) Eseguire le seguenti transazioni

T1.P_QTAD ISP	Т1	TIME	Т2	T2.P_QTADI SP
	W(P_QTADISP=100) where P_Cod='1'	1		
		2	W(P_QTADISP=200) where P_Cod='P2'	
	W(P_QTADISP=300) where P_Cod='P2'	3		
		4	W(P_QTADISP=100) where P_Cod='1'	
	commit;	5		
			commit	

Quale problema si verifica?	
Come è possibile risolverlo?	