

```

services:
# il servizio che deve partire per secondo
  nodejsapp:
    build:
      context: ./nodejs
      dockerfile: Dockerfile
      args:
        - IMAGE_VERSION=non_serve
    # serve nome host e porta del registry sul manager
    # image: nodejsapp
    image: 10.133.7.101:5000/nodejsapp
    command: [ "nodejs", "index.js" ]
    restart: on-failure
    # in docker swarm non posso specificare dettagli di depends_on
    # che sono ammessi solo in docker compose ma non per swarm.
    # condition: service_healthy
    # condition: service_started
    depends_on:
      - mongodb
    environment:
      - MIAVAR=non_serve__solo_come_esempio
    deploy:
      replicas: 1
      placement:
        constraints:
          - "node.role == manager"
# Questa porta devo pubblicarla per vederla dall'host e fuori
dall'host.
    ports:
      - 3000:3000
    networks:
      - esterna
      - interna
#
# il servizio che deve partire per primo
  mongodb:
    build:
      context: ./mongodb
      dockerfile: Dockerfile
      args:
        - IMAGE_VERSION=non_serve
    #image: mymongo
    image: 10.133.7.101:5000/mymongo
    deploy:
      replicas: 1
      placement:
        constraints:
          - "node.role == worker"
# il comando che deve essere eseguito dal container dopo che ne e'
iniziata l'esecuzione.
    command: [ "docker-entrypoint.sh", "mongod" ]
    restart: on-failure
    # healthcheck:
    # test: |
    # host=`hostname --ip-address || echo '127.0.0.1'`;

```

```

#      mongo --quiet ${host}/test --eval 'quit(db.runCommand({
ping: 1 })).ok ? 0 : 2)' && echo 0 || echo 1
#      interval: 5s
#      timeout: 10s
#      retries: 3
#      start_period: 5s

#      ports:
#      - 27017-27019:27017-27019
networks:
  - interna
#      VOGLIO USARE UN VOLUME ESTERNO per salvare i dati del DB.
volumes:
  - type: volume
    source: mydb
    target: /data/db
    volume:
#      i files, che al momento della creazione del volume
#      sono gia' presenti nella directory del container
#      dove deve essere montato il volume,
#      non vengono copiati nel volume
      nocopy: true
  - type: volume
    source: myconfigdb
    target: /data/configdb
    volume:
      nocopy: true

networks:
  interna:
    #driver: bridge
    driver: overlay
    internal: true
    driver_opts:
      com.docker.network.bridge.name: "br-interna89012"
      com.docker.network.enable_ipv6: "false"
  esterna:
    #driver: bridge
    driver: overlay
    internal: false
    driver_opts:
      com.docker.network.bridge.name: "br-esterna89012"
      com.docker.network.enable_ipv6: "false"
volumes:
  mydb:
  myconfigdb:

```