

services:

il servizio che deve partire per secondo

nodejsapp:

```
build:
  context: ./nodejs
  dockerfile: Dockerfile
  args:
    - IMAGE_VERSION=non_serve
image: nodejsapp
command: [ "nodejs", "index.js" ]
depends_on:
  mongodb:
    condition: service_healthy
```

Questa porta 3000 devo pubblicarla per vederla dall'host e fuori dall'host.

```
ports:
  - 3000:3000
networks:
  - esterna
  - interna
```

il servizio che deve partire per primo

mongodb:

```
build:
  context: ./mongodb
  dockerfile: Dockerfile
  args:
    - IMAGE_VERSION=non_serve
image: mymongo
```

il comando che deve essere eseguito dal container dopo che ne e' iniziata l'esecuzione.

```
command: [ "docker-entrpoint.sh", "mongod" ]
restart: always
```

healthcheck:

```
test: |
  host=`hostname --ip-address || echo '127.0.0.1'`;
  mongo --quiet ${host}/test --eval 'quit(db.runCommand({ ping: 1
}).ok ? 0 : 2)' && echo 0 || echo 1
interval: 5s
```

```
environment:
  - MONGO_INITDB_DATABASE=dbsa
```

#

notare che NON PUBBLICO LE PORTE di mongodb

```
networks:
  - interna
```

VOGLIO USARE DUE VOLUMI ESTERNI per salvare conf e dati del DB.

```
volumes:
  - type: volume
    source: mydb
```

```
        target: /data/db
        volume:
#       i files, che al momento della creazione del volume
#       sono gia' presenti nella directory del container
#       dove deve essere montato il volume,
#       non vengono copiati nel volume
            nocopy: true
    - type: volume
      source: myconfigdb
      target: /data/configdb
      volume:
          nocopy: true

networks:
  interna:
    driver: bridge
    internal: true
    driver_opts:
        com.docker.network.enable_ipv6: "false"
  esterna:
    driver: bridge
    internal: false
    driver_opts:
        com.docker.network.enable_ipv6: "false"
volumes:
  mydb:
  myconfigdb:
```