

W18D1 - SecOps - Azioni Preventive

windows 10 - recon

nmap scan

Danilo 'danix' Macrì - mia.mail@mio.sito

Scan started on 03/11/2025 - duration (days): 1

Contents

Sommario	1
Scope	1
Tecnologie Utilizzate	1
Scansione effettuata	2

Sommario

Nell'esercizio di oggi andremo a valutare le differenze che un firewall può fare nel difenderci da una scansione nmap.

Scope

Questi sono i target aggiunti al nostro scope:

- 192.168.50.115

Tecnologie Utilizzate

- nmap 7.95

Scansione effettuata

Abbiamo scansionato il nostro target con il seguente comando, prima e dopo aver attivato il firewall di Windows.

```
nmap -sV 192.168.50.115
```

E qui possiamo vedere il risultato di entrambe le scansioni affiancato usando diff

```
(kali@kali)-[~]
$ diff -ty Desktop/win10-noFW Desktop/win10-FW
# Nmap 7.95 scan initiated Tue Nov  4 19:22:48 2025 as: /usr/li | # Nmap 7.95 scan initiated Tue Nov  4 19:39:32 2025 as: /usr/li
Nmap scan report for 192.168.50.115 | Nmap scan report for 192.168.50.115
Host is up (0.00052s latency). | Host is up (0.00017s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset) | Not shown: 993 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION | PORT      STATE SERVICE      VERSION
7/tcp     open  echo         | 7/tcp     open  echo         <
9/tcp     open  discard?    | 9/tcp     open  discard?    <
13/tcp    open  daytime     Microsoft Windows International da | 13/tcp    open  daytime     <
17/tcp    open  qotd        Windows qotd (English) | 17/tcp    open  qotd        <
19/tcp    open  chargen     | 19/tcp    open  chargen     <
80/tcp    open  http        Microsoft IIS httpd 10.0 | 80/tcp    open  http        Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc       Microsoft Windows RPC | 135/tcp   open  msrpc       Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn Microsoft Windows netbios-ssn | 139/tcp   open  netbios-ssn <
445/tcp   open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft <
1801/tcp  open  msmq?       | 1801/tcp  open  msmq?       <
2103/tcp  open  msrpc       Microsoft Windows RPC | 2103/tcp  open  msrpc       Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc       Microsoft Windows RPC | 2105/tcp  open  msrpc       Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc       Microsoft Windows RPC | 2107/tcp  open  msrpc       Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services | 3389/tcp  open  ms-wbt-server <
5432/tcp  open  postgresql? | 5432/tcp  open  postgresql? <
8000/tcp  open  ajp13       Apache Jserv (Protocol v1.3) | 8000/tcp  open  ajp13       <
8080/tcp  open  http        Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1. <
8443/tcp  open  ssl/https-alt | 8443/tcp  open  ssl/https-alt <
MAC Address: 08:00:27:88:E8:14 (PCS Systemtechnik/Oracle Virtua | MAC Address: 08:00:27:88:E8:14 (PCS Systemtechnik/Oracle Virtua
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:m | Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect result | Service detection performed. Please report any incorrect result
# Nmap done at Tue Nov  4 19:25:40 2025 -- 1 IP address (1 host | # Nmap done at Tue Nov  4 19:41:06 2025 -- 1 IP address (1 host
```

A sinistra notiamo l'output di nmap sulla macchina target con il Firewall disattivato, a destra lo stesso target ma con il firewall attivo. In rosso sono evidenziate le porte che sono state chiuse dal firewall.

Come vediamo, la superficie di attacco è molto ridotta una volta attivato il firewall, rendendo di fatto più sicura la macchina target. Per ridurre ulteriormente il rischio, dovremmo andare a creare delle regole più restrittive sul firewall oppure chiudere i servizi che non sono necessari sulla macchina.

Con questo si conclude il nostro esercizio di oggi.

Alla Prossima.