



Felicitaciones, has dominado todos los conocimientos de este módulo.

1. Tienes el siguiente código HTML:		
<pre><button id="lanzar-ataque">;Lanz</button></pre>	ar ataque!	
Necesitas ejecutar una alerta cad ¿Córno lo harías?	a vez que los usuarios le den click a este botón.	
<pre>function enviarAlerta() { alert('Mensaje de la alerta') }</pre>		
botonLanzarAtaque.addEventListener	'click', enviarAlerta) ```	
2. Tienes varios labels que le indica	n al usuario qué está seleccionando con diferentes inputs de tipo radio. Pero al leccionan. ¿Cómo solucionarías este problema?	darle click a los labels, sus
Tienes varios labels que le indica inputs correspondientes NO se se	n al usuario qué está seleccionando con diferentes inputs de tipo radio. Pero al	darle click a los labels, sus
Tienes varios labels que le indica inputs correspondientes NO se se Asignando el mismo valor en el atributo	n al usuario qué está seleccionando con diferentes inputs de tipo radio. Pero al leccionan. ¿Cómo solucionarías este problema?	
Tienes varios labels que le indica inputs correspondientes NO se se Asignando el mismo valor en el atributo	n al usuario qué está seleccionando con diferentes inputs de tipo radio. Pero al leccionan. ¿Cómo solucionarías este problema? Id de los inputs y el atributo for de sus labels correspondientes.	