Développement Web
Laravel 10
Déploiement

2026-2027

Résumé

Nous allons maintenant déployer en production notre projet Laravel sur la ferme de seveurs du lycée.

1 Préparer le projet Laravel

Avant de commencer le déploiement, préparez votre projet.

1. Vérifiez que votre application fonctionne correctement avec Laragon.
2. Vérifiez que toutes les modifications sont enregistrées dans Git.
3. Vérifiez la présence des fichiers nécessaires au projet Laravel.
4. Vérifiez que le fichier `.env` n'est pas versionné.
5. Vérifiez que le fichier `.env.example` est présent.
6. Poussez votre version finale sur votre dépôt distant.

2 Préparer le serveur Web

Créez ou utilisez une VM Linux destinée à héberger l'application.
Caractéristiques minimales conseillées :

— 2 vCPU ;
— 2 à 4 Go de RAM ;
— 20 Go de disque ;
— une adresse IP fixe.

Mettez le système à jour.
Installez ensuite :

— Nginx ;
— Git ;
— PHP 8.2 ;
— PHP-FPM ;
— les extensions PHP nécessaires à Laravel 10 ;
— Composer.

3 Récupérer le projet

1. Placez-vous dans le répertoire destiné à héberger les applications Web.
2. Clonez ensuite votre dépôt Git.
3. Installez les dépendances PHP du projet avec Composer.

4 Configurer Laravel

— Copiez le fichier de configuration exemple pour en faire celui de production.
— Modifiez le fichier `.env`.
— Générez ensuite la clé de chiffrement Laravel.

5 Préparer la base de données

Sur le serveur BDD :

1. créez une base de données pour votre application ;
2. créez un utilisateur dédié à cette application ;
3. attribuez à cet utilisateur les droits nécessaires ;
4. autorisez les connexions provenant du serveur Web.

6 Importer la base de données

1. Réalisez une sauvegarde de votre bdd.
2. Importez-a sur votre serveur de bdd.

7 Configurer les permissions

Le serveur Web doit pouvoir écrire dans certains répertoires Laravel.
Configurez les permissions nécessaires pour :

— `storage/`
— `bootstrap/cache/`

Vérifiez également que les fichiers de l'application peuvent être lus par le serveur Web.

8 Configurer Nginx

Créer le Virtual Host :

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/mon-projet
```

Configuration minimale :

```
server {
    listen 80;
    server_name _;

    root /var/www/mon-projet/public;
    index index.php;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
    }
}
```

Activer le site :

```
sudo ln -s \
/etc/nginx/sites-available/mon-projet \
/etc/nginx/sites-enabled/mon-projet
```

Désactiver le site par défaut :

```
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
```

Tester la configuration :

```
sudo nginx -t
```

Redémarrer :

```
sudo systemctl restart nginx
sudo systemctl restart php8.2-fpm
```

9 Tester le déploiement

Depuis un poste client, accédez à l'adresse IP du serveur Web :

```
http://IP_SERVEUR_WEB
```

Vérifiez, entre autres, les éléments suivants :

— les pages sont accessibles ;
— les données sont correctement récupérées ;
— les formulaires fonctionnent ;
— les fichiers nécessaires peuvent être créés/modifiés ;

Testez également la réponse du serveur avec :

```
curl http://IP_SERVEUR_WEB
```